



ADVANCED
PNEUMATIC
INDUSTRIES

BRIEF
VERSION

PNEUMATIC CATALOGUE 2019

Made in Italy







AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO
CERTIFIED COMPANY

UNI EN ISO 9001 : 2015



Made in Italy



Air Power Control

Il controllo dell'aria è potere

*A.P.I. is an Italian company specialised in the manufacturing of **industrial pneumatic components**.*

*Since our **birth in 1987**, we have created a company with **an international printin** and gained an increasingly important role in the market.*


***Innovation, design and technology** of our products ensure to customers **not just a product, but a sector's excellence**.*

*We provide **solutions to specific needs** and offer **customized products tailored to each application sector**.*

A.P.I. è un'azienda italiana specializzata nella produzione di **componenti pneumatici industriali**. Fin dalla nostra **nascita nel 1987**, abbiamo creato una realtà con una **spiccata impronta internazionale** e guadagnato un ruolo sempre più importante nel mercato.

L'**innovazione**, la **progettazione** e la **tecnologia** dei nostri prodotti garantiscono ai clienti **non un semplice prodotto ma un'eccellenza di settore**.

Forniamo **soluzioni a specifiche necessità** e proponiamo **prodotti personalizzati su misura per ogni settore di applicazione**.



People make the difference



api-pneumatic.com



Cilindri ISO 6432
Cylinders ISO 6432



da pag. / from page 1.1

Cilindri ISO 15552
Cylinders ISO 15552



da pag. / from page 1.3

Cilindri Tondi
Round Cylinders



da pag. / from page 1.7

Cilindri CNOMO
CNOMO Cylinders



da pag. / from page 1.9

Cilindri Compatti ISO 21287
Compact Cylinders ISO 21287



da pag. / from page 1.12

Cilindri compatti UNITOP
Compact Cylinders UNITOP



da pag. / from page 1.15

Cilindri compatti
Compact Cylinders



da pag. / from page 1.17

Cilindri a corsa breve
Short stroke Cylinders



da pag. / from page 1.19

Cilindri compatti guidati
Compact guided Cylinders



pag. / page 1.21

Cilindri a steli gemellati
Twinrod Cylinders



pag. / page 1.22

Cilindri senza stelo
Rodless Cylinders



da pag. / from page 1.23

Cilindri rotanti
Rotary Cylinders



pag. / page 1.25

Cilindri rotanti a paletta
Hi-rotor Cylinders



pag. / page 1.26

Attuatori rotanti
Rotary actuators



pag. / page 1.27

Cilindri a cartuccia
Cartridge Cylinders



pag. / page 1.28

Mani di presa
Hand grips



da pag. / from page 1.29

Unità di guida per Cilindri
Slide units for Cylinders



pag. / page 1.31

Bloccastelo
Piston-rod brake



pag. / page 1.32

Accessori stelo - Forcelle
Piston rod accessories - Clevis



pag. / page 1.33

Accessori stelo - Snodi
Piston rod accessories - Bearings



pag. / page 1.34

Fissaggi per cilindri ISO 6432
Mountings for ISO 6432 Cylinders



pag. / page 1.35

Fissaggi per cilindri tondi
Mountings for round Cylinders



pag. / page 1.35

Fissaggi per cilindri ISO 15552
Mountings for ISO 15552 Cylinders



da pag. / from page 1.35

Fissaggi per cilindri CNOMO
Mountings for CNOMO Cylinders



pag. / page 1.38

Fissaggi per cilindri UNITOP
Mountings for UNITOP Cylinders



pag. / page 1.39

Viti e dadi di fissaggio
Mounting screws and nuts



pag. / page 1.40

Deceleratori
Shock absorbers



pag. / page 1.41

Sensori e staffe
Switches and brackets



da pag. / from page 1.42

Cilindri ISO 6432 / Cylinders ISO 6432

Alesaggi da 8 a 25 mm. / Bores from 8 to 25 mm.

Semplice e Doppio effetto / Single and Double acting



MSM



MDM



MDMA

1

Caratteristiche tecniche / Technical features

Alésaggio ⁽¹⁾ Bore ⁽¹⁾	8	10	12	16	20	25
Fluido Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. La lubrificazione se utilizzata deve essere ininterrotta. Compressed filtered air with or without lubrication. Lubrication, if started, must be continued.					
Pressione Pressure	1 ÷ 10 bar					
Temperatura Temperature range	-20°C ÷ +80°C (standard)			-20°C ÷ +150°C (V)		
Corse standard Standard strokes	10, 25, 50, 80*, 100*, 125*, 160*, 200*, 250*, 320*, 400*, 500* mm.					
Corsa massima ⁽²⁾ Maximum stroke ⁽²⁾	200 mm.		320 mm.	1000 mm.		
Corsa di decelerazione ⁽³⁾ Deceleration stroke ⁽³⁾	-	-	-	16	17	20
Filetto stelo Rod thread	M4		M6		M8	M10 x 1,25
Forza di spinta a 6 bar ⁽⁴⁾ Thrust force at 6 bar ⁽⁴⁾ (N)	20	35	50	90	148	250

* Solo per tipi MD, MDM e MDMA / For MD, MDM and MDMA types only

(1) Tipo MDMA fornibile da alesaggio 16 / MDMA type available from bore 16

(2) Per tipi MS e MSM la corsa massima fornibile è 50 mm. / For MS and MSM types the maximum available stroke is 50 mm.

(3) Solo per tipo MDMA / For MDMA type only

(4) Solo per tipi MS e MSM / For MS and MSM types only

Materiali / Materials

Tubo / Tube	Acciaio INOX AISI 316 / Stainless Steel AISI 316
Testate / Heads	Alluminio anodizzato / Anodized Aluminium
Stelo / Rod	Acciaio INOX AISI 304 / Stainless Steel AISI 304
Pistone / Piston	Ottone / Brass
Guarnizioni / Seals	Poliuretano / Polyurethane

Esempio d'ordine: **25 / 50 MDMP**

How to order: **25 / 50 MDMP**

Codifica / Code key

Alesaggio Bore	/	Corsa Stroke	Tipo Type	Variante Option
25	/	50	MDM	P

Alesaggio / Bore

Ø 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm.

Tipo MDMA fornibile da alesaggio 16
MDMA type available from bore 16

Corsa / Stroke


10, 25, 50, 80*, 100*, 125*,
160*, 200*, 250*, 320*, 400*,
500*

*Solo per tipi MD MDM e MDMA
*For MD, MDM and MDMA types only

Tipo / Type


MS

Semplice effetto,
non magnetico
Single acting,
not magnetic




MSM

Semplice effetto
magnetico
Single acting
magnetic




MD

Doppio effetto
non magnetico
Double acting
not magnetic




MDM

Doppio effetto
magnetico
Double acting
magnetic



MDMA

Doppio effetto magnetico
con ammortizzatori
Double acting magnetic
with cushionings



Varianti* / Options*

Stelo passante (da Ø 16 a 25)
Through rod (from Ø 16 to 25)

P

Molla traente** (da Ø 16 a 25)
Rear spring** (from Ø 16 to 25)

T

Guarnizioni FKM
Seals FKM (-20°C ÷ +150°C)

V

Stelo prolungato (da Ø 12 a 25)
Extended rod (from Ø 12 to 25)


B

Stelo antirotazione (da Ø 16 a 25)
Antirotation rod (from Ø 16 to 25)

Q

Versioni speciali a richiesta
Special versions on request

/S



Su richiesta fornibili in conformità alla
Direttiva 2014/34/UE - ATEX

On request, they can be supplied
according to 2014/34/EU - ATEX

* Varianti combinabili tra loro ove possibile

* Options can be combined when possible

** Solo per tipi MS e MSM

** Only for MS and MSM types

Cilindri ISO 6432 / Cylinders ISO 6432

Alesaggi da 8 a 25 mm. / Bores from 8 to 25 mm.

Semplice e Doppio effetto / Single and Double acting



Unità di guida / Slide units					
Esempio d'ordine / How to order : UGPB20 / 100K					
Tipo Type	Alesaggio Cilindro Cylinder bore	/	Corsa Cilindro Cylinder stroke	Varianti Options	
 Profilo ad "U" (leggero) "U" shape (light)	UGLB con boccole in bronzo sinterizzato with sintered bronze bushings	12, 16, 20, 25	10, 25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500 Corse standard Standard strokes	K* Steli in Acciaio Inox AISI 316 Rods in Stainless Steel AISI 316 * Solo UGLB e UGPB / UGLB and UGPB only	
 Profilo ad "H" (pesante) "H" shape (heavy)	UGPB con boccole in bronzo sinterizzato with sintered bronze bushings			/ S Versioni speciali a richiesta Special version on request	
	UGPS con cuscinetti a ricircolo di sfere with spherical bearings				
			Corsa massima Max. stroke	1000	

Bloccastelo statico / Static piston-rod brake				
Tipo Type	Ø	ABS		Solo con variante B Only with option B
		Normalmente chiuso Normally closed	Normalmente aperto Normally open	
		Codice Code	Codice Code	
	20	042022	042032	
	25	042023	042033	

Forcelle / Clevis							
Tipo <i>Type</i>		FF..ISO (ISO 8140)		Tipo <i>Type</i>		FFN..ISO (ISO 8140)	
 con clip <i>with clip</i>	Ø	Codice <i>Code</i>		Ø	Codice <i>Code</i>	su richiesta <i>on request</i>	
	8-10	041001		8-10			
	12-16	041002		12-16			
	20	041003		20			
	25	041004		25			

Snodi / Bearings											
Tipo Type	RF..SE (DIN 648K) (ISO 8139)		Tipo Type	GB		Tipo Type	RBI		Tipo Type	RBL	
	Ø	Codice Code		Ø	Codice Code		Ø	Codice Code		Ø	Codice Code
	8-10	041551		8-10	041701		8-10	-		8-10	-
	12-16	041552		12-16	041702		12-16	041602		12-16	041652
	20	041553		20	041703		20	041603		20	041653
	25	041554		25	041704		25	041604		25	041654

Giunti / Couplings		
Tipo Type	GC	
	Ø	Codice Code
	8-10	-
	12-16	-
	20	-
	25	041722

Fissaggi in acciaio / Steel mountings									
Tipo Type	Ø	CF cerniera femmina rear clevis	Tipo Type	Ø	P piedino high foot	Tipo Type	Ø	F flangia flange	
		Codice Code			Codice Code			Codice Code	
	8-10	040048		8-10	040021		8-10	040001	
	12-16	040049		12-16	040022		12-16	040002	
	20-25	040050		20-25	040023		20-25	040003	

Dadi stelo / Rod nut			
Tipo Type	Ø	NUT	
		Codice Code	Taglia Size
 (UNI 5589)	8-10	881397	M4x0,7
	12-16	041450	M6x1
	20	041451	M8x1,25
	25	041452	M10x1,25

Sensori Magnetici e cavi / Magnetic switches and cables									
Tipo Type	ASV Cava "T" "T" groove			Tipo Type	CAV M8		Tipo Type	MK Conforme ATEX Atex compliance	
	Versione Version	Cavo Cable	Codice Code		Cavo Cable	Codice Code		Codice Code	Cavo Cable
	Reed 2 poli / 2 poles	2,5 mt. Uscita diretta Flying lead	070946		2 mt. M8	070269		071120	2 mt. Uscita diretta Flying lead
	Reed 2 poli / 2 poles	5 mt. Uscita diretta Flying lead	071863		5 mt. M8	070250		071108	6 mt. Uscita diretta Flying lead
	Reed 2 poli / 2 poles	10 mt. Uscita diretta Flying lead	071864		10 mt. M8	070298			
	Reed 2 poli / 2 poles	M8	071189						
	Reed PNP 3 poli / 3 poles	2,5 mt. Uscita diretta Flying lead	073639						
	Reed PNP 3 poli / 3 poles	M8	070246						
	Reed-Hall PNP 3 poli / 3 poles	M8	070247						
	Reed-Hall NPN 3 poli / 3 poles	M8	070372						
	Reed NC 2 poli / 2 poles	2,5 mt. Uscita diretta Flying lead	072918						

Staffe per sensori / Brackets for switches		
Tipo Type	AFM..	
	Alesaggio Bore	Codice Code
	8	072901
	10	072902
	12	072903
	16	072904
	20	072905
	25	072906

Cilindri ISO 15552 / Cylinders ISO 15552

Alesaggi da 32 a 320 mm. / Bores from 32 to 320 mm.

Doppio effetto / Double acting



AMA



BMA



AMT

1


Caratteristiche tecniche / Technical features

Alesaggio Bore		32	40	50	63	80	100	125	160	200	250	320									
Fluido Fluid		Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. La lubrificazione se utilizzata deve essere ininterrotta. Compressed filtered air with or without lubrication. Lubrication, if started, must be continued.																			
Pressione Pressure		1 ÷ 10 bar																			
Temperatura Temperature range		-20°C ÷ +80°C (standard / V1)				-20°C ÷ +150°C (V)				-40°C ÷ +80°C (BT)											
Corsa Stroke		10 mm. ÷ 2500 mm.																			
Lunghezza ammortizz Cushion length		20	22	25	25	35	35	35	46	47	40	40									
Connessione aria Port		1/8"	1/4"		3/8"		1/2"		3/4"		1"										
Filetto stelo Rod thread		M10 x 1,25	M12 x 1,25	M16 x 1,5			M20 x 1,5			M27 x 2	M36 x 2		M42 x 2	M48 x 2							
Peso Weight	Tipo / Type	AMA AMT	BMA BMT	AMA AMT	BMA BMT	AMA AMT	BMA BMT	AMA AMT	BMA BMT	AMA AMT	BMA BMT	AMA AMT	BMA BMT	AMT	AMT	AMT	AMT				
	Corsa zero (g) Zero stroke (g)	470	593	690	944	1.145	1.452	1.483	1.975	2.381	3.230	3.181	4.540	5.284	7.016	11.507	14.532	26.811	47.996		
	Corsa addizionale 10mm. (g) 10mm. additional stroke (g)	21		29		44		47		69		80		119		234		250		384	

Materiali / Materials

Tubo / Tube	Alluminio anodizzato / Anodized Aluminium
Testate / Heads	Alluminio pressofuso e verniciato / Die-cast painted Aluminium
Stelo / Rod	Acciaio C45 cromato / Chrome-plated C45 steel
Pistone / Piston	Alluminio pressofuso / Die-cast Aluminium
Boccola / Bushing	Bronzo sinterizzato autolubrificante / Self-lubricating sintered bronze
Pattino guida / Guide ring	Delrin naturale / Natural Delrin
Guarnizioni tenuta stelo / Rod seals	Poliuretano / Polyurethane
Altre guarnizioni / Other seals	Gomma nitrilica NBR e poliuretano / Nitrile rubber NBR and polyurethane

Simbolo / Symbol




Esempio d'ordine: **63 / 100 AMAKVR-M12x1,25**

How to order: **63 / 100 AMAKVR-M12x1,25**

Codifica / Code key

Alesaggio Bore	/	Corsa Stroke	Tipo Type	Variante Option	Variante Option	Variante Option
63	/	100	AMA	K	V	R-M12X1,25

Alesaggio / Bore	Corsa / Stroke	Tipo / Type	Profilo tubo / Tube profile	Testate / Heads	Variante / Options
Ø 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm.	10 mm. ÷ 2500 mm.	AMA Magnetico standard Magnetic standard			Vedi tabella a pag. 1.4 See table at page 1.4
Ø 160, 200, 250, 320 mm. Solo tipo AMT AMT types only		AMT Magnetico standard Magnetic standard			
		BMA Magnetico standard Magnetic standard			
		BMT Magnetico standard Magnetic standard			



Su richiesta fornibili in conformità alla
Direttiva 2014/34/UE - **ATEX**

On request, they can be supplied
according to 2014/34/EU - **ATEX**

Cilindri ISO 15552 / Cylinders ISO 15552

Alesaggi da 32 a 320 mm. / Bores from 32 to 320 mm.

Doppio effetto / Double acting



Varianti / Options	Sigla / Suffix
Stelo passante / Through rod	P
Stelo INOX AISI 304 / Rod in stainless steel AISI 304	K
Stelo prolungato in acciaio temperato e cromato per unità bloccastelo statico / Extended rod in hardened and chrome plated steel for static piston rod brake	B
Stelo prolungato in acciaio temperato e cromato per unità bloccastelo dinamico / Extended rod in hardened and chrome plated steel for dynamic piston rod brake	B1
Guarnizioni FKM -20°C ÷ +150 °C / FKM seals -20°C ÷ +150°C	V
Solo raschiastelo FKM -20°C ÷ +80 °C / Scraper ring only FKM -20°C ÷ +80°C	V1
Guarnizioni per bassa temperatura -40°C ÷ +80°C / Low temperature seals -40°C ÷ +80°C	BT
Tandem in spinta steli uniti* / Tandem forward movement piston rods coupled together*	TA1
Tandem in spinta steli svincolati* / Tandem forward movement piston rods independent*	TA2
Tandem contrapposti* / Tandem back to back*	TA3
Tandem contrapposti frontali* / Tandem front to front*	TA4
Stelo prolungato (indicare la quota WH in mm. richiesta. Es: WH-100) / Extended rod (indicate the requested WH dimension in mm. E.g.: WH -100)	WH..
Senza deceleratori regolabili / Without adjustable cushionings	D
Solo deceleratore regolabile posteriore / Adjustable rear cushioning only	D1
Solo deceleratore regolabile anteriore / Adjustable front cushioning only	D2
Filetto maschio speciale (indicare il filetto richiesto. Es: R-M 10x1,5) / Special male thread (indicate the requested thread. E.g. : R-M 10x1,5)	R-M..
Filetto femmina / Female thread	F
Con soffietto per protezione stelo (quota WH prolungata in funzione corsa) / With bellows for protection of the rod (WH dim. extended according stroke)	Z
Guarnizioni NBR / NBR seals	H
Tenuta stelo in gomma nitrilica NBR / Piston rod scraping ring in nitrile rubber NBR	H1
Raschiastelo in ottone (solo con varianti V, V1, H and H1) / Brass rod scraper (with options V, V1, H and H1 only)	Y
Tubo INOX 316L (solo con tipo AMT) / Stainless steel AISI 316L profile tube (with AMT type only)	TX
Versioni speciali a richiesta / Special on request	/S

Nota: le varianti possono essere combinate (ove possibile). Le sigle delle varianti sono da aggiungere alla sigla del prodotto standard nell'ordine riportato nella tabella di codifica.

Note: the options can be combined (when this is possible). The suffixes of the options are to be added to the model number of the standard product, as shown in the code key.

* Per le configurazioni tandem vedi pag. 1.4, per ordini contattare il reparto commerciale / * For tandem configurations see page 1.4, for orders please contact the sales department

Unità di guida / Slide units				
Esempio d'ordine / How to order : UGPB40 / 200K				
Tipo Type	Alesaggio Cilindro Cylinder bore	Corsa Cilindro Cylinder stroke	Varianti Options	
 Profilo ad "U" (leggero) "U" shape (light)	32, 40, 50, 63, 80, 100	25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300, 320, 400, 500 Corse standard Standard strokes	K* Steli in Acciaio Inox AISI 316 Rods in Stainless Steel AISI 316 * Solo UGLB e UGPB *UGLB and UGPB only	
 Profilo ad "H" (pesante) "H" shape (heavy)			/ S Versioni speciali a richiesta Special version on request	
 Profilo ad "H" (pesante) "H" shape (heavy)				
		Corsa massima Max. stroke	2500	

Deceleratori / Shock absorbers			
Tipo Type	DR - DRF		
	Corsa Stroke	Codice Code	
	8	041801	
	10	041802	
	12,5	041803	
	19,1	041804	
	25,4	041805	
40	041806		

Piastra per valvole / Plate for valves			
Tipo Type	PSV		
	Alesaggio Bore	Taglia valvola Valve size	Codice Code
	32-40	1/8"-1/4"	071458
	50-63		071459
	80-125	1/8"-1/4"-1/2"	071460
	160-200		070822

Bloccastelo statico / Static piston-rod brake				Bloccastelo dinamico / Dynamic piston-rod brake			Forcelle / Clevis				
Tipo Type	Ø	ABS		Tipo Type	ABK		Tipo Type	FF..ISO (ISO 8140)		FFN..ISO (ISO 8140)	
		Normalmente chiuso Normally closed	Normalmente aperto Normally open		Ø	Codice Code		Ø	Codice Code		
 Solo con variante B Only with option B	32	042001	042011	 Solo con variante B1 Only with option B1	32	042035	 FF..ISO*	32	041004	 su richiesta on request	32
	40	042002	042012		40	042036		40	041005		40
	50	042003	042013		50	042037		50-63	041006		50-63
	63	042004	042014		63	042038		80-100	041007		80-100
	80	042005	042015		80	042039		125	041009		125
	100	042006	042016		100	042040		160-200	041010		160-200
	125	042007	042017					250	041068		250
							 FFP..ISO**	320	041069	320	

* Con clip / * With clip ** Con perno e seeger / ** With pin and seeger

Snodi / Bearings											
Tipo Type	RF..SE (DIN 648K) (ISO 8139)		Tipo Type	GB		Tipo Type	RBI		Tipo Type	RBL	
	Ø	Codice Code		Ø	Codice Code		Ø	Codice Code		Ø	Codice Code
	32	041554		32	041704		32	041604		32	041654
	40	041555		40	041706		40	041605		40	041655
	50-63	041557		50-63	041708		50-63	041607		50-63	041657
	80-100	041559		80-100	041709		80-100	041609		80-100	041659
	125	041562		125	041711						
	160-200	041563		160-200	041712						
250	041571	250	041713								
320	041572	320	041714								

Giunti / Couplings		
Tipo Type	GC	
	Ø	Codice Code
	32	041722
	40	041723
	50-63	041724
	80-100	041725
	125	041726
160-200	041727	

Cilindri ISO 15552 / Cylinders ISO 15552

Alesaggi da 32 a 320 mm. / Bores from 32 to 320 mm.

Doppio effetto / Double acting



1

Dadi stelo / Rod nuts

Tipo Type	Ø	NUT	
		Codice Code	Taglia Size
 (UNI 5589)	32	041452	D10x1,25
	40	041454	D12x1,25
	50/63	041455	D16x1,5
	80/100	041456	D20x1,5
	125	041458	D27x2
	160/200	041459	D36x2
	250	041449	D42x2
	320	041477	D48x2

Fissaggi in alluminio con perno e viti / Aluminium mountings with pin and screws

Tipo Type	CF (MP2)		Tipo Type	CFS (MP4)	
	Ø	Codice Code		Ø	Codice Code
	32	042050		32	042110
	40	042051		40	042111
	50	042052		50	042112
	63	042053		63	042113
	80	042054		80	042114
	100	042055		100	042115
	125	042056		125	042116
	160	042057		160	042117
	200	042058		200	042118
	250	042059		250	-
	320	042060		320	-

Fissaggi in alluminio con viti / Aluminium mountings with screws

Tipo Type	Ø	CF (MP2)	CM (MP4)	CFS (DIN648K)	CFA	Tipo Type	Ø	ASV (RP107P)	AS* (ISO6431)	Tipo Type	Ø	FLV (VDMA)	Tipo Type	Ø	CMS (DIN648K)
		Codice Code	Codice Code	Codice Code	Codice Code			Codice Code	Codice Code			Codice Code			Codice Code
	32	040441	042061	040451	040473		32	042081	040361	 (MF1 / MF2)	32	042150		32	042101
	40	040442	042062	040452	040474		40	042082	040362		40	042151		40	042102
	50	040443	042063	040453	040017		50	042083	040363		50	042152		50	042103
	63	040444	042064	040454	040471		63	042084	040364		63	042153		63	042104
	80	040445	042065	040455	040051		80	042085	040365		80	042154		80	042105
	100	040446	042066	040456	040478		100	042086	040366		100	042155		100	042106
	125	040447	042067	040457	040475		125	042087	040367		125	042156		125	042107
	160	040448	042068	040458	040477		160	042088	040368		160	042157		160	042108
	200	040449	042069	040498	040479		200	042089	040369		200	042158		200	042109
	250	040450	042070	-	-		250	042090	-		250	-		250	040160
	320	040459	042071	-	-		320	042091	-		320	-		320	-

* fornito senza viti / supplied without screws

Fissaggi in acciaio con viti (o grani) / Steel mountings with screws (or grains)

Tipo Type	Ø	CF (MP2)	CM (MP4)	CFS (DIN648K)	Tipo Type	Ø	ASV (RP107P)	ASS*** (DIN648K)	Tipo Type	Ø	FLV (VDMA)	Tipo Type	Ø	CMS (DIN648K)
		Codice Code	Codice Code	Codice Code			Codice Code	Codice Code			Codice Code			Codice Code
	32	040461	040521	040491		32	040381	040551	 (MF1 / MF2)	32	042119		32	040531
	40	040462	040522	040492		40	040382	040552		40	042120		40	040532
	50	040463	040523	040493		50	040383	040553		50	042121		50	040533
	63	040464	040524	040494		63	040384	040554		63	042122		63	040534
	80	040465	040525	040495		80	040385	040555		80	042123		80	040535
	100	040466	040526	040496		100	040386	040556		100	042124		100	040536
	125	040467	040527	040497		125	040387	040557		125	042125		125	040537
	160	040468	040528	-		160	-	-		160	042126		160	-
	200	040469	040529	-		200	-	-		200	042127		200	-
	250	-	-	-		250	-	-		250	042128		250	-
	320	-	-	-		320	-	-		320	040683		320	-

Tipo Type	Ø	CT* Tiranti Tie rods	CTS** Profilato Profiled	CTN* Filettata Threaded	CTA* Testate Heads	Tipo Type	Ø	SEC		Tipo Type	Ø	PB (MS1)	Tipo Type	Ø	ST***
		Codice Code	Codice Code	Codice Code	Codice Code			MP2	Antirrotazione Antirotating			Codice Code			Codice Code
 (MT4)	32	040581	040601	040052	040591	 MP2 Antirrotazione Antirotating	32	040261	040571	 fornito singolarmente supplied singly	32	042129		32	040681
	40	040582	040602	040053	040592		40	040262	040572		40	042130		40-50	040682
	50	040583	040603	040054	040593		50	040263	040573		50	042131		63-80	040684
	63	040584	040604	040055	040594		63	040264	040574		63	042132		100-125	040686
	80	040585	040605	040056	040595		80	040265	040575		80	042133		160-200	040688
	100	040586	040606	040057	040596		100	040266	040576		100	042134		-	-
	125	040587	040607	040058	040598		125	040267	040577		125	042135		-	-
	160	040588	-	040099	-		160	040268	040578		160	042136		-	-
	200	040589	-	040100	-		200	040269	040579		200	042137		-	-
	250	-	-	040110	-		250	040270	-		250	042138		-	-
	320	-	-	040590	-		320	040460	-		320	042139		-	-

* compatibile con tipi AMT-BMT / AMT-BMT types compatible

** compatibile con tipi AMA-BMA / AMA-BMA types compatible

*** forniti senza viti / supplied without screws

Cilindri ISO 15552 / Cylinders ISO 15552

Alesaggi da 32 a 320 mm. / Bores from 32 to 320 mm.

Doppio effetto / Double acting



Sensori Magnetici e cavi / Magnetic switches and cables

Tipo Type	ASV Cava "T" "T" groove			Tipo Type	ASC* Cava "C" "C" groove			Tipo Type	CAV M8		Tipo Type	MK Conforme ATEX Atex compliance		
	Versione Version	Cavo Cable	Codice Code		Versione Version	Cavo Cable	Codice Code		Cavo Cable	Codice Code		Codice Code	Cavo Cable	
	Reed 2 poli / 2 poles	2,5 mt. Uscita diretta Flying lead	070946		Reed 2 poli / 2 poles	2,5 mt. Uscita diretta Flying lead	070248		2 mt. M8	070269		071120	2 mt. Uscita diretta Flying lead	II3D
	Reed 2 poli / 2 poles	5 mt. Uscita diretta Flying lead	071863		Reed-Hall PNP 3 poli / 3 poles	2,5 mt. M8	070249		5 mt. M8	070250		071108	6 mt. Uscita diretta Flying lead	II1G
	Reed 2 poli / 2 poles	10 mt. Uscita diretta Flying lead	071864		Reed-Hall NPN 3 poli / 3 poles	2,5 mt. M8	070382		10 mt. M8	070298				
	Reed 2 poli / 2 poles	M8	071189	* Solo per tipi AMA e BMA * For AMA and BMA types only										
	Reed PNP 3 poli / 3 poles	2,5 mt. Uscita diretta Flying lead	073639											
	Reed PNP 3 poli / 3 poles	M8	070246											
	Reed-Hall PNP 3 poli / 3 poles	M8	070247											
	Reed-Hall NPN 3 poli / 3 poles	M8	070372											
Reed NC 2 poli / 2 poles	2,5 mt. Uscita diretta Flying lead	072918												
Tipo Type	ASH Per alte temperature For high temperatures													
	Versione Version	Cavo Cable	Codice Code											
	Reed 2 poli / 2 poles	5 mt. Uscita diretta Flying lead	074047											

Staffe per sensori / Brackets for switches									
Tipo Type	AS.. Solo per sensori tipo ASV e MK For ASV and MK switches types only			Tipo Type	AS.. Solo per sensori tipo ASH For ASH switches types only				
	Alesaggio Bore	Codice Code	Profilo tubo Tube profile		Alesaggio Bore	Codice Code	Profilo tubo Tube profile		
	32 ÷ 40	072908	 *		32 ÷ 40	077838			
	50 ÷ 63	072909			50 ÷ 63	077651			
	80 ÷ 100	072910			80	074055			
	125	072911			100	077839			
	32-40	072912							
	50+100	072913							
	125	072909							
	160-200	072910							
	250-320	072917							

* i sensori possono alloggiare anche nelle relative cave.
* sensors can also stay in its grooves

Staffe per sensori / Brackets for switches

AS.. Solo per sensori tipo ASV e MK For ASV and MK switches types only				AS.. Solo per sensori tipo ASH For ASH switches types only				
Tipo Type				Tipo Type				
	Alesaggio Bore	Codice Code	Profilo tubo Tube profile		Alesaggio Bore	Codice Code	Profilo tubo Tube profile	
	32 ÷ 40	072908			32 ÷ 40	077838		
	50 ÷ 63	072909			50 ÷ 63	077651		
	80 ÷ 100	072910			80	074055		
	125	072911			100	077839		
	32-40	072912			125	077651		
	50÷100	072913			160 ÷ 200	074055		
	125	072909						
	160-200	072910						
	250-320	072917						

* i sensori possono alloggiare anche nelle relative cave.
* sensors can also stay in its grooves.

Configurazioni tandem opzionali* / Optional tandem configurations*

TA1		TA2	
Tandem in spinta steli uniti / Tandem forward movement piston rods coupled together		Tandem in spinta steli svincolati / Tandem forward movement piston rods independent	
TA3		TA4	
Tandem contrapposti / Tandem back to back		Tandem contrapposti frontali / Tandem front to front	

* Per ordini contattare il reparto commerciale / * For orders please contact the sales department

Kit guarnizioni / Seals kit

n. 1	Raschiastelo / Rod seal
n. 2	Guarnizione ammortizzo / Cushioning seal
n. 2	Guarnizione a labbro per pistone / Piston lip-seal
n. 1	Corda lineare per pistone (paracolpi) / Linear rubber ring for piston (damper)
n. 2	O-ring tenuta canna-testata / Tube O-ring
n. 1	Anello guida per pistone / Piston guiding ring
n. 2	O-ring per vite ammortizzo / O-ring for cushioning screw
n. 1	O-ring di tenuta sui semi-pistoni / O-ring to seal two semi-pistons

Esempio d'ordine: **63 / SG / AMA**

How to order: **63 / SG / AMA**

Codifica / Code key				
Alesaggio <i>Bore</i>	/	Kit guarnizioni <i>Seal kit</i>	/	Tipo <i>Type</i>
63	/	SG	/	AMA
Alesaggio / <i>Bore</i>		Kit guarnizioni / <i>Seal kit</i>		Tipo / <i>Type</i>
Ø 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm.		SG		AMA, AMT, BMA, BMT
Ø 160, 200, 250, 320 mm.				
Solo tipo AMT/AMT type only				



REDM



RDMA

Caratteristiche tecniche / Technical features

Alesaggio ⁽¹⁾ Bore ⁽²⁾	32	40	50	63
Fluido Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. La lubrificazione se utilizzata deve essere ininterrotta. Compressed filtered air with or without lubrication. Lubrication, if started, must be continued.			
Pressione Pressure	1 ÷ 10 bar			
Temperatura Temperature range	-20°C ÷ +80°C (standard)		-20°C ÷ +150°C (V)	-40°C ÷ +80°C (BT)
Corse standard Standard strokes	10*, 25, 50, 80**, 100**, 125**, 160**, 200**, 250**, 320**, 400**, 500** mm.			
Corsa massima ⁽²⁾ Maximum stroke ⁽²⁾	1000 mm.			
Filetto stelo Rod thread	M10x1,5	M12x1,75	M16x2	
Forza di spinta a 6 bar ⁽³⁾ Thrust force at 6 bar ⁽³⁾ (N)	482	754	1178	1869

* Solo per tipo RS / For RS type only

** Non disponibile per tipo RS / Not available for RS type

(1) Tipi RED e REDM fornibile solo negli alesaggi 32, 40 e 50 / RED and REDM types available only in bores 32, 40 and 50

(2) Per il tipo RS la corsa la massima fornibile è 50 mm. / For RS type the maximum available stroke is 50 mm.

(3) Solo per tipo RS / Only for RS type

Materiali / Materials

Tipo / Type	RED - REDM	RS - RD - RDM - RDMA
Testate / Heads	Alluminio anodizzato / Anodized aluminium	
Tubo / Tube	Alluminio anodizzato / Anodized aluminium	Acciaio INOX AISI 304 / Stainless Steel AISI 304
Stelo / Rod	Acciaio Cromato C45 / Chrome-plated steel C45	Acciaio INOX AISI 303 / Stainless Steel AISI 303
Pistone / Piston	Monoblocco / Monobloc	Alluminio / Aluminium
Altre guarnizioni / Other seals	NBR e Poliuretano / NBR and Polyurethane	

Esempio d'ordine: **40 / 50 RDMP**

How to order: **40 / 50 RDMP**

Codifica / Code key

Alesaggio Bore	/	Corsa Stroke	Tipo Type	Variante Option
40	/	50	RDM	P

Alesaggio / Bore

Ø 32, 40, 50, 63* mm.

*Solo per tipi RS, RD, RDM e RDMA

*Only for RS, RD, RDM and RDMA type

Corsa / Stroke

10*, 25, 50, 80**, 100**,
125**, 160**, 200**, 250**,
320**, 400**, 500**

*Solo per tipo RS

**Non disponibile per tipo RS

*For RS type only

**Not available for RS type

Tipo / Type

RS

Semplice effetto,
non magnetico
Single acting,
not magnetic

RD

Doppio effetto
non magnetico
Double acting
not magnetic

RDM

Doppio effetto
magnetico
Double acting
magnetic

RDMA

Doppio effetto magnetico
con ammortizzi
Double acting magnetic
with cushionings







RED

Doppio effetto
non magnetico
Double acting
not magnetic

REDM

Doppio effetto
magnetico
Double acting
magnetic

Simbolo / Symbol



Varianti* / Options*

Stelo passante
Through rod

P

Molla traente⁽¹⁾
Rear spring⁽¹⁾

T

Guarnizioni FKM
Seals FKM

(-20°C ÷ +150°C)

V

Basse temperature⁽²⁾
Low temperatures⁽²⁾

(-40°C ÷ +80°C)


BT

Basso attrito⁽¹⁾
Low friction⁽¹⁾

L

Versioni speciali a richiesta
Special versions on request

/S



Su richiesta fornibili in conformità alla
Direttiva 2014/34/UE - **ATEX**

On request, they can be supplied
according to 2014/34/EU - **ATEX**

* Varianti combinabili tra loro ove possibile

* Options can be combined when possible

⁽¹⁾ Solo per tipo RS / For RS types only

⁽²⁾ Non disponibile per tipi RED e REDM

⁽²⁾ Not available for RED and REDM types

Forcelle / Clevis					
Tipo <i>Type</i>	FF..DIN (UNI 1676 - DIN 71752)		Tipo <i>Type</i>	FFN..DIN (UNI 1676 - DIN 71752)	
 Con clip <i>With clip</i>	Ø	Codice <i>Code</i>		Ø	Codice <i>Code</i>
	32	041025		32	su richiesta <i>on request</i>
	40	041026		40	
	50-63	041028		50-63	

Snodi / Bearings		
Tipo Type	GB	
	Ø	Codice Code
	32	041705
	40	041707

Fissaggi in acciaio / Steel mountings								
Tipo Type	Ø	CF cerniera femmina rear clevis	Tipo Type	Ø	P piedino foot flange	Tipo Type	Ø	CP cerniera piede foot hinge
		Codice Code			Codice Code			Codice Code
	32	040058		32	040054		32	040170
	40	040059		40	040055		40	040171
	50	040060		50	040056		50	040172
	63	040061		63	040057		63	040173
Tipo Type	Ø	GH dado testata heads nut	Tipo Type	Ø	SEC perno pins			
		Codice Code			Codice Code			
	32	040066		32	040062			
	40	040067		40	040063			
	50-63	040068		50	040064			
				63	040065			

Sensori Magnetici e cavi / Magnetic switches and cables													
Tipo Type		ASV Cava "T" "T" groove			Tipo Type		CAV M8			Tipo Type		MK Conforme ATEX Atex compliance	
		Versione Version	Cavo Cable	Codice Code			Cavo Cable	Codice Code			Codice Code	Cavo Cable	
		Reed 2 poli / 2 poles	2,5 mt. Uscita diretta Flying lead	070946			2 mt. M8	070269			071120	2 mt. Uscita diretta Flying lead	II3D
		Reed 2 poli / 2 poles	5 mt. Uscita diretta Flying lead	071863			5 mt. M8	070250			071108	6 mt. Uscita diretta Flying lead	II1G
		Reed 2 poli / 2 poles	10 mt. Uscita diretta Flying lead	071864			10 mt. M8	070298					
		Reed 2 poli / 2 poles	M8	071189									
		Reed PNP 3 poli / 3 poles	2,5 mt. Uscita diretta Flying lead	073639									
		Reed PNP 3 poli / 3 poles	M8	070246									
		Reed-Hall PNP 3 poli / 3 poles	M8	070247									
		Reed-Hall NPN 3 poli / 3 poles	M8	070372									
		Reed NC 2 poli / 2 poles	2,5 mt. Uscita diretta Flying lead	072918									

Staffe per sensori / Brackets for switches			
Tipo Type		AFR	
		Alesaggio Bore	Codice Code
		10 ÷ 63	072907

Staffe per sensori / Brackets for switches		
Tipo Type	AFR	
	Alesaggio Bore	Codice Code
	10 ÷ 63	072907



CM

Caratteristiche tecniche / Technical features

Alesaggio <i>Bore</i>		25*	32	40	50	63	80	100	125*	160*	200*
Fluido <i>Fluid</i>		Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. La lubrificazione se utilizzata deve essere ininterrotta. <i>Compressed filtered air with or without lubrication. Lubrication, if started, must be continued.</i>									
Pressione <i>Pressure</i>		1 ÷ 10 bar									
Temperatura <i>Temperature range</i>		-20°C ÷ +80°C (standard / V1)				-20°C ÷ +150°C (V)			-40°C ÷ +80°C (BT)		
Corsa <i>Stroke</i>		10 mm. ÷ 2500 mm.									
Lunghezza ammortizzi <i>Cushion length</i>		21		28		34		38	27	40	
Connessione aria <i>Port</i>		1/8"		1/4"		3/8"		1/2"		3/4"	
Filetto stelo <i>Rod thread</i>		M10x1,5		M16x1,5		M20x1,5		M27x2		M36x2	
Peso <i>Weight</i>	Corsa zero (g) <i>Zero stroke (g)</i>	377	453	842	1231	1962	2867	4772	6146	12846	16175
	Corsa addizionale 10mm. (g) <i>10mm. additional stroke (g)</i>	22	24	35	50	60	76	107	135	232	249

* Solo tipo CM / CM type only

Materiali / Materials

Tipo / Type	CM	CX
Testate / Heads	Alluminio pressofuso e verniciato / Die-cast painted aluminium	
Tubo / Tube	Alluminio anodizzato / Anodized aluminium	
Stelo / Rod	Acciaio Cromato C45 / Chrome-plated steel C45	
Pistone / Piston	Alluminio pressofuso / Die-cast aluminium	Monoblocco / Monobloc
Guarnizioni / Seals	NBR e Poliuretano / NBR and polyurethane	

Esempio d'ordine: **50 / 200 CMP**

How to order: **50 / 200 CMP**

Codifica / Code key

Alesaggio Bore	/	Corsa Stroke	Tipo Type	Variante Option
50	/	200	CM	P

Alesaggio / Bore
Ø 25*, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125*, 160*, 200*
*Solo per tipo CM *For CM type only

Corsa / Stroke
10 mm. ÷ 2500 mm.

Tipo / Type	Simbolo / Symbol
CX Doppio effetto non magnetico con ammortizzi Double acting not magnetic with cushionings	
CM Doppio effetto magnetico con ammortizzi Double acting magnetic with cushionings	

Variante / Options
Vedi tabella a pag. 1.10 See table at page 1.10



Su richiesta fornibili in conformità alla
Direttiva 2014/34/UE - **ATEX**

On request, they can be supplied
according to 2014/34/EU - **ATEX**

Cilindri CNOMO / CNOMO Cylinders

Alesaggi da 25 a 200 mm. / Bores from 25 to 200 mm.

Doppio effetto / Double acting



Varianti / Options	Sigla / Suffix
Stelo passante / Through rod	P
Stelo INOX AISI 304 / Rod in stainless steel AISI 304	K
Guarnizioni FKM -20°C ÷ +150 °C / FKM seals -20°C ÷ +150°C	V
Solo raschiastelo FKM -20°C ÷ +80 °C / Scraper ring only FKM -20°C ÷ +80°C	V1
Tandem in spinta steli uniti* / Tandem forward movement piston rods coupled together*	TA1
Tandem in spinta steli svincolati* / Tandem forward movement piston rods independent*	TA2
Tandem contrapposti* / Tandem back to back*	TA3
Tandem contrapposti frontali* / Tandem front to front*	TA4
Sporgenza tirante anteriore speciale** / Special length of front tie-rods**	T1
Sporgenza tirante posteriore speciale** / Special length of rear tie-rods**	T2
Senza deceleratori regolabili / Without adjustable cushionings	D
Solo deceleratore regolabile posteriore / Adjustable rear cushioning only	D1
Solo deceleratore regolabile anteriore / Adjustable front cushioning only	D2
Versioni speciali a richiesta / Special on request	/S

Nota: le varianti possono essere combinate (ove possibile). Le sigle delle varianti sono da aggiungere alla sigla del prodotto standard nell'ordine riportato nella tabella di codifica.

Note: the options can be combined (when this is possible). The suffixes of the options are to be added to the model number of the standard product, as shown in the code key.

* Per le configurazioni tandem vedi pag. 1.11, per ordini contattare il reparto commerciale / * For tandem configurations see page 1.11, for orders please contact the sales department.

** Indicare sporgenza richiesta (es: T1 = 25). La filettatura sarà la stessa dello standard / ** Indicate the requested length (example: T1 = 25). The thread will remain standard.

Forcelle / Clevis											
Tipo Type	FF..CN Con clip With clip		Tipo Type	FFP..CN Con perno e seeger With pin and seeger		Tipo Type	FFN..CN		Tipo Type	FM..CN Con perno e seeger With pin and seeger	
	Ø	Codice Code		Ø	Codice Code		Ø	Codice Code		Ø	Codice Code
	25-32	041081		25-32	-		25-32	su richiesta on request		25-32	041041
	40-50	041082		40-50	-		40-50			40-50	041042
	63-80	041084		63-80	-		63-80			63-80	041044
	100-125	041086		100-125	-		100-125			100-125	041046
	160-200	-		160-200	041088		160-200			160-200	041048

Snodi / Bearings															
Tipo Type		RF..SE (DIN 648K) (ISO 8139)		Tipo Type		GB		Tipo Type		RBI		Tipo Type		RBL	
	Ø	Codice Code		Ø	Codice Code		Ø	Codice Code		Ø	Codice Code		Ø	Codice Code	
	25-32	-		25-32	041705		25-32	041611		25-32	-				
	40-50	041557		40-50	041708		40-50	041607		40-50	041657				
	63-80	041559		63-80	041709		63-80	041609		63-80	041659				
	100-125	041562		100-125	041711		100-125	-		100-125	041659				
	160-200	041563		160-200	041712		160-200	-		160-200	-				

Giunti / Couplings														
Tipo Type		GC												
	Ø	Codice Code		Ø	Codice Code		Ø	Codice Code		Ø	Codice Code		Ø	Codice Code
	25-32	-		25-32	041705		25-32	041611		25-32	-			
	40-50	041724		40-50	041708		40-50	041607		40-50	041657			
	63-80	041725		63-80	041709		63-80	041609		63-80	041659			
	100-125	041726		100-125	041711		100-125	-		100-125	041659			
	160-200	041727		160-200	041712		160-200	-		160-200	-			

Fissaggi in alluminio / Aluminium mountings											
Tipo Type	CF cerniera femmina rear clevis		Tipo Type	AN articolazione normale rear standard clevis		Tipo Type	AS articolazione a squadra rear 90° hinge		Tipo Type	P piedino alto high foot	
	Ø	Codice Code		Ø	Codice Code		Ø	Codice Code		Ø	Codice Code
	25	-		25	-		25	-		25	-
	32	040401		32	040281		32	040321		32	040101
	40	040402		40-50	040282		40-50	040322		40	040102
	50	040403		63-80	040284		63-80	040324		50	040103
	63	040404		100-125	040286		100-125	040326		63	040104
	80	040405		160-200	040288		160-200	040328		80	040105
	100	040406								100	040106
	125	040407								125	040107
	160	040408								160	040108
200	040409					200	040109				

Fissaggi in acciaio / Steel mountings													
Tipo Type	Ø	FL flangia lamata spot-faced flange	FLF flangia filettata threaded flange	Tipo Type	PB piedino basso low foot	Tipo Type	SEC perno cerniera femmina rear clevis pin		Tipo Type	Ø	CTN*	CT**	
		Codice Code	Codice Code		Ø	Codice Code		Ø	Codice Code			Codice Code	Codice Code
	32	040621	040948		32	040161		32	040221		32	040541	040559
	40	040622	040949		40	040162		40	040222		40	040542	040558
	50	040623	040950		50	040163		50	040223		50	040543	040538
	63	040624	040951		63	040164		63	040224		63	040544	040540
	80	040625	040952		80	040165		80	040225		80	040545	040545R
	100	040626	040953		100	040166		100	040226		100	040546	040546R
	125	040627	040954		125	040167		125	040227		125	040547	040580
	160	040628	040955		160	040168		160	040228		160	040548	040630
	200	040629	040956		200	040169		200	040229		200	040549	040597

* Non regolabile / * Not adjustable

** Regolabile / ** Adjustable

Cilindri CNOMO / CNOMO Cylinders

Alesaggi da 25 a 200 mm. / Bores from 25 to 200 mm.

Doppio effetto / Double acting



1

Dadi e grower di fissaggio / Mounting nuts and growers										Dadi stelo / Rod nuts				
Tipo Type	Ø	NUT			Tipo Type	Ø	GROWER			Tipo Type	Ø	NUT		
		Codice Code	Taglia Size	Compatibilità Pairing			Codice Code	Taglia Size	Compatibilità Pairing			Codice Code	Taglia Size	
	25	041450	M6x1	CF, AN, P, PL, FLV, PB		25	880166	M6x1	CF, AN, P, PL, FLV, PB		25	041453	M10x1,5	
	32	041450	M6x1	CF, AN, P, PL, FLV, PB		32	880166	M6x1	CF, AN, P, PL, FLV, PB		32	041453	M10x1,5	
	40	041450	M6x1	CF, AN, P, PL, FLV, PB		40	880166	M6x1	CF, AN, P, PL, FLV, PB		40	041455	M16x1,5	
	50	041451	M8x1,25	CF, AN, P, PL, FLV, PB		50	880066	M8x1,25	CF, AN, P, PL, FLV, PB		50	041455	M16x1,5	
	63	041451	M8x1,25	CF, AN, P, PL, FLV, PB		63	880066	M8x1,25	CF, AN, P, PL, FLV, PB		63	041456	M20x1,5	
	80	041453	M10x1,5	CF, AN, P, PL, FLV, PB		80	078384	M10x1,5	CF, AN, P, PL, FLV, PB		80	041456	M20x1,5	
	100	041453	M10x1,5	CF, AN, P, PL, FLV, PB		100	078384	M10x1,5	CF, AN, P, PL, FLV, PB		100	041458	M27x2	
	125	041460	M12x1,75	CF, AN, P, PL, FLV, PB		125	880784	M12x1,75	CF, AN, P, PL, FLV, PB		125	041458	M27x2	
	160	880207	M16x2	CF, AN, P, PL, FLV, PB		160	078401	M16x2	CF, AN, P, PL, FLV, PB		160	041459	M36x2	
	200	880207	M16x2	CF, AN, P, PL, FLV, PB		200	078401	M16x2	CF, AN, P, PL, FLV, PB		200	041459	M36x2	

Sensori Magnetici e cavi / Magnetic switches and cables										
Tipo Type	ASV Cava "T" "T" groove			Tipo Type	CAV M8		Tipo Type	MK Conforme ATEX Atex compliance		
	Versione Version	Cavo Cable	Codice Code		Cavo Cable	Codice Code		Codice Code	Cavo Cable	
	Reed 2 poli / 2 poles	2,5 mt. Uscita diretta <i>Flying lead</i>	070946		2 mt. M8	070269		071120	2 mt. Uscita diretta <i>Flying lead</i>	IID3
	Reed 2 poli / 2 poles	5 mt. Uscita diretta <i>Flying lead</i>	071863		5 mt. M8	070250		071108	6 mt. Uscita diretta <i>Flying lead</i>	IIGG
	Reed 2 poli / 2 poles	10 mt. Uscita diretta <i>Flying lead</i>	071864		10 mt. M8	070298				
	Reed 2 poli / 2 poles	M8	071189							
	Reed PNP 3 poli / 3 poles	2,5 mt. Uscita diretta <i>Flying lead</i>	073639							
	Reed PNP 3 poli / 3 poles	M8	070246							
	Reed-Hall PNP 3 poli / 3 poles	M8	070247							
	Reed-Hall NPN 3 poli / 3 poles	M8	070372							
	Reed NC 2 poli / 2 poles	2,5 mt. Uscita diretta <i>Flying lead</i>	072918							

Staffe per sensori / Brackets for switches		
Tipo Type	AS.. Solo per sensori tipo ASV e MK For ASV and MK switches types only	
	Alesaggio Bore	Codice Code
	32-40	072912
	50÷100	072913
	125	072909
	160-200	072910
	250-320	072917

Staffe per sensori / Brackets for switches					
Tipo Type	AS.. Solo per sensori tipo ASV e MK For ASV and MK switches types only		Tipo Type	AS.. Solo per sensori tipo ASH For ASH switches types only	
	Alesaggio Bore	Codice Code		Alesaggio Bore	Codice Code
	32-40	072912		125	077651
	50÷100	072913		160 ÷ 200	074055
	125	072909			
	160-200	072910			
	250-320	072917			

Configurazioni tandem opzionali* / Optional tandem configurations*			
TA1		TA2	
Tandem in spinta steli uniti / Tandem forward movement piston rods coupled together		Tandem in spinta steli svincolati / Tandem forward movement piston rods independent	
TA3		TA4	
Tandem contrapposti / Tandem back to back		Tandem contrapposti frontali / Tandem front to front	

* Per ordini contattare il reparto commerciale / * For orders please contact the sales department

Kit guarnizioni per tipo CM / Seals kit for CM type	
n. 1	Raschiastelo / Rod seal
n. 2	Guarnizione ammortizzo / Cushioning seal
n. 2	Guarnizione a labbro per pistone / Piston lip-seal
n. 2	O-ring tenuta canna-testata / Tube O-ring
n. 1	Anello guida per pistone / Piston guiding ring
n. 2	O-ring per vite ammortizzo / Cushioning O-ring
n. 2	O-ring tenuta semi pistoni / O-ring to seal two semi-pistons

Kit guarnizioni per tipo CX / Seals kit for CX type	
n. 1	Raschiastelo / Rod seal
n. 2	Guarnizione ammortizzo / Cushioning seal
n. 1	Pistone monoblocco / Monobloc piston
n. 2	O-ring tenuta canna-testata / Tube O-ring
n. 2	O-ring per vite ammortizzo / Cushioning O-ring
n. 2	O-ring tenuta semi pistoni / O-ring to seal two semi-pistons

Esempio d'ordine: **50 / SG / CM**

How to order: **50 / SG / CM**

Codifica / Code key				
Alesaggio <i>Bore</i>	/	Kit guarnizioni <i>Seal kit</i>	/	Tipo <i>Type</i>
50	/	SG	/	CM
Alesaggio / <i>Bore</i> Ø 25*, 32, 40, 50, 63, 80,100, 125*, 160*, 200* *Solo per tipo CM *For CM type only Kit guarnizioni / <i>Seal kit</i> SG Tipo / <i>Type</i> CM, CX				

Cilindri Compatti ISO 21287 / Compact Cylinders ISO 21287

Alesaggi da 16 a 125 mm. / Bores from 16 to 125 mm.

Semplice e Doppio effetto / Single and Double acting



CI



CIM



CIN

Caratteristiche tecniche / Technical features

Alesaggio Bore	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125*
Fluido Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. La lubrificazione se utilizzata deve essere ininterrotta. Compressed filtered air with or without lubrication. Lubrication, if started, must be continued.									
Pressione Pressure	Semplice effetto / Single acting: 2 ÷ 10 bar					Doppio effetto / Double acting: 1 ÷ 10 bar				
Temperatura Temperature range	-20°C ÷ +80°C (standard / V1)			-20°C ÷ +150°C (V)			-40°C ÷ +80°C (BT)			
Connessione aria Port	M5				1/8"					1/4"
Filetto stelo Rod thread	CI-CIS	M4	M6	M8	M10	M12	M16			
	CIM**	M6	M8x1,25	M10x1,25	M12x1,25	M16x1,5	M20x1,5			

* Solo per tipi CI e CIS / For CI and CIS types only

** Tipo CI con variante M / CI type with M option

Materiali / Materials

Testate / Heads	Alluminio anodizzato / Anodized Aluminium	
Tubo / Tube	Alluminio anodizzato / Anodized Aluminium	
Stelo / Rod	Ø 16 ÷ 25: Acciaio INOX AISI 304 / Stainless Steel AISI 304	Ø 32 ÷ 125: Acciaio Cromato C45 / Chrome-plated steel C45
Pistone / Piston	Ø 16: PTFE	Ø 25 ÷ 125: Alluminio / Aluminium
Boccola / Bushing	Acciaio Inox, bronzo sinterizzato, PTFE / Stainless steel, sintered bronze, PTFE	
Pattino guida / Guide ring	PTFE	
Guarnizione tenuta stelo / Rod seal	Poliuretano / Polyurethane	
Altre guarnizioni / Other seals	Gomma nitrilica NBR / Nitrilic rubber NBR	

Corse / Strokes

Tipo CIS / CIS type				Tipo CI / CI type				Tipo CIN / CIN type			
Alesaggio Bore	Corse standard Standard strokes	Corsa min. Min. stroke	Corsa max. Max. stroke	Alesaggio Bore	Corse standard Standard strokes	Corsa min. Min. stroke	Corsa max. Max. stroke	Alesaggio Bore	Corse standard Standard strokes	Corsa min. Min. stroke	Corsa max. Max. stroke
16÷63	5, 10, 15, 20, 25	5	25	16	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	5	300	16	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	5	200
80÷100	15, 20, 25	15	25	20÷25	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60	5	300	20÷25	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60	5	200
				32÷63	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80	5	400	32÷63	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80	5	300
				80	15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80	15	500	80	15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80	15	400
				100÷125	15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100	15	500	100÷125	15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100	15	400

Esempio d'ordine: **50 / 50 CIMP**

How to order: **50 / 50 CIMP**

Codifica / Code key

Alesaggio Bore	/	Corsa Stroke	Tipo Type	Varianti Options
50	/	50	CI	M P

Alesaggio / Bore

Ø 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125*

*Solo per tipi CI e CIS
*For CI and CIS types only

Corsa / Stroke


Vedi tabella sopra
See the table above

Tipo / Type

Simbolo / Symbol


CIS

Semplice effetto magnetico
filetto femmina
Single acting magnetic
female thread




CI

Doppio effetto magnetico
filetto femmina
Double acting magnetic
female thread




CISN

Semplice effetto magnetico
antirrotazione
Single acting magnetic
antirotation



CIN

Doppio effetto magnetico
antirrotazione
Double acting magnetic
antirotation



Varianti / Options

Vedi tabella a pag. 1.13
See table at page 1.13



II 2Gc IIC T5
II 2Dc T100°C

Su richiesta fornibili in conformità alla
Direttiva 2014/34/UE - ATEX

On request, they can be supplied
according to 2014/34/EU - ATEX

Cilindri Compatti ISO 21287 / Compact Cylinders ISO 21287

Alesaggi da 16 a 125 mm. / Bores from 16 to 125 mm.

Semplice e Doppio effetto / Single and Double acting



1

Varianti / Options		Sigla / Suffix
Semplice effetto molla traente / Single acting rear spring		T
Stelo filettato maschio / Male thread on piston-rod		M
Stelo passante / Through rod		P
Stelo INOX AISI 304 / Rod in stainless steel AISI 304	Ø 32 ÷ 125	K
Guarnizioni FKM -20°C ÷ +150 °C / FKM seals -20°C ÷ +150°C	Ø 20 ÷ 125	V
Solo raschiastelo FKM -20°C ÷ +80 °C / Scraper ring only FKM -20°C ÷ +80°C	Ø 32 ÷ 125	V1
Guarnizioni per bassa temperatura -40°C ÷ +80°C / Low temperature seals -40°C ÷ +80°C		BT
Tandem in spinta steli uniti* / Tandem forward movement piston rods coupled together*		TA1
Tandem in spinta steli svincolati* / Tandem forward movement piston rods independent*		TA2
Tandem contrapposti* / Tandem back to back*		TA3
Tandem contrapposti frontali* / Tandem front to front*		TA4
Stelo prolungato (indicare la quota WH in mm. richiesta. Es: WH-100) / Extended rod (indicate the requested WH dimension in mm. E.g.: WH -100)		WH-..
Filetto maschio speciale (indicare il filetto richiesto. Es: R-M 10x1,5) / Special male thread (indicate the requested thread. E.g. : R-M 10x1,5)		R-M..
Versioni speciali a richiesta / Special on request		/S

Nota: le varianti possono essere combinate (ove possibile). Le sigle delle varianti sono da aggiungere alla sigla del prodotto standard nell'ordine riportato nella tabella di codifica.

Note: the options can be combined (when this is possible). The suffixes of the options are to be added to the model number of the standard product, as shown in the code key.

* Per le configurazioni tandem vedi pag. 1.14, per ordini contattare il reparto commerciale / * For tandem configurations see page 1.14, for orders please contact the sales department

Sensori Magnetici e cavi / Magnetic switches and cables																																											
Tipo Type		ASV Cava "T" "T" groove		Tipo Type		CAV M8		Tipo Type		MK Conforme ATEX Atex compliance																																	
	Versione Version	Cavo Cable	Codice Code		Cavo Cable	Codice Code		Codice Code	Cavo Cable																																		
	Reed 2 poli / 2 poles	2,5 mt. Uscita diretta Flying lead	070946		2 mt. M8	070269		071120	2 mt. Uscita diretta Flying lead	II3D																																	
	Reed 2 poli / 2 poles	5 mt. Uscita diretta Flying lead	071863		5 mt. M8	070250		071108	6 mt. Uscita diretta Flying lead	II1G																																	
	Reed 2 poli / 2 poles	10 mt. Uscita diretta Flying lead	071864		10 mt. M8	070298																																					
	Reed 2 poli / 2 poles	M8	071189	Forcelle* / Clevis* <table><tr><th colspan="2">Tipo Type</th><th colspan="2">FF..ISO (ISO 8140)</th><th colspan="2">Tipo Type</th><th colspan="2">FFN..ISO (ISO 8140)</th></tr><tr><td rowspan="6"> con clip with clip</td><td>Ø</td><td>Codice Code</td><td rowspan="6"></td><td>Ø</td><td>Codice Code</td></tr><tr><td>16</td><td>041002</td><td>16</td><td rowspan="5">su richiesta on request</td></tr><tr><td>20-25</td><td>041003</td><td>20-25</td></tr><tr><td>32-40</td><td>041004</td><td>32-40</td></tr><tr><td>50-63</td><td>041005</td><td>50-63</td></tr><tr><td>80-100</td><td>041006</td><td>80-100</td></tr><tr><td>125</td><td>041007</td><td>125</td></tr></table>							Tipo Type		FF..ISO (ISO 8140)		Tipo Type		FFN..ISO (ISO 8140)		 con clip with clip	Ø	Codice Code		Ø	Codice Code	16	041002	16	su richiesta on request	20-25	041003	20-25	32-40	041004	32-40	50-63	041005	50-63	80-100	041006	80-100	125	041007	125
	Tipo Type		FF..ISO (ISO 8140)								Tipo Type		FFN..ISO (ISO 8140)																														
	 con clip with clip	Ø	Codice Code									Ø	Codice Code																														
		16	041002									16	su richiesta on request																														
		20-25	041003									20-25																															
		32-40	041004	32-40																																							
50-63		041005	50-63																																								
80-100		041006	80-100																																								
125	041007	125																																									
Reed PNP 3 poli / 3 poles	2,5 mt. Uscita diretta Flying lead	073639																																									
Reed PNP 3 poli / 3 poles	M8	070246																																									
Reed-Hall PNP 3 poli / 3 poles	M8	070247																																									
Reed-Hall NPN 3 poli / 3 poles	M8	070372																																									
Reed NC 2 poli / 2 poles	2,5 mt. Uscita diretta Flying lead	072918																																									

Forcelle* / Clevis*					
Tipo <i>Type</i>		FF..ISO (ISO 8140)		Tipo <i>Type</i>	
 con clip with clip		Ø	Codice <i>Code</i>	 Ø	
		16	041002		
		20-25	041003		
		32-40	041004		
		50-63	041005		
		80-100	041006		
		125	041007		
		FFN..ISO (ISO 8140)			
		Ø	Codice <i>Code</i>		
		16	su richiesta on request		
		20-25			
		32-40			
		50-63			
		80-100			
		125			

Giunti* / Couplings*		
Tipo Type		GC
		Ø
		16
		20-25
		32-40
		50-63
		80-100
		125

Snodi / Bearings													
Tipo Type		RF..SE* (DIN 648K) (ISO 8139)		Tipo Type		RM..SE (DIN 648K) (ISO 8139)		Tipo Type		GB*		Tipo Type	
		Ø	Codice Code			Ø	Codice Code			Ø	Codice Code		
		16	041552			16	041500			16	041702		
		20-25	041553			20-25	041502			20-25	041703		
		32-40	041554			32-40	041503			32-40	041704		
		50-63	041555			50-63	041504			50-63	041705		
		80-100	041557			80-100	041505			80-100	041708		
		125	041569			125	041507			125	041709		

* Con variante M / With M option

Fissaggi in alluminio con viti* / Aluminium mounting with screws*													
Tipo Type		Ø	CF (MP2)	CM (MP4)	CFS (DIN648K)	Tipo Type		Ø	ASV (RP107P)	AS** (ISO6431)	Tipo Type		Ø
			Codice Code	Codice Code	Codice Code				Codice Code	Codice Code			
		16	-	040701	-			16	-	-			16
		20	-	040702	-			20	-	-			20
		25	-	040703	-			25	-	-			25
		32	040441	042061	040451			32	042081	040361			32
		40	040442	042062	040452			40	042082	040362			40
		50	040443	042063	040453			50	042083	040363			50
		63	040444	042064	040454			63	042084	040364			63
		80	040445	042065	040455			80	042085	040365			80
		100	040446	042066	040456			100	042086	040366			100
		125	040447	042067	040457			125	042087	040367			125

* Per taglie da 16 a 25, viti da ordinare separatamente / For sizes from 16 to 25, screws has to be ordered separately

** Fornito senza viti / Supplied without screws

Cilindri Compatti ISO 21287 / Compact Cylinders ISO 21287

Alesaggi da 16 a 125 mm. / Bores from 16 to 125 mm.

Semplice e Doppio effetto / Single and Double acting



Fissaggi in alluminio con perno e viti / Aluminium mounting with pin and screws					
Tipo Type	CF (MP2)		Tipo Type	CFS (MP4)	
	Ø	Codice Code		Ø	Codice Code
	32	042050		32	042110
	40	042051		40	042111
	50	042052		50	042112
	63	042053		63	042113
	80	042054		80	042114
	100	042055		100	042115
	125	042056		125	042116

Fissaggi in acciaio con viti* (o grani) / Steel mounting accessories with screws* (or grains)															
Tipo Type	Ø	CF (MP2)	CM (MP4)	CFS (DIN648K)	Tipo Type	Ø	ASV (RP107P)	ASS*** (DIN648K)	Tipo Type	Ø	FLV (VDMA)	Tipo Type	Ø	CMS (DIN648K)	
		Codice Code	Codice Code	Codice Code			Codice Code	Codice Code			Codice Code			Codice Code	
	16	-	-	-		16	-	-		16	-		16	-	
	20	-	040732	-		20	-	-		20	-		20	-	
	25	-	040733	-		25	-	-		25	-		25	-	
	32	040461	040521	040491		32	040381	040551		32	042119		32	040531	
	40	040462	040522	040492		40	040382	040552		40	042120		40	040532	
	50	040463	040523	040493		50	040383	040553		50	042121		50	040533	
	63	040464	040524	040494		63	040384	040554		63	042122		63	040534	
	80	040465	040525	040495		80	040385	040555		80	042123		80	040535	
	100	040466	040526	040496		100	040386	040556		100	042124		100	040536	
	125	040467	040527	040497		125	040387	040557		125	042125		125	040537	
Tipo Type	Ø	SEC		Tipo Type	Ø	PB** (MS1)		* Per taglie da 16 a 25, viti da ordinare separatamente ** For sizes from 16 to 25, screws has to be ordered separately ** Fornito singolarmente ** Supplied singly *** Forniti senza viti *** Supplied without screws							
		MP2	Antirrotazione Antirotating				Codice Code								
 MP2  Antirrotazione Antirotating	16	-	-		16	040761									
	20	-	-		20	040762									
	25	-	-		25	040763									
	32	040261	040571		32	042129									
	40	040262	040572		40	042130									
	50	040263	040573		50	042131									
	63	040264	040574		63	042132									
	80	040265	040575		80	042133									
	100	040266	040576		100	042134									
	125	040267	040577		125	042135									

* Per taglie da 16 a 25, viti da ordinare separatamente
 ** For sizes from 16 to 25, screws has to be ordered separately
 ** Fornito singolarmente
 ** Supplied singly
 *** Forniti senza viti
 *** Supplied without screws

Viti e dadi per fissaggi / Screws and nuts for mountings													
Tipo Type	Ø	VTCEI			Tipo Type	Ø	VBTR			Tipo Type	Ø	NUT	
		Codice Code	Taglia Size	Compatibilità Paring			Codice Code	Taglia Size	Compatibilità Paring			Codice Code	Taglia Size
		12-16	880220	M4x12			CM, PB	12-16	-			-	-
(UNI 5931)		880842	M4x16	FLV	(DIN 6912)	20	886449	M6x25	FLV	(UNI 5589)	25-32	041453	D10x1,5
	20	880164	M5x20	FLV		40-50	041455	D16x1,5					
						63-80	041456	D20x1,5					
											100-125	041458	D27x2

Configurazioni tandem opzionali* / <i>Optional tandem configurations*</i>			
TA1		TA2	
Tandem in spinta steli uniti / <i>Tandem forward movement piston rods coupled together</i>		Tandem in spinta steli svincolati / <i>Tandem forward movement piston rods independent</i>	
TA3		TA4	
Tandem contrapposti / <i>Tandem back to back</i>		Tandem contrapposti frontali / <i>Tandem front to front</i>	

* Per ordini contattare il reparto commerciale / * For orders please contact the sales department

Esempio d'ordine / How to order : 63 / SG / CI

Kit guarnizioni / <i>Seals kit</i>	
n. 1	Raschiastelo / <i>Rod seal</i>
n. 2	O-ring tubo / <i>Tube O-ring</i>
n. 1	Guarnizione a labbro per pistone / <i>Piston lip-seal</i>

Codifica / <i>Code key</i>				
Alesaggio <i>Bore</i>	/	Kit guarnizioni <i>Seal kit</i>	/	Tipo <i>Type</i>
63	/	SG	/	CI

Alesaggio / *Bore*

Ø 16, 20, 25, 32, 40, 50,
63, 80, 100, 125*

*Solo per tipi CI e CIS
*For CI and CIS types only

Kit guarnizioni / *Seal kit*

SG

Tipo / *Type*

CIS, CI, CISN, CIN

Cilindri Compatti UNITOP / Compact Cylinders UNITOP

Alesaggi da 12 a 100 mm. / Bores from 12 to 100 mm.

Semplice e Doppio effetto / Single and Double acting



CS



CD



CDN

1

Caratteristiche tecniche / Technical features

Caratteristiche tecniche / Technical features											
Alesaggio Bore	12*	16	20	25	32	40	50	63	80	100	
Fluido Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. La lubrificazione se utilizzata deve essere ininterrotta. Compressed filtered air with or without lubrication. Lubrication, if started, must be continued.										
Pressione Pressure	2 ÷ 10 bar										
Temperatura Temperature range	-30°C ÷ +80°C (standard) -20°C ÷ +150°C (V)										
Numero di scanalature per sensori Switches groove numbers	3						7				
Connessione aria Port	M5					1/8"					1/4"
Filetto stelo Rod thread	femmina / female	M3	M4	M5		M6		M8		M10	M12
	maschio** / male**	M6	M8	M10x1,25			M12x1,25		M16x1,5	M20x1,5	

* Solo per tipi CS e CD / For CS and CD types only

** Con variante M / With M option

Materiali / Materials

Testate / Heads	Alluminio anodizzato / Anodized Aluminium
Tubo / Tube	Alluminio anodizzato / Anodized Aluminium
Stelo / Rod	Acciaio INOX AISI 303 / Stainless Steel AISI 303
Piastra antirotazione / Antirotating plate	Alluminio anodizzato / Anodized Aluminium
Pistone / Piston	Alluminio / Aluminium
Guarnizioni / Seals	Poliuretano / Polyurethane

Corse / Strokes

Tipo CS / CS type		Tipo CD / CD type		Tipo CDN / CDN type	
Alesaggio Bore	Corse standard Standard strokes	Alesaggio Bore	Corse standard Standard strokes	Alesaggio Bore	Corse standard Standard strokes
12÷100	5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60	12÷25	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 125, 160, 200, 250	12	-
				16÷25	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 125, 160, 200
		32÷100	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 125, 160, 200, 250, 300, 350, 400	32÷100	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 125, 160, 200, 250, 300, 350, 400

Esempio d'ordine: **50 / 200 CDN**

How to order: **50 / 200 CDN**

Codifica / Code key

Alesaggio Bore	/	Corsa Stroke	Tipo Type	Variante Option
50	/	200	CDN	P

Alesaggio / Bore

Ø 12*, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100

*Solo per tipi CS e CD
*For CS and CD types only

Corsa / Stroke


Vedi tabella sopra
See the table above

Tipo / Type

Simbolo / Symbol


CS

Semplice effetto magnetico
filetto femmina
Single acting magnetic
female thread




CD

Doppio effetto magnetico
filetto femmina
Double acting magnetic
female thread



CDN

Doppio effetto magnetico
antirotazione
Double acting magnetic
antirotation



Varianti* / Options*

Molla traente**
Rear spring**

T

Stelo passante
Trough rod

P

Guarnizioni FKM
Seals FKM (-20°C ÷ +150°C)

V

Stelo filettato maschio
Male threaded piston rod


M

Versioni speciali a richiesta
Special versions on request

/S

* Varianti combinabili tra loro ove possibile
* Options can be combined when possible

** Disponibile solo per tipo CS
** Available for CS type only



Su richiesta fornibili in conformità alla
Direttiva 2014/34/UE - ATEX

On request, they can be supplied
according to 2014/34/EU - ATEX

Cilindri Compatti UNITOP / Compact Cylinders UNITOP

Alesaggi da 12 a 100 mm. / Bores from 12 to 100 mm.

Semplice e Doppio effetto / Single and Double acting



Sensori Magnetici e cavi / Magnetic switches and cables

Tipo Type	ASV Cava "T" "T" groove			Tipo Type	CAV M8		Tipo Type	MK Conforme ATEX Atex compliance		
	Versione Version	Cavo Cable	Codice Code		Cavo Cable	Codice Code		Codice Code	Cavo Cable	
	Reed 2 poli / 2 poles	2,5 mt. Uscita diretta Flying lead	070946		2 mt. M8	070269		071120	2 mt. Uscita diretta Flying lead	I13D
	Reed 2 poli / 2 poles	5 mt. Uscita diretta Flying lead	071863		5 mt. M8	070250		071108	6 mt. Uscita diretta Flying lead	I11G
	Reed 2 poli / 2 poles	10 mt. Uscita diretta Flying lead	071864		10 mt. M8	070298				
	Reed 2 poli / 2 poles	M8	071189	Forcelle* / Clevis*						
	Reed PNP 3 poli / 3 poles	2,5 mt. Uscita diretta Flying lead	073639							
	Reed PNP 3 poli / 3 poles	M8	070246							
	Reed-Hall PNP 3 poli / 3 poles	M8	070247							
	Reed-Hall NPN 3 poli / 3 poles	M8	070372							
	Reed NC 2 poli / 2 poles	2,5 mt. Uscita diretta Flying lead	072918							

Tipo Type	FF..ISO (ISO 8140)		Tipo Type	FFN..ISO (ISO 8140)	
 con clip with clip	Ø	Codice Code		Ø	Codice Code
	12	041002		12	su richiesta on request
	16	041003		16	
	20-40	041004		20-40	
	50-63	041005		50-63	
	80	041006		80	
	100	041007		100	

Forcelle* / Clevis*

Tipo Type	FF..ISO (ISO 8140)		Tipo Type	FFN..ISO (ISO 8140)	
	Ø	Codice Code		Ø	Codice Code
	12	041002		12	su richiesta on request
	16	041003		16	
	20-40	041004		20-40	
	50-63	041005		50-63	
	80	041006		80	
con clip with clip	100	041007		100	

Giunti* / Couplings*

Tipo Type	GC	
	Ø	Codice Code
	12	-
	16	-
	20-40	041722
	50-63	041723
	80	041724
	100	-

Snodi / Bearings

Tipo Type	RF..SE* (DIN 648K) (ISO 8139)		Tipo Type	RM..SE (DIN 648K) (ISO 8139)		Tipo Type	GB*		Tipo Type	RBI*		Tipo Type	RBL*	
	Ø	Codice Code		Ø	Codice Code		Ø	Codice Code		Ø	Codice Code		Ø	Codice Code
	12	041552		16	041500		12	041702		12	041602		12	041652
	16	041553		20-25	041501		16	041703		16	041603		16	041653
	20-40	041554		32-40	041502		20-40	041704		20-40	041604		20-40	041654
	50-63	041555		50-63	041503		50-63	041706		50-63	041605		50-63	041655
	80	041557		80	041504		80	041708		80	041607		80	041657
	100	041559		100	041505		100	041709		100	041609		100	041659

* Con variante M / With M option

Fissaggi in acciaio / Mounting accessories in steel

Tipo Type	Ø	CF (MP2)	CM (MP4)	Tipo Type	Ø	FL flangia flange	Tipo Type	Ø	PB piedino basso low foot	Tipo Type	Ø	SEC perno pin
		Codice Code	Codice Code			Codice Code			Codice Code			Codice Code
	12	-	-		12	040751		12	040761		12	-
	16	-	-		16	040751		16	040761		16	-
	20	-	040732		20	040752		20	040762		20	-
	25	-	040733		25	040753		25	040763		25	-
	32	040741	-		32	040754		32	040764		32	040261
	40	040742	-		40	040755		40	040765		40	040262
	50	040743	-		50	040756		50	040766		50	040263
	63	040744	-		63	040757		63	040767		63	040264
	80	040745	-		80	040758		80	040768		80	040265
	100	040746	-		100	040759		100	040769		100	040266

Fissaggi in alluminio / Mounting accessories in aluminium

Tipo Type	Ø	CF (MP2)	CM (MP4)	Tipo Type	Ø	FL flangia flange
		Codice Code	Codice Code			Codice Code
	12	-	040701		12	040721
	16	-	040701		16	040721
	20	-	040702		20	040722
	25	-	040703		25	040723
	32	040711	-		32	040724
	40	040712	-		40	040725
	50	040713	-		50	040726
	63	040714	-		63	040727
	80	040715	-		80	040728
	100	040716	-		100	040729

Viti e dadi per fissaggi / Screws and nuts for mountings

Tipo Type	Ø	VTCEI			Tipo Type	Ø	NUT	
		Codice Code	Taglia Size	Compatibilità Paring			Codice Code	Taglia Size
	12-16	880220	M4x12	CM, PB		12-16	041450	D6x1
		880842	M4x16	FL		20	041451	D8x1,25
	20-25	880517	M5x14	CM, FL		25-32	041452	D10x1,25
		880164	M5x20	PB		40	041454	D12x1,25
	32-40	880179	M6x16	FL		50-63	041455	D16x1,5
		040771	M6x18	CF, PB		80-100	041456	D20x1,5
	50	881144	M8x16	FL				
		040772	M8x20	CF, PB				
	63-100	881228	M10x25	CM, FL, PB				

Esempio d'ordine / How to order : 63 / SG / CD

Kit guarnizioni / Seals kit	
n. 1	Raschiastelo / Rod seal
n. 2	O-ring tubo / Tube O-ring
n. 2	Guarnizione a labbro per pistone / Piston lip-seal

Codifica / Code key				
Alesaggio Bore	/	Kit guarnizioni Seal kit	/	Tipo Type
63	/	SG	/	CD

Alesaggio / Bore
Ø 12*, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
*Solo per tipi CS e CD
*For CS and CD types only

Kit guarnizioni / Seal kit
SG

Tipo / Type
CS, CD, CDN

Cilindri Compatti / Compact Cylinders

Alesaggi da 6 a 32 mm. / Bores from 6 to 32 mm.

Doppio effetto / Double acting



1



DU



DUN

Caratteristiche tecniche / Technical features

Caratteristiche tecniche / Technical features						
Alesaggio <i>Bore</i>	6*	10*	16	20	25	32
Fluido <i>Fluid</i>	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. La lubrificazione se utilizzata deve essere ininterrotta. <i>Compressed filtered air with or without lubrication. Lubrication, if started, must be continued.</i>					
Pressione <i>Pressure</i>	3 ÷ 7 bar	1,5 ÷ 7 bar		1 ÷ 7 bar		
Temperatura <i>Temperature range</i>	-10°C ÷ +60°C					
Corse <i>Strokes</i>	5, 10, 15, 20, 25, 30			5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50		
Connessione aria <i>Port</i>	M5					1/8"
Filetto stelo <i>Rod thread</i>	M3	M4	M5	M6	M8	M10

* Solo per tipi DU e DUM / For DU and DUM types only

Materiali / Materials

Materiali / Materials	6	10	16	20	25	32
Alesaggio / Bore						
Testata / End cover	Alluminio anodizzato duro / Hard anodized aluminium alloy					
Pistone / Piston	Ottone / Brass		Alluminio anodizzato duro / Hard anodized aluminium alloy			
Stelo / Rod	Acciaio INOX / Stainless Steel			Acciaio al Carbonio / Carbon Steel		
Tubo / Tube	Alluminio anodizzato duro / Hard anodized aluminium alloy					
Magnete / Magnet	Materiale magnetico / Magnetic material					
Supporto magnete / Magnet holder	Alluminio anodizzato duro / Hard anodized aluminium alloy					
Piastra guida / Plate	Alluminio anodizzato duro / Hard anodized aluminium alloy					
Stelo e dado / Rod and nut	Acciaio INOX / Stainless Steel		Acciaio al carbonio nichelato / Carbon steel nickel plating			
Raschiastelo / Rod packing	PU			Gomma nitrilica NBR / Nitrile rubber NBR		
Stelo guida / Guide stem	Acciaio al Carbonio / Carbon Steel					
Bussole / Oilless bearing	Lega sinterizzata autolubrificante / Oil-impregnated sintered alloy					
Anelli di ritegno / Retaining ring	Acciaio al carbonio nichelato / Carbon steel nickel plating					
Dado pistone / Piston nut	Acciaio al carbonio galvanizzato / Galvanized carbon steel					
Rondella / T-Washer	Acciaio al carbonio nichelato / Carbon steel nickel plating					
Rosetta / Rod washer	Acciaio al carbonio nichelato / Carbon steel nickel plating					
Viti / Screws	Acciaio al carbonio nichelato / Carbon steel nickel plating					
Vite a spina / Screw plug	Alluminio anodizzato duro / Hard anodized aluminium alloy					
Guarnizioni / Seals	Gomma nitrilica NBR / Nitrile rubber NBR					

Esempio d'ordine: **20 / 30 DUM**

How to order: **20 / 30 DUM**

Codifica / Code key

Alesaggio Bore	/	Corse Stroke	Tipo Type	Variante Option
20	/	30	DUM	-

Alesaggio / Bore

Ø 6*, 10*, 16, 20, 25, 32

*Solo per tipi DU e DUM

*For DU and DUM types only

Corse / Stroke

5, 10, 15, 20, 25, 30, 40*, 50*

*Solo per alesaggi da 16 a 32

*For bores from 16 to 32 only





Tipo / Type

DU
Non magnetico
Not magnetic

DUM
Magnetico
Magnetic

DUN
Non magnetico
antirrotazione
Not magnetic
antirotation


DUMN
Magnetico antirrotazione
Magnetic antirotation



Varianti / Options

Versioni speciali a richiesta
Special versions on request

/S



II 2Gc IIC T5
II 2Dc T100°C

Su richiesta fornibili in conformità alla
Direttiva 2014/34/UE - ATEX

On request, they can be supplied
according to 2014/34/EU - ATEX

Cilindri Compatti / Compact Cylinders

Alesaggi da 6 a 32 mm. / Bores from 6 to 32 mm.

Doppio effetto / Double acting



Forcelle / Clevis					
Tipo Type	FF..DIN (UNI 1676 - DIN 71752)		Tipo Type	FFN..DIN (UNI 1676 - DIN 71752)	
 con clip with clip	Ø	Codice Code		Ø	Codice Code
	6	-		6	su richiesta on request
	10	041001		10	
	16	041022		16	
	20	041002		20	
	25	041003		25	
	32	041025		32	

Giunti / Couplings		
Tipo Type	GC	
	Ø	Codice Code
	6	-
	10	-
	16	-
	20	-
	25	-
	32	041722

Snodi / Bearings											
Tipo Type	RF..SE (DIN 648K) (ISO 8139)		Tipo Type	GB		Tipo Type	RBI		Tipo Type	RBL	
	Ø	Codice Code		Ø	Codice Code		Ø	Codice Code		Ø	Codice Code
	6	-		6	-		6	-		6	-
	10	041551		10	041701		10	-		10	-
	16	041551		16	041700		16	041601		16	041651
	20	041552		20	041702		20	041602		20	041652
	25	041553		25	041703		25	041603		25	041653
	32	041565		32	041705		32	041611		32	-

Sensori / Switches						
Tipo Type	ASC Cava "C" "C" groove			Tipo Type	CAV	
	Versione Version	Cavo Cable	Codice Code		Cavo Cable	Codice Code
	Reed 2 poli / 2 poles	2,5 mt. Uscita diretta Flying lead	070248		2 mt. M8	070269
	Reed-Hall PNP 3 poli / 3 poles	2,5 mt. M8	070249		5 mt. M8	070250
	Reed-Hall NPN 3 poli / 3 poles	2,5 mt. M8	070382		10 mt. M8	070298

Cilindri Corsa Breve / Short Stroke Cylinders

Alesaggi da 12 a 200 mm. / Bores from 12 to 200 mm.

Semplice e doppio effetto / Single and double acting



BS



BD



BDMN



BDM

1

Caratteristiche tecniche / Technical features

Alesaggio Bore	12*	16*	20	25	32	40	50	63	80	100	125**	160**	200**
Fluido Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. La lubrificazione se utilizzata deve essere ininterrotta. Compressed filtered air with or without lubrication. Lubrication, if started, must be continued.												
Pressione Pressure	2 ÷ 10 bar												
Temperatura Temperature range	-20°C ÷ +80°C (standard) -20°C ÷ +150°C (V)												
Connessione aria Port	M5			1/8"					1/4"			3/8"	
Filetto femmina stelo* Rod female thread*	M3	M4	M5		M6		M8		M10	M12	M14	M20	

*Non disponibile per tipo BDMN / Not available for BDMN type

**Solo per tipi BD e BDM / For BD and BDM types only

Materiali / Materials

Alesaggio / Bore		12	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200
Testate / Heads		Ottone / Brass				Alluminio / Aluminium								
Tubo / Tube		Alluminio anodizzato / Anodized Aluminium												
Stelo / Rod		Acciaio INOX AISI 303 / Stainless Steel AISI 303												
Pistone / Piston	Magnetico / Magnetic	Alluminio / Aluminium												
	Non magnetico / Not magnetic	Alluminio / Aluminium												
Guarnizioni / Seals		NBR				PI				NBR				

Corse / Strokes

Alesaggio Bore	BS	BSM	BD	BDM	BDMN
12	5, 10, 15, 20, 25	5, 10	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40	-
16		5, 10, 15, 20, 25		5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100	
20				5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125	
25				5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125	
32	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50		5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125
40	10, 15, 20, 25, 30, 40, 50		10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100	10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200	
50				10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160	
63					
80					
100	10, 25, 50		10, 25, 50, 75, 100, 125, 160, 200, 250, 300	10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200, 250	-
125 ÷ 200					

Esempio d'ordine / How to order : **40 / 50 BDP**

Codifica / Code key

Alesaggio Bore	/	Corsa Stroke	Tipo Type	Variante Option
40	/	50	BD	P

Alesaggio / Bore

Ø 12*, 16*, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125**, 160**, 200**

*Non disponibile per tipo BDMN

**Solo per tipi BD e BDM

**For BD and BDM types only

Corsa / Stroke

Vedi tabella sopra
See the table above

Tipo / Type

BS
non magnetico
not magnetic






BSM
magnetico
magnetic

BD
non magnetico
not magnetic

BDM
magnetico
magnetic

BDMN
magnetico antirrotazione
magnetic antirotation

Simbolo / Symbol



Varianti* / Options*

Stelo passante⁽¹⁾
Trough rod⁽¹⁾

Molla traente⁽²⁾
Rear spring⁽²⁾

Guarnizioni FKM⁽³⁾
Seals FKM⁽³⁾

Versioni speciali a richiesta
Special versions on request


* Varianti combinabili tra loro ove possibile
Options can be combined when possible

⁽¹⁾ da Ø 16 a 25 / from Ø 16 to 25

⁽²⁾ Per tipi BS e BSM da Ø 12 a 63

For BS and BSM types from Ø 12 to 63

⁽³⁾ da Ø 12 a 100 / Ø from 12 to 100



Su richiesta fornibili in conformità alla
Direttiva 2014/34/UE - ATEX

On request, they can be supplied
according to 2014/34/EU - ATEX

Semplice e doppio effetto / *Single and double acting*



Nipplo per stelo / Nipple for rod			
Tipo Type	Ø	N...AQB nipplo per stelo nipple for rod	
		Filetto maschio Male thread	Codice Code
	12	M6x1	040079
	16	M6x1	040080
	20-25	M8x1,25	040081
	32-40	M10x1,25	040082
	50-63	M12x1,25	040083
	50-63	M16x1,5	040084
	80	M16x1,5	040085
	100	M20x1,5	040086

Forcelle* / Clevis*							
Tipo Type		FF..ISO (ISO 8140)		Tipo Type		FFN..ISO (ISO 8140)	
 con clip with clip	Ø	Codice Code		Ø	Codice Code	su richiesta on request	
	12-16	041002		12-16			
	20-25	041003		20-25			
	32-40	041004		32-40			
	50-63	041005		50-63			
	50-80	041006		50-80			
	100	041007		100			

Giunti* / Couplings*		
Tipo Type	GC	
	Ø	Codice Code
	12-16	-
	20-25	-
	32-40	041722
	50-63	041723
	50-80	041724
	100	041725

[illegible]

* Utilizzabile solo con accessorio nipplo per stelo (N..AQB) montato / Usable onlyl with nipple for rod (N..AQB) accessory mounted

Fissaggi in alluminio / Mounting accessories in aluminium					
Tipo Type	Ø	CM..ALB cerniera maschio rear eye	Tipo Type	Ø	P..ALB piedino high foot
		Codice Code			Codice Code
	16	040070		16	040087
	20	040071		20	040088
	25	040072		25	040095
	32	040073		32	040089
	40	040074		40	040090
	50	040075		50	040091
	63	040076		63	040092
	80	040077		80	040093
	100	040078		100	040094

Tipo Type			ASV Cava "T" "T" groove			Tipo Type			CAV M8			Tipo Type			MK Conforme ATEX Atex compliance		
	Versione Version	Cavo Cable	Codice Code		Cavo Cable	Codice Code		Codice Code	Cavo Cable								
	Reed 2 poli / 2 poles	2,5 mt. Uscita diretta Flying lead	070946		2 mt. M8	070269		071120	2 mt. Uscita diretta Flying lead	IID3							
	Reed 2 poli / 2 poles	5 mt. Uscita diretta Flying lead	071863		5 mt. M8	070250		071108	6 mt. Uscita diretta Flying lead	IID3							
	Reed 2 poli / 2 poles	10 mt. Uscita diretta Flying lead	071864		10 mt. M8	070298											
	Reed 2 poli / 2 poles	M8	071189														
	Reed PNP 3 poli / 3 poles	2,5 mt. Uscita diretta Flying lead	073639														
	Reed PNP 3 poli / 3 poles	M8	070246														
	Reed-Hall PNP 3 poli / 3 poles	M8	070247														
	Reed-Hall NPN 3 poli / 3 poles	M8	070372														
	Reed NC 2 poli / 2 poles	2,5 mt. Uscita diretta Flying lead	072918														

Staffa per sensori* / Brackets for switches*		
Tipo Type	AS	
 Ø 12÷100	Alesaggio Bore	Codice Code
	12 ÷ 100	072915
	125	072909
 Ø 125÷200	160 ÷ 200	072910
	* Fino al Ø 100 alloggianno nelle apposite cave con la staffa speciale; negli alesaggi superiori applicando la staffa ai tiranti. * Till Ø 100 stay in its grooves with the special bracket, in bigger bores with bracket on tie rods.	

Kit guarnizioni / <i>Seals kit</i>	
n. 1	Raschiastelo / <i>Rod seal</i>
n. 2	O-ring tubo / <i>Tube O-ring</i>
n. 2	Guarnizione a labbro per pistone / <i>Piston lip-seal</i>

Esempio d'ordine / *How to order* : **50 / SG / BD**

Esempio d'ordine / how to order : SG75G125				
Codifica / Code key				
Alesaggio <i>Bore</i>	/	Kit guarnizioni <i>Seal kit</i>	/	Tipo <i>Type</i>
50	/	SG	/	BD

Alesaggio / Bore
 Ø 12*, 16*, 20, 25, 32,
 40, 50, 63, 80, 100,
 125**, 160**, 200**

*Non disponibile per BDMN
 *Not available for BDMN
 **Solo per BD e BDM
 **Only for BD and BDM

Kit guarnizioni / Seal kit	
SG	

Tipo / Type
BS, BSM, BD, BDN, BDMN

Cilindri Compatti Guidati / Compact Guided Cylinders

Alesaggi da 10 a 63 mm. / Bores from 10 to 63 mm.

Doppio effetto / Double acting



1



GEDB



GPB

Caratteristiche tecniche / Technical features

Alesaggio Bore	10*	12**	16	20	25	32	40	50	63
Fluido Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. La lubrificazione se utilizzata deve essere ininterrotta. Compressed filtered air with or without lubrication. Lubrication, if started, must be continued.								
Pressione Pressure	GEDB-GEDS: 1,5 ÷ 7 bar (max 9,5 bar)					GPB-GPS: 2 ÷ 7 bar			
Temperatura Temperature range	GEDB-GEDS: 0°C ÷ +60°C (standard / V1); -20°C ÷ +150°C (V)					GPB-GPS: -10°C ÷ +60°C (standard / V1)			
Connessione aria Port	GEDB-GEDS	M5				1/8"		1/4"	
	GPB-GPS	M5				1/8"		1/4"	

* Solo per tipi GEDB e GEDS / For GEDB and GEDS types only

** Solo per tipi GPB e GPS / For GPB and GPS types only

Materiali per tipi GEDB e GEDS / Materials for GEDB and GEDS types


Tipo / Type	GEDB	GEDS
Fondelli / Bottom plates	(Ø10) Ferro / Iron ; (Ø16-63) Alluminio anodizzato / Anodized Aluminium	
Corpo / Body	Alluminio anodizzato / Anodized Aluminium	
Piastra / Plate	Alluminio anodizzato / Anodized Aluminium	
Steli guida / Guiding rods	Acciaio cromato e rettificato / Chrome-plated and ground steel	Acciaio al cromo temprato e cromato / Chrome-plated and ground steel
Stelo / Rod	Acciaio Cromato C45 / Chrome-plated steel C45	
Guarnizioni / Seals	Gomma nitrilica NBR / Nitrilic rubber NBR	
Pistone / Piston	Rame / Copper	
Boccole / Bushings	Bronzo sinterizzato / Sintered bronze	Cuscinetti a ricircolo di sfere / Spherical bearings

Materiali per tipi GPB e GPS / Materials for GPB and GPS types

Tipo / Type	GPB	GPS
Testata anteriore / Rod cover	(Ø12) Ottone / Brass ; (Ø25-63) Alluminio anodizzato duro / Hard anodized aluminium	
Tappo posteriore / Head cover	Alluminio anodizzato duro / Hard anodized aluminium alloy	
Pistone / Piston	Alluminio anodizzato duro / Hard anodized aluminium alloy	
Stelo / Rod	(Ø12) Acciaio INOX / Stainless Steel ; (Ø25-63) Acciaio al carbonio / Carbon steel	
Steli guida / Guiding rods	Acciaio al carbonio / Carbon steel	Acciaio speciale / Special steel
Supporto magnete / Magnet holder	Alluminio anodizzato duro / Hard anodized aluminium alloy	
Guarnizioni / Seals	Gomma nitrilica NBR / Nitrilic rubber NBR	
Anelli di ritegno / Retaining rings	Acciaio al carbonio nichelato / Carbon steel nickel plating	
Bussole / Bearings	Lega sinterizzata autolubrificante / Oil-impregnated sintered alloy	
Viti / Screws	Acciaio al carbonio nichelato / Carbon steel nickel plating	
Parapolvere / Dust cover	(Ø12-Ø16) Alluminio / Aluminium ; (Ø20-Ø63) Acciaio al carbonio-NBR / Carbon steel-NBR	

Corse / Strokes

Alesaggio Bore	GEDB-GEDS	Alesaggio Bore	GPB-GPS
10	25, 50, 75, 100	10	-
16-25	25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200	12-16	10, 20, 30, 40, 50, 75, 100
32-40	30, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250	20-25	20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175
50-63	30, 50, 75, 100, 125, 150	32-63	25, 50, 75, 100, 125, 150



Su richiesta i tipi GEDB e GEDS sono fornibili in conformità alla Direttiva 2014/34/UE - ATEX
On request GEDB and GEDS types can be supplied according to 2014/34/EU - ATEX

Esempio d'ordine / How to order : 32 / 50 GEDBV

Codifica / Code key

Alesaggio Bore	/	Corsa Stroke	Tipo Type	Variante Option
32	/	50	GEDB	V

Alesaggio / Bore

Ø 10*, 12**, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63

*Solo per tipi GEDB e GEDS
*For GEDB and GEDS types only


**Solo per tipi GPB e GPS
**For GPB and GPS types only

Corsa / Stroke


Vedi tabella sopra
See the table above

Tipo / Type


GEDB
magnetico con boccole autolubrificanti
magnetic with self lubricating bushings




GEDS
magnetico a ricircolo di sfere
magnetic with self spherical bearings



GPB
magnetico con boccole autolubrificanti
magnetic with self lubricating bushings



GPS
magnetico con cuscinetti a sfera
magnetic with self spherical bushings



Varianti* / Options*

Guarnizioni FKM** Seals FKM** (-20°C ÷ +150°C)	V
Versioni speciali a richiesta Special versions on request	/S

* Varianti combinabili tra loro ove possibile
Options can be combined when possible

** Solo per tipi GEDB e GEDS
For GEDB and GEDS types only

Sensori* / Switches*

Tipo Type	ASC Cava "C" "C" groove			Tipo Type	CAV	
	Versione Version	Cavo Cable	Codice Code		Cavo Cable	Codice Code
	Reed 2 poli / 2 poles	2,5 mt. Uscita diretta Flying lead	070248		2 mt. M8	070269
	Reed-Hall PNP 3 poli / 3 poles	2,5 mt. M8	070249		5 mt. M8	070250
	Reed-Hall NPN 3 poli / 3 poles	2,5 mt. M8	070382		10 mt. M8	070298

Cilindri a steli gemellati / Twin Rod Cylinders

Alesaggi da 6 a 32 mm. / Bores from 6 to 32 mm.

Doppio effetto / Double acting



GSB

Caratteristiche tecniche / Technical features						
Alesaggio <i>Bore</i>	6	10	16	20	25	32
Fluido <i>Fluid</i>	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. La lubrificazione se utilizzata deve essere ininterrotta. <i>Compressed filtered air with or without lubrication. Lubrication, if started, must be continued.</i>					
Pressione <i>Pressure</i>	1,5 ÷ 7 bar	1 ÷ 7 bar		0,5 ÷ 7 bar		
Temperatura <i>Temperature range</i>	-10°C ÷ +60°C					
Velocità <i>Speed range</i>	30 ÷ 300 mm/sec.			30 ÷ 500 mm/sec.		
Corsa <i>Stroke</i>	10, 20, 30, 40, 50	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 125, 150			
Corsa regolabile <i>Adjustable stroke</i>	0 ÷ -5 mm					
Connessione <i>Port</i>	M4	M5			1/8" G	

Materiali / Materials							
Alesaggio / Bore		6	10	16	20	25	32
Testata anteriore / Rod cover		Alluminio anodizzato duro / Hard anodized aluminium alloy					
Testata posteriore / Head cover		Alluminio anodizzato duro / Hard anodized aluminium alloy					
Pistone / Piston		Ottone / Brass	Alluminio / Aluminium alloy				
Stelo / Rod	GSB	Acciaio INOX / Stainless Steel		Acciaio al Carbonio / Carbon Steel			
	GSS	Acciaio speciale / Special Steel					
Tubo / Tube		Alluminio anodizzato duro / Hard anodized aluminium alloy					
Magnete / Magnet		Materiale magnetico / Magnetic material					
Supporto magnete / Magnet holder		Acciaio INOX / Stainless Steel					
Piastra guida / Guide plate		Alluminio anodizzato duro / Hard anodized aluminium alloy					
Dadi / Nuts		Acciaio al carbonio nichelato / Carbon steel nickel plating					
Raschiastelo / Rod packing		PU					
Stelo guida / Guide stem		Acciaio al Carbonio / Carbon Steel					
Bussole guida / Guide bearing		Ottone / Brass	Alluminio / Aluminium alloy				
Anelli di ritegno / Retaining ring		Acciaio al carbonio nichelato / Carbon steel nickel plating					
Viti / Screws		Acciaio al carbonio nichelato / Carbon steel nickel plating					
Vite di regolazione / Set screw		Acciaio INOX / Stainless Steel					
Bussola / Bearing		Lega sinterizzata autolubrificante / Oil-impregnated sintered alloy					
Guarnizioni / Seals		Gomma nitrilica NBR / Nitrile rubber NBR					

Sensori Magnetici e cavi / Magnetic switches and cables										
Tipo Type	ASV Cava "T" "T" groove			Tipo Type	CAV M8		Tipo Type	MK Conforme ATEX Atex compliance		
	Versione Version	Cavo Cable	Codice Code		Cavo Cable	Codice Code		Codice Code	Cavo Cable	
	Reed 2 poli / 2 poles	Uscita diretta Flying lead	2,5 mt. 070946		2 mt. M8	070269		071120	2 mt. Uscita diretta Flying lead	II3D
	Reed 2 poli / 2 poles	Uscita diretta Flying lead	5 mt. 071863		5 mt. M8	070250				
	Reed 2 poli / 2 poles	Uscita diretta Flying lead	10 mt. 071864		10 mt. M8	070298				
	Reed 2 poli / 2 poles	M8	071189			071108	6 mt. Uscita diretta Flying lead	II1G		
	Reed PNP 3 poli / 3 poles	Uscita diretta Flying lead	2,5 mt. 073639							
	Reed PNP 3 poli / 3 poles	M8	070246							
	Reed-Hall PNP 3 poli / 3 poles	M8	070247							
	Reed-Hall NPN 3 poli / 3 poles	M8	070372							
Reed NC 2 poli / 2 poles	Uscita diretta Flying lead	2,5 mt. 072918								

Esempio d'ordine / How to order : **20 / 30 GSB**

Codifica / Code key				
Alesaggio Bore	/	Corsa Stroke	Tipo Type	Variante Option
20	/	30	GSB	-

Alesaggio / Bore	Corsa / Stroke	Tipo / Type	Simbolo / Symbol	Varianti / Options
Ø 6, 10, 16, 20, 25, 32	10, 15*, 20, 25*, 30, 35*, 40, 45*, 50, 60**, 70**, 75**, 80**, 90**, 100**, 125**, 150** * Non disponibile per Ø 6 * Not available for Ø 6 ** Solo per Ø 16÷32 ** For Ø 16÷32 only	GSB magnetico con boccole autolubrificanti magnetic with self lubricating bushings GSS magnetico con cuscinetti a sfera magnetic with self spherical bushings	 	Versioni speciali a richiesta Special versions on request /S

Cilindri Senza Stelo / Rodless Cylinders

Alesaggi da 18 a 63 mm. / Bores from 18 to 63 mm.


Doppio effetto / Double acting




1



S1



S5



S4

Caratteristiche tecniche / Technical features

Alesaggio Bore			18*		25		32		40		50		63			
Fluido Fluid			Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. La lubrificazione se utilizzata deve essere ininterrotta. Compressed filtered air with or without lubrication. Lubrication, if started, must be continued.													
Pressione Pressure	S1-S2		1,5 ÷ 9 bar													
	S3-S4-S5-S6		2 ÷ 8 bar													
Temperatura Temperature range	S1-S2		-10°C ÷ +70°C													
	S3-S4-S5-S6		-20°C ÷ +80°C													
Corse stadard Standard strokes			10 ÷ 6000 mm.													
Corsa massima Maximum stroke			9000 mm.													
Corsa di decelerazione Deceleration stroke			15		18		24		34		40		49			
Connessione aria Port			M7		1/8" G				1/4" G				3/8" G			
Forza teorica a 6 bar Theorethical force at 6 bar		(N)	S1-S2-S3-S5-S6		140		270		440		680		1060		1680	
			S4		-		540		880		1360		2120		3360	
Peso Weight	(g)	Corsa Stroke	Base 0 stroke	ogni 10mm every 10mm	Base 0 stroke	ogni 10mm every 10mm	Base 0 stroke	ogni 10mm every 10mm	Base 0 stroke	ogni 10mm every 10mm	Base 0 stroke	ogni 10mm every 10mm	Base 0 stroke	ogni 10mm every 10mm		
		S1	300	15	600	26	1100	36	1800	48	3200	74	5600	101		
		S2	200		400		700		1200		2000		3200			
		S3	400		900		1500		2800		4900		8000			
		S4	-	-	1200	52	2600	72	4600	98	8200	150	13600	204		
		S5	250	15	550	26	1100	36	1700	48	2850	74	4400	101		
		S6	500		1200		1900		3800		6600		10400			

* Non disponibile su tipo S4 / * Not available on S4 type

Materiali / Materials

Tubo / Tube	Alluminio anodizzato / Anodized Aluminium	
Testate / Heads	Alluminio anodizzato / Anodized Aluminium	
Blocco Pistone-Cursore / Piston-Yoke monobloc	Alluminio / Aluminium	
Guarnizioni / Seals	Poliuretano / Polyurethane	
Bandella / Strip	Nylon (Interna / Internal)	Acciaio INOX AISI 304 / Stainless Steel AISI 304 (Esterna / External)
Raschiapolvere / Wiper ring	PVC	
Piastra d'accoppiamento / Coupling plate	Alluminio / Aluminium	

Esempio d'ordine / How to order : **50/1000S6U**

Codifica / Code key

Alesaggio Bore	/	Corsa Stroke	Tipo Type	Variante Option
50	/	1000	S6	U

Alesaggio / Bore
Ø 18*, 25, 32, 40, 50, 63 mm.
*Non disponibile per tipo S4 *Not available for S4 type

Corsa / Stroke
10 ÷ 6000 mm. (Corse standard / Standard strokes)
9000 mm. (Corsa massima / Maximum stroke)

Tipo / Type	Simbolo / Symbol
S1 Standard Standard	
S2 Corto (carichi leggeri) Short (light loads)	
S3 Guidato Guided	
S4 Parallelo Parallel	
S5 Corto guidato (carichi leggeri) Short guided (light loads)	
S6 Doppia guida Double guide	

Varianti* / Options*	
Entrambe le connessioni su unica testata ⁽¹⁾ Both connections on one head ⁽¹⁾	U
Molla traente ⁽²⁾ Rear spring ⁽²⁾	B
Versioni speciali a richiesta Special versions on request	/S

* Varianti combinabili tra loro ove possibile
* Options can be combined when possible

⁽¹⁾ Non disponibile su tipo S4
⁽¹⁾ Not available on S4 type

⁽²⁾ Solo per tipi S1 e S2
⁽²⁾ Only for S1 and S2 types

Cilindri Senza Stelo / Rodless Cylinders

Alesaggi da 18 a 63 mm. / Bores from 18 to 63 mm.

Doppio effetto / Double acting



Fissaggi in alluminio / Mounting accessories in aluminium								
Tipo Type	Ø	P piedino foot	Tipo Type	Ø	C cerniera oscillante pesante heavy flexible coupling	Tipo Type	Ø	CL cerniera oscillante leggera light flexible coupling
		Codice Code			Codice Code			Codice Code
	18	559010		18	559001		18	559038
	25	559011		25	559002		25	559037
	32	559012		32	559003		32	559032
	40	559013		40	559004		40	559033
	50	559014		50	559005		50	559034
63	559015	63	559006	63	559035			
Tipo Type	Ø	SI supporto intermedio mid support	Tipo Type	Ø	SID* supporto intermedio mid support	Tipo Type	Ø	STD* supporto terminale end support
		Codice Code			Codice Code			Codice Code
	18	559020		18	559060		18	559070
	25	559021		25	559061		25	559071
	32	559022		32	559062		32	559072
	40	559023		40	559063		40	559073
	50	559024		50	559064		50	559074
63	559025	63	559065	63	559075			

* Per deceleratori / * For shock absorbers

Sensori Magnetici e cavi / <i>Magnetic switches and cables</i>										
Tipo <i>Type</i>	ASV Cava "T" <i>"T" groove</i>			Tipo <i>Type</i>	ASC Cava "C" <i>"C" groove</i>			Tipo <i>Type</i>	CAV M8	
	Versione <i>Version</i>	Cavo Cable	Codice Code		Versione <i>Version</i>	Cavo Cable	Codice Code		Cavo Cable	Codice Code
	Reed 2 poli / 2 poles	2,5 mt. Uscita diretta <i>Flying lead</i>	070946		Reed 2 poli / 2 poles	2,5 mt. Uscita diretta <i>Flying lead</i>	070248		2 mt. M8	070269
	Reed 2 poli / 2 poles	5 mt. Uscita diretta <i>Flying lead</i>	071863		Reed-Hall PNP 3 poli / 3 poles	2,5 mt. M8	070249		5 mt. M8	070250
	Reed 2 poli / 2 poles	10 mt. Uscita diretta <i>Flying lead</i>	071864		Reed-Hall NPN 3 poli / 3 poles	2,5 mt. M8	070382		10 mt. M8	070298
	Reed 2 poli / 2 poles	M8	071189							
	Reed PNP 3 poli / 3 poles	2,5 mt. Uscita diretta <i>Flying lead</i>	073639							
	Reed PNP 3 poli / 3 poles	M8	070246							
	Reed-Hall PNP 3 poli / 3 poles	M8	070247							
	Reed-Hall NPN 3 poli / 3 poles	M8	070372							
	Reed NC 2 poli / 2 poles	2,5 mt. Uscita diretta <i>Flying lead</i>	072918							

Staffe per sensori* / Brackets for switches*		
Tipo Type	AS109	
	Alesaggio Bore	Codice Code
	18÷63	072916
* I sensori di tipo ASV necessitano di staffa, i sensori tipo ASC alloggiato nelle apposite cave * The ASV types switches needs the bracket, the ASC types stay in their grooves		

Deceleratori / Shock absorbers		
Tipo Type	DR - DRF	
	Corsa Stroke	Codice Code
	8	041801
	10	041802
	12,5	041803
	19,1	041804
	25,4	041805
	40	041806

Esempio d'ordine: 50 / 500 / SG / S3

How to order: 50 / 500 / SG / S3

Kit guarnizioni / Seals kit	
n. 2	Raschiapolvere frontali / Front wiper rings
n. 2	Raschiapolvere laterali / Lateale wiper rings
n. 2	Guarnizioni pistone / Piston seals
n. 2	Guarnizioni ammortizzi / Cushionings seals
n. 2	O-ring testate / Heads O-ring
n. 2	O-ring perno ammortizzo / Cushioning pin O-ring
n. 1	Bandella interna / Internal strip
n. 1	Bandella esterna / External strip
n. 2	Guarnizioni tenuta bandella-camicia / Internal seals strip-tube
n. 2	Pattini di Teflon per guida / Teflon slides for guide

Codifica / Code key						
Alesaggio <i>Bore</i>	/	Corsa <i>Stroke</i>	/	Kit guarnizioni <i>Seal kit</i>	/	Tipo <i>Type</i>
50	/	500	/	SG	/	S3
Alesaggio / <i>Bore</i>		Corsa / <i>Stroke</i>		Kit guarnizioni / <i>Seal kit</i>		Tipo / <i>Type</i>
Ø 18*, 25, 32, 40, 50, 63		10 ÷ 6000 mm. Corse standard <i>Standard strokes</i>		SG		S1, S2, S3, S4, S5, S6
*Non disponibile per S4 <i>*Not available for S4 type</i>		9000 mm. Corse massima <i>Maximum stroke</i>				

Cilindri Rotanti a paletta / Hi-Rotary Cylinders

Alesaggi da 4 a 25 mm. / Bores from 4 to 25 mm.

Doppio effetto / Double acting



ARTM



ARTMLC



ARTM


Caratteristiche tecniche / Technical features

Taglia / Size	10	15	20	30	40	50*	63*	80*	100*
Alesaggio / Bore	Ø 4	Ø 5	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 15	Ø 17	Ø 25
Fluido / Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. La lubrificazione se utilizzata deve essere ininterrotta. Compressed filtered air with or without lubrication. Lubrication, if started, must be continued.								
Angolo di rotazione / Angle of rotation	90° - 180° - 270°								
Momenti di rotazione (Nm) a 6 bar / Torque moment (Nm) at 6 bar	0,14	0,38	0,78	1,8	3,8	5	10	18	35
Pressione / Pressure	1,5 ÷ 7 bar								
Temperatura / Temperature range	-0°C ÷ +50°C								
Connessione aria / Port	M5					1/8"		1/4"	
Peso / Weight (g)	ARTM-ARTML	28	48	112	200	342	760	1290	1920
	ARTMF-ARTMFL	41	70	138	268	438	-	-	-
	ARTMC-ARTMLC	78	116	240	390	604	1100	1150	2300
	ARTMFC-ARTMFLC	91	138	266	468	700	-	-	-

* Solo per tipi ARTM, ARTML, ARTMC e ARTMLC / For ARTM, ARTML, ARTMC and ARTMLC types only

Materiali / Materials

Taglia / Size	10÷40	50÷100
Corpo / Body	Lega d'alluminio / Aluminium alloy	
Stelo / Rod	Lega d'acciaio / Steel alloy	
Paracolpi / Stopper	Plastica e acciaio / Plastic and steel	
Cuscinetto / Bearing	Acciaio / Steel	
Blocco posizione / Position block	Lega d'alluminio / Aluminium alloy	
Spina / Position pin	Acciaio / Steel	
Base / Base	Lega di zinco / Zinc alloy	
Magnete / Magnet	Materiale magnetico / Magnetic material	
Viti / Screws	Lega d'acciaio / Steel alloy	
Guarnizioni / Seals	Gomma nitrilica NBR / Nitrile rubber NBR	



Esempio d'ordine / How to order : **50 / 90° ARTMD**

Codifica / Code key

Taglia / Size	/	Angolo di rotazione / Angle of rotation	Tipo / Type	Variante / Option
50	/	90°	ARTM	D

Taglia / Size

10,15,20,30,40,50*,63*,80*,100*
(Ø 4, 5, 6, 8, 10, 12*, 15*, 17*, 25*)



* Solo per tipi ARTM, ARTML, ARTMC e ARTMLC
* For ARTM, ARTML, ARTMC and ARTMLC types only

Angolo di rotazione / Angle of rotation

90°, 180°, 270°

Tipo / Type

ARTM
standard / standard
ARTMF
flangiato / flanged
ARTMC
magnetico / magnetic
ARTMFC
flangiato magnetico / flanged magnetic



Varianti* / Options*

Deceleratori idraulici (da taglia 50)
Shock absorbers (from size 50)

Versioni speciali a richiesta
Special versions on request


* Varianti combinabili tra loro ove possibile
* Options can be combined when possible

Sensori* / Switches*

Tipo / Type	ASC Cava "C" "C" groove			Tipo / Type	CAV	
	Versione / Version	Cavo / Cable	Codice / Code		Cavo / Cable	Codice / Code
	Reed 2 poli / 2 poles	2,5 mt. Uscita diretta / Flying lead	070248		2 mt. M8	070269
	Reed-Hall PNP 3 poli / 3 poles	2,5 mt. M8	070249		5 mt. M8	070250
	Reed-Hall NPN 3 poli / 3 poles	2,5 mt. M8	070382		10 mt. M8	070298



ARC



ARP

Caratteristiche tecniche / Technical features

Taglia Size	10*	12*	15	18	20	25	28	32	40*	50*	63*	
Alesaggio (2x) Bore (2x)	Ø 10	Ø 12	Ø 15	Ø 18	Ø 20	Ø 25	Ø 28	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	
Fluido Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. La lubrificazione se utilizzata deve essere ininterrotta. Compressed filtered air with or without lubrication. Lubrication, if started, must be continued.											
Angolo di rotazione Angle of rotation	180° (ARC) ; 90° - 180° (ARP)											
Angolo di regolazione Adjustment angle	0 ÷ 190° (ARC) ; 10° (ARP)											
Momenti di rotazione (Nm) a 6 bar Torque moment (Nm) at 6 bar	0,3	0,6	1,5	2,2	3,2	5,5	7,5	9,8	19	31	45	
Max.capacità d'assorbimento (Nm) Max.cushioning capability (Nm)	-	-	3	6	6	20	59	59	147	147	147	
Pressione Pressure	1,5 ÷ 7 bar											
Temperatura Temperature range	-0°C ÷ +50°C											
Connessione aria Port	M3		M5			1/8"						
Peso Weight (g)	ARC	150	250	530	990	1290	2100	2890	4100	7650	8960	11170
	ARP 90°	-	-	630	1200	1520	2480	3390	4700	-	-	-
	ARP 180°	-	-	600	1140	1450	2370	3210	4500	-	-	-
Codice Code	ARC	075581	075582	073063	073064	073065	073066	075583	075584	075585	075586	075587
	ARP 90°	-	-	073071	073072	073073	073074	075588	075589	-	-	-
	ARP 180°	-	-	073079	073080	073081	073082	075590	075591	-	-	-

* Solo per tipo ARC / For ARC type only

Materiali / Materials

Corpo / Body	Alluminio anodizzato / Anodized aluminium alloy
Testata anteriore / Front head	Alluminio anodizzato / Anodized aluminium alloy
Guarnizioni / Seals	NBR
Testata posteriore / Rear head	Alluminio anodizzato / Anodized aluminium alloy
Coperture cuscinetti / Bearings cover	Alluminio anodizzato / Anodized aluminium alloy
Piatto rotante / Rotating plate	Alluminio anodizzato / Anodized aluminium alloy
Stelo / Piston rod	Acciaio / Steel
Cremagliera / Rack	Acciaio INOX / Stainless Steel
Cuscinetto a sfere / Spherical bearing	Acciaio / Steel
Pattino guida / Washer	Plastic / Plastic
Sfera / Ball	Lega d'acciaio / Steel alloy
Finecorsa / Mechanical stopper	Lega d'acciaio / Steel alloy
Magnete / Magnet	Metallo / Metal

Esempio d'ordine / How to order : **20 / 90° ARP**

Codifica / Code key

Alesaggio Bore	/	Angolo di rotazione Angle of rotation	Tipo Type	Variante Option
20	/	90	ARP	D

Alesaggio / Bore	Angolo di rotazione / Angle of rotation	Tipo / Type	Simbolo / Symbol	Variante / Options
Ø 10*, 12*, 15, 18, 20, 25, 28, 32, 40*, 50*, 63*	90°, 180° * Solo per tipo ARP * For ARP type only	ARC ARP		Deceleratori idraulici Shock absorbers D

Sensori* / Switches*

Tipo Type	ASC Cava "C" "C" groove			Tipo Type	CAV	
	Versione Version	Cavo Cable	Codice Code		Cavo Cable	Codice Code
	Reed 2 poli / 2 poles	2,5 mt. Uscita diretta Flying lead	070248		2 mt. M8	070269
	Reed-Hall PNP 3 poli / 3 poles	2,5 mt. M8	070249		5 mt. M8	070250
	Reed-Hall NPN 3 poli / 3 poles	2,5 mt. M8	070382		10 mt. M8	070298

Cilindri a cartuccia / Cartridge Cylinders

Alesaggi da 6 a 16 mm. / Bores from 6 to 16 mm.

Semplice effetto / Single acting



MCF



MCN



Caratteristiche tecniche / Technical features				
Alesaggio Bore		6	10	16
Fluido Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. La lubrificazione se utilizzata deve essere ininterrotta. Compressed filtered air with or without lubrication. Lubrication, if started, must be continued.			
Corse Strokes	5, 10, 15 mm.			
Forza di spinta (Nm) a 6 bar Thrust force (Nm) at 6 bar		14	42	109
Massimo carico laterale (N) Max. side load (N)		0,10	0,15	0,20
Forza in trazione (N) Traction force (N)	Corsa 5 Stroke 5	1,4	3,9	9,9
	Corsa 10 Stroke 10	2	3,4	8,7
	Corsa 15 Stroke 15	1,5	2,9	7,4
Pressione Pressure	2 ÷ 7 bar			
Temperatura Temperature range	-20°C ÷ +80°C			
Connessione aria Port	M5			
Filetto Thread		3	4	5

Materiali / Materials	
Corpo / Body	Ottone nichelato / Nickel plated brass
Stelo / Rod	Acciaio INOX AISI 303 / Stainless Steel AISI 303
Guarnizioni / Seals	Poliuretano / Polyurethane
Molla / Spring	Acciaio INOX AISI 302 / Stainless Steel AISI 302

Esempio d'ordine: **10 / 15 MCN**

How to order: **10 / 15 MCN**

Codifica / Code key				
Alesaggio Bore	/	Corsa Stroke	Tipo Type	Variante Option
10	/	15	MCN	-

Alesaggio / Bore	Corsa / Stroke	Tipo / Type	Simbolo / Symbol	Varianti / Options	
Ø 6, 10, 16	5, 10, 15	MCF stelo filettato threaded rod		Versioni speciali a richiesta Special versions on request	/S
		MCN stelo non filettato not threaded rod			

Mani di presa / Hand grips

Alesaggi da 10 a 63 mm. / Bores from 10 to 63 mm.


Doppio effetto / Double acting



PAB



PPB



PPD



PPE

1

Pinze angolari / Angular hand grips

Tipo Type	PAB	Alesaggio Bore	Ø 10	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 32
		Codice Code	075023	075004	075006	075008	075010
		Pressione Pressure	1,5 ÷ 7 bar				
		Temperatura Temperature range	0°C ÷ +80°C				
		Fluido Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. La lubrificazione se utilizzata deve essere ininterrotta. Compressed filtered air with or without lubrication. Lubrication, if started, must be continued.				
		Lunghezza max. punto serraggio Gripping point max. length	30 mm.	40 mm.	60 mm.	70 mm.	85 mm.
		Lubrificazione Lubrication	Con o senza lubrificazione / With or without lubrication				
		Pistone / Piston Leve / Levers	Lubrificazione richiesta sulle parti in scorrimento / Lubrication required on moving parts				
		Connessione aria Port	M3	M5			
		Angolo apertura/chiusura Lever open/close angle	-10° ÷ +30°				
		Peso (g) Weight (g)	40	100	200	330	540

Pinze angolari 180° / 180° angular hand grips

Tipo Type	PAC	Alesaggio Bore	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 32
		Codice Code	075013	075017	075024	075062
		Pressione Pressure	1,5 ÷ 7 bar			
		Temperatura Temperature range	0°C ÷ +80°C			
		Fluido Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. La lubrificazione se utilizzata deve essere ininterrotta. Compressed filtered air with or without lubrication. Lubrication, if started, must be continued.			
		Lunghezza max. punto serraggio Gripping point max. length	80 mm.	100 mm.	120 mm.	140 mm.
		Lubrificazione Lubrication	Con o senza lubrificazione / With or without lubrication			
		Pistone / Piston Leve / Levers	Lubrificazione richiesta sulle parti in scorrimento / Lubrication required on moving parts			
		Connessione aria Port	M5			
		Angolo apertura/chiusura Lever open/close angle	-1° ÷ +186°			
		Peso (g) Weight (g)	140	240	400	700

Pinze parallele / Parallel hand grips

Tipo Type	PPB	Alesaggio Bore	Ø 10	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 32
		Codice Code	075025	075027	075063	075028	075029
		Pressione Pressure	1,5 ÷ 7 bar				
		Temperatura Temperature range	0°C ÷ +80°C				
		Fluido Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. La lubrificazione se utilizzata deve essere ininterrotta. Compressed filtered air with or without lubrication. Lubrication, if started, must be continued.				
		Lunghezza max. punto serraggio Gripping point max. length	30 mm.	40 mm.	60 mm.	70 mm.	85 mm.
		Lubrificazione Lubrication	Con o senza lubrificazione / With or without lubrication				
		Pistone / Piston Leve / Levers	Lubrificazione richiesta sulle parti in scorrimento / Lubrication required on moving parts				
		Connessione aria Port	M3	M5			
		Peso (g) Weight (g)	50	140	250	410	680

Pinze parallele guidate / Guided parallel hand grips

Tipo Type	PPC	Alesaggio Bore	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 32
		Codice Code	075030	075031	075034	075035
		Pressione Pressure	1,5 ÷ 7 bar			
		Temperatura Temperature range	0°C ÷ +80°C			
		Fluido Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. La lubrificazione se utilizzata deve essere ininterrotta. Compressed filtered air with or without lubrication. Lubrication, if started, must be continued.			
		Lunghezza max. punto serraggio Gripping point max. length	40 mm.	60 mm.	70 mm.	85 mm.
		Lubrificazione Lubrication	Con o senza lubrificazione / With or without lubrication			
		Pistone / Piston Leve / Levers	Lubrificazione richiesta sulle parti in scorrimento / Lubrication required on moving parts			
		Connessione aria Port	M5			
		Peso (g) Weight (g)	200	600	800	1300

Mani di presa / Hand grips

Alesaggi da 10 a 63 mm. / Bores from 10 to 63 mm.

Doppio effetto / Double acting



Pinze parallele a larga apertura / Parallel hand grips long stroke

Tipo Type	PPD	Alesaggio Bore	Ø 10			Ø 16			Ø 20			Ø 25			Ø 32		
		Corse Strokes	20	40	60	30	60	80	40	80	100	50	100	120	70	120	160
		Codice Code	075037	075038	075039	075040	075041	075042	075044	075045	075047	075048	075049	075050	075051	075052	075002
		Pressione Pressure	1,5 ÷ 7 bar														
		Temperatura Temperature range	0°C ÷ +80°C														
		Fluido Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. La lubrificazione se utilizzata deve essere ininterrotta. Compressed filtered air with or without lubrication. Lubrication, if started, must be continued.														
		Lubrificazione Lubrication	Con o senza lubrificazione / With or without lubrication														
		Pistone / Piston Leve / Levers	Lubrificazione richiesta sulle parti in scorrimento / Lubrication required on moving parts														
		Connessione aria Port	M5												1/8"		

Pinze parallele a 3 dita / 3 fingers parallel hand grips

Tipo Type	PPE	Alesaggio Bore	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63
		Codice Code	075053	075054	075055	075056	075057
		Pressione Pressure	1,5 ÷ 7 bar				
		Temperatura Temperature range	0°C ÷ +80°C				
		Fluido Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. La lubrificazione se utilizzata deve essere ininterrotta. Compressed filtered air with or without lubrication. Lubrication, if started, must be continued.				
		Corsa di apertura-chiusura Open-close stroke	6 mm.	8 mm.		12 mm.	16 mm.
		Lubrificazione Lubrication	Pistone / Piston	Con o senza lubrificazione / With or without lubrication			
			Leve / Levers	Lubrificazione richiesta sulle parti in scorrimento / Lubrication required on moving parts			
		Connessione aria Port	M5				

Materiali / Materials

Tipo / Type	PAB-PAC-PPB	PPC	PPD	PPE
Corpo / Body	Alluminio / Aluminium	Lega d'alluminio / Aluminium alloy	Alluminio / Aluminium	
Fondello / End Cover	Ottone / Brass	Lega d'alluminio / Aluminium alloy	Alluminio / Aluminium	
Pistone / Piston	Ottone / Brass	Rame / Copper	Ottone / Brass	Alluminio / Aluminium
Magnete / Magnet	Plastoferrite / Plastic magnet			
Distanziale / Spacer	Ottone / Brass	Rame / Copper	Ottone / Brass	Alluminio / Aluminium
Stelo pistone / Piston rod	Acciaio INOX / Stainless steel			Acciaio / Steel
Perno stelo / Piston rod pin	Acciaio / Steel			-
Dita / Fingers	Lega d'acciaio / Steel alloy	Acciaio INOX / Stainless steel	Alluminio / Aluminium	Acciaio e INOX / Steel and S.S.
Perno leva / Slide pin	Acciaio / Steel			-
Guarnizioni / Seals	NBR			-
Seeger / Seeger	Acciaio / Steel			-
Vite / Screw	Lega d'acciaio / Steel alloy			Acciaio INOX / Stainless steel

Esempio d'ordine: 20PAB/SE

How to order: 20PAB/SE

Codifica / Code key		
Alesaggio Bore	Tipo Type	Variante Option
20	PAB	/SE

Alesaggio / Bore	Tipo / Type	Variante / Options
Ø 10*, 16, 20, 25, 32, 40**, 50**, 63** * Solo tipi PAB e PPB ** PAB and PPB types only	PAB pinze angolari angular hand grips	Semplice effetto* (fino a Ø 25) Single acting* (till Ø 25) /SE
** Solo tipo PPE ** PPE type only	PAC pinze angolari 180° 180° angular hand grips	* Solo per tipo PAB / For PAB type only
	PPB pinze parallele parallel hand grips	
	PPC pinze parallele guidate guided parallel hand grips	
	PPE pinze parallele a 3 dita 3 fingers parallel hand grips	

Esempio d'ordine: 25 / 50 PPD

How to order: 25 / 50 PPD

Codifica / Code key			
Alesaggio Bore	/	Corsa Stroke	Tipo Type
25	/	50	PPD

Alesaggio / Bore	Corsa / Stroke	Tipo / Type
Ø 10*, 16, 20, 25, 32	Vedi tabella sopra See the table above	PPD pinze parallele larga apertura parallel hand grips long stroke

Fissaggi / Mountings

Tipo Type	PM	PF
	Maschio Male	Femmina Female
	Codice Code	Codice Code
16	075058	075066
20	075059	075067
25	075064	075068
32	075065	075069

Sensori* / Switches*

Tipo Type	ASC Cava "C" "C" groove			Tipo Type	CAV	
	Versione Version	Cavo Cable	Codice Code		Cavo Cable	Codice Code
	Reed 2 poli / 2 poles	2,5 mt. Uscita diretta Flying lead	070248		2 mt. M8	070269
	Reed-Hall PNP 3 poli / 3 poles	2,5 mt. M8	070249		5 mt. M8	070250
	Reed-Hall NPN 3 poli / 3 poles	2,5 mt. M8	070382		10 mt. M8	070298


* Solo per tipo PPD / For PPD type only

Unità di guida per Cilindri ISO / Slide Units for ISO Cylinders

Alesaggi da 12 a 100 mm. / Bores from 12 to 100 mm.



1



UGLB
(ISO 6432)



UGPB
(ISO 6432)



UGLB
(ISO 15552)



UGPS
(ISO 15552)

Caratteristiche tecniche / Technical features

Alesaggio <i>Bore</i>	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
Compatibilità <i>Matching</i>	ISO 6432				ISO 15552					
Fluido <i>Fluid</i>	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. La lubrificazione se utilizzata deve essere ininterrotta. <i>Compressed filtered air with or without lubrication. Lubrication, if started, must be continued.</i>									
Temperatura <i>Temperature range</i>	-20°C ÷ +70°C									
Corse <i>Strokes</i>	10, 25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500 mm.				25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300, 320, 400, 500 mm.					
Corsa massima <i>Maximum stroke</i>	1000 mm.				2500 mm.					

Materiali / Materials

Tipo / Type	UGLB - UGPB	UGPS
Corpo / Body	Alluminio anodizzato / Anodized aluminium	
Piastra / Plate	Alluminio anodizzato / Anodized aluminium	
Steli / Rods	Acciaio cromato C45 / Chrome-plated steel C45	Acciaio cromato e temprato CF51 / Hardened and chrome plated steel CF51
Boccole / Bushings	Bronzo sinterizzato / Sintered bronze	Cuscinetti a ricircolo di sfere / Spherical bearings
Guarnizioni / Seals	Poliuretano / Polyurethane	

Esempio d'ordine: **UGLB40 / 200K**

How to order: **UGLB40 / 200K**

Codifica / Code key

Tipo Type	Alesaggio Bore	/	Corsa Stroke	Variante Option
UGLB	40	/	200	K

Alesaggio / Bore

UGLB

profilo ad "U" (leggero)
con boccole in bronzo sinterizzato
"U" shape (light)
with sintered bronze bushings

UGPB

profilo ad "H" (pesante)
con boccole in bronzo sinterizzato
"H" shape (heavy)
with sintered bronze bushings

UGPS

profilo ad "H" (pesante)
con cuscinetti a ricircolo di sfere
"H" shape (heavy)
with spherical bearings

Alesaggio / Bore

Ø 12, 16, 20, 25, 32,
40, 50, 63, 80, 100

Corsa / Stroke

Ø 10*, 25, 50, 80, 100,
126, 160, 200, 250, 300,
320, 400, 500 mm.

*Solo per versioni ISO 6432
*For ISO 6432 versions only

Corse max.1000 mm. (vers.ISO6432),
2500 mm. (vers.ISO15552)
Max strokes 1000 mm. (ISO6432 vers.)
2500 mm. (ISO15552 vers.)

Varianti / Options


Stelo in acciaio INOX AISI 304
Rod in Stainless Steel AISI 304

K*

Versioni speciali a richiesta
Special versions on request

/S

* Solo per tipi UGLB e UGPB
* For UGLB and UGPB types only



II 2Gc IIC T5
II 2Dc T100°C

Su richiesta fornibili in conformità alla
Direttiva 2014/34/UE - ATEX

On request, they can be supplied
according to 2014/34/EU - ATEX

Staffe per steli guida / Brackets for rods

Tipo Type	SCSG	
	Alesaggio Bore	Codice Code
	32	077901
	40	077902
	50	077903
	63	077904
	80	077905
	100	077906

Accessori per cilindri / Accessories for Cylinders

Bloccastelo per cilindri ISO / Piston-rod brakes for ISO Cylinders



ABS..ARD



ABS..CRD



ABS..CRD

Caratteristiche tecniche / Technical features

Alesaggio Cilindro Cylinder bore		20	25	32	40	50	63	80	100	125
Compatibilità Matching		ISO 6432			ISO 15552					
Codice Code	ABS..ARD	042032	042033	042011	042012	042013	042014	042015	042016	042017
	ABS..CRD	042022	042023	042001	042002	042003	042004	042005	042006	042007
	ABK	-	-	042035	042036	042037	042038	042039	042040	-
Fluido Fluid		Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione Compressed filtered air with or without lubrication								
Pressione Pressure range	ABS	4 ÷ 8 bar								
	ABK	4 ÷ 6,5 bar								
Forza di serraggio Locking force (N)	ABS	300	400	650	1100	1600	2500	4000	6300	8700
	ABK	-	-	510	860	1275	2060	3300	4620	-
Temperatura Temperature range	ABS	-10°C ÷ +80°C								
	ABK	-10°C ÷ +60°C								

Materiali / Materials

Tipo / Type	ABS	ABK
Corpo / Body	Alluminio anodizzato / Anodized aluminium	
Ganasce / Jaws	Ottone / Brass	
Guarnizioni / Seals	NBR	PU - NBR
Cilindro di serraggio / Locking cylinder	Alluminio anodizzato / Anodized aluminium	-

Esempio d'ordine: **ABS063ARD**

How to order: **ABS063ARD**

Codifica / Code key

Tipo Type	Alesaggio cilindro Cylinder bore	Variante Option
ABS	063	ARD

Tipo / Type
ABS Bloccastelo statico Static piston rod-brake
ABK Bloccastelo dinamico Dynamic piston rod-brake

Alesaggio cilindro / Cylinder bore
Ø 20*, 25*, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125*
* Non disponibili per tipo ABK * Not available for ABK type

Varianti / Options	Simbolo / Symbol
ARD* Normalmente aperto Normally open	
CRD Normalmente chiuso Normally closed	

* Non disponibile per tipo ABK / Not available for ABK type



FF..ISO



FF..DIN



FF..CN



FM..CN



FEM

Caratteristiche tecniche / Technical features						Varianti / Options	
Tipo Type	FF..ISO	FF..DIN	FF..CN	FM..CN	FE	Versioni speciali a richiesta Special versions on request	/S
Norme Standard	ISO 8140	UNI 1676 DIN 71752	CNOMO			-	
Materiali Materials	Acciaio zincato bianco White zinc plated steel					Acciaio zincato giallo Yellow zinc plated steel	

Forcelle ISO ISO clevis								
Tipo Type	Filetto Thread	Codice Code	Tipo Type	Filetto Thread	Codice Code	Tipo Type	Filetto Thread	Codice Code
	M4x0,7	041001		M4x0,7	-		M4x0,7	su richiesta on request
	M6x1	041002		M6x1	-		M6x1	
	M8x1,25	041003		M8x1,25	-		M8x1,25	
	M10x1,25	041004		M10x1,25	-		M10x1,25	
	M12x1,25	041005		M12x1,25	-		M12x1,25	
	M16x1,5	041006		M16x1,5	-		M16x1,5	
	M20x1,5	041007		M20x1,5	-		M20x1,5	
	M24x2	-		M24x2	041008		M24x2	
	M27x2	-		M27x2	041009		M27x2	
	M36x2	-		M36x2	041010		M36x2	
con clip with clip	M42x2	-	con preno e seeger with pin and seeger	M42x2	041068		M42x2	
	M48x2	-		M48x2	041069		M48x2	

Forcelle DIN DIN clevis								
Tipo Type	Filetto Thread	Codice Code	Tipo Type	Filetto Thread	Codice Code	Tipo Type	Filetto Thread	Codice Code
	M4x0,7	041001		M4x0,7	-		M4x0,7	su richiesta on request
	M5x0,8	041022		M5x0,8	-		M5x0,8	
	M6x1	041002		M6x1	-		M6x1	
	M8x1,25	041003		M8x1,25	-		M8x1,25	
	M10x1,5	041025		M10x1,5	-		M10x1,5	
	M12x1,75	041026		M12x1,75	-		M12x1,75	
	M14x2	041027		M14x2	-		M14x2	
	M16x2	041028		M16x2	-		M16x2	
	M20x2,5	041030		M20x2,5	-		M20x2,5	
	M24x3	-		M24x3	041067		M24x3	

Forcelle CNOMO CNOMO clevis											
Tipo Type	Filetto Thread	Codice Code	Tipo Type	Filetto Thread	Codice Code	Tipo Type	Filetto Thread	Codice Code	Tipo Type	Filetto Thread	Codice Code
	M10x1,5	041081		M10x1,5	-		M10x1,5	su richiesta on request		M10x1,5	041041
	M16x1,5	041082		M16x1,5	-		M16x1,5			M16x1,5	041042
	M20x1,5	041084		M20x1,5	-		M20x1,5			M20x1,5	041044
	M27x2	041086		M27x2	-		M27x2			M27x2	041046
	M36x2	-		M36x2	041088		M36x2			M36x2	041048

* Forcella femmina / Female clevis

** Forcella maschio / Male clevis

Forcelle con filetto maschio Clevis with male thread		
Tipo Type	Filetto Thread	Codice Code
	M10x1,25	041061
	M12x1,25	041062
	M16x1,5	041063
	M20x1,5	041064
	M27x2	041065

Accessori per cilindri / Accessories for Cylinders

Snodi / Bearings



RF..SE



GB



RBI

Teste a snodo Bearing heads						Giunti articolati autoallineanti Self-aligning articulated couplings			Giunti assiali Axial articulated couplings			Giunti ad angolo Angle articulated couplings		
Tipo Type	Filetto Thread	Codice Code	Tipo Type	Filetto Thread	Codice Code	Tipo Type	Filetto Thread	Codice Code	Tipo Type	Filetto Thread	Codice Code	Tipo Type	Filetto Thread	Codice Code
 DIN 648K ISO 8139	M4	041551	 DIN 648K ISO 8139	M4	041500		M4x0,7	041701		M5x0,8	041601		M5x0,8	041651
	M6	041552		M5	041501		M5x0,8	041700		M6x1	041602		M6x1	041652
	M8	041553		M6	041502		M6x1	041702		M8x1,25	041603		M8x1,25	041653
	M10x1,25	041554		M8	041503		M8x1,25	041703		M10x1,25	041604		M10x1,25	041654
	M12x1,25	041555		M10x1,25	041504		M10x1,25	041704		M10x1,5	041611		M12x1,25	041655
	M16x1,5	041557		M12x1,25	041505		M10x1,5	041705		M12x1,25	041605		M14x1,5	041656
	M20x1,5	041559		M16x1,5	041507		M12x1,25	041706		M14x1,5	041606		M16x1,5	041657
	M27x2	041562		M20x1,5	041509		M12x1,75	041707		M16x1,5	041607		M18x1,5	041658
	M36x2	041563		M27x2	041512		M16x1,5	041708		M18x1,5	041608		M20x1,5	041659
	M42x2	041571		M36x2	041513		M20x1,5	041709		M20x1,5	041609		M22x1,5	041660
	M48x2	041572		M42x2	041515		M27x2	041711		M22x1,5	041610			
				M48x2	041502		M36x2	041712						
							M42x2	041713						
							M48x2	041714						

Caratteristiche tecniche / Technical features						Varianti* / Options*	
Tipo Type		RF..SE	RM..SE	GB	RBI	RBL	
Filettatura Thread		Femmina Female	Maschio Male	Femmina Female			
Temperatura Temperature range		-30°C ÷ +150°C		-	-20°C ÷ +80°C		
Materiali Materials	Corpo Body	Acciaio zincato e nickelato Zinc and nickel plated steel		Acciaio zincato Zinc plated steel	Lega speciale di zinco Special zinc alloy		
	Sfera Sphere	Acciaio temprato, rettificato e lucidato Hardened ground polished steel		-	-		
	Anello esterno External ring	Bronzo autolubrificante e PTFE Self-lubricating brass and PTFE		-	-		
	Perno Pin	-		-	Acciaio zincato Zinc plated steel		
	Guarnizioni Seals	-		-	Neoprene Neoprene		
* Varianti combinabili tra loro ove possibile * Options can be combined when possible							
(1) Disponibile solo per tipo RF..SE (1) Available for RF..SE type only							
(2) Disponibile solo per tipi RF..SE e RM..SE (2) Available for RF..SE and RM..SE types only							

Accessori per cilindri / Accessories for Cylinders

Giunti e nippoli stelo / Couplings and rod nipples



GC



N..AQB

Giunti autoallineanti Self-aligning couplings		
Tipo Type	Filetto Thread	Codice Code
GC	M10x1,25	041722
	M12x1,25	041723
	M16x1,5	041724
	M20x1,5	041725
	M27x2	041726
	M36x2	041727
Caratteristiche tecniche / Technical features		
Materiali Materials	Acciaio zincato / Zinc plated steel	
Varianti / Options		
Versioni speciali a richiesta Special versions on request		/S

Nipplo per stelo Nipple for rod			
Tipo Type	Filetto maschio 1 Male thread 1	Filetto maschio 2 Male thread 2	Codice Code
N..AQB	M3x0,5	M6x1	040079
	M4x0,7	M6x1	040080
	M5x0,8	M8x1,25	040081
	M6x1	M10x1,25	040082
	M8x1,25	M12x1,25	040083
	M8x1,25	M16x1,5	040084
	M10x1,5	M16x1,5	040085
	M12x1,75	M20x1,5	040086
Caratteristiche tecniche / Technical features			
Materiali Materials	Acciaio zincato / Zinc plated steel		

Accessori per cilindri / Accessories for Cylinders

Fissaggi in acciaio per cilindri ISO 6432 / Mountings in steel for ISO 6432 Cylinders



1



CF



P



F

Cerniera femmina Female clevis		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
CF	8-10	040048
	12-16	040049
	20-25	040050

Piedino High foot		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
P	8-10	040021
	12-16	040022
	20-25	040023

Flangia Flange		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
P	8-10	040001
	12-16	040002
	20-25	040003

Caratteristiche tecniche / Technical features	
Materiali Materials	Acciaio zincato bianco White zinc plated steel
Trattamento Treatment	Zincatura bianca White zinking

Accessori per cilindri / Accessories for Cylinders

Fissaggi in acciaio per cilindri tondi / Mountings in steel for Round Cylinders



CF..AQM



P..AQM



CP..AQM

Cerniera femmina* Female clevis*		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
CF..AQM	32	040058
	40	040059
	50	040060
	63	040061

Piedino Foot flange		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
P..AQM	32	040054
	40	040055
	50	040056
	63	040057

Cerniera piede Foot hinge		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
CP..AQM	32	040170
	40	040171
	50	040172
	63	040173

Dado testata Heads nut		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
GH..AQM	32	040066
	40	040067
	50-63	040068

Perno Pins		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
SEC..AQM	32	040062
	40	040063
	50	040064
	63	040065

* Fornito completo di due perni
* Provided with two pins

Caratteristiche tecniche / Technical features	
Materiali Materials	Acciaio zincato Zinc plated steel

Accessori per cilindri / Accessories for Cylinders

Fissaggi completi di perno e viti per cilindri ISO 15552 / Mountings complete with pin and screws for ISO 15552 Cylinders



CF..ALIS+VP



CFS..ALIS+VP



CMS..ALIS+V



ASV..ALIS+V

Caratteristiche tecniche / Technical features			
Tipo / Type	..ALIS	..ALIS+V	..ALIS+VP
Dotazione / Endowment	Corpo / Body	Corpo e viti / Body and screws	Corpo, viti, perno / Body, screws, pin
Trattamento / Treatment	Burattatura / Sifting		

Materiali / Materials	
Corpo / Body	Alluminio pressofuso / Die-cast aluminium
Perno / Pin	Acciaio / Steel
Viti / Screws	Acciaio / Steel

Accessori per cilindri / Accessories for Cylinders


Fissaggi in alluminio per cilindri ISO 15552 / Mountings in aluminium for ISO 15552 Cylinders



Cerniera femmina <i>Rear female clevis</i>			Cerniera femmina stretta <i>Narrow rear female clevis</i>			Cerniera femmina <i>Rear female clevis</i>			Cerniera maschio <i>Rear male eye</i>		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code	Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code	Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code	Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
 (MP2)	32	042050	 (DIN 648K)	32	042110	 (MP2)	32	040441	 (MP4)	32	042061
	40	042051		40	042111		40	040442		40	042062
	50	042052		50	042112		50	040443		50	042063
	63	042053		63	042113		63	040444		63	042064
	80	042054		80	042114		80	040445		80	042065
	100	042055		100	042115		100	040446		100	042066
	125	042056		125	042116		125	040447		125	042067
	160	042057		160	042117		160	040448		160	042068
	200	042058		200	042118		200	040449		200	042069
	250	042059		250	-		250	040450		250	042070
	320	042060		320	-		320	040459		320	042071
Cerniera femmina stretta <i>Narrow rear female clevis</i>			Cerniera femmina anteriore <i>Front female clevis</i>			Cerniera maschio stretta <i>Narrow rear male eye</i>			Flangia <i>Flange</i>		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code	Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code	Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code	Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
 (DIN 648K)	32	040451	 (DIN 648K)	32	040473	 (DIN 648K)	32	042101	 (VDMA MF1/MF2)	32	042150
	40	040452		40	040474		40	042102		40	042151
	50	040453		50	040017		50	042103		50	042152
	63	040454		63	040411		63	042104		63	042153
	80	040455		80	040051		80	042105		80	042154
	100	040456		100	040478		100	042106		100	042155
	125	040457		125	040475		125	042107		125	042156
	160	040458		160	040477		160	042108		160	042157
	200	040498		200	040479		200	042109		200	042158
	250	-		250	-		250	040160		250	-
	320	-		320	-		320	-		320	-
Articolazione a squadra <i>Rear 90° hinge</i>			Articolazione a squadra <i>Rear 90° hinge</i>								
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code	Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code						
 (CETOP RP 107P)	32	042081	 (ISO 6431)	32	040361						
	40	042082		40	040362						
	50	042083		50	040363						
	63	042084		63	040364						
	80	042085		80	040365						
	100	042086		100	040366						
	125	042087		125	040367						
	160	042088		160	040368						
	200	042089		200	040369						
	250	042090		250	-						
	320	042091		320	-						

Accessori per cilindri / Accessories for Cylinders

Fissaggi in acciaio per cilindri ISO 15552 / Mountings in steel for ISO 15552 Cylinders



Caratteristiche tecniche / Technical features				Materiali / Materials		
Tipo Type	..AQIS	..AQIS+V	..AQIS+GR	Tipo / Type	Materiali / Materials	Trattamento / Treatment
Dotazione Endowment	Corpo Body	Corpo e viti Body and screws	Corpo e grani Body and grains	CF..AQIS+V	Acciaio A105 Steel A105	Cataforesi nera Black cataphoresis
				CM..AQIS+V		
				ASV..AQIS		
				ASS..AQIS		
				CFS..AQIS+V		
				CMS..AQIS+V		
				SEC..AQIS	Acciaio AVP AVP steel	-
				SEC..ARAQIS		
				FLV..AQIS+V		
				PB..AQIS+V		
				ST..AQIS	Acciaio Steel	Zincatura bianca White zinking
				CT..AQIS+GR		
				CTN..AQIS		
				CTS..AQIS+GR		
				CTA..AQIS+V		

Cerniera femmina Rear female clevis		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
CF..AQIS+V	32	040461
	40	040462
	50	040463
	63	040464
	80	040465
	100	040466
	125	040467
	160	040468
	200	040469
	250	-
	320	-

Cerniera maschio Rear male eye		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
CM..AQIS+V	32	040521
	40	040522
	50	040523
	63	040524
	80	040525
	100	040526
	125	040527
	160	040528
	200	040529
	250	-
	320	-

Cerniera femmina stretta Narrow rear female clevis		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
CFS..AQIS+V	32	040491
	40	040492
	50	040493
	63	040494
	80	040495
	100	040496
	125	040497
	160	-
	200	-
	250	-
	320	-

Cerniera maschio stretta Narrow rear male eye		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
CMS..AQIS+V	32	040531
	40	040532
	50	040533
	63	040534
	80	040535
	100	040536
	125	040537
	160	-
	200	-
	250	-
	320	-

Articolazione a squadra Rear 90° hinge		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
ASV..AQIS	32	040381
	40	040382
	50	040383
	63	040384
	80	040385
	100	040386
	125	040387
	160	-
	200	-
	250	-
	320	-

Articolazione a squadra con snodo Rear rod-eye 90° hinge		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
ASS..AQIS	32	040551
	40	040552
	50	040553
	63	040554
	80	040555
	100	040556
	125	040557
	160	-
	200	-
	250	-
	320	-

Flangia Flange		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
FLV..AQIS+V	32	042119
	40	042120
	50	042121
	63	042122
	80	042123
	100	042124
	125	042125
	160	042126
	200	042127
	250	042128
	320	040683

Piedino basso Low foot		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
PB..AQIS+V	32	042129
	40	042130
	50	042131
	63	042132
	80	042133
	100	042134
	125	042135
	160	042136
	200	042137
	250	042138
	320	042139

Cerniera intermedia rotonda regolabile Round adjustable centre trunnion		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
CT..AQIS+GR	32	040581
	40	040582
	50	040583
	63	040584
	80	040585
	100	040586
	125	040587
	160	040588
	200	040589
	250	-
	320	-

Cerniera intermedia rotonda filettata Round threaded centre trunnion		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
CTN..AQIS	32	040052
	40	040053
	50	048590
	63	040564
	80	040096
	100	040097
	125	040098
	160	040099
	200	040100
	250	040110
	320	040590

Cerniera intermedia sagomata Centre barrel profiled trunnion		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
CTS..AQIS+GR	32	040601
	40	040602
	50	040603
	63	040604
	80	040605
	100	040606
	125	040607
	160	-
	200	-
	250	-
	320	-

Cerniera intermedia per testate Centre trunnion for heads		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
CTA..AQIS+V	32	040591
	40	040592
	50	040593
	63	040594
	80	040595
	100	040596
	125	040598
	160	-
	200	-
	250	-
	320	-

* compatibile con tipi AMT-BMT / AMT-BMT types compatible

** compatibile con tipi AMA-BMA / AMA-BMA types compatible

Perno con seeger Pin with seeger		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
SEC..AQIS	32	040261
	40	040262
	50	040263
	63	040264
	80	040265
	100	040266
	125	040267
	160	040268
	200	040269
	250	040270
	320	040460

Perno antirotazione Anti-rotating pin		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
SEC..ARAQIS	32	040571
	40	040572
	50	040573
	63	040574
	80	040575
	100	040576
	125	040577
	160	040578
	200	040579
	250	-
	320	-

Supporto per cerniera intermedia Support for center trunnion		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
ST..AQIS	32	040681
	40-50	040682
	63-80	040684
	100-125	040686
	160-200	040688

Accessori per cilindri / Accessories for Cylinders

Fissaggi in alluminio per cilindri CNOMO / Mountings in aluminium for CNOMO Cylinders



CF..ALCN



AS..ALCN



AN..ALCN

Cerniera femmina* Rear female clevis*		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
CF..ALCN	25	-
	32	040401
	40	040402
	50	040403
	63	040404
	80	040405
	100	040406
	125	040407
	160	040408
	200	040409

Articolazione normale Rear standard hinge		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
AN..ALCN	25	-
	32	040281
	40-50	040282
	63-80	040284
	100-125	040286
	160-200	040288

Articolazione a squadra Rear 90° hinge		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
AS..ALCN	25	-
	32	040321
	40-50	040322
	63-80	040324
	100-125	040326
	160-200	040328

Piedino alto High foot		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
P..ALCN	25	-
	32	040101
	40	040102
	50	040103
	63	040104
	80	040105
	100	040106
	125	040107
	160	040108
	200	040109

* Perno tipo SEC..AQCN da ordinare separatamente, vedi sotto

* Pin SEC..AQCN type has to be order separately, see below

Caratteristiche tecniche / Technical features	
Materiali / Materials	Alluminio pressofuso / Die-cast aluminium
Trattamento / Treatment	Burattatura / Sifting

Nota: Viti di fissaggio da ordinare separatamente, vedi pagina 1.40

Note: Mounting screws are to be ordered separately, see page 1.40

Accessori per cilindri / Accessories for Cylinders

Fissaggi in acciaio per cilindri CNOMO / Mountings in steel for CNOMO Cylinders



CTN..AQCN



PB..AQCN



FL..AQCN

Flangia lamata Counterbore flange		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
FL..AQCN	32	040621
	40	040622
	50	040623
	63	040624
	80	040625
	100	040626
	125	040627
	160	040628
	200	040629

Flangia filettata Threaded flange		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
FLF..AQCN	32	040948
	40	040949
	50	040950
	63	040951
	80	040952
	100	040953
	125	040954
	160	040955
	200	040956

Piedino basso Low foot		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
PB..AQCN	32	040161
	40	040162
	50	040163
	63	040164
	80	040165
	100	040166
	125	040167
	160	040168
	200	040169

Perno per cerniera Pin for clevis		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
SEC..AQCN	32	040221
	40	040222
	50	040223
	63	040224
	80	040225
	100	040226
	125	040227
	160	040228
	200	040229

Cerniera intermedia rotonda regolabile Round adjustable centre trunnion		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
CT..AQCN*	32	040559
	40	040558
	50	040538
	63	040540
	80	040545R
	100	040546R
	125	040580
	160	040630
	200	040597

*con grani / *with grains

Cerniera intermedia rotonda non regolabile Round centre trunnion not adjustable		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
CTN..AQCN	32	040541
	40	040542
	50	040543
	63	040544
	80	040545
	100	040546
	125	040547
	160	040548
	200	040549

Caratteristiche tecniche / Technical features		
Tipo / Type	Materiali / Materials	Trattamento / Treatment
FL..AQCN - FLF..AQCN	Fe 37	Zincatura bianca / White zinking
PB..AQCN		
SEC..AQCN	Acciaio AVP / Steel AVP	
CT..AQCN - CTN..AQCN	Acciaio A105 / Steel A105	

Nota: Viti di fissaggio da ordinare separatamente, vedi pagina 1.40

Note: Mounting screws are to be ordered separately, see page 1.40

Accessori per cilindri / Accessories for Cylinders

Fissaggi in alluminio per cilindri UNITOP / Mountings in aluminium for UNITOP Cylinders



1



CF..ALUN



CM..ALUN



FL..ALUN

Cerniera femmina Rear clevis		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
CF..ALUN	12-16	040701
	20	040702
 (MP2)	25	040703
	32	-
	40	-
	50	-

Cerniera maschio Rear eye		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
CM..ALUN	32	040711
	40	040712
 (MP4)	50	040713
	63	040714
	80	040715
	100	040716

Flangia Flange		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
FL..ALUN	12-16	040721
	20	040722
	25	040723
	32	040724
	40	040725
	50	040726
	63	040727
	80	040728
	100	040729

Caratteristiche tecniche / Technical features	
Materiali / Materials	Alluminio pressofuso / Die-cast aluminium
Trattamento / Treatment	Burattatura / Sifting

Nota: Viti di fissaggio da ordinare separatamente, vedi pagina 1.40
Note: Mounting screws are to be ordered separately, see page 1.40

Accessori per cilindri / Accessories for Cylinders

Fissaggi in acciaio per cilindri UNITOP / Mountings in steel for UNITOP Cylinders



CF..AQUN



CM..AQUN



FL..AQUN

Cerniera femmina Rear clevis		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
CF..AQUN	12-16	-
	20	-
 (MP2)	25	-
	32	040741
	40	040742
	50	040743
	63	040744
	80	040745
	100	040746

Cerniera maschio Rear eye		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
CM..AQUN	12-16	-
	20	040732
 (MP4)	25	040733
	32	-
	40	-
	50	-
	63	-
	80	-
	100	-

Flangia Flange		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
	12-16	040751
	20	040752
	25	040753
	32	040754
	40	040755
	50	040756
	63	040757
	80	040758
	100	040759

Piedino basso Low foot		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
 (MP4)	12-16	040761
	20	040762
	25	040763
	32	040764
	40	040765
	50	040766
	63	040767
	80	040768
	100	040769

Caratteristiche tecniche / Technical features		
Tipo / Type	Materiali / Materials	Trattamento / Treatment
CM..AQUN	Acciaio A105 / Steel A105	Cataforesi nera / Black cataphoresis
CF..AQUN	Acciaio A105 / Steel A105	Cataforesi nera / Black cataphoresis
FL..AQUN	Fe 37	Zincatura bianca / White zinking
PB..AQUN	Fe 37	Zincatura bianca / White zinking

Nota: Viti di fissaggio da ordinare separatamente, vedi pagina 1.40
Note: Mounting screws are to be ordered separately, see page 1.40

Accessori per cilindri / Accessories for Cylinders

Viti e dadi di fissaggio / Mountings screws and nuts



VTCEI



VBTR



NUT



GROWER

Viti e dadi di fissaggio per cilindri ISO 15552 / Mounting screws and nuts for ISO 15552 Cylinders

Tipo Type	Ø	VTCEI											
		Codice Code	Taglia Size	Compatibilità Paring	Codice Code	Taglia Size	Compatibilità Paring	Codice Code	Taglia Size	Compatibilità Paring	Codice Code	Taglia Size	Compatibilità Paring
	32	880179	M6x16	FLV	040771	M6x18	CF, CM, CFS, CMS, PB	040691	M6x20	P, CFA, CTA	-	-	-
	40	880179	M6x16	FLV	040771	M6x18	CF, CM, CFS, CMS, PB	040691	M6x20	P, CFA, CTA	880174	M6x25	CTA
	50	881144	M8x16	FLV, PB	040772	M8x20	CF, CM, CFS, CMS, CFA	040692	M8x25	P, CTA	-	-	-
	63	881144	M8x16	FLV, PB	040772	M8x20	CF, CM, CFS, CMS	040692	M8x25	P, CFA	880824	M8x30	CTA
	80	040773	M10x20	FLV, PB	040784	M10x20	CF, CM, CFS, P, CMS	040693	M10x30	CTA	-	-	-
	100	040773	M10x20	FLV, PB	881228	M10x25	CF, CM, CFS, P, CMS	040693	M10x30	CFA	883537	M10x35	CTA
	125	040774	M12x25	FLV, PB	883538	M12x30	CF, CM, CFS, CMS	040694	M12x35	P	-	-	-
	160	881914	M16x25	FLV	040775	M16x30	CF, CM, CFS, CMS, PB	040695	M16x40	P	-	-	-
	200	881914	M16x25	FLV	040775	M16x30	CF, CM, CFS, CMS, PB	040695	M16x40	P	-	-	-
	250	883541	M20x25	FLV	883542	M20x35	CF, CM, PB	-	-	-	-	-	-
	320	883544	M24x40	CF, CM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tipo Type	Ø	VBTR			Tipo Type	Ø	NUT						
		Codice Code	Taglia Size	Compatibilità Paring			Codice Code	Taglia Size					
	32	040782	M6x18	FLV		32	041452	D10x1,25					
	40	040782	M6x18	FLV		40	041454	D12x1,25					
	50	040783	M8x20	FLV		50/63	041455	D16x1,5					
	63	040783	M8x20	FLV		80/100	041456	D20x1,5					
	80	040784	M10x20	FLV		125	041458	D27x2					
	100	040784	M10x20	FLV		160/200	041459	D36x2					
	125	883539	M12x30	FLV		250	041449	D42x2					
	160	883540	M16x30	FLV		320	041477	D48x2					
	200	040775	M16x30	FLV		-	-	-					
	250	883543	M20x35	FLV		-	-	-					
	320	883545	M24x40	FLV		-	-	-					

Dadi stelo, Dadi e grower di fissaggio per cilindri CNOMO / Rod nuts and mounting nuts and growers for CNOMO Cylinders

Tipo Type	Ø	NUT			Tipo Type	Ø	GROWER			Tipo Type	Ø	NUT	
		Codice Code	Taglia Size	Compatibilità Paring			Codice Code	Taglia Size	Compatibilità Paring			Codice Code	Stelo Rod
	25	041450	M6x1	CF, AN, P, PL, FL, PB		25	880166	M6x1	CF, AN, P, PL, FL, PB		25	041453	M10x1,5
	32	041450	M6x1	CF, AN, P, PL, FL, PB		32	880166	M6x1	CF, AN, P, PL, FL, PB		32	041453	M10x1,5
	40	041450	M6x1	CF, AN, P, PL, FL, PB		40	880166	M6x1	CF, AN, P, PL, FL, PB		40	041455	M16x1,5
	50	041451	M8x1,25	CF, AN, P, PL, FL, PB		50	880066	M8x1,25	CF, AN, P, PL, FL, PB		50	041455	M16x1,5
	63	041451	M8x1,25	CF, AN, P, PL, FL, PB		63	880066	M8x1,25	CF, AN, P, PL, FL, PB		63	041456	M20x1,5
	80	041453	M10x1,5	CF, AN, P, PL, FL, PB		80	078384	M10x1,5	CF, AN, P, PL, FL, PB		80	041456	M20x1,5
	100	041453	M10x1,5	CF, AN, P, PL, FL, PB		100	078384	M10x1,5	CF, AN, P, PL, FL, PB		100	041458	M27x2
	125	041460	M12x1,75	CF, AN, P, PL, FL, PB		125	880784	M12x1,75	CF, AN, P, PL, FL, PB		125	041458	M27x2
	160	880207	M16x2	CF, AN, P, PL, FL, PB		160	078401	M16x2	CF, AN, P, PL, FL, PB		160	041459	M36x2
	200	880207	M16x2	CF, AN, P, PL, FL, PB		200	078401	M16x2	CF, AN, P, PL, FL, PB		200	041459	M36x2

Viti e dadi di fissaggio per cilindri ISO 21287 / Mounting screws and nuts for ISO 21287 Cylinders

Tipo Type	Ø	VTCEI			Tipo Type	Ø	VBTR			Tipo Type	Ø	NUT	
		Codice Code	Taglia Size	Compatibilità Paring			Codice Code	Taglia Size	Compatibilità Paring			Codice Code	Taglia Size
	12-16	880220	M4x12	CM, PB		12-16	-	-	-		12-16	-	-
		880842	M4x16	FLV		20-25	886449	M6x25	FLV		25-32	041453	D10x1,5
	20-25	880164	M5x20	FLV		32-40	-	-	-		40-50	041455	D16x1,5
	32-40	880174	M6x25	CF, CM, CFS, P, CMS, FL, PB, CFA, CTA		50-63	886450	M8x30	FLV, CFA, CTA		63-80	041456	D20x1,5
	50-63	040692	M8x25	FLV, PB		80-100	886451	M10x30	FLV		100-125	041458	D27x2
		880824	M8x20	CF, CM, CFS, P, CMS		125	-	-	-				
	80-100	040773	M10x20	FLV, PB									
		040784	M10x25	CF, CM, CFS, P, CMS									
	125	-	-	-									

Viti e dadi di fissaggio per cilindri UNITOP / Mounting screws and nuts for UNITOP Cylinders

Tipo Type	Ø	VTCEI			Tipo Type	Ø	NUT	
		Codice Code	Taglia Size	Compatibilità Paring			Codice Code	Taglia Size
	12-16	880220	M4x12	CM, PB		12-16	041450	D6x1
		880842	M4x16	FL		20	041451	D8x1,25
	20-25	880517	M5x14	CM, FL		25-32	041452	D10x1,25
		880164	M5x20	PB		40	041454	D12x1,25
	32-40	880179	M6x16	FL		50-63	041455	D16x1,5
		040771	M6x18	CF, PB		80-100	041456	D20x1,5
	50	881144	M8x16	FL				
		040772	M8x20	CF, PB				
	63-100	881228	M10x25	CM, FL, PB				

Dadi stelo per cilindri ISO 6432 / Rod nut for ISO 6432 Cylinders

Tipo Type	Ø	NUT	
		Codice Code	Taglia Size
	8-10	881397	M4x0,7
	12-16	041450	M6x1
	20	041451	M8x1,25
	25	041452	M10x1,25

Accessori per cilindri / Accessories for Cylinders

Deceleratori idraulici regolabili / Adjustable hydraulic shock absorbers



1



DRF

Deceleratore senza arresto meccanico Shock absorbers without mechanical stopper			Deceleratore con arresto meccanico Shock absorbers with mechanical stopper			Caratteristiche tecniche Technical features			
Tipo Type	Corsa Stroke	Codice Code	Tipo Type	Corsa Stroke	Codice Code	Tipo Type	DR	DRF	
DR	8	041801	DRF	12,5	041803	Temperatura Temperature range	+5°C ÷ +70°C	+12°C ÷ +90°C	
	10	041802		19,1	041804	Velocità d'impatto massima Maximum impact velocity	4 m/s		
				25,4	041805	Materiali Materials	Corpo Body	Acciaio brunito Burnished steel	
				40	041806		Stelo Rod	Acciaio Inox Stainless steel	
					Molla Spring		Acciaio Steel		
Guarnizioni Seals	NBR, Poliuretano, Elastomero NBR, Polyurethane, Elastomer								

Accessori per cilindri / Accessories for Cylinders

Sensori finecorsa magnetici / Magnetic switches



ASV



ASC



MK500



ASH

Sensori magnetici ASV ASV magnetic switches		Sensori magnetici ASC ASC magnetic switches		Sensori ATEX ATEX switches		Sensori magnetici* ASH ASH magnetic switches*	
Tipo Type	Codice Code	Tipo Type	Codice Code	Tipo Type	Codice Code	Tipo Type	Codice Code
ASV Cava "T" "T" groove 	070946	ASC Cava "C" "C" groove 	070248	MK 	071120	ASH per alte temperature for high temperatures 	074047
	071863		070249		071108		
	071864		070382				
	071189						
	073639						
	070246						
	070247						
	070372						
	072918						

Caratteristiche tecniche / Technical features																	
Tipo Type	ASH		ASV								ASC			MK			
Codice Code	074047	070946	071863	071864	071189	073639	070246	070247	070372	072918	070248	070249	070382	071120	071108		
Circuito Circuit	Reed					Reed PNP		Reed-Hall PNP	Reed-Hall NPN	Reed NC	Reed PNP	Reed-Hall PNP	Reed-Hall NPN	PNP	-		
Poli Poles	2					3				2		3		3	2		
Contatto Switching	N.A. N.O.							N.A. uscita stato solido N.O. solid state output		N.A. N.O.	N.A. SPST N.O. SPST	N.A. uscita stato solido N.O. solid state output		-			
Tensione Voltage	5 ÷ 240 V DC/AC					10 ÷ 30 VDC				5 ÷ 120 V DC/AC		5 ÷ 28 V DC		10÷30 VDC	8,2 VDC		
Cavo Cable	Uscita diretta Flying lead				M8	Uscita diretta Flying lead	M8			Uscita diretta Flying lead		M8		Uscita diretta Flying lead			
Lunghezza cavo Cable length (mt.)	5	2,5	5	10	2,5										2	6	
Temperatura Temperature range	-10°C ÷ +140°C		-10°C ÷ +70°C												-25°C ÷ +60°C		-25°C ÷ +70°C
Caduta di tensione Voltage drop	0,5 V	3 V				0,1 V		2 V		3,5 V		0,5 V		< 2,5 V	-		
Potenza Nominale Contact rating	10 W					3 W				10 W	6 W	3 W		-			
Corrente di scambio (max) Switching current (max)	500 mA	100 mA															
Grado di protezione Protection class	IP67													IP65 / IP67			
Classificazione ATEX ATEX classification	-													II3D	II1G		

Accessori per cilindri / Accessories for Cylinders

Cavi con connettore M8 / Cables with M8 connector



CAV

Deceleratore con arresto meccanico Shock absorbers with mechanical stopper		
Tipo Type	Lunghezza cavo Cable length	Codice Code
CAV	2 mt.	070269
	5 mt.	070250
	10 mt.	070298

Caratteristiche tecniche Technical features		
Temperatura Temperature range		-20°C ÷ +80°C
Specifiche cavo Cable data		3 x 24 AWG / 0,22 mm2 flessibile, anti-fiamma, anti-olio, isolamento 300 V 3 x 24 AWG / 0,22 mm2 flexible, spatter resistant, oil resistant, insulation 300 V
Grado di protezione Protection grade		IP 67
Materiali Materials	Corpo Body	Polipropilene Polypropylene
	Contatti Contacts	Ottone dorato Gilded brass
	Dado Nut	Ottone nichelato Nickel plated brass
	Cavo Cable	PVC nero PVC black

Accessori per cilindri / Accessories for Cylinders

Staffe per sensori / Switch brackets



AFM



AS



AS



AS



AFR

Fascette per cilindri ISO 6432* Locking bands for ISO 6432 Cylinders*		
Tipo Type	Codice Code	Ø cilindro Cylinder Ø
AFM..	072901	8
	072902	10
	072903	12
	072904	16
	072905	20
	072906	25

* Vite di fissaggio inclusa / Mounting screw included

Staffe per cilindri ISO 15552 e CNOMO* Brackets for ISO 15552 and CNOMO Cylinders*				
Tipo Type	Codice Code	AMA BMA	AMT BMT CNOMO	AMX
AS..	072908	32 ÷ 40		80 ÷ 100
	072909	50 ÷ 63	125	125
	072910	80 ÷ 100	160 ÷ 200	
	072911	125		160 ÷ 200
	072912		25 ÷ 40	32 ÷ 40
	072913		50 ÷ 100	50 ÷ 63
	072917		250 ÷ 320	

* Viti di fissaggio incluse / Mounting screws included

Staffe per cilindri ISO 15552* Brackets for ISO 15552 Cylinders*			
Tipo Type	Codice Code	AMA BMA	AMT BMT CNOMO
AS..	077838	32 ÷ 40	
	077651	50 ÷ 63	125
	074055	80	160 ÷ 200
	077839	100	

* Solo per sensori ASH / For ASH switches only

Caratteristiche tecniche / Technical features	
Materiali Materials	Poliammide, alluminio Polyamide, aluminium

Caratteristiche tecniche / Technical features	
Materiali Materials	Alluminio Aluminium

Caratteristiche tecniche / Technical features	
Materiali Materials	Alluminio Aluminium

Fascette per cilindri tondi e compatti INOX* Locking bands for Round and Stainless Steel compact Cylinders*		
Tipo Type	Codice Code	Ø cilindro Cylinder Ø
AFR..	072907	10 ÷ 63

* Viti e adattatore inclusi / Screws and adapter included

Staffe per cilindri a corsa breve Brackets for Short Stroke Cylinders	
Tipo Type	Codice Code
AS108	072915

Staffe per cilindri senza stelo Brackets for Rodless Cylinders	
Tipo Type	Codice Code
AS109	072916

Caratteristiche tecniche / Technical features	
Materiali Materials	Poliammide, metallo Polyamide, metal

Caratteristiche tecniche / Technical features	
Materiali Materials	Poliammide Polyamide

Caratteristiche tecniche / Technical features	
Materiali Materials	Poliammide Polyamide

Valvole a comando diretto 15mm
15mm directly operated valves



pag. / page 2.1

Valvole a comando diretto 22mm
22mm directly operated valves



da pag. / from page 2.2

Elettrovalvole da 1/8" a 1/2"
Solenoid valves from 1/8" to 1/2"



da pag. / from page 2.4

Valvole pneumatiche da 1/8" a 1/2"
Pneumatic valves from 1/8" to 1/2"



da pag. / from page 2.7

Elettrovalvole NAMUR 1/4"
NAMUR solenoid valves 1/4"



da pag. / from page 2.9

Valvole pneumatiche NAMUR 1/4"
NAMUR pneumatic valves 1/4"



da pag. / from page 2.12

Elettrovalvole NAMUR 1/4" 
NAMUR solenoid valves 1/4"



da pag. / from page 2.14

Valvole multipolari
Multipole valves



da pag. / from page 2.18

Elettrovalvole ISO
Solenoid ISO valves



da pag. / from page 2.21

Valvole ISO pneumatiche
Pneumatic ISO valves



da pag. / from page 2.24

Elettrovalvole ad azione indiretta
Indirect operated solenoid valves



pag. / page 2.26

Circuiti integrati
Integrated circuits



pag. / page 2.28

Valvole ad azionamento manuale
Manually operated valves



da pag. / from page 2.29

Valvole ad azionamento manuale
Manually operated valves



da pag. / from page 2.31

Valvole a pedale
Foot valves



pag. / page 2.33

Microvalvole Ø4
Microvalves Ø4



pag. / page 2.34

Dispositivi di azionamento manuale
Manual operating devices



pag. / page 2.35

Valvole ad azionamento meccanico
Mechanically operated valves



da pag. / from page 2.36

Valvole ad azionamento meccanico
Mechanically operated valves



da pag. / from page 2.38

Valvole accessorie
Ancillary valves



da pag. / from page 2.40

Attuatori
Actuators



da pag. / from page 2.47

Bobine
Coils



da pag. / from page 2.50

Connettori
Connectors



da pag. / from page 2.52

Regolatori di velocità
Speed regulators



pag. / page 2.54

Piastre
Plates



pag. / page 2.55

Box finecorsa
Limit switch box



da pag. / from page 2.56

Riduttori manuali
Handwheel gearbox



pag. / page 2.58

Elettrovalvole a comando diretto 15mm / 15mm directly operated solenoid valves 3/2, normalmente aperte e normalmente chiuse / 3/2, normally open and normally closed



AE05

Caratteristiche tecniche / Technical features		
Tipo Type	Normalmente chiusa Normally closed	Normalmente aperta Normally open
Fluido Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. Compressed filtered air with or without lubrication.	
Pressione Pressure range	0 ÷ 10 bar	
Temperatura Temperature range	-10°C ÷ +50°C	
Passaggio Orifice	1,1 mm.	
Portata nominale a 6 bar Normal flow at 6 bar	35 Nl/min.	
Comando manuale Manual override	Bistabile incassato Two stable position, flat	
Tempo di risposta Response time	5 ms. (On) - 6 ms. (Off)	
Installazione Mounting	In ogni posizione In any position	
Durata dell'inserimento Duty cycle	ED 100%	
Tolleranza sulla tensione Voltage tolerance	± 10%	
Grado di protezione Class protection	IP 65	
Assorbimento elettrico Electrical consumption	2 W	

Materiali / Materials	
Corpo Body	Resina acetica Acetal resin
Parti interne Internal parts	Resina acetica e Acciaio INOX Acetal resin and Stainless Steel
Guarnizioni Seals	NBR
Viti Screws	Acciaio zincato Zinc plated steel

Esempio d'ordine* / How to order*: **AE05C02400**

Codifica / Code key			
Serie Series	Azionamento Actuation	Funzione Function	Tensione Voltage
A	E	05C	02400
Serie / Series A Azionamento / Actuation E = elettrico electrical Funzione / Function 05C = 3/2 normalmente chiusa 3/2 normally closed 05A = 3/2 normalmente aperta 3/2 normally open Tensione / Voltage 01200 = 12 V DC 02400 = 24 V DC 02450 = 24 V AC 11050 = 110 V AC 22050 = 220 V AC			

*Nota: connettori da ordinare separatamente.

*Note: connectors have to be ordered separately.

15 mm. 3/2 / 15 mm. 3/2					
	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation elettrico electric	Funzione Function 3/2 normalmente chiusa 3/2 normally closed 3/2 normalmente aperta 3/2 normally open	Tensione Voltage	Codice Code
				12 V DC	034601
				24 V DC	034602
				24 V AC	034603
				110 V AC	034604
				220 V AC	034605
				12 V DC	034611
				24 V DC	034612
				24 V AC	034613
				110 V AC	034614
				220 V AC	034615

Connettori / Connectors									
Tipo Type	A192 Standard nero Standard black	Tipo Type	A192 Standard nero cablato Standard black cabled	Tipo Type	A192 LED+VDR trasparente LED+VDR transparent		Tipo Type	A192 LED+VDR nero cablato LED+VDR black cabled	
	Codice Code		Codice Code		Tensione Voltage	Codice Code		Tensione Voltage	Codice Code
	032117		033511		24V AC-DC	032201		24V AC-DC	033512
					115V AC-DC	032202		115V AC-DC	033513
					230V AC-DC	032203		230V AC-DC	033514

Base multipla / Manifold base			
	ABAS05S..		
	Posti Positions	Connessioni Port	Codice Code
	2	M5	034625
	3		034626
	4		034627
	5		034628
	6		034629
	7		034630
	8		034631
	9		034632
	10		034633

Base singola / Single base			
	ABAS05S		
	Posti Positions	Connessioni Port	Codice Code
	1	M5	034621

Piastra di chiusura / Closing plate	
	ABAS05T
	Codice Code 034622

Elettrovalvole a comando diretto 22mm / 22mm directly operated solenoid valves 1/8", 3/2, normalmente chiuse / 1/8", 3/2, normally closed



A1EM



A1EM multiple

Caratteristiche tecniche / Technical features			
Taglia Size	Ø 10		Ø 12
Fluido Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. Compressed filtered air with or without lubrication.		
Pressione Pressure range	12 bar		10 bar
Temperatura Temperature range	-10°C ÷ +60°C (standard)	-25°C ÷ +60°C (BT)	-10°C ÷ +150°C (V)
Passaggio Orifice	1,0 mm.		1,2 mm.
Portata nominale a 6 bar Normal flow at 6 bar	29 Nl/min.		
Comando manuale Manual override	Monostabile Spring Return	(A1EM..M)	Bistabile Bistable (A1EM..B)
Peso Weight	100 g.		
Installazione Mounting	In ogni posizione In any position		

Materiali / Materials	
Corpo Body	Zama pressofuso nichelato Acetal resin
Cannotto Plunger	Ottone Brass
Nuclei Cores	Acciaio AISI specifico Specific AISI steel
Molle Springs	Acciaio Steel
Comando manuale Manual override	Ottone nichelato Nickel-plated brass
Ghiera serraggio Locking nut	Plastica Plastic
Viti Screws	Acciaio zincato Zinc plated steel

Esempio d'ordine* / How to order*: **A1EM13012M**

Codifica / Code key						
Serie Series	Azionamento Actuation	Taglia Size	Funzione Function	Passaggio Orifice	Comando manuale Manual override	Variante Option
A1	EM	1	30	12	M	-
Serie / Series A1 Taglia / Size 1 = 1/8" Funzione / Function 30 = 3/2 NC Passaggio / Orifice 10 = Ø 1.0 12 = Ø 1.2 Azionamento / Actuation EM = elettrico modulare electrical Varianti / Options BT = Guarnizioni basse temperature Low temperatures seals V = Guarnizioni FKM FKM seals Comando manuale / Manual override M = Monostabile Spring return B = Bistabile Bistable						

*Nota: Bobine e connettori sono da ordinare separatamente.

*Note: Coils and connectors have to be ordered separately.

22 mm. 3/2 / 22 mm. 3/2						
	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Funzione Function	Comando manuale Manual Override	Passaggio Orifice	Codice Code
		elettrico electric	3/2 normalmente chiusa 3/2 normally closed	Monostabile Spring return	Ø 10	034188
				Bistabile Bistable		034189
				Monostabile Spring return	Ø 12	034197
				Bistabile Bistable		034198

Bobine / Coils		
Tipo Type	ASA12	
	Tensione Voltage	Codice Code
	12V DC	032100
	12V AC	032101
	24V DC	032102
	24V AC	032103
	48V AC	032104
	110V AC	032105
	230V AC	032106

Connettori / Connectors								
Tipo Type	A122 Standard nero Standard black	Tipo Type	A122 Standard nero cabloato Standard black cabled	Tipo Type	A122 LED+VDR trasparente LED+VDR transparent	Tipo Type	A122 LED+VDR nero cabloato LED+VDR black cabled	
	Codice Code		Codice Code		Tensione Voltage	Codice Code	Tensione Voltage	Codice Code
	032118		033521		24V AC-DC	032204	24V AC-DC	033522
					115V AC-DC	032205	115V AC-DC	033523
					230V AC-DC	032206	230V AC-DC	033524

Elettrovalvole a comando diretto 22mm / 22mm directly operated solenoid valves

1/8"-1/4", 3/2, normalmente chiuse / 1/8"-1/4", 3/2, normally closed



1/8"



1/4"

Caratteristiche tecniche / Technical features

Fluido Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. Compressed filtered air with or without lubrication.		
Pressione Pressure range	0 ÷ 10 bar		
Temperatura Temperature range	-10°C ÷ +60°C (standard)	-25°C ÷ +60°C (BT)	-10°C ÷ +150°C (V)
Passaggio Orifice	1,2 mm.		
Portata nominale a 6 bar Normal flow at 6 bar	29 Nl/min.		
Comando manuale Manual override	Bistabile Bistable		
Peso Weight	100 g.		
Installazione Mounting	In ogni posizione In any position		

Materiali / Materials

Corpo Body	Zama pressofuso nichelato Acetal resin
Cannotto Plunger	Ottone Brass
Nuclei Cores	Acciaio AISI specifico Specific AISI steel
Molle Springs	Acciaio Steel
Comando manuale Manual override	Ottone nichelato Nickel-plated brass
Ghiera serraggio Locking nut	Plastica Plastic
Viti Screws	Acciaio zincato Zinc plated steel

Esempio d'ordine ⁽¹⁾ / How to order ⁽¹⁾ : **A1E130MD**

Codifica / Code key

Serie Series	Azionamento Actuation	Taglia Size	Funzione Function	Montaggio Mounting	Zone pericolose ⁽²⁾ Hazardous areas ⁽²⁾	Tensioni ⁽³⁾ Voltages ⁽³⁾	Variante Option
A1	E	1	30	MD			
Serie / Series	Azionamento / Actuation	Taglia / Size	Funzione / Function	Montaggio / Mounting	Varianti / Options		
A1	E = elettrico electric	1 = 1/8" 2 = 1/4"	30 = 3/2 NC	MD = Diretto Direct	BT = Guarnizioni basse temperature Low temperatures seals V = Guarnizioni FKM FKM seals		

⁽¹⁾ Bobine e connettori da ordinare separatamente per le versioni standard
⁽²⁾ Coils and connectors have to be ordered separately for the standard versions

⁽³⁾ Solo per versioni ATEX
⁽³⁾ Only for ATEX versions

⁽³⁾ Voltaggi standard
⁽³⁾ Standard voltages

Zone pericolose ⁽²⁾ / Hazardous areas ⁽²⁾
XX = II 3G Ex nA IIC T5 Gc X
II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc X

Tensioni ⁽³⁾ / Voltages ⁽³⁾
B = 12 V DC
C = 24 V DC ⁽³⁾
F = 24 V AC ⁽³⁾
I = 110 V AC ⁽³⁾
O = 220 V AC ⁽³⁾

CE **II 2Gc IIB T5**
II 2Dc T100°C

Su richiesta fornibili in conformità alla
Direttiva 2014/34/UE - **ATEX**
On request, they can be supplied
according to 2014/34/EU - **ATEX**

22 mm. 3/2 versioni standard / 22 mm. 3/2 standard versions

Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Funzione Function	Montaggio Mounting	Taglia Size	Codice Code
	elettrico electric	3/2 normalmente chiusa 3/2 normally closed	Diretto Direct	1/8"	034226
				1/4"	034227

22 mm. 3/2 versioni ATEX / 22 mm. 3/2 ATEX versions

Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Funzione Function	Montaggio Mounting	Zone pericolose Hazardous Areas	Taglia Size	Codice Code
	elettrico electric	3/2 normalmente chiusa 3/2 normally closed	Diretto Direct	II 3G Ex nA IIC T5 Gc X II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc X	1/8"	Per la codifica si veda la tabella sopra For codekey see the table above
					1/4"	

Bobine / Coils

Tipo Type	ASA12			
	Tensione Voltage	Codice Code	Tensione Voltage	Codice Code
	12V DC	032100	48V AC	032104
	12V AC	032101	110V AC	032105
	24V DC	032102	230V AC	032106
	24V AC	032103		

Connettori / Connectors

Tipo Type	A122 Standard nero Standard black	Tipo Type	A122 Standard nero cabloato Standard black cabled	Tipo Type	A122 LED+VDR trasparente LED+VDR transparent	Tipo Type	A122 LED+VDR nero cabloato LED+VDR black cabled
	Codice Code		Codice Code		Tensione Voltage		Tensione Voltage
	032118		033521		24V AC-DC		24V AC-DC
					115V AC-DC		115V AC-DC
					230V AC-DC		230V AC-DC
					Codice Code		Codice Code
					032204		033522
					032205		033523
					032206		033524

Valvole serie A1 / Valves series A1

1/8"-1/4"-1/2", 3/2-5/2-5/3, ad azionamento elettrico / 1/8"-1/4"-1/2", 3/2-5/2-5/3, electrically operated



Caratteristiche tecniche / Technical features						
Taglie Sizes	1/8"		1/4"		1/2"	
Fluido Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. La lubrificazione se utilizzata deve essere ininterrotta. Compressed filtered air with or without lubrication. Lubrication, if started, must be continued.					
Pressione d'esercizio Pressure range	Monostabile Spring return	1,5 ÷ 10 bar	Bistabile Bistable	1 ÷ 10 bar	3 posizioni 3 positions	2,5 ÷ 10 bar
Temperatura Temperature range	-10°C ÷ +60°C (standard)			-25°C ÷ +60°C (BT)		
Ø Nominale Nominal orifice Ø	6,5 mm.		8,0 mm.		15,0 mm.	
Portata a 6 bar con ΔP 1 bar Flow at 6 bar with ΔP 1 bar	650 NI/min		1.100 NI/min		2.900 NI/min	
Pressione minima servopilota Minimum external air pressure	1,5 bar				Monostabile e 3 posizioni Spring return & 3 positions	2,5 bar
Installazione Mounting	In ogni posizione In every position					
Comando manuale Manual override	Bistabile Bistable					
Tempo di risposta a 6 bar Response time at 6 bar	Monostabile Solenoid/Spring	Bistabile Solenoid/Solenoid	Monostabile Solenoid/Spring	Bistabile Solenoid/Solenoid	Monostabile Solenoid/Spring	Bistabile Solenoid/Solenoid
Azionamento / Energising	35 ms.	20 ms.	45 ms.	21 ms.	60 ms.	30 ms.
Disazionamento / De-energising	15 ms.	20 ms.	19 ms.	21 ms.	36 ms.	30 ms.

Materiali / Materials		Bobine* / Coils*									
Corpo Body	Alluminio anodizzato Anodized aluminium	Tipo Type	ASA12		ASA2		ASA12/ATEXII3		ASA12/ATEXII2		
			AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC	
Fondelli End caps	Hostaform C 13031 ^(a)	Tensione Voltage	12, 24 V	12, 24, 48, 110, 230 V	12, 24 V	12, 24, 48, 110, 230 V	12, 24 V	24, 110, 220 V	24, 110 V	12, 24, 48, 110, 230 V	
Spola Spool	Alluminio anodizzato duro Hard anodized aluminium	Assorbimento elettrico Electrical consumption	3 W	4,2 VA	2,5 W	5 VA	3 W	5 VA	3 W	3,2 VA	
Distanziali Distancers	Ixef 1022	Frequenza (tolleranza) Frequency (tolerance)	-	50/60 Hz (± 5%)	-	50/60 Hz (± 5%)	-	50/60 Hz (± 5%)	-	50/60 Hz (± 5%)	
Guarnizioni Seals	HNBR	Tolleranza tensione Voltage tolerance	± 10%	± 10%	± 10%	-10% ÷ +15%	± 10%	± 10%	± 10%	± 10%	

⁽¹⁾ Alluminio anodizzato per taglia 1/2"

⁽²⁾ Anodized aluminium for size 1/2"

Esempio d'ordine* / How to order*: **A1E250**

Codifica / Code key				
Serie Series	Azionamento Actuation	Taglia Size	Funzione Function	Variante Option
A1	E	2	50	-

Serie / Series	Azionamento / Actuation	Taglia / Size	Funzione / Function	Variante / Options
A1	E = elettrico electric K = elettrico con servopilota electric with external air pilot	1 = 1/8" 2 = 1/4" 4 = 1/2"	30 = 3/2 Normalmente Chiusa 3/2 Normally Closed 31 = 3/2 Normalmente Aperta 3/2 Normally Open 32 = 3/2 bistabile 3/2 solenoid/solenoid 50 = 5/2 monostabile 5/2 solenoid/spring 51 = 5/2 bistabile 5/2 solenoid/solenoid 52 = 5/2 bistabile differenziale 5/2 solenoid/solenoid differential 70 = 5/3 Centri Chiusi 5/3 Closed Centres 71 = 5/3 Centri Aperti 5/3 Open Centres 72 = 5/3 Centri in Pressione 5/3 Pressurised Centres	BT = Guarnizioni basse temperature Low temperatures seals



II 2Gc IIB T5
II 2Dc T100°C

Su richiesta fornibili in conformità alla
Direttiva 2014/34/UE - ATEX
On request, they can be supplied
according to 2014/34/EU - ATEX



*Nota: Bobine e connettori sono da ordinare separatamente. Vedi pag. 2.6
*Note: Coils and connectors have to be ordered separately. See page 2.6


Valvole serie A1 / Valves series A1



1/8"-1/4"-1/2", 3/2-5/2-5/3, ad azionamento elettrico / 1/8"-1/4"-1/2", 3/2-5/2-5/3, electrically operated






2

3/2 Monostabile / 3/2 Solenoid/Spring					
	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Funzione Function	Taglia Size	Codice Code
		elettrico electric	Normalmente chiusa Normally closed	1/8"	034003
				1/4"	034025
				1/2"	034113
		servopilota external air pilot	Normalmente chiusa Normally closed	1/8"	034006
				1/4"	034039
				1/2"	034137
		elettrico electric	Normalmente aperta Normally open	1/8"	034004
				1/4"	034040
				1/2"	034122

3/2 Bistabile / 3/2 Solenoid/Solenoid					
	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Funzione Function	Taglia Size	Codice Code
		elettrico electric	Bistabile Solenoid/Solenoid	1/8"	034005
				1/4"	034024
				1/2"	034123
		servopilota external air pilot		1/8"	034007
				1/4"	034023
				1/2"	034158

5/2 Monostabile / 5/2 Solenoid/Spring					
	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Funzione Function	Taglia Size	Codice Code
		elettrico electric	Monostabile Solenoid/Spring	1/8"	034011
				1/4"	034111
				1/2"	034114
		servopilota external air pilot		1/8"	034012
				1/4"	034035
				1/2"	034138

5/2 Bistabile / 5/2 Solenoid/Solenoid					
	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Funzione Function	Taglia Size	Codice Code
		elettrico electric	Bistabile Solenoid/Solenoid	1/8"	034021
				1/4"	034121
				1/2"	034115
		servopilota external air pilot		1/8"	034008
				1/4"	034034
				1/2"	034140
		elettrico electric	Bistabile differenziale Solenoid/Solenoid differential	1/8"	034222
				1/4"	034223
				1/2"	034139

5/3 / 5/3					
	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Funzione Function	Taglia Size	Codice Code
		elettrico electric	Centri Chiusi Closed Centres	1/8"	034031
				1/4"	034131
				1/2"	034124
		servopilota external air pilot		1/8"	034009
				1/4"	034037
				1/2"	034159
		elettrico electric	Centri Aperti Open Centres	1/8"	034033
				1/4"	034133
				1/2"	034125
		servopilota external air pilot		1/8"	034010
				1/4"	034038
				1/2"	034160
		elettrico electric	Centri in Pressione Pressurised Centres	1/8"	034032
				1/4"	034132
				1/2"	034126
		servopilota external air pilot	Centri in Pressione Pressurised Centres	1/8"	034013
				1/4"	034036
				1/2"	034161

Valvole serie A1 / Valves series A1

1/8"-1/4"-1/2", 3/2-5/2-5/3, ad azionamento elettrico / 1/8"-1/4"-1/2", 3/2-5/2-5/3, electrically operated



Bobine / Coils

Tipo Type	ASA12		Tipo Type	ASA2		Tipo Type	ASA12/ATEXII3		Tipo Type	ASA2/ATEXII2		Tipo Type	ASA4/ATEXII2	
	Tensione Voltage	Codice Code		Tensione Voltage	Codice Code		Tensione Voltage	Codice Code		Tensione Voltage	Codice Code		Tensione Voltage	Codice Code
	12V DC	032100		12V DC	032109		12V DC	032100X		24V DC	032192		24V DC	032199
	12V AC	032101		12V AC	032110		24V DC	032102X		24V AC	032193			
	24V DC	032102		24V DC	032111		24V AC	032103X		48V AC	032196			
	24V AC	032103		24V AC	032112		110V AC	032105X		110V DC	032197			
	48V AC	032104		48V AC	032113		220V AC	032106X		110V AC	032194			
	110V AC	032105		110V AC	032114					230V AC	032195			
	230V AC	032106		230V AC	032115		Conformità Compliance		Conformità Compliance		Conformità Compliance			

Connettori / Connectors

Tipo Type		A122* Standard nero Standard black		Tipo Type		A122* Standard nero cablato Standard black cabled		Tipo Type		A122* LED+VDR trasparente LED+VDR transparent		Tipo Type		A122* LED+VDR nero cablato LED+VDR black cabled	
		Codice Code				Codice Code				Tensione Voltage		Codice Code			
		032118				033521				24V AC-DC		032204			
										115V AC-DC		032205			
										230V AC-DC		032206		230V AC-DC	
Tipo Type		A182** Standard nero Standard black		Tipo Type		A182** Standard nero cablato Standard black cabled		Tipo Type		A182** LED+VDR trasparente LED+VDR transparent		Tipo Type		A182** LED+VDR nero cablato LED+VDR black cabled	
		Codice Code				Codice Code				Tensione Voltage		Codice Code			
		032119				033531				24V AC-DC		032207			
										115V AC-DC		032208			
										230V AC-DC		032209		230V AC-DC	
Tipo Type		A12209N/ATEX*		Tipo Type		A18209N/ATEX**									
		Codice Code				Codice Code									
		032118X				032119X									
		Conformità ATEX ATEX compliance				Conformità ATEX ATEX compliance		* Per bobine ASA 12 / For ASA 12 coils ** Per bobine ASA 12 / For ASA 12 coils							

* Per bobine ASA 12 / For ASA 12 coils

** Per bobine ASA2 / For ASA2 coils

Sottobasi / Sub-bases

Tipo Type	A1B - A1C - A1T		
	Posti Positions	1/8"	1/4"
		Codice Code	Codice Code
		2	034041 034141
		3	034042 034142
		4	034043 034143
		5	034044 034144
		6	034045 034145
		7	034046 034146
		8	034047 034147
		9	034048 034148
		10	034049 034149
A1C piastra di chiusura A1C blanking plate	-	034050	034150
A1T tappo A1T plug	-	034051	034151

Piastra per cilindri ISO 15552 / Plate for cylinders ISO 15552

Tipo Type	PSV		
	Alesaggio cilindro Cylinder bore	Taglia valvola Valve size	Codice Code
	32 - 40	1/8" - 1/4"	071458
	50 - 63		071459
	80 - 125	1/8" - 1/4" - 1/2"	071460
	160 - 200		070822

Valvole serie A1 / Valves series A1

1/8"-1/4"-1/2", 3/2-5/2-5/3, ad azionamento pneumatico / 1/8"-1/4"-1/2", 3/2-5/2-5/3, pneumatically operated



Caratteristiche tecniche / Technical features				
Taglie Sizes	1/8"		1/4"	
Fluido Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. La lubrificazione se utilizzata deve essere ininterrotta. Compressed filtered air with or without lubrication. Lubrication, if started, must be continued.			
Pressione d'esercizio Pressure range	Monostabile Spring return	1,5 ÷ 10 bar	Bistabile Bistable	1 ÷ 10 bar
Temperatura Temperature range	-10°C ÷ +60°C (standard)		-25°C ÷ +60°C (BT)	
Ø Nominale Nominal orifice Ø	6,5 mm.		8,0 mm.	
Portata a 6 bar con ΔP 1 bar Flow at 6 bar with ΔP 1 bar	650 Nl/min		1.100 Nl/min	
Pressione minima servopilota Minimum external air pressure	1,5 bar		Monostabile e 3 posizioni Spring return & 3 positions	
Installazione Mounting	2,5 bar		Bistabile Bistable	
Comando manuale Manual override	1 bar		Bistabile Bistable	

Materiali / Materials	
Corpo / Body	Alluminio anodizzato / Anodized aluminium
Fondelli / End caps	Hostaform C 13031 ⁽¹⁾
Spola / Spool	Alluminio anodizzato duro / Hard anodized aluminium
Distanziali / Distancers	Ixef 1022
Guarnizioni / Seals	HNBR

⁽¹⁾ Alluminio anodizzato per taglia 1/2" / Anodized aluminium for size 1/2"

II 2Gc IIB T5
II 2Dc T100°C

Su richiesta fornibili in conformità alla
Direttiva 2014/34/UE - **ATEX**
On request, they can be supplied
according to 2014/34/EU - **ATEX**



Esempio d'ordine* / How to order* : **A1P250**



Codifica / Code key				
Serie Series	Azionamento Actuation	Taglia Size	Funzione Function	Variante Option
A1	P	2	50	-
Serie / Series A1	Azionamento / Actuation P = pneumatico pneumatical	Taglia / Size 1 = 1/8" 2 = 1/4" 4 = 1/2"	Funzione / Function 30 = 3/2 Normalmente Chiusa 3/2 Normally Closed 31 = 3/2 Normalmente Aperta 3/2 Normally Open 32 = 3/2 bistabile 3/2 pilot/pilot 33 = 3/2 bistabile differenziale 3/2 pilot/pilot differential 50 = 5/2 monostabile 5/2 pilot/spring 51 = 5/2 bistabile 5/2 pilot/pilot 52 = 5/2 bistabile differenziale 5/2 pilot/pilot differential 70 = 5/3 Centri Chiusi 5/3 Closed Centres 71 = 5/3 Centri Aperti 5/3 Open Centres 72 = 5/3 Centri in Pressione 5/3 Pressurised Centres 73 = 5/3 Centri Chiusi differenziale 5/3 Closed Centres differential	Variante / Options BT = Guarnizioni basse temperature Low temperatures seals


Valvole serie A1 / Valves series A1



1/8"-1/4"-1/2", 3/2-5/2-5/3, ad azionamento pneumatico / 1/8"-1/4"-1/2", 3/2-5/2-5/3, pneumatically operated






3/2 Monostabile / 3/2 Pilot/Spring					
	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Funzione Function	Taglia Size	Codice Code
		pneumatico pneumatic	Normalmente chiusa Normally closed	1/8"	034014
				1/4"	034027
				1/2"	034116
			Normalmente aperta Normally open	1/8"	034015
				1/4"	034054
				1/2"	034127

3/2 Bistabile / 3/2 Pilot/Pilot						
	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Funzione Function	Taglia Size	Codice Code	
		pneumatico pneumatic	Bistabile Pilot/Pilot	1/8"	034016	
				1/4"	034026	
				1/2"	034128	
			Bistabile differenziale Pilot/Pilot differential	1/8"	034017	
				1/4"	034055	
				1/2"	-	

5/2 Monostabile / 5/2 Pilot/Spring					
	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Funzione Function	Taglia Size	Codice Code
		pneumatico pneumatic	Monostabile Pilot/Spring	1/8"	034001
				1/4"	034101
				1/2"	034117

5/2 Bistabile / 5/2 Pilot/Pilot						
	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Funzione Function	Taglia Size	Codice Code	
		pneumatico pneumatic	Bistabile Pilot/Pilot	1/8"	034002	
				1/4"	034102	
				1/2"	034118	
			Bistabile differenziale Pilot/Pilot differential	1/8"	034018	
				1/4"	034056	
				1/2"	034136	

5/3 / 5/3					
	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Funzione Function	Taglia Size	Codice Code
		pneumatico pneumatic	Centri Chiusi Closed Centres	1/8"	034019
				1/4"	034029
				1/2"	034129
			Centri Aperti Open Centres	1/8"	034020
				1/4"	034030
				1/2"	034130
			Centri in Pressione Pressurised Centres	1/8"	034022
				1/4"	034028
				1/2"	034135
			Centri Chiusi differenziale Closed Centres differential	1/8"	034175
				1/4"	-
				1/2"	-

Sottobasi / Sub-bases			
Tipo Type	A1B - A1C - A1T		
	Posti Positions	1/8"	1/4"
 A1B sottobase A1B sub-bases		Codice Code	Codice Code
	2	034041	034141
	3	034042	034142
	4	034043	034143
	5	034044	034144
	6	034045	034145
	7	034046	034146
	8	034047	034147
	9	034048	034148
	10	034049	034149
A1C piastra di chiusura A1C blanking plate	-	034050	034150
A1T tappo A1T plug	-	034051	034151

Piastra per cilindri ISO 15552 / Plate for ISO 15552 Cylinders			
Tipo Type	PSV		
	Alesaggio cilindro Cylinder bore	Taglia valvola Valve size	Codice Code
		1/8" - 1/4"	071458
	1/8" - 1/4" - 1/2"	071459	071460

Valvole serie A1N / Valves series A1N

1/4", 3/2-5/2-5/3, ad azionamento elettrico, interfaccia NAMUR / 1/4", 3/2-5/2-5/3, electrically operated, NAMUR interface



A1NE

2

Caratteristiche tecniche / Technical features

Taglie Sizes	1/4"		
Fluido Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. La lubrificazione se utilizzata deve essere ininterrotta. Compressed filtered air with or without lubrication. Lubrication, if started, must be continued.		
Pressione d'esercizio Pressure range	1 ÷ 10 bar		
Temperatura Temperature range	-10°C ÷ +60°C (standard) -25°C ÷ +60°C (BT)		
Ø Nominale Nominal orifice Ø	7 mm.		
Portata a 6 bar con ΔP 1 bar Flow at 6 bar with ΔP 1 bar	1.000 Nl/min		
Pressione minima pilotaggio Minimum piloting pressure	Monostabile Spring return 1,5 bar	Bistabile Bistable 1 bar	3 posizioni 3 positions 2,5 bar
Pressione minima servopilota Minimum external air pressure	1,5 bar		
Installazione Mounting	In ogni posizione In every position		
Comando manuale Manual override	Bistabile Bistable		
Tempo di risposta a 6 bar Response time at 6 bar Azionamento / Energising Disazionamento / De-energising	Monostabile Solenoid/Spring		Bistabile Solenoid/Solenoid
	45 ms.		21 ms.
	19 ms.		21 ms.

Materiali / Materials

Corpo Body	Alluminio pressofuso e verniciato Die-cast painted aluminium
Fondelli End caps	Hostaform C 13031
Spola Spool	Alluminio anodizzato duro Hard anodized aluminium
Distanziali Distancers	Ixef 1022
Guarnizioni Seals	HNBR

Bobine* / Coils*

Tipo Type	ASA12		ASA2		ASA12/ATEXII3		ASA12/ATEXII2	
	AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC
Tensione Voltage	12, 24 V	12, 24, 48, 110, 230 V	12, 24 V	12, 24, 48, 110, 230 V	12, 24 V	24, 110, 220 V	24, 110 V	12, 24, 48, 110, 230 V
Assorbimento elettrico Electrical consumption	3 W	4,2 VA	2,5 W	5 VA	3 W	5 VA	3 W	3,2 VA
Frequenza (tolleranza) Frequency (tolerance)	-	50/60 Hz (± 5%)	-	50/60 Hz (± 5%)	-	50/60 Hz (± 5%)	-	50/60 Hz (± 5%)
Tolleranza tensione Voltage tolerance	± 10%	± 10%	± 10%	-10% ÷ +15%	± 10%	± 10%	± 10%	± 10%


Esempio d'ordine*: **A1NE250**

How to order*: **A1NE250**

Codifica / Code key

Serie Series	Azionamento Actuation	Taglia Size	Funzione Function	Variante Option
A1N	E	2	50	-

Serie / Series	Azionamento / Actuation	Taglia / Size	Funzione / Function	Variante / Options
A1N = NAMUR	E = elettrico electric	2 = 1/4"	30 = 3/2 Normalmente Chiusa 3/2 Normally Closed	BT = Guarnizioni basse temperature Low temperatures seals



Su richiesta fornibili in conformità alla
Direttiva 2014/34/UE - ATEX
On request, they can be supplied
according to 2014/34/EU - ATEX

Funzione / Function
30 = 3/2 Normalmente Chiusa 3/2 Normally Closed
32 = 3/2 bistabile 3/2 solenoid/solenoid
50 = 5/2 monostabile 5/2 solenoid/spring
51 = 5/2 bistabile 5/2 solenoid/solenoid
70 = 5/3 Centri Chiusi 5/3 Closed Centres
71 = 5/3 Centri Aperti 5/3 Open Centres
72 = 5/3 Centri in Pressione 5/3 Pressurised Centres


*Nota: Bobine e connettori sono da ordinare separatamente. Vedi pag. 2.11


*Note: Coils and connectors have to be ordered separately. See page 2.11

Valvole serie A1N / Valves series A1N


1/4", 3/2-5/2-5/3, ad azionamento elettrico, interfaccia NAMUR / 1/4", 3/2-5/2-5/3, electrically operated, NAMUR interface






3/2 Monostabile / 3/2 Solenoid/Spring					
	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Funzione Function	Taglia Size	Codice Code
		elettrico electric	Normalmente chiusa Normally closed	1/4"	034059

3/2 Bistabile / 3/2 Solenoid/Solenoid					
	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Funzione Function	Taglia Size	Codice Code
		elettrico electric	Bistabile Solenoid/Solenoid	1/4"	034060

5/2 Monostabile / 5/2 Solenoid/Spring					
	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Funzione Function	Taglia Size	Codice Code
		elettrico electric	Monostabile Solenoid/Spring	1/4"	034057

5/2 Bistabile / 5/2 Solenoid/Solenoid					
	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Funzione Function	Taglia Size	Codice Code
		elettrico electric	Bistabile Solenoid/Solenoid	1/4"	034058

5/3 / 5/3					
	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Funzione Function	Taglia Size	Codice Code
		elettrico electric	Centri Chiusi Closed Centres	1/4"	034174
			Centri Aperti Open Centres		034179
			Centri in Pressione Pressurised Centres		034254

Valvole serie A1N / Valves series A1N

1/4", 3/2-5/2-5/3, ad azionamento elettrico, interfaccia NAMUR / 1/4", 3/2-5/2-5/3, electrically operated, NAMUR interface



2

Bobine / Coils														
Tipo Type	ASA12		Tipo Type	ASA2		Tipo Type	ASA12/ATEXII3		Tipo Type	ASA2/ATEXII2		Tipo Type	ASA4/ATEXII2	
	Tensione Voltage	Codice Code		Tensione Voltage	Codice Code		Tensione Voltage	Codice Code		Tensione Voltage	Codice Code		Tensione Voltage	Codice Code
	12V DC	032100		12V DC	032109		12V DC	032100X		24V DC	032192		24V DC	032199
	12V AC	032101		12V AC	032110		24V DC	032102X		24V AC	032193			
	24V DC	032102		24V DC	032111		24V AC	032103X		48V AC	032196			
	24V AC	032103		24V AC	032112		110V AC	032105X		110V DC	032197			
	48V AC	032104		48V AC	032113		220V AC	032106X		110V AC	032194			
	110V AC	032105		110V AC	032114					230V AC	032195			
230V AC	032106	230V AC	032115											
							Conformità Compliance			Conformità Compliance			Conformità Compliance	

Connettori / Connectors													
Tipo Type		A122* Standard nero Standard black	Tipo Type		A122* Standard nero cablato Standard black cabled	Tipo Type		A122* LED+VDR trasparente LED+VDR transparent		Tipo Type		A122* LED+VDR nero cablato LED+VDR black cabled	
	Codice Code	032118		Codice Code	033521		Tensione Voltage	Codice Code		Tensione Voltage	Codice Code		
	24V AC-DC			032204			24V AC-DC	033522					
	115V AC-DC			032205			115V AC-DC	033523					
							230V AC-DC	032206		230V AC-DC	033524		
Tipo Type		A182** Standard nero Standard black	Tipo Type		A182** Standard nero cablato Standard black cabled	Tipo Type		A182** LED+VDR trasparente LED+VDR transparent		Tipo Type		A182** LED+VDR nero cablato LED+VDR black cabled	
	Codice Code	032119		Codice Code	033531		Tensione Voltage	Codice Code		Tensione Voltage	Codice Code		
	24V AC-DC			032207			24V AC-DC	033532					
	115V AC-DC			032208			115V AC-DC	033533					
							230V AC-DC	032209		230V AC-DC	033534		
Tipo Type		A12209N/ATEX*	Tipo Type		A18209N/ATEX**								
	Codice Code	032118X		Codice Code	032119X								
 Conformità ATEX ATEX compliance			 Conformità ATEX ATEX compliance			* Per bobine ASA 12 / For ASA 12 coils ** Per bobine ASA2 / For ASA2 coils							

Piastra per valvole* / Plate for valves*		
Tipo Type	PSN	
	Funzione valvola Valve function	Codice Code
	3/2	034203
	5/2	034166

* Per montaggio in presenza di bobine con spessori maggiori del corpo valvola
* For mounting with coils thicker than the valve body

Regolatori di velocità / Speed regulators					
Tipo Type	APNRDA		Tipo Type	APNRSR	
	Funzione attuatore Actuator function	Codice Code		Funzione attuatore Actuator function	Codice Code
	Doppio effetto Double acting	810152		Semplice effetto Single acting	810153

Piastra per regolatori di velocità / Plate for speed regulators	
Tipo Type	PNF
	Codice Code
	034228

Valvole serie A1N / Valves series A1N


1/4", 3/2-5/2-5/3, ad azionamento pneumatico, interfaccia NAMUR / 1/4", 3/2-5/2-5/3, pneumatically operated, NAMUR interface



A1NP

Caratteristiche tecniche / Technical features			
Taglie Sizes	1/4"		
Fluido Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. La lubrificazione se utilizzata deve essere ininterrotta. Compressed filtered air with or without lubrication. Lubrication, if started, must be continued.		
Pressione d'esercizio Pressure range	1 ÷ 10 bar		
Temperatura Temperature range	-10°C ÷ +60°C (standard) -25°C ÷ +60°C (BT)		
Ø Nominale Nominal orifice Ø	7 mm.		
Portata a 6 bar con ΔP 1 bar Flow at 6 bar with ΔP 1 bar	1.000 NI/min		
Pressione minima pilotaggio Minimum piloting pressure	Monostabile Spring return	1,5 bar	Bistabile Bistable 1 bar 3 posizioni 3 positions 2,5 bar
Pressione minima servopilota Minimum external air pressure	1,5 bar		
Installazione Mounting	In ogni posizione In every position		
Comando manuale Manual override	Bistabile Bistable		

Materiali / Materials	
Corpo / Body	Alluminio pressofuso e verniciato / Die-cast painted aluminium
Fondelli / End caps	Hostaform C 13031
Spola / Spool	Alluminio anodizzato duro / Hard anodized aluminium
Distanziali / Distancers	Ixef 1022
Guarnizioni / Seals	HNBR



Su richiesta fornibili in conformità alla Direttiva 2014/34/UE - ATEX
On request, they can be supplied according to 2014/34/EU - ATEX

Esempio d'ordine*: **A1NP250**

How to order*: **A1NP250**


Codifica / Code key									
Serie Series		Azionamento Actuation		Taglia Size	Funzione Function		Variante Option		
A1N		P		2	50		-		
Serie / Series		Azionamento / Actuation		Taglia / Size		Funzione / Function		Varianti / Options	
A1N =	NAMUR	P =	pneumatico pneumatic	2 =	1/4"	30 =	3/2 Normalmente Chiusa 3/2 Normally Closed	BT =	Guarnizioni basse temperature Low temperatures seals
						32 =	3/2 bistabile 3/2 pilot/pilot		
						50 =	5/2 monostabile 5/2 pilot/spring		
						51 =	5/2 bistabile 5/2 pilot/pilot		
						70 =	5/3 Centri Chiusi 5/3 Closed Centres		
						71 =	5/3 Centri Aperti 5/3 Open Centres		
						72 =	5/3 Centri in Pressione 5/3 Pressurised Centres		


Valvole serie A1N / Valves series A1N


1/4", 3/2-5/2-5/3, ad azionamento pneumatico, interfaccia NAMUR / 1/4", 3/2-5/2-5/3, pneumatically operated, NAMUR interface







2

3/2 Monostabile / 3/2 Pilot/Spring					
	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Funzione Function	Taglia Size	Codice Code
		pneumatico pneumatic	Normalmente chiusa Normally closed	1/4"	034238

3/2 Bistabile / 3/2 Pilot/Pilot					
	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Funzione Function	Taglia Size	Codice Code
		pneumatico pneumatic	Bistabile Pilot/Pilot	1/4"	034239

5/2 Monostabile / 5/2 Pilot/Spring					
	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Funzione Function	Taglia Size	Codice Code
		pneumatico pneumatic	Monostabile Pilot/Spring	1/4"	034108

5/2 Bistabile / 5/2 Pilot/Pilot					
	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Funzione Function	Taglia Size	Codice Code
		pneumatico pneumatic	Bistabile Pilot/Pilot	1/4"	034240

5/3 / 5/3					
	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Funzione Function	Taglia Size	Codice Code
		pneumatico pneumatic	Centri Chiusi Closed Centres	1/4"	034251
			Centri Aperti Open Centres		034252
			Centri in Pressione Pressurised Centres		034253

Regolatori di velocità / Speed regulators					
Tipo Type	APNRDA		Tipo Type	APNRSR	
	Funzione attuatore Actuator function	Codice Code		Funzione attuatore Actuator function	Codice Code
	Doppio effetto Double acting	810152		Semplice effetto Single acting	810153

Piastra per regolatori di velocità / Plate for speed regulators	
Tipo Type	PNF
	Codice Code
	034228

Valvole serie A1N / Valves series A1N

1/4", 3/2-5/2, ad azionamento elettrico, interfaccia NAMUR / 1/4", 3/2-5/2, electrically operated, NAMUR interface



Caratteristiche tecniche / Technical features

Tipo Type		XX	XA	XA1	XB	XC	XD
Classificazione ATEX ATEX Classification		Ex nA	Ex ia		Ex dm	Ex db	Ex mb
Direttiva ATEX 2014/34/UE ATEX Directive 2014/34/EU		II 3G Ex nA IIC T5 Gc X II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc X	II 2G Ex ia IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db X ^(XA) II 2G Ex ia IIC T4 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db X ^(XA1)		II 2G Ex db mb IIC T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T95°C Db	II 2G Ex db IIC T6 Gb	II 2G Ex mb IIC T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T95°C Db
Grado di protezione Protection grade		IP 65			IP 66	-	IP 66
Taglie Sizes		1/4" Gas					
Fluido Fluid		Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. La lubrificazione se utilizzata deve essere ininterrotta. Compressed filtered air with or without lubrication. Lubrication, if started, must be continued.					
Pressione d'esercizio Pressure range	Monostabile Spring return	1,5 ÷ 10 bar	2 ÷ 7 bar		1,5 ÷ 10 bar	2 ÷ 8 bar	1,5 ÷ 10 bar
	Bistabile Bistable	1 ÷ 10 bar	2 ÷ 7 bar		1 ÷ 10 bar	2 ÷ 8 bar	1 ÷ 10 bar
Temperatura Temperature range	(standard)	-10°C ÷ +50°C	-10°C ÷ +60°C	-10°C ÷ +50°C	-10°C ÷ +50°C	-10°C ÷ +60°C	-10°C ÷ +50°C
	(BT)	-15°C ÷ +50°C	-25°C ÷ +60°C	-25°C ÷ +50°C	-25°C ÷ +50°C	-20°C ÷ +60°C	-25°C ÷ +50°C
Ø Nominale Nominal orifice Ø		7 mm.					
Portata a 6 bar con ΔP 1 bar Flow at 6 bar with ΔP 1 bar		1.000 Nl/min					
Installazione Mounting		In ogni posizione (il montaggio in verticale non è consigliato per le valvole bistabili soggette a vibrazioni) In every position (vertical assembly is not recommended for bistable valves subjected to vibration)					
Comando manuale Manual override		Bistabile Bistable					
Caratteristiche elettriche Electrical features		Vedi tabella a pag. 2.15 See table at page 2.15					
Lunghezza cavo Cable length		-					3 mt.

Materiali / Materials

Corpo / Body	Alluminio pressofuso e verniciato / Die-cast painted aluminium
Fondelli / End caps	Hostaform C 13031
Spola / Spool	Alluminio anodizzato duro / Hard anodized aluminium
Distanziali / Distancers	Ixef 1022
Guarnizioni / Seals	HNBR
Molla / Spring	Acciaio Inox / Stainless Steel
Pilota ⁽¹⁾ / Pilot ⁽²⁾	Ottone / Brass
Bobina ⁽²⁾ / Coil ⁽²⁾	Resina termoisolante / Thermoset resin

⁽¹⁾ Nel tipo XC il pilota è in alluminio pressofuso e verniciato / In the XC type the pilot is in die-cast painted aluminium

⁽²⁾ Solo per tipi XX, XA, XA1, XB e XD / Only for XX, XA, XA1, XB and XC types

Esempio d'ordine* / How to order* : **A1NE250XXCBT**

Codifica / Code key

Serie Series	Azionamento Actuation	Taglia Size	Funzione Function	Zone pericolose Hazardous areas	Tensioni Voltages	
A1N	E	2	50	XX	C	BT

Serie / Series
A1N = NAMUR

Taglia / Size
2 = 1/4"

Tensioni / Voltages
Vedi tabelle a pag. 2.15 See tables at page 2.15

Azionamento / Actuation
E = elettrico Ø9 electric Ø9

Funzione / Function
30 = 3/2 Normalmente Chiusa 3/2 Normally Closed
32 = 3/2 bistabile 3/2 solenoid/solenoid
50 = 5/2 monostabile 5/2 solenoid/spring
51 = 5/2 bistabile 5/2 solenoid/solenoid

Zone pericolose / Hazardous areas
XX = II 3G Ex nA IIC T5 Gc X II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc X IP65
XA = II 2G Ex ia IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db X IP65
XA1 = II 2G Ex ia IIC T4 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db X IP65
XB = II 2G Ex db mb IIC T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T95°C Db IP66
XC = II 2G Ex db IIC T6 Gb
XD = II 2G Ex mb IIC T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T95°C Db IP66

Varianti / Options
BT = Guarnizioni basse temp. Low temperatures seals

*Nota: per i tipi XA e XA1 i connettori sono da ordinarsi separatamente. Vedi pag. 2.17

*Note: For XA and XA1 types connectors have to be ordered separately. See page 2.17

Valvole serie A1N / Valves series A1N

1/4", 3/2-5/2, ad azionamento elettrico, interfaccia NAMUR / 1/4", 3/2-5/2, electrically operated, NAMUR interface



2

Caratteristiche elettriche bobine tipo XX / Electrical features XX type coils

Voltaggio nominale Nominal voltage	Frequenza Frequency	Corrente nominale Nominal current	Potenza nominale Nominal power	Durata inserimento Duty cycle	Classe di temperatura Temperature class	Voltaggio standard Standard voltage	Suffisso per codifica Code suffix
12 VDC	-	0.250 A	3 W	100% ED	T5	-	B
24 VDC		0.120 A	✓			C	
24 VAC	50 / 60 Hz	0.208 A	5 VA			✓	F
110 VAC		0.045 A				✓	I
220 VAC		-0.023 A				✓	O

Caratteristiche elettriche bobine tipo XA / Electrical features XA type coils

Voltaggio nominale Nominal voltage	Voltaggio massimo Max voltage	Corrente nominale Nominal current	Potenza nominale Nominal power	Durata inserimento Duty cycle	Classe di temperatura Temperature class	Suffisso per codifica Code suffix
21.6 ÷ 28 VDC	28 VDC	0.115 A (@ 28 VDC)	1.6 W (@ 28 VDC)	100% ED	T6	C

Caratteristiche elettriche bobine tipo XA1 / Electrical features XA1 type coils

Voltaggio nominale Nominal voltage	Voltaggio massimo Max voltage	Corrente nominale Nominal current	Potenza nominale Nominal power	Durata inserimento Duty cycle	Classe di temperatura Temperature class	Suffisso per codifica Code suffix
21.6 ÷ 28 VDC	28 VDC	0.115 A (@ 28 VDC)	1.6 W (@ 28 VDC)	100% ED	T4	C

Caratteristiche elettriche bobine tipo XB / Electrical features XB type coils

Voltaggio nominale Nominal voltage	Frequenza Frequency	Corrente nominale Nominal current	Potenza nominale Nominal power	Durata inserimento Duty cycle	Classe di temperatura Temperature class	Voltaggio standard Standard voltage	Suffisso per codifica Code suffix
6 VDC	-	0.510 A	3 W	100% ED	T5	-	A
12 VDC		0.250 A				-	B
24 VDC		0.125 A				✓	C
48 VDC		0.063 A				-	D
12 VAC	50 / 60 Hz	0.270 A	3.2 VA			-	E
24VAC		0.133 A				-	F
48 VAC		0.067 A				-	G
100 VAC		0.032 A				-	H
110 VAC		0.029 A				-	I
115 VAC		0.028 A				-	L
120 VAC		0.027 A				-	M
220 VAC		0.014 A				-	O
230 VAC		0.014 A				-	P
240 VAC		0.013 A				-	Q

Caratteristiche elettriche bobine tipo XC / Electrical features XC type coils

Voltaggio nominale Nominal voltage	Frequenza Frequency	Corrente nominale Nominal current	Potenza nominale Nominal power	Durata inserimento Duty cycle	Classe di temperatura Temperature class	Voltaggio standard Standard voltage	Suffisso per codifica Code suffix
12 VDC	-	-	3.5 W	100% ED	T6	-	B
24 VDC		-				✓	C
24VAC	50 / 60 Hz	-	4 VA			✓	F
110 VAC		-				-	I
120 VAC		-				✓	M
220 VAC		-				✓	O
240 VAC		-				-	O













Caratteristiche elettriche bobine tipo XD / Electrical features XD type coils











Voltaggio nominale Nominal voltage	Frequenza Frequency	Corrente nominale Nominal current	Potenza nominale Nominal power	Durata inserimento Duty cycle	Classe di temperatura Temperature class	Voltaggio standard Standard voltage	Suffisso per codifica Code suffix
6 VDC	-	0.510 A	3 W	100% ED	T5	-	A
12 VDC		0.250 A				-	B
24 VDC		0.125 A				✓	C
48 VDC		0.063 A				-	D
12 VAC	50 / 60 Hz	0.270 A	3.2 VA			-	E
24VAC		0.133 A				✓	F
48 VAC		0.067 A				✓	G
100 VAC		0.032 A				-	H
110 VAC		0.029 A				✓	I
115 VAC		0.028 A				-	L
120 VAC		0.027 A				-	M
220 VAC		0.014 A				✓	O
230 VAC		0.014 A				-	P
240 VAC		0.013 A				-	Q

Valvole serie A1N / Valves series A1N

1/4", 3/2-5/2, ad azionamento elettrico, interfaccia NAMUR / 1/4", 3/2-5/2, electrically operated, NAMUR interface



Valvole Monostabili / Solenoid/Spring valves							
Tipo Type		Simbolo Symbol	Classificazione ATEX ATEX classification	Azionamento Actuation	Funzione Function	Taglia Size	Codice Code
	XX		II 3G Ex nA IIC T5 Gc X II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc X IP65	elettrico electric	3/2 Normalmente chiusa 3/2 Normally closed	1/4"	Per la codifica vedi da pag. 2.14 For code-key see from page 2.14
					5/2 Monostabile 5/2 Solenoid/Spring		
	XA		II 2G Ex ia IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db X IP65		3/2 Normalmente chiusa 3/2 Normally closed		
					5/2 Monostabile 5/2 Solenoid/Spring		
	XA1		II 2G Ex ia IIC T4 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db X IP65		3/2 Normalmente chiusa 3/2 Normally closed		
					5/2 Monostabile 5/2 Solenoid/Spring		
	XB		II 2G Ex db mb IIC T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T95°C Db IP66		3/2 Normalmente chiusa 3/2 Normally closed		
					5/2 Monostabile 5/2 Solenoid/Spring		
	XC		II 2G Ex db IIC T6 Gb		3/2 Normalmente chiusa 3/2 Normally closed		
					5/2 Monostabile 5/2 Solenoid/Spring		
	XD		II 2G Ex mb IIC T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T95°C Db IP66		3/2 Normalmente chiusa 3/2 Normally closed		
					5/2 Monostabile 5/2 Solenoid/Spring		

Valvole Bistabili / Solenoid/Solenoid valves							
Tipo Type		Simbolo Symbol	Classificazione ATEX ATEX classification	Azionamento Actuation	Funzione Function	Taglia Size	Codice Code
	XX		II 3G Ex nA IIC T5 Gc X II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc X IP65	elettrico electric	3/2 Bistabile 3/2 Solenoid/Solenoid	1/4"	Per la codifica vedi pag. 2.14 For code-key see page 2.14
					5/2 Bistabile 5/2 Solenoid/Solenoid		
	XA		II 2G Ex ia IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db X IP65		3/2 Bistabile 3/2 Solenoid/Solenoid		
					5/2 Bistabile 5/2 Solenoid/Solenoid		
	XA1		II 2G Ex ia IIC T4 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db X IP65		3/2 Bistabile 3/2 Solenoid/Solenoid		
					5/2 Bistabile 5/2 Solenoid/Solenoid		
	XB		II 2G Ex db mb IIC T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T95°C Db IP66		3/2 Bistabile 3/2 Solenoid/Solenoid		
					5/2 Bistabile 5/2 Solenoid/Solenoid		
	XC		II 2G Ex db IIC T6 Gb		3/2 Bistabile 3/2 Solenoid/Solenoid		
					5/2 Bistabile 5/2 Solenoid/Solenoid		
	XD		II 2G Ex mb IIC T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T95°C Db IP66		3/2 Bistabile 3/2 Solenoid/Solenoid		
					5/2 Bistabile 5/2 Solenoid/Solenoid		

Valvole serie A1N / Valves series A1N

1/4", 3/2-5/2, ad azionamento elettrico, interfaccia NAMUR / 1/4", 3/2-5/2, electrically operated, NAMUR interface



Piastra per valvole* / Plate for valves*		
Tipo Type	PSN	
	Funzione valvola Valve function	Codice Code
	3/2	034203
	5/2	034166

* Per montaggio in presenza di bobine con spessori maggiori del corpo valvola

* For mounting with coils thicker than the valve body

Regolatori di velocità / Speed regulators					
Tipo Type	APNRDA		Tipo Type	APNRSR	
	Funzione attuatore Actuator function	Codice Code		Funzione attuatore Actuator function	Codice Code
	Doppio effetto Double acting	810152		Semplice effetto Single acting	810153

Piastra per regolatori di velocità / Plate for speed regulators	
Tipo Type	PNF
	Codice Code
	034228

Valvole serie A2 / Valves series A2

1/4", connessione multipolare / 1/4", multi-pole connection



A2

Caratteristiche tecniche / Technical features

Fluido <i>Fluid</i>	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. La lubrificazione se utilizzata deve essere ininterrotta. <i>Compressed filtered air with or without lubrication. Lubrication, if started, must be continued.</i>		
Pressione d'esercizio <i>Pressure range</i>	7 bar max.		
Temperatura <i>Temperature range</i>	-5°C ÷ +50°C		
Ø Nominale <i>Nominal orifice Ø</i>	7 mm.		
Portata a 6 bar con ΔP 1 bar <i>Flow at 6 bar with ΔP 1 bar</i>	850 NI/min		
Pressione minima pilotaggio <i>Minimum piloting pressure</i>	Monostabile <i>Spring return</i> 2,5 bar	Bistabile <i>Bistable</i> 1 bar	3 posizioni <i>3 positions</i> 2,5 bar
Installazione <i>Mounting</i>	In ogni posizione <i>In every position</i>		
Comando manuale <i>Manual override</i>	Push mono e bistabile <i>Push mono and two stable positions</i>		

Materiali / Materials

Corpo <i>Body</i>	Alluminio pressofuso e verniciato <i>Die-cast painted aluminium</i>
Fondelli <i>End caps</i>	PBT
Spola <i>Spool</i>	Alluminio anodizzato duro <i>Hard anodized aluminium</i>
Distanziali <i>Distancers</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>
Guarnizioni <i>Seals</i>	HNBR

Caratteristiche elettriche / Electrical features

Comando elettrico <i>Electric control</i>	24 VDC (standard)	12 VDC
Assorbimento elettrico <i>Electrical consumption</i>	1.5 W	1.4 W
Durata inserimento <i>Duty cycle</i>	100% ED	
LED di riferimento <i>LED</i>	Rosso <i>Red</i>	

Esempio d'ordine*: **A250A**

How to order*: **A250A**

Codifica / Code key

Serie <i>Series</i>	Funzione <i>Function</i>	Tensione <i>Voltage</i>
A2	50	A

Serie / Series

A2

Funzione / Function

30 =	3/2 Normalmente Chiusa <i>3/2 Normally Closed</i>
31 =	3/2 Normalmente Aperta <i>3/2 Normally Open</i>
32 =	3/2 bistabile <i>3/2 solenoid/solenoid</i>
33 =	2-3/2 Normalmente Chiusa - Normalmente Aperta <i>2-3/2 Normally Closed - Normally Open</i>
34 =	2-3/2 Normalmente Chiusa - Normalmente Chiusa <i>2-3/2 Normally Closed - Normally Closed</i>
35 =	2-3/2 Normalmente Aperta - Normalmente Aperta <i>2-3/2 Normally Open - Normally Open</i>
50 =	5/2 monostabile <i>5/2 solenoid/spring</i>
51 =	5/2 bistabile <i>5/2 solenoid/solenoid</i>
70 =	5/3 Centri Chiusi <i>5/3 Closed Centres</i>
71 =	5/3 Centri Aperti <i>5/3 Open Centres</i>
72 =	5/3 Centri in Pressione <i>5/3 Pressurised Centres</i>

Tensione / Voltage

A =	24 VDC
B =	12 VDC

*Nota: per accessori vedi pagina 2.19, per la configurazione di isole vedi pagina 2.20



*Note: for accessories see page 2.19, for island configuration see page 2.20




Valvole serie A2 / Valves series A2


1/4", connessione multipolare / 1/4", multi-pole connection



2

Valvole 3/2 / 3/2 Valves					
	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Funzione Function	Tensione Voltage	Codice Code
		elettrico electric	Normalmente chiusa Normally closed	24 VDC	036000
			Normalmente aperta Normally open	12 VDC	036030
			Bistabile Solenoid / Solenoid	24 VDC	036001
				12 VDC	036031
				24 VDC	036002
				12 VDC	036032

Valvole 2-3/2 / 2-3/2 Valves					
	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Funzione Function	Tensione Voltage	Codice Code
		elettrico electric	Normalmente chiusa - Normalmente aperta Normally closed - Normally open	24 VDC	036040
			Normalmente chiusa - Normalmente chiusa Normally closed - Normally closed	12 VDC	-
			Normalmente aperta - Normalmente aperta Normally open - Normally open	24 VDC	036041
				12 VDC	-
				24 VDC	036042
				12 VDC	-

Valvole 5/2 / 5/2 Valves					
	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Funzione Function	Tensione Voltage	Codice Code
		elettrico electric	Monostabile Solenoid / Spring	24 VDC	036003
			Bistabile Solenoid / Solenoid	12 VDC	036033
				24 VDC	036004
				12 VDC	036034

Valvole 5/3 / 5/3 Valves					
	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Funzione Function	Tensione Voltage	Codice Code
		elettrico electric	Centri Chiusi Closed Centres	24 VDC	036005
			Centri Aperti Open Centres	12 VDC	036035
			Centri in Pressione Pressurised Centres	24 VDC	036006
				12 VDC	036036
				24 VDC	036007
				12 VDC	036037

Basi / Bases		
Tipo Type	A2B	
	Posti Positions	Codice Code
	4	036011
	5	036012
	6	036013
	7	036014
	8	036015
	9	036016
	10	036017
	11	036018
	12	036019

Moduli / Modules		
Tipo Type	A2I - A2E - A2PC	
	Descrizione Description	Codice Code
	Modulo alimentazione servopilotaggio interno Feeding module for internal piloting	036021
	Modulo alimentazione servopilotaggio esterno Feeding module for external piloting	036022
	Modulo di chiusura per posizioni non utilizzate Blanking module for unused positions	036024

Connettore SUB-D 25 poli / 25poles SUB-D Connector		
Tipo Type	SD25	
	Lunghezza cavo Cable length	Codice Code
	5 mt.	036023
	7 mt.	036025
	10 mt.	036026

Membrane di chiusura / Blanking diaphragm		
Tipo Type	A2T - A2S	
	Descrizione Description	Codice Code
	Per alimentazioni differenziate For separating the feedings	036020
	Per scarichi differenziati For separating the exhausts	036027

Valvole serie A2 / Valves series A2

1/4", connessione multipolare / 1/4", multi-pole connection



Esempio d'ordine*: **A2 07 GGDOPHHGGMNN**

How to order*: **A2 07 GGDOPHHGGMNN**

Codifica / Code key													
Serie Series	Configurazione della base Base configuration		Componenti su base Components on base										
A2	0	7	G	G	D	O	P	H	H	G	G	M	N

Serie / Series
A2


Alimentazione / Feeding	
0 =	Alimentazione servopiloti interna 24 VDC Internal pilot feeding 24 VDC
1 =	Alimentazione servopiloti esterna 24 VDC External pilot feeding 24 VDC
2 =	Alimentazione servopiloti interna 12 VDC Internal pilot feeding 12 VDC
3 =	Alimentazione servopiloti esterna 12 VDC External pilot feeding 12 VDC

Posti / Positions	
1 =	04 posti positions
2 =	05 posti positions
3 =	06 posti positions
4 =	07 posti positions
5 =	08 posti positions
6 =	09 posti positions
7 =	10 posti positions
8 =	11 posti positions
9 =	12 posti positions

Componenti su base / Components on base	
B =	3/2 Normalmente Chiusa 3/2 Normally Closed
D =	3/2 Normalmente Aperta 3/2 Normally Open
E =	3/2 Bistabile 3/2 Solenoid / Solenoid
Q =	2-3/2 Normalmente Chiusa-Normalmente Aperta 2-3/2 Normally Closed-Normally Open
R =	2-3/2 Normalmente Chiusa-Normalmente Chiusa 2-3/2 Normally Closed-Normally Closed
S =	2-3/2 Normalmente Aperta-Normalmente Aperta 2-3/2 Normally Open-Normally Open
G =	5/2 Monostabile 5/2 Solenoid/Spring
H =	5/2 Bistabile 5/2 Solenoid/Solenoid
I =	5/3 Centri Chiusi 5/3 Closed Centres
L =	5/3 Centri Aperti 5/3 Open Centres
M =	5/3 Centri in Pressione 5/3 Pressurised Centres
N =	Modulo chiusura Blanking module
O =	Membrana alimentazione Feedings diaphragm
P =	Membrana scarichi Exhausts diaphragm


* Esempio: base con alimentazione servopiloti interna 24VDC, 10 posti, 2 valvole 5/2 monostabili, 1 valvola 3/2 normalmente aperta, 1 membrana d'alimentazione, coppia membrana scarichi, 2 valvole 5/2 bistabili, 2 valvole 5/2 monostabili, 1 valvola 5/3 centri in pressione, 2 moduli di chiusura. Vedi figura sotto.

* Example: base with internal feeding of the pilots 24VDC, 10 positions, 2 5/2 solenoid/spring valves, 1 3/2 normally open valve, 1 feedings diaphragm, 1 couple of exhausts diaphragm, 2 5/2 solenoid/solenoid valves, 2 5/2 solenoid/spring valves, 1 5/3 pressurised centres valve, 2 blanking modules. See the figure below.



Valvole ISO 5599/1 / Valves ISO 5599/1


ISO1-ISO2, 5/2-5/3, ad azionamento elettrico / ISO1-ISO2, 5/2-5/3, electrically operated



ISO1E



ISO1EL



ISO2E

Caratteristiche tecniche / Technical features

Tipo Type	ISO1E	ISO1K	ISO1EL	ISO1KL	ISO2E	ISO2K
Taglie Sizes	ISO1				ISO2	
Fluido Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. La lubrificazione se utilizzata deve essere ininterrotta. Compressed filtered air with or without lubrication. Lubrication, if started, must be continued.					
Pilotaggio Piloting	Interno Internal	Servopilotata External air pilot	Interno Internal	Servopilotata External air pilot	Interno Internal	Servopilotata External air pilot
Pilota Pilot	A norme CNOMO Conforming to CNOMO		In linea In line		A norme CNOMO Conforming to CNOMO	
Pressione d'esercizio Pressure range	0 ÷ 10 bar					
Temperatura Temperature range	-10°C ÷ +60°C					
Ø Nominale Nominal orifice Ø	8,5 mm.				15 mm.	
Portata a 6 bar con ΔP 1 bar Flow at 6 bar with ΔP 1 bar	1100				2900	
Pressione minima di pilotaggio Minimum piloting pressure	Monostabile Spring return	2 bar				
	Bistabile Bistable	1 bar				
	3 posizioni 3 positions	2,5 bar				
Installazione Mounting	In ogni posizione In every position					
Comando manuale Manual override	Bistabile Bistable					

Materiali / Materials

Corpo Body	Alluminio pressofuso e verniciato Die-cast painted aluminium
Fondelli End caps	PBT
Spola Spool	Alluminio anodizzato duro Hard anodized aluminium
Distanziali Distancers	Alluminio Aluminium
Guarnizioni Seals	HNBR

Bobine* / Coils*

Tipo Type	ASA12		ASA2		ASA12/ATEXII3		ASA12/ATEXII2	
	AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC
Tensione Voltage	12, 24 V	12, 24, 48, 110, 230 V	12, 24 V	12, 24, 48, 110, 230 V	12, 24 V	24, 110, 220 V	24, 110 V	12, 24, 48, 110, 230 V
Assorbimento elettrico Electrical consumption	3 W	4,2 VA	2,5 W	5 VA	3 W	5 VA	3 W	3,2 VA
Frequenza (tolleranza) Frequency (tolerance)	-	50/60 Hz (± 5%)	-	50/60 Hz (± 5%)	-	50/60 Hz (± 5%)	-	50/60 Hz (± 5%)
Tolleranza tensione Voltage tolerance	± 10%	± 10%	± 10%	-10% ÷ +15%	± 10%	± 10%	± 10%	± 10%

Esempio d'ordine*: **ISO2E50**

How to order*: **ISO2E50**

Codifica / Code key

Serie Series	Taglia Size	Azionamento Actuation	Pilota Pilot	Funzione Function
ISO	2	E	-	50

Serie / Series	Taglia / Size	Azionamento / Actuation	Pilota / Pilot	Funzione / Function
ISO	1 = ISO1 2 = ISO2	E = elettrico electric K = elettrico con servopilota electric with external air pilot	- = a norme CNOMO conforming to CNOMO L = in linea in line	50 = 5/2 monostabile 5/2 solenoid/spring 51 = 5/2 bistabile 5/2 solenoid/solenoid 52 = 5/2 bistabile differenziale 5/2 solenoid/solenoid differential 70 = 5/3 Centri Chiusi 5/3 Closed Centres 71 = 5/3 Centri Aperti 5/3 Open Centres 72 = 5/3 Centri in Pressione 5/3 Pressurised Centres



Su richiesta fornibili in conformità alla
Direttiva 2014/34/UE - ATEX

On request, they can be supplied
according to 2014/34/EU - ATEX




*Nota: Bobine e connettori sono da ordinare separatamente. Vedi pag. 2.23









*Note: Coils and connectors have to be ordered separately. See page 2.23





Valvole ISO 5599/1 / Valves ISO 5599/1

ISO1-ISO2, 5/2-5/3, ad azionamento elettrico / ISO1-ISO2, 5/2-5/3, electrically operated



Valvole 5/2 Monostabili / 5/2 Solenoid/Spring valves						
	Simbolo <i>Symbol</i>	Azionamento <i>Actuation</i>	Pilota <i>Pilot</i>	Funzione <i>Function</i>	Taglia <i>Size</i>	Codice <i>Code</i>
		elettrico <i>electric</i>	a norme CNOMO <i>Conforming to CNOMO</i>	Monostabile <i>Solenoid/Spring</i>	ISO1	032020
		servopilota <i>external air pilot</i>			ISO2	032040
					ISO1	032021
ISO2					032039	
		elettrico <i>electric</i>	In linea <i>In line</i>		ISO1	032060
		servopilota <i>external air pilot</i>			ISO2	-
					ISO1	032063
					ISO2	-

Valvole 5/2 Bistabili / 5/2 Solenoid/Solenoid valves						
	Simbolo <i>Symbol</i>	Azionamento <i>Actuation</i>	Pilota <i>Pilot</i>	Funzione <i>Function</i>	Taglia <i>Size</i>	Codice <i>Code</i>
		elettrico <i>electric</i>	a norme CNOMO <i>Conforming to CNOMO</i>	Bistabile <i>Solenoid/Solenoid</i>	ISO1	032030
					ISO2	032050
		servopilota <i>external air pilot</i>			ISO1	032044
					ISO2	032056
		elettrico <i>electric</i>		Bistabile differenziale <i>Solenoid/Solenoid differential</i>	ISO1	032037
					ISO2	032042
		servopilota <i>external air pilot</i>			ISO1	032048
		ISO2	032057			
		elettrico <i>electric</i>	In linea <i>In line</i>	Bistabile <i>Solenoid/Solenoid</i>	ISO1	032070
					ISO2	-
		servopilota <i>external air pilot</i>			ISO1	032064
					ISO2	-
		elettrico <i>electric</i>		Bistabile differenziale <i>Solenoid/Solenoid differential</i>	ISO1	032061
					ISO2	-
		servopilota <i>external air pilot</i>			ISO1	032065
			ISO2	-		

Valvole 5/3 / 5/3 Valves						
	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Pilota Pilot	Funzione Function	Taglia Size	Codice Code
		elettrico electric	a norme CNOMO Conforming to CNOMO	Centri Chiusi Closed Centres	ISO1	032031
		servopilota external air pilot			ISO2	032051
		elettrico electric		Centri Aperti Open Centres	ISO1	032049
		servopilota external air pilot			ISO2	032058
		elettrico electric		Centri in Pressione Pressurised Centres	ISO1	032032
		servopilota external air pilot			ISO2	032052
		elettrico electric			ISO1	032053
		servopilota external air pilot			ISO2	032059
		elettrico electric	In linea In line	Centri Chiusi Closed Centres	ISO1	032043
		servopilota external air pilot			ISO2	032055
		elettrico electric		Centri Aperti Open Centres	ISO1	032054
		servopilota external air pilot			ISO2	032062
		elettrico electric		Centri in Pressione Pressurised Centres	ISO1	032071
		servopilota external air pilot			ISO2	-
		elettrico electric			ISO1	032067
		servopilota external air pilot			ISO2	-

Valvole ISO 5599/1 / Valves ISO 5599/1

ISO1-ISO2, 5/2-5/3, ad azionamento elettrico / ISO1-ISO2, 5/2-5/3, electrically operated



2

Bobine / Coils														
Tipo Type	ASA12		Tipo Type	ASA2		Tipo Type	ASA12/ATEXII3		Tipo Type	ASA2/ATEXII2		Tipo Type	ASA4/ATEXII2	
	Tensione Voltage	Codice Code		Tensione Voltage	Codice Code		Tensione Voltage	Codice Code		Tensione Voltage	Codice Code		Tensione Voltage	Codice Code
	12V DC	032100		12V DC	032109		12V DC	032100X		24V DC	032192		24V DC	032199
	12V AC	032101		12V AC	032110		24V DC	032102X		24V AC	032193			
	24V DC	032102		24V DC	032111		24V AC	032103X		48V AC	032196			
	24V AC	032103		24V AC	032112		110V AC	032105X		110V DC	032197			
	48V AC	032104		48V AC	032113		220V AC	032106X		110V AC	032194			
	110V AC	032105		110V AC	032114								230V AC	032195
230V AC	032106	230V AC	032115											

Connettori / Connectors													
Tipo Type		A122* Standard nero Standard black	Tipo Type		A122* Standard nero cablato Standard black cabled	Tipo Type		A122* LED+VDR trasparente LED+VDR transparent		Tipo Type		A122* LED+VDR nero cablato LED+VDR black cabled	
	Codice Code	032118		Codice Code	033521		Tensione Voltage	Codice Code		Tensione Voltage	Codice Code		
	24V AC-DC			032204			24V AC-DC	033522					
	115V AC-DC			032205			115V AC-DC	033523					
							230V AC-DC	032206		230V AC-DC	033524		
Tipo Type		A182** Standard nero Standard black	Tipo Type		A182** Standard nero cablato Standard black cabled	Tipo Type		A182** LED+VDR trasparente LED+VDR transparent		Tipo Type		A182** LED+VDR nero cablato LED+VDR black cabled	
	Codice Code	032119		Codice Code	033531		Tensione Voltage	Codice Code		Tensione Voltage	Codice Code		
	24V AC-DC			032207			24V AC-DC	033532					
	115V AC-DC			032208			115V AC-DC	033533					
							230V AC-DC	032209		230V AC-DC	033534		
Tipo Type		A12209N/ATEX*	Tipo Type		A18209N/ATEX**								
	Codice Code	032118X		Codice Code	032119X								
 Conformità ATEX ATEX compliance			 Conformità ATEX ATEX compliance		* Per bobine ASA 12 / For ASA 12 coils ** Per bobine ASA 24 / For ASA 24 coils								

* Per bobine ASA 12 / For ASA 12 coils

** Per bobine ASA2 / For ASA2 coils

Basi singole / Single bases			
Tipo Type	SBA..S		
	Descrizione Description	Taglia Size	Codice Code
	Sottobase Sub-base	ISO1	032190
		ISO2	032200
	Piastra di chiusura Blanking plate	ISO1	032170
		ISO2	032180

Basi modulari / Manifold bases			
Tipo Type	SBA..M		
	Descrizione Description	Taglia Size	Codice Code
	Sottobase Sub-base	ISO1	032120
		ISO2	032130
	Terminale modulare chiuso Blank manifold end plate	ISO1	032140
		ISO2	032150
	Terminale modulare aperto Ported manifold end plate	ISO1	032141
		ISO2	032151
	Piastra di chiusura Blanking plate	ISO1	032170
		ISO2	032180
	Interfaccia ISO1-ISO2 ISO1-ISO2 interface	ISO1-ISO2	032160

Valvole ISO 5599/1 / Valves ISO 5599/1

ISO1-ISO2, 5/2-5/3, ad azionamento pneumatico / ISO1-ISO2, 5/2-5/3, pneumatically operated



ISO1P



ISO2P

Caratteristiche tecniche / Technical features

Tipo Type	ISO1P	ISO2P
Taglie Sizes	ISO1	ISO2
Fluido Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. La lubrificazione se utilizzata deve essere ininterrotta. Compressed filtered air with or without lubrication. Lubrication, if started, must be continued.	
Pressione d'esercizio Pressure range	0 ÷ 10 bar	
Temperatura Temperature range	-10°C ÷ +60°C	
Ø Nominale Nominal orifice Ø	8,5 mm.	15 mm.
Portata a 6 bar con ΔP 1 bar Flow at 6 bar with ΔP 1 bar	1100	2900
Pressione minima di pilotaggio Minimum piloting pressure	Monostabile Spring return	2 bar
	Bistabile Bistable	1 bar
	3 posizioni 3 positions	2,5 bar
Installazione Mounting	In ogni posizione In every position	

Materiali / Materials

Corpo / Body	Alluminio pressofuso e verniciato / Die-cast painted aluminium
Fondelli / End caps	PBT
Spola / Spool	Alluminio anodizzato duro / Hard anodized aluminium
Distanziali / Distancers	Alluminio / Aluminium
Guarnizioni / Seals	HNBR

Esempio d'ordine*: **ISO2P50**

How to order*: **ISO2P50**

Codifica / Code key


Serie Series	Taglia Size	Azionamento Actuation	Funzione Function
ISO	2	P	50

Serie / Series
ISO

Taglia / Size
1 = ISO1
2 = ISO2

Azionamento / Actuation
P = pneumatico pneumatic

Funzione / Function
50 = 5/2 monostabile 5/2 pilot/spring
51 = 5/2 bistabile 5/2 pilot/pilot
52 = 5/2 bistabile differenziale 5/2 pilot/pilot differential
70 = 5/3 Centri Chiusi 5/3 Closed Centres
71 = 5/3 Centri Aperti 5/3 Open Centres
72 = 5/3 Centri in Pressione 5/3 Pressurised Centres



Su richiesta fornibili in conformità alla
Direttiva 2014/34/UE - ATEX

On request, they can be supplied
according to 2014/34/EU - ATEX

Valvole ISO 5599/1 / Valves ISO 5599/1



ISO1-ISO2, 5/2-5/3, ad azionamento pneumatico / ISO1-ISO2, 5/2-5/3, pneumatically operated



2

Valvole 5/2 Monostabili / 5/2 Pilot/Spring valves					
	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Funzione Function	Taglia Size	Codice Code
		pneumatico pneumatic	Monostabile Pilot/Spring	ISO1	032000
				ISO2	032005

Valvole 5/2 Bistabili / 5/2 Pilot/Pilot valves					
	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Funzione Function	Taglia Size	Codice Code
		pneumatico pneumatic	Bistabile Pilot/Pilot	ISO1	032001
				ISO2	032011
			Bistabile differenziale Pilot/Pilot differential	ISO1	032002
				ISO2	032012

Valvole 5/3 / 5/3 Valves					
	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Funzione Function	Taglia Size	Codice Code
		pneumatico pneumatic	Centri Chiusi Closed Centres	ISO1	032003
				ISO2	032013
			Centri Aperti Open Centres	ISO1	032004
				ISO2	032014
			Centri in Pressione Pressurised Centres	ISO1	032019
				ISO2	032038

Basi singole / Single bases			
Tipo Type	SBA...S		
	Descrizione Description	Taglia Size	Codice Code
	Sottobase Sub-base	ISO1	032190
		ISO2	032200
	Piastra di chiusura Blanking plate	ISO1	032170
		ISO2	032180

Basi modulari / Manifold bases			
Tipo Type	SBA...M		
	Descrizione Description	Taglia Size	Codice Code
	Sottobase Sub-base	ISO1	032120
		ISO2	032130
	Terminale modulare chiuso Blank manifold end plate	ISO1	032140
		ISO2	032150
	Terminale modulare aperto Ported manifold end plate	ISO1	032141
		ISO2	032151
	Piastra di chiusura Blanking plate	ISO1	032170
		ISO2	032180
	Interfaccia ISO1-ISO2 ISO1-ISO2 interface	ISO1-ISO2	032160

Elettrovalvole ad azione indiretta / Indirectly operated solenoid valves

1/4"-2", 2/2, normalmente chiuse, per acqua e vapore / 1/4"-2", 2/2, normally closed, for water and steam



Caratteristiche tecniche / Technical features									
Taglie Size		1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Fluido Fluid		Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione Compressed filtered air with or without lubrication							
Pressione d'esercizio Pressure range		25 bar							
Viscosità massima fluido Maximum fluid viscosity		25 cSt (mm2/s)							
Passaggio Orifice (mm.)		10	12		18	24	38		50
Portata Flow (m³/h)		1,5	2	2,2	5,2	10,2	18	21	36
Tipo bobina* Coil type*		ASA33					ASA32		
Pressione differenziale Differential pressure	Min	0,15 bar							
	Max	15 bar			13 bar	10 bar			
Potenza nominale Power	AC	12 VA spunto / inrush 8 VA regime / rating					20 VA spunto / inrush 15 VA regime / rating		
	DC	6,5 W					10 W		
Temperatura d'esercizio Temperature range	AEN	-10°C ÷ +90°C							
	AEV	-10°C ÷ +130°C							
	AEP	+140°C							
Installazione Mounting		Preferibilmente con bobina verso l'alto Better with the coil high							

Materiali / Materials			
Tipo / Type	AEN	AEV	AEP
Corpo / Body	Ottone / Brass		
Guarnizioni / Seals	NBR	FKM	EPDM
Parti interne / Internal parts	Acciaio INOX / Stainless Steel		

Esempio d'ordine*: **AEN22100N**

How to order*: **AEN22100N**

Codifica / Code key					
Serie Series	Azionamento Actuation	Guarnizioni Seals	Funzione Function	Connessione Connections	Variante Option
A	E	N	22	100	N
Serie / Series A	Azionamento / Actuation E = elettrico electric	Guarnizioni / Seals N = NBR V = FKM P = EPDM	Funzione / Function 22 = 2/2 Normalmente Chiusa 2/2 Normally Closed	Connessione / Connections 014 = 1/4" 038 = 3/8" 012 = 1/2" 034 = 3/4" 100 = 1" 114 = 1 1/4" 112 = 1 1/2" 200 = 2"	Varianti / Options N = Nichelatura chimica Chemical nickel-plated NA = Normalmente Aperta Normally Open M = Intervento manuale bistabile Bistable manual override



II 2Gc IIB T5
II 2Dc T100°C

Su richiesta fornibili in conformità alla
Direttiva 2014/34/UE - **ATEX**

On request, they can be supplied
according to 2014/34/EU - **ATEX**

*Nota: Bobine e connettori sono da ordinare separatamente. Vedi pag. 2.27


*Note: Coils and connectors have to be ordered separately. See page 2.27


Elettrovalvole ad azione indiretta / Indirectly operated solenoid valves


1/4"-2", 2/2, normalmente chiuse, per acqua e vapore / 1/4"-2", 2/2, normally closed, for water and steam



2



Tipo AEN / AEN Type						
	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Funzione Function	Guarnizioni Seals	Taglia Size	Codice Code
		elettrico electric	2/2	NBR	1/4"	035501
					3/8"	035502
					1/2"	035503
					3/4"	035504
					1"	035505
					1 1/4"	035506
					1 1/2"	035507
					2"	035508

Tipo AEV / AEV Type						
	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Funzione Function	Guarnizioni Seals	Taglia Size	Codice Code
		elettrico electric	2/2	FKM	1/4"	035511
					3/8"	035512
					1/2"	035513
					3/4"	035514
					1"	035515
					1 1/4"	035516
					1 1/2"	035517
					2"	035518

Tipo AEP / AEP Type						
	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Funzione Function	Guarnizioni Seals	Taglia Size	Codice Code
		elettrico electric	2/2	EPDM	1/4"	035521
					3/8"	035522
					1/2"	035523
					3/4"	035524
					1"	035525
					1 1/4"	035526
					1 1/2"	035527
					2"	035528

Bobine / Coils					
Tipo Type	ASA32		Tipo Type	ASA33	
	Tensione Voltage	Codice Code		Tensione Voltage	Codice Code
	12V DC	034321		12V DC	034311
	12V AC	034322		12V AC	034312
	24V DC	034323		24V DC	034313
	24V AC	034324		24V AC	034314
	48V AC	034325		48V AC	034315
	110V AC	034326		110V AC	034316
	230V AC	034327		230V AC	034317


Connettori / Connectors											
Tipo Type	A122* Standard nero Standard black	Tipo Type	A122* Standard nero cablato Standard black cabled	Tipo Type	A122* LED+VDR trasparente LED+VDR transparent		Tipo Type	A122* LED+VDR nero cablato LED+VDR black cabled			
	Codice Code		Codice Code		Tensione Voltage	Codice Code		Tensione Voltage	Codice Code		
	032118		033521		24V AC-DC	032204		24V AC-DC	033522		
					115V AC-DC	032205		115V AC-DC	033523		
					230V AC-DC	032206		230V AC-DC	033524		
Tipo Type	A182** Standard nero Standard black	Tipo Type	A182** Standard nero cablato Standard black cabled	Tipo Type	A182** LED+VDR trasparente LED+VDR transparent		Tipo Type	A182** LED+VDR nero cablato LED+VDR black cabled			
	Codice Code		Codice Code		Tensione Voltage	Codice Code		Tensione Voltage	Codice Code		
	032119		033531		24V AC-DC	032207		24V AC-DC	033532		
					115V AC-DC	032208		115V AC-DC	033533		
					230V AC-DC	032209		230V AC-DC	033534		
Tipo Type	A12209N/ATEX*	Tipo Type	A18209N/ATEX**	* Per bobine ASA 33 / For ASA 33 coils ** For bobine ASA 22 / For ASA 22 coils							
	Codice Code		Codice Code								
	032118X		032119X								
 Conformità ATEX ATEX compliance				 Conformità ATEX ATEX compliance							



* Per bobine ASA 33 / For ASA 33 coils
** Per bobine ASA 32 / For ASA 32 coils

Circuiti integrati / Integrated circuits

1/8"-1/4", 5/2, elettrici e pneumatici / 1/8"-1/4", 5/2, electrically and pneumatically operated



AEF



APF



AEC



APC

Caratteristiche tecniche / Technical features					
Tipo Type		AEF	APF	AEC	APC
Tipo circuito Circuit type		Flip-Flop		Ciclo continuo Continuous cycling	
Azionamento Actuation		Elettrico Electric	Pneumatico Pneumatic	Elettrico Electric	Pneumatico Pneumatic
Taglie Size		1/4"		1/8"	
Valvola Valve		5/2			
Fluido Fluid		Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione Compressed filtered air with or without lubrication			
Pressione d'esercizio Pressure range		2,5 ÷ 10 bar		2,5 ÷ 8 bar	
Temperatura d'esercizio Temperature range		-10°C ÷ +60°C			
Passaggio Orifice		6 mm.		8 mm.	
Portata Flow		800 Nl/m.		1200 Nl/m.	
Tempo di risposta Response time	Azionamento Energising	20 ms.	-	20 ms.	-
	Disazionamento De-energising	38 ms.	-	38 ms.	-
Comando manuale Manual override		Bistabile incassato Two stable position, flat			
Installazione Mounting		Preferibilmente con bobina verso l'alto Better with the coil high			

Materiali / Materials	
Corpo Body	Alluminio anodizzato Anodized aluminium
Base Base	Alluminio anodizzato Anodized aluminium
Guarnizioni Seals	HNBR



Su richiesta i tipi AEF e AFP sono fornibili in conformità alla Direttiva 2014/34/UE - ATEX

On request, AEF and AFP types can be supplied according to 2014/34/EU - ATEX

***Nota:** per i tipi AEF e AEC, bobine e connettori sono da ordinare separatamente.

***Note:** for AEF and AEC types, coils and connectors have to be ordered separately.

Circuiti Flip Flop / Flip-Flop circuits					
	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Funzione Function	Taglia Size	Codice Code
		elettrico electric	5/2	1/4"	033170
		pneumatico pneumatic			033160

Circuiti Ciclo Continuo / Continuous Cycling circuits					
	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Funzione Function	Taglia Size	Codice Code
		elettrico electric	5/2	1/8"	033172
		pneumatico pneumatic			033171

Bobine / Coils											
Tipo Type	ASA12		Tipo Type	ASA2		Tipo Type	ASA12/ATEXII3		Tipo Type	ASA2/ATEXII2	
	Tensione Voltage	Codice Code		Tensione Voltage	Codice Code		Tensione Voltage	Codice Code		Tensione Voltage	Codice Code
	12V DC	032100		12V DC	032109		12V DC	032100X		24V DC	032192
	12V AC	032101		12V AC	032110		24V DC	032102X		24V AC	032193
	24V DC	032102		24V DC	032111		24V AC	032103X		48V AC	032196
	24V AC	032103		24V AC	032112		110V AC	032105X		110V DC	032197
	48V AC	032104		48V AC	032113		220V AC	032106X		110V AC	032194
	110V AC	032105		110V AC	032114		 Conformità ATEX ATEX compliance			230V AC	032195
230V AC	032106	230V AC	032115								

Connettori / Connectors									
Tipo Type	A122* Standard nero Standard black	Tipo Type	A122* Standard nero cablo Standard black cabled	Tipo Type	A122* LED+VDR trasparente LED+VDR transparent	Tipo Type	A122* LED+VDR nero cablo LED+VDR black cabled	Tipo Type	A122* LED+VDR nero cablo LED+VDR black cabled
	Codice Code		Codice Code		Tensione Voltage		Tensione Voltage		Tensione Voltage
	032118		033521		24V AC-DC		24V AC-DC		033522
					115V AC-DC		115V AC-DC		033523
	Codice Code		Codice Code		230V AC-DC		230V AC-DC		230V AC-DC
	032119		033531		24V AC-DC		24V AC-DC		033532
					115V AC-DC		115V AC-DC		033533
	Codice Code		Codice Code		230V AC-DC		230V AC-DC		230V AC-DC
	032118X		032119X		24V AC-DC		24V AC-DC		033534
	Conformità ATEX ATEX compliance		Conformità ATEX ATEX compliance		115V AC-DC		115V AC-DC		033533

* Per bobine ASA 12 / For ASA 12 coils

** Per bobine ASA 2 / For ASA 2 coils

Valvole serie A1 / Valves series A1

1/8"-1/4", 3/2-5/2-5/3, ad azionamento manuale / 1/8"-1/4", 3/2-5/2-5/3, manually operated



Caratteristiche tecniche / Technical features

Taglie Sizes	1/8"	1/4"
Fluido Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. La lubrificazione se utilizzata deve essere ininterrotta. Compressed filtered air with or without lubrication. Lubrication, if started, must be continued.	
Pressione d'esercizio Pressure range	0 ÷ 10 bar	
Temperatura Temperature range	-10°C ÷ +80°C (standard)	-25°C ÷ +60°C (BT)
Ø Nominale Nominal orifice Ø	6,5 mm.	8,0 mm.
Portata a 6 bar con ΔP 1 bar Flow at 6 bar with ΔP 1 bar	650 Nl/min	1.100 Nl/min
Installazione Mounting	In ogni posizione In every position	

Materiali / Materials

Corpo / Body	Alluminio anodizzato / Anodized aluminium
Coperchio / Cover	Alluminio anodizzato / Anodized aluminium
Fondelli / End caps	Hostaform C 13031
Spola / Spool	Alluminio anodizzato duro / Hard anodized aluminium
Distanziali / Distancers	Ixef 1022
Guarnizioni / Seals	HNBR
Leva / Lever	Acciaio e plastica / Steel and plastic

Esempio d'ordine*: **A1MA250LL**

How to order*: **A1MA250LL**

Codifica / Code key

Serie Series	Azionamento Actuation	Taglia Size	Funzione Function	Configurazione Configuration	Variante Option
A1	MA	2	50	LL	-


Serie / Series	Azionamento / Actuation	Taglia / Size	Funzione / Function	Varianti / Options
A1	MA = manuale manual	1 = 1/8" 2 = 1/4"	30 = 3/2 Normalmente Chiusa monostabile 3/2 Normally Closed one position 32 = 3/2 bistabile 3/2 two stable positions 50 = 5/2 monostabile 5/2 one position 51 = 5/2 bistabile 5/2 two stable positions 70 = 5/3 Centri Chiusi monostabile 5/3 Closed Centres one position 71 = 5/3 Centri Aperti monostabile 5/3 Open Centres one position 72 = 5/3 Centri in Pressione monostabile 5/3 Pressurised Centres one position 73 = 5/3 Centri Chiusi 3 posizioni 5/3 Closed Centres 3 positions 74 = 5/3 Centri Aperti 3 posizioni 5/3 Open Centres 3 positions 75 = 5/3 Centri in Pressione 3 posizioni 5/3 Pressurised Centres 3 positions	BT = Guarnizioni basse temperature Low temperatures seals Configurazione / Configuration LL = Leva laterale Side lever LT* = Leva in testa Top lever TT** = A tiretto Push-pull

* Disponibile per funzioni 30, 32, 50 (taglie sia 1/8" che 1/4"), e per funzioni 71 e 74 (solo taglia 1/8")

* Available for 30, 32 and 50 functions (both 1/8" and 1/4" sizes), and for 71 and 74 functions (1/8" size only)

** Disponibile per funzioni 30, 32, 50, 51

** Available for 30, 32, 50 and 51 functions





Su richiesta fornibili in conformità alla
Direttiva 2014/34/UE - ATEX





On request, they can be supplied
according to 2014/34/EU - ATEX






Valvole serie A1 / Valves series A1

1/8"-1/4", 3/2-5/2-5/3, ad azionamento manuale / 1/8"-1/4", 3/2-5/2-5/3, manually operated



Valvole 3/2 / 3/2 Valves							
	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Funzione Function	Configurazione Configuration	Taglia Size	Codice Code	
		manuale manual	Normalmente chiusa Monostabile Normally Closed One position	Leva laterale Side lever	1/8"	034071	
					1/4"	034077	
				A taretto Push-pull	1/8"	034083	
					1/4"	034103	
			Bistabile Two stable positions	Leva laterale Side lever	1/8"	034070	
					1/4"	034076	
				Leva in testa Top lever	1/8"	034082	
					1/4"	034100	
				A taretto Push-pull	1/8"	034084	
					1/4"	034104	

Valvole 5/2 / 5/2 Valves							
	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Funzione Function	Configurazione Configuration	Taglia Size	Codice Code	
		manuale manual	Monostabile One position	Leva laterale Side lever	1/8"	034064	
					1/4"	034078	
				A taretto Push-pull	1/8"	034092	
					1/4"	034106	
			Bistabile Two stable positions	Leva laterale Side lever	1/8"	034063	
					1/4"	034079	
				Leva in testa Top lever	1/8"	034091	
					1/4"	034105	
				A taretto Push-pull	1/8"	034093	
					1/4"	034107	

Valvole 5/3 / 5/3 Valves						
	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Funzione Function	Configurazione Configuration	Taglia Size	Codice Code
		manuale manual	Centri Chiusi Monostabile Closed Centres One position	Leva laterale Side lever	1/8"	034062
					1/4"	034072
Centri Aperti Monostabile Open Centres One position	1/8"		034066			
	1/4"		034081			
			Leva in testa Top lever	1/8"	034662	
				1/4"	-	
			Centri in Pressione Monostabile Pressurised Centres One position	Leva laterale Side lever	1/8"	034065
					1/4"	034080
			Centri Chiusi 3 posizioni Closed Centres 3 positions		1/8"	034068
					1/4"	034075
			Centri Aperti 3 posizioni Open Centres 3 positions		1/8"	034067
					1/4"	034073
			Centri in Pressione 3 posizioni Pressurised Centres 3 positions	Leva in testa Top lever	1/8"	034663
					1/4"	-
			Centri in Pressione 3 posizioni Pressurised Centres 3 positions	Leva laterale Side lever	1/8"	034069
					1/4"	034074

Valvole serie A1 / Valves series A1

1/8", 3/2-5/2, ad azionamento manuale, con ritorno aria/molla / 1/8", 3/2-5/2, manually operated, with air assist



FR



BR



FR90



BR90



SB90

Caratteristiche tecniche / Technical features

Taglie Sizes	1/8"
Fluido Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. La lubrificazione se utilizzata deve essere ininterrotta. Compressed filtered air with or without lubrication. Lubrication, if started, must be continued.
Pressione d'esercizio Pressure range	0 ÷ 10 bar
Temperatura Temperature range	-10°C ÷ +80°C (standard) -25°C ÷ +60°C (BT)
Ø Nominale Nominal orifice Ø	6,5 mm.
Portata a 6 bar con ΔP 1 bar Flow at 6 bar with ΔP 1 bar	650 NI/min
Installazione Mounting	In ogni posizione In every position

Materiali / Materials

Corpo / Body	Alluminio anodizzato / Anodized aluminium
Coperchio / Cover	Alluminio anodizzato / Anodized aluminium
Fondelli / End caps	Hostaform C 13031
Spola / Spool	Alluminio anodizzato duro / Hard anodized aluminium
Distanziali / Distancers	Ixef 1022
Guarnizioni / Seals	HNBR
Bottone / Button	Plastica / Plastic

Esempio d'ordine / How to order : **A1MA150FR**

Codifica / Code key

Serie Series	Azionamento Actuation	Taglia Size	Funzione Function	Configurazione Configuration	Variante Option
A1	MA	1	50	FR	-

Serie / Series
A1

Azionamento / Actuation
MA = manuale manual


Taglia / Size
1 = 1/8"

Funzione / Function
30 = 3/2 Normalmente Chiusa monostabile 3/2 Normally Closed one position
32 = 3/2 bistabile 3/2 two stable positions
50* = 5/2 monostabile 5/2 one position
51* = 5/2 bistabile 5/2 two stable positions

* Disponibile solo per configurazioni FR, FR90 e SB90
* Available for FR, FR90 and SB90 configurations only

Configurazione / Configuration
FR = pulsante a fungo ROSSO RED head push button
FV = pulsante a fungo VERDE GREEN head push button
FN = pulsante a fungo NERO BLACK head push button
BR = pulsante a filo ROSSO RED recessed button
BV = pulsante a filo VERDE GREEN recessed button
BN = pulsante a filo NERO BLACK recessed button
FR90 = pulsante a fungo a 90° ROSSO RED head push button 90°
FV90 = pulsante a fungo a 90° VERDE GREEN head push button 90°
FN90 = pulsante a fungo a 90° NERO BLACK head push button 90°
BR90 = pulsante a filo a 90° ROSSO RED recessed button 90°
BV90 = pulsante a filo a 90° VERDE GREEN recessed button 90°
BN90 = pulsante a filo a 90° NERO BLACK recessed button 90°
SB90* = selettore a 90° NERO BLACK selector 90°

Variante / Options
BT = Guarnizioni basse temperature Low temperatures seals



Su richiesta fornibili in conformità alla
Direttiva 2014/34/UE - ATEX

On request, they can be supplied
according to 2014/34/EU - ATEX

* Disponibile solo per funzioni 50 e 51
* Available for 50 and 51 functions only

Valvole serie A1 / Valves series A1

1/8", 3/2-5/2, ad azionamento manuale, con ritorno aria/molla / 1/8", 3/2-5/2, manually operated, with air assist



Valvole 3/2 / 3/2 Valves							
	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Funzione Function	Configurazione Configuration	Colore pulsante Button color	Taglia Size	Codice Code
		manuale manual	Normalmente chiusa Monostabile Normally Closed One position	Pulsante a fungo Head push button	Rosso / Red	1/8"	034085
					Verde / Green		034086
					Nero / Black		034087
				Pulsante a filo Recessed button	Rosso / Red		034088
					Verde / Green		034089
					Nero / Black		034090
				Pulsante a fungo a 90° Head push button 90°	Rosso / Red		036045
					Verde / Green		036046
					Nero / Black		036047
				Pulsante a filo a 90° Recessed button 90°	Rosso / Red		036049
					Verde / Green		036050
					Nero / Black		036051
			Bistabile Two stable positions	Pulsante a fungo Head push button	Rosso / Red		034182
				Pulsante a fungo a 90° Head push button 90°			036048
				Selettore a 90° Selector 90°	Nero / Black		036052

Valvole 5/2 / 5/2 Valves							
	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Funzione Function	Configurazione Configuration	Colore pulsante Button color	Taglia Size	Codice Code
		manuale manual	Monostabile One position	Pulsante a fungo Head push button	Rosso / Red	1/8"	034094
					Verde / Green		034095
					Nero / Black		034096
				Pulsante a filo Recessed button	Rosso / Red		034097
					Verde / Green		034098
					Nero / Black		034099
				Pulsante a fungo a 90° Head push button 90°	Rosso / Red		036053
					Verde / Green		036054
					Nero / Black		036055
				Pulsante a filo a 90° Recessed button 90°	Rosso / Red		036058
					Verde / Green		036059
					Nero / Black		036060
			Bistabile Two stable positions	Pulsante a fungo Head push button	Rosso / Red		034183
				Pulsante a fungo a 90° Head push button 90°			036057
				Selettore a 90° Selector 90°	Nero / Black		036061

Valvole a pedale / Foot operated valves

1/4", 3/2-5/2, monostabili e bistabili / 1/4", 3/2-5/2, one and two positions



AVP

Caratteristiche tecniche / Technical features

Taglie Size	1/4"
Fluido Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione Compressed filtered air with or without lubrication
Pressione d'esercizio Pressure range	2,5 ÷ 10 bar
Temperatura d'esercizio Temperature range	0°C ÷ +50°C
Passaggio Orifice (mm.)	6,5
Portata Flow (Nl/m)	1000
Forza di azionamento Operating force (N)	50

Materiali / Materials

Involucro / Housing	Resina acetilica antiurto / Shock-resistant acetal resin
Corpo valvola / Valve body	Alluminio trafilato anodizzato / Profiled anodized aluminium
Parti interne valvola / Valve internal parts	Ottone nichelato, alluminio nichelato, acciaio inox / Nickel plated brass, nickel plated aluminium, Stainless steel
Guarnizioni / Seals	NBR
Calotta di protezione / Protection cover	Resina acetilica antiurto / Shock-resistant acetal resin

Esempio d'ordine / How to order : **AVP250**

Codifica / Code key

Serie Series	Taglia Size	Funzione Function
AVP	2	50

Serie / Series
AVP

Taglia / Size
2 = 1/4"

Funzione / Function	
30 =	3/2 Normalmente Chiusa monostabile con sicurezza 3/2 Normally Closed one position with safety device
32 =	3/2 Normalmente Chiusa bistabile con sicurezza 3/2 Normally Closed two positions with safety device
50 =	5/2 monostabile con sicurezza 5/2 one position with safety device
52 =	5/2 bistabile con sicurezza 5/2 two positions with safety device

Valvole 3/2 / 3/2 Valves

	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Funzione Function	Taglia Size	Codice Code
		pedale foot	Normalmente Chiusa monostabile con sicurezza Normally Closed one position with safety device	1/4"	033127
			Normalmente Chiusa bistabile con sicurezza Normally Closed two positions with safety device		033128

Valvole 5/2 / 5/2 Valves

	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Funzione Function	Taglia Size	Codice Code
		pedale foot	Monostabile con sicurezza One position with safety device	1/4"	033129
			Bistabile con sicurezza Two positions with safety device		033133

Microvalvole Ø 4 / Microvalves Ø 4

3/2, normalmente aperte e chiuse, 5/2, monostabili / 3/2 normally open and closed 5/2 one position



AM04..A



AM04..CL



AM04..0



AM04..0L

Caratteristiche tecniche / Technical features

Taglie Size	Ø 4
Fluido Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione Compressed filtered air with or without lubrication
Pressione d'esercizio Pressure range	0 ÷ 8 bar
Temperatura d'esercizio Temperature range	-20°C ÷ +80°C
Portata Flow (Nl/m)	80
Forza di azionamento Operating force (N)	5
Installazione Mounting	In ogni posizione In every position

Materiali / Materials

Corpo / Body	Resina acetica / Acetalic resin
Guarnizioni / Seals	NBR

Esempio d'ordine / How to order : **AM04132CL**

Codifica / Code key

Serie Series	Taglia Size	Funzione Function
AM	04	132CL

Serie / Series
AM

Taglia / Size
04 = Ø 4

Funzione / Function
132 = 3/2 3/2
152 = 5/2 5/2

Funzione / Function
A* = 3/2 Normalmente aperta 3/2 Normally open
C* = 3/2 Normalmente chiusa 3/2 Normally closed
0** = 5/2 Monostabile 5/2 One position

Funzione / Function
L = Connessioni laterali Side connections

* Solo in combinazione con funzione 132
* In combination with function 132 only
** Solo in combinazione con funzione 152
** In combination with function 152 only

Valvole 3/2 / 3/2 Valves

	Simbolo Symbol	Funzione Function	Connessioni Connections	Taglia Size	Codice Code
		Normalmente Aperta Normally Open	Standard Standard	Ø 4	030251
		Normalmente Chiusa Normally Closed			030252
		Normalmente Aperta Normally Open	Laterali Side		030253
		Normalmente Chiusa Normally Closed			030254

Valvole 5/2 / 5/2 Valves

	Simbolo Symbol	Funzione Function	Connessioni Connections	Taglia Size	Codice Code
		Monostabile One position	Standard Standard	Ø 4	030261
			Laterali Side		030262

Materiali / *Materials*

Corpo / <i>Body</i>	Resina acetlica / <i>Acetalic resin</i>
---------------------	---

Esempio d'ordine / *How to order* : **AP11R**Codifica / *Code key*

Serie / <i>Series</i>	Configurazione / <i>Configuration</i>	Funzione / <i>Function</i>	Colore / <i>Color</i>
AP	1	1	R

Serie / *Series*

AP

Configurazioni / *Configurations*

1 =	Pulsante a filo <i>Recessed button</i>
2 =	Pulsante a fungo <i>Head push button</i>
3 =	Selettore <i>Selector</i>
4..C =	Selettore a chiave <i>Selector with key</i>
5 =	Leva <i>Lever</i>

Funzioni / *Functions*

1* =	Monostabile <i>One position</i>
2** =	Bistabile <i>Two positions</i>
3*** =	3 posizioni <i>3 positions</i>

* Solo con configurazioni 1 e 2
* *With configurations 1 and 2 only*
** Solo con configurazioni 2, 3 e 4..C
** *With configurations 2, 3 and 4..C only*
*** Solo con configurazioni 3 e 5
*** *With configurations 3 and 5 only*

Colori / *Colors*

R* =	Rosso <i>Red</i>
V** =	Verde <i>Green</i>
N*** =	Nero <i>Black</i>

* Solo con configurazioni 1 e 2
* *With configurations 1 and 2 only*
** Solo con configurazioni 1, 3 e 5
** *With configurations 1, 3 and 5 only*
*** Solo con configurazione 1
*** *With configurations 1 only*

Monostabili / *One position*

	Simbolo / <i>Symbol</i>	Configurazione / <i>Configuration</i>	Funzione / <i>Function</i>	Colore / <i>Color</i>	Codice / <i>Code</i>
		Pulsante a filo <i>Recessed button</i>	Monostabile <i>One position</i>	Rosso / <i>Red</i>	030271
				Verde / <i>Green</i>	030273
				Nero / <i>Black</i>	030272
		Pulsante a fungo <i>Head push button</i>		Rosso / <i>Red</i>	030274

Bistabili / *Two positions*

	Simbolo / <i>Symbol</i>	Configurazione / <i>Configuration</i>	Funzione / <i>Function</i>	Colore / <i>Color</i>	Codice / <i>Code</i>
		Pulsante a fungo <i>Head push button</i>	Bistabile <i>Two positions</i>	Rosso / <i>Red</i>	030275
		Selettore <i>Selector</i>		Nero / <i>Black</i>	030276
		Selettore con chiave <i>Selector with key</i>			030278

3 posizioni stabili / *3 positions*

	Simbolo / <i>Symbol</i>	Configurazione / <i>Configuration</i>	Funzione / <i>Function</i>	Colore / <i>Color</i>	Codice / <i>Code</i>
		Leva <i>Lever</i>	3 posizioni stabili <i>3 positions</i>	Nero / <i>Black</i>	030279
		Selettore <i>Selector</i>			030277

Valvole ad azionamento meccanico / Mechanically operated valves

Ø 4, 3/2, normalmente aperte e normalmente chiuse / Ø 4, 3/2, normally open and normally closed



Caratteristiche tecniche / Technical features	
Taglie Size	Ø 4
Fluido Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione Compressed filtered air with or without lubrication
Pressione d'esercizio Pressure range	0 ÷ 8 bar
Temperatura d'esercizio Temperature range	-10°C ÷ +60°C
Portata Flow (Nl/m)	60
Forza di azionamento Operating force (N)	5
Installazione Mounting	In ogni posizione In every position

Materiali / Materials	
Corpo / Body	Resina acetica / Acetalic resin
Guarnizioni / Seals	NBR

Esempio d'ordine / How to order : **AC104132CL**

Codifica / Code key				
Serie Series	Tipo Type	Taglia Size	Funzione Function	Connessione Connection
AC	1	04	132C	L

Serie / Series	Tipi / Types	Taglia / Size	Funzioni / Functions	Connessioni / Connections
AC	1 = A puntalino Plunger 2 = Leva a rullo bidirezionale Bi-directional lever and roller 3 = Leva unidirezionale Uni-directional lever	04 = Ø 4	132A = 3/2 Normalmente aperta 3/2 Normally open 132C = 3/2 Normalmente chiusa 3/2 Normally closed	- = Standard Standard L = Lateral Side

Valvole 3/2 / 3/2 Valves						
	Simbolo <i>Symbol</i>	Tipo <i>Type</i>	Funzione <i>Function</i>	Connessioni <i>Connections</i>	Taglia <i>Size</i>	Codice <i>Code</i>
		A puntalino <i>Plunger</i>	Normalmente Aperta <i>Normally Open</i>	Standard <i>Standard</i>	Ø 4	032291
			Normalmente Chiusa <i>Normally Closed</i>			032292
			Normalmente Aperta <i>Normally Open</i>	Lateral <i>Side</i>		032293
						Normalmente Chiusa <i>Normally Closed</i>
		Leva a rullo bidirezionale <i>Bi-directional lever and roller</i>	Normalmente Aperta <i>Normally Open</i>	Standard <i>Standard</i>		032295
			Normalmente Chiusa <i>Normally Closed</i>			032296
			Normalmente Aperta <i>Normally Open</i>	Lateral <i>Side</i>		032297
						Normalmente Chiusa <i>Normally Closed</i>
		Leva unidirezionale <i>Uni-directional lever</i>	Normalmente Aperta <i>Normally Open</i>	Standard <i>Standard</i>	032299	
			Normalmente Chiusa <i>Normally Closed</i>		032303	
			Normalmente Aperta <i>Normally Open</i>	Lateral <i>Side</i>	032301	
					Normalmente Chiusa <i>Normally Closed</i>	032302

Valvole ad azionamento meccanico / Mechanically operated valves

1/8", 3/2 normalmente chiuse, 5/2 monostabili / 1/8", 3/2 normally closed, 5/2 single stable position



AC118



AC218



AC318

Caratteristiche tecniche / Technical features

Taglie Size	1/8"
Fluido Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione Compressed filtered air with or without lubrication
Pressione d'esercizio Pressure range	0 ÷ 8 bar
Temperatura d'esercizio Temperature range	-20°C ÷ +80°C
Portata Flow (Nl/m)	900
Passaggio Orifice mm	6
Installazione Mounting	In ogni posizione In every position

Materiali / Materials

Corpo / Body	Alluminio pressofuso verniciato / Painted die-cast aluminium
Testate / Heads	Plastica / Plastic
Guarnizioni / Seals	NBR

Esempio d'ordine / How to order : **AC1181520**

Codifica / Code key

Serie Series	Tipo Type	Taglia Size	Funzione Function
AC	1	18	1520

Serie / Series

AC

Tipi / Types

- 1 = A puntalino
Plunger
- 2 = Leva a rullo bidirezionale
Bi-directional lever and roller
- 3 = Leva a rullo unidirezionale
Uni-directional lever and roller

Taglia / Size

18 = 1/8"

Funzioni / Functions

- 132C = 3/2 Normalmente chiusa
3/2 Normally closed
- 1520 = 5/2 Monostabile
5/2 Single stable position

Valvole 3/2 / 3/2 Valves

	Simbolo Symbol	Tipo Type	Funzione Function	Taglia Size	Codice Code
		A puntalino Plunger	Normalmente Chiusa Normally Closed	1/8"	032600
		Leva a rullo bidirezionale Bi-directional lever and roller			032680
		Leva unidirezionale Uni-directional lever			032700

Valvole 5/2 / 5/2 Valves

	Simbolo Symbol	Tipo Type	Funzione Function	Taglia Size	Codice Code
		A puntalino Plunger	Monostabile Single stable position	1/8"	032640
		Leva a rullo bidirezionale Bi-directional lever and roller			032720
		Leva unidirezionale Uni-directional lever			032740

Valvole Serie A1 / Valves series A1

1/8", 3/2-5/2, ad azionamento meccanico / 1/8", 3/2-5/2, mechanically operated



A1..RLB



A1..RLBR



A1..ANT

Caratteristiche tecniche / Technical features

Tipo Type	ANT	RLB	RLBR
Configurazione Configuration	Antenna sensibile Sensitive aerial	Leva rullo laterale Lever and roller	Leva rullo laterale regolabile Adjustable lever and roller
Taglie Sizes	1/8"		
Funzione Function	3/2	3/2	5/2
Fluido Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. La lubrificazione se utilizzata deve essere ininterrotta. Compressed filtered air with or without lubrication. Lubrication, if started, must be continued.		
Pressione d'esercizio Pressure range	1 ÷ 10 bar		
Temperatura Temperature range	-10°C ÷ +60°C		
Passaggio Orifice	6,5 mm.		
Portata a 6 bar con ΔP 1 bar Flow at 6 bar with ΔP 1 bar	650 Nl/min		
Pressione minima di pilotaggio Minimum piloting pressure	1 bar		
Installazione Mounting	In ogni posizione In every position		

Materiali / Materials

Tipo / Type	ANT	RBL-RBLR
Corpo / Body	Alluminio anodizzato / Anodized aluminium	
Coperchio / Cover	Alluminio anodizzato / Anodized aluminium	
Fondelli / End caps	Hostaform C 13031	Alluminio anodizzato / Anodized aluminium
Spola / Spool	Alluminio anodizzato duro / Hard anodized aluminium	
Distanziali / Distancers	Ixef 1022	
Molla / Spring	Acciaio Inox AISI 304 / Stainless Steel AISI 304	-
Guarnizioni / Seals	HNBR	

Esempio d'ordine: **A1ME150RLB**

How to order: **A1ME150RLB**

Codifica / Code key

Serie Series	Azionamento Actuation	Taglia Size	Funzione Function	Configurazione Configuration
A1	ME	1	50	RLB

Serie / Series
A1

Azionamento / Actuation
ME = meccanico mechanical

Taglia / Size
1 = 1/8"

Funzione / Function
30* = 3/2 Normalmente Chiusa monostabile 3/2 Normally Closed spring return
50 = 5/2 monostabile 5/2 spring return

* Solo per configurazione ANT
* For configuration ANT only


Configurazione / Configuration
ANT = Antenna sensibile Sensitive aerial
RLB* = Leva rullo laterale Lever and roller
RLBR* = Leva rullo laterale regolabile Adjustable lever and roller




* Solo per funzione 50
* For function 50 only

Valvole Serie A1 / Valves series A1

1/8", 3/2-5/2, ad azionamento meccanico / 1/8", 3/2-5/2, mechanically operated



Valvole 3/2 / 3/2 Valves						
	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Funzione Function	Configurazione Configuration	Taglia Size	Codice Code
		meccanico mechanical	Normalmente chiusa monostabile Normally closed spring return	Antenna sensibile Sensitive aerial	1/8"	034201

Valvole 5/2 / 5/2 Valves						
	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Funzione Function	Configurazione Configuration	Taglia Size	Codice Code
		meccanico mechanical	Monostabile Spring return	Antenna sensibile Sensitive aerial	1/8"	034202
				Leva rullo laterale Lever and roller		034156
				Leva rullo laterale regolabile Adjustable lever and roller		034157

2

Valvole accessorie / Ancillary valves

Valvole a corsoio / Slide valves



V26

Caratteristiche tecniche / Technical features						
Taglie Size	M5	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
Fluido Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione Compressed filtered air with or without lubrication					
Pressione d'esercizio Pressure range	0 ÷ 16 bar					
Temperatura d'esercizio Temperature range	-10°C ÷ +80°C (standard)					
	max 150°C (V)					
Passaggio Orifice (mm.)	2,5	4	7	10	14	17
Portata Flow (Nl/min)	100	680	1300	2100	3800	5700
Installazione Mounting	In linea In line					

Materiali / Materials	
Corpo / Body	Ottone rettificato nichelato / Nickel plated and ground brass
Corsoio / Slide	Alluminio anodizzato / Anodized aluminium
Guarnizioni / Seals	NBR (standard) FKM (V)

Esempio d'ordine / How to order : **V260018N**

Codifica / Code key		
Serie Series	Taglia Size	Variante Option
V260	018	N

Serie / Series
V260

Taglia / Size
005 = M5
018 = 1/8"
014 = 1/4"
038 = 3/8"
012 = 1/2"
034 = 3/4"

Varianti / Options
- = Anodizzazione corsoio BLU BLUE anodized slide
R = Anodizzazione corsoio ROSSA RED anodized slide
N = Anodizzazione corsoio NERA BLACK anodized slide
V = Guarnizioni FKM FKM seals
/ S = Versioni speciali a richiesta Special versions on request

Valvole a corsoio / Slide valves			
		Taglia Size	Codice Code
		M5	030701
		1/8"	030702
		1/4"	030703
		3/8"	030704
		1/2"	030705
		3/4"	030713

Valvole accessorie / Ancillary valves

Mini-valvole a sfera da barra esagonale / Miniature ball valves from brass hexagonal bar



MVSFF



MVSMF

Caratteristiche tecniche / Technical features

Taglie Size	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
Fluido Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione Compressed filtered air with or without lubrication				
Pressione d'esercizio Pressure range	0 ÷ 10 bar				
Temperatura d'esercizio Temperature range	-10°C ÷ +90°C				
Passaggio Orifice (mm.)	6	8	10	12	
Installazione Mounting	In linea In line				

Materiali / Materials

Corpo / Body	Ottone nichelato / Nickel plated brass
Sfera / Ball	Ottone nichelato / Nickel plated brass
Leva / Lever	Nylon 66 caricato vetro / Nylon 66, reinforced glass
Guarnizioni / Seals	PTFE - NBR

Esempio d'ordine / How to order : **1MVSFFR**

Codifica / Code key

Taglia Size	Serie Series	Configurazione Configuration	Variante Option
1	MVS	FF	R

Taglia / Size	
1 =	1/8"
2 =	1/4"
3 =	3/8"
4 =	1/2"
5 =	3/4"

Serie / Series	
MVS	

Configurazione / Configuration	
FF =	Femmina - Femmina Female - Female
MF =	Maschio - Femmina Male - Female

Varianti / Options	
- =	Leva NERA BLACK lever
R =	Leva ROSSA RED lever
/ S =	Versioni speciali a richiesta Special versions on request

Mini-valvole a sfera / Miniature ball valves

Valloni - Valves - 1/8" - 3/4" - 1" - 1 1/2" - 2" - 3" - 4" - 6" - 8" - 10" - 12" - 16" - 20" - 24" - 30" - 36" - 42" - 48" - 54" - 60" - 72" - 84" - 96" - 108" - 120" - 144" - 168" - 192" - 216" - 240" - 264" - 288" - 312" - 336" - 360" - 384" - 408" - 432" - 456" - 480" - 504" - 528" - 552" - 576" - 600" - 624" - 648" - 672" - 696" - 720" - 744" - 768" - 792" - 816" - 840" - 864" - 888" - 912" - 936" - 960" - 984" - 1008" - 1032" - 1056" - 1080" - 1104" - 1128" - 1152" - 1176" - 1200" - 1224" - 1248" - 1272" - 1296" - 1320" - 1344" - 1368" - 1392" - 1416" - 1440" - 1464" - 1488" - 1512" - 1536" - 1560" - 1584" - 1608" - 1632" - 1656" - 1680" - 1704" - 1728" - 1752" - 1776" - 1800" - 1824" - 1848" - 1872" - 1896" - 1920" - 1944" - 1968" - 1992" - 2016" - 2040" - 2064" - 2088" - 2112" - 2136" - 2160" - 2184" - 2208" - 2232" - 2256" - 2280" - 2304" - 2328" - 2352" - 2376" - 2400" - 2424" - 2448" - 2472" - 2496" - 2520" - 2544" - 2568" - 2592" - 2616" - 2640" - 2664" - 2688" - 2712" - 2736" - 2760" - 2784" - 2808" - 2832" - 2856" - 2880" - 2904" - 2928" - 2952" - 2976" - 3000" - 3024" - 3048" - 3072" - 3096" - 3120" - 3144" - 3168" - 3192" - 3216" - 3240" - 3264" - 3288" - 3312" - 3336" - 3360" - 3384" - 3408" - 3432" - 3456" - 3480" - 3504" - 3528" - 3552" - 3576" - 3600" - 3624" - 3648" - 3672" - 3696" - 3720" - 3744" - 3768" - 3792" - 3816" - 3840" - 3864" - 3888" - 3912" - 3936" - 3960" - 3984" - 4008" - 4032" - 4056" - 4080" - 4104" - 4128" - 4152" - 4176" - 4200" - 4224" - 4248" - 4272" - 4296" - 4320" - 4344" - 4368" - 4392" - 4416" - 4440" - 4464" - 4488" - 4512" - 4536" - 4560" - 4584" - 4608" - 4632" - 4656" - 4680" - 4704" - 4728" - 4752" - 4776" - 4800" - 4824" - 4848" - 4872" - 4896" - 4920" - 4944" - 4968" - 4992" - 5016" - 5040" - 5064" - 5088" - 5112" - 5136" - 5160" - 5184" - 5208" - 5232" - 5256" - 5280" - 5304" - 5328" - 5352" - 5376" - 5400" - 5424" - 5448" - 5472" - 5496" - 5520" - 5544" - 5568" - 5592" - 5616" - 5640" - 5664" - 5688" - 5712" - 5736" - 5760" - 5784" - 5808" - 5832" - 5856" - 5880" - 5904" - 5928" - 5952" - 5976" - 6000" - 6024" - 6048" - 6072" - 6096" - 6120" - 6144" - 6168" - 6192" - 6216" - 6240" - 6264" - 6288" - 6312" - 6336" - 6360" - 6384" - 6408" - 6432" - 6456" - 6480" - 6504" - 6528" - 6552" - 6576" - 6600" - 6624" - 6648" - 6672" - 6696" - 6720" - 6744" - 6768" - 6792" - 6816" - 6840" - 6864" - 6888" - 6912" - 6936" - 6960" - 6984" - 7008" - 7032" - 7056" - 7080" - 7104" - 7128" - 7152" - 7176" - 7200" - 7224" - 7248" - 7272" - 7296" - 7320" - 7344" - 7368" - 7392" - 7416" - 7440" - 7464" - 7488" - 7512" - 7536" - 7560" - 7584" - 7608" - 7632" - 7656" - 7680" - 7704" - 7728" - 7752" - 7776" - 7800" - 7824" - 7848" - 7872" - 7896" - 7920" - 7944" - 7968" - 7992" - 8016" - 8040" - 8064" - 8088" - 8112" - 8136" - 8160" - 8184" - 8208" - 8232" - 8256" - 8280" - 8304" - 8328" - 8352" - 8376" - 8400" - 8424" - 8448" - 8472" - 8496" - 8520" - 8544" - 8568" - 8592" - 8616" - 8640" - 8664" - 8688" - 8712" - 8736" - 8760" - 8784" - 8808" - 8832" - 8856" - 8880" - 8904" - 8928" - 8952" - 8976" - 9000" - 9024" - 9048" - 9072" - 9096" - 9120" - 9144" - 9168" - 9192" - 9216" - 9240" - 9264" - 9288" - 9312" - 9336" - 9360" - 9384" - 9408" - 9432" - 9456" - 9480" - 9504" - 9528" - 9552" - 9576" - 9600" - 9624" - 9648" - 9672" - 9696" - 9720" - 9744" - 9768" - 9792" - 9816" - 9840" - 9864" - 9888" - 9912" - 9936" - 9960" - 9984" - 10000					Simbolo Symbol	Configurazione Configuration	Taglia Size	Codice Code
		Femmina - Femmina Female - Female	1/8"	030501				
			1/4"	030502				
			3/8"	030503				
			1/2"	030504				
			3/4"	030505				
		Maschio - Femmina Male - Female	1/8"	030601				
			1/4"	030602				
			3/8"	030603				
			1/2"	030604				
			3/4"	030605				

Valvole accessorie / Ancillary valves

Mini-valvole a sfera da barra esagonale / Miniature ball valves from brass hexagonal bar



MSFF



MSMF

Caratteristiche tecniche / Technical features

Tipo Type	MSFF		MSMF			
Taglie Size	1/8"	1/4"	1/8"	1/4" - 1/8"	1/4"	3/8" - 1/4"
Configurazione Configuration	femmina - femmina female - female		maschio - femmina male - female			
Fluido Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione Compressed filtered air with or without lubrication					
Pressione d'esercizio Pressure range	0 ÷ 10 bar					
Temperatura d'esercizio Temperature range	-10°C ÷ +90°C					
Passaggio Orifice	(mm.)	5,5				
Installazione Mounting	In linea In line					

Materiali / Materials

Corpo / Body	Ottone nichelato / Nickel plated brass
Sfera / Ball	Ottone nichelato / Nickel plated brass
Leva / Lever	Nylon 66 caricato vetro / Nylon 66, reinforced glass
Guarnizioni / Seals	PTFE - NBR

Esempio d'ordine / How to order : **11MSFF**

Codifica / Code key

Taglia Size	Serie Series	Configurazione Configuration
11	MS	FF

Taglia / Size	
11 =	1/8"
22 =	1/4"
21* =	1/4" - 1/8"
32* =	3/8" - 1/4"

* Solo per configurazione MF
* For configuration MF only

Serie / Series	
MS	

Configurazione / Configuration	
FF =	Femmina - Femmina Female - Female
MF =	Maschio - Femmina Male - Female

Mini-valvole a sfera / Miniature ball valves

Tipo Type		Simbolo Symbol	Configurazione Configuration	Taglia Size	Codice Code
	MSFF		Femmina - Femmina Female - Female	1/8"	030641
				1/4"	030642
	MSMF		Maschio - Femmina Male - Female	1/8"	030643
				1/4"	030645
				1/4" - 1/8"	030644
				3/8" - 1/4"	030646

Valvole accessorie / Ancillary valves

Valvole a sfera "passaggio totale" / Ball valves "full bore"



VSLO

Caratteristiche tecniche / Technical features

Taglie Size	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Fluido Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione Compressed filtered air with or without lubrication							
Pressione d'esercizio Pressure range	40 bar		32 bar		25 bar	20 bar		16 bar
Temperatura d'esercizio Temperature range	-15°C ÷ +100°C							
Passaggio Orifice	mm.	10	15	20	25	32	40	50
Portata Flow	l/min.	3.000	11.500	21.000	33.000	50.000	84.000	97.000
Installazione Mounting	In linea In line							

Materiali / Materials

Corpo / Body	Ottone nichelato / Nickel plated brass
Sfera / Ball	Ottone nichelato / Nickel plated brass
Leva / Lever	Alluminio rivestito con poliuretano / Aluminium covered with poliurethane
Guarnizioni / Seals	PTFE - NBR

Esempio d'ordine / How to order : **VSLO012FF**

Codifica / Code key

Serie Series	Taglia Size	Configurazione Configuration
VSLO	012	-

Serie / Series
VSLO

Taglia / Size
014 = 1/4"
038 = 3/8"
012 = 1/2"
034 = 3/4"
100 = 1"
114 = 1 1/4"
112 = 1 1/2"
200 = 2"

Varianti / Options
FF = Femmina - Femmina Female - Female

Valvole a sfera / Ball valves

	Simbolo Symbol	Configurazione Configuration	Taglia Size	Codice Code
		Femmina - Femmina Female - Female	1/4"	030661
			3/8"	030662
			1/2"	030663
			3/4"	030664
			1"	030665
			1 1/4"	030666
			1 1/2"	030667
			2"	030668

Valvole accessorie / Ancillary valves

Valvole di scarico rapido / Quick exhaust valves



VSR



VSRM

Caratteristiche tecniche / Technical features

Taglia ⁽¹⁾ Size ⁽²⁾	M5	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Fluido Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione Compressed filtered air with or without lubrication						
Pressione d'esercizio Pressure range	1 ÷ 10 bar						
Temperatura d'esercizio Temperature range	-10°C ÷ +70°C (standard)						
	-10°C ÷ +150°C (V)						
	-25°C ÷ +70°C (BT)						
Passaggio Orifice (mm.)	4	6	8,5		15	18	24
Portata da P ad A ⁽²⁾ Flow from P to A ⁽²⁾	310	1170	3200	3600	5900	3100	-
Portata da A ad R ⁽²⁾ Flow from A to R ⁽²⁾	310	1400	3300	3780	7500	6300	-
Installazione Mounting	Preferibilmente direttamente sull'attacco del cilindro Preferably directly on the port of the cylinder						

⁽¹⁾ Tipo VSR disponibile nelle taglie da M5 a 3/4", tipo VSRM disponibile nelle taglie 3/4" e 1" / VSR type available in sizes from M5 to 3/4", VSRM type available in sizes 3/4" and 1"

⁽²⁾ Vedi simbolo nella tabella sottostante / See the symbol in the table below

* 3 bar per taglie 3/4" e 1" / 3 bar for sizes 3/4" and 1"

Materiali / Materials

Corpo / Body	Ottone nichelato / Nickel plated brass		
Membrana / Diaphragm	M5: NBR (standard)	1/8" ÷ 1": PU (standard)	FKM (V)
Rondella / Washer	Hytrel 55 D		

Esempio d'ordine / How to order : **6VSRMV**

Codifica / Code key

Taglia Size	Serie Series	Variante Option
6	VSRM	V

Taglia / Size	
7 =	M5
1 =	1/8"
2 =	1/4"
3 =	3/8"
4 =	1/2"
5 =	3/4"
6 =	1"

Serie / Series	
	VSR*
	VSRM**

* Disponibile nelle taglie da M5 a 3/4"

* Available in sizes from M5 to 3/4"


** Disponibile nelle taglie 3/4" e 1"

** Available in sizes 3/4" and 1"

Varianti / Options	
V =	Guarnizioni FKM FKM seals
NPT =	Filettatura NPT Threaded NPT

Valvole di scarico rapido / Quick exhaust valves

	Simbolo Symbol	Versione Version	Taglia Size	Codice Code
		VSR	M5	030806
			1/8"	030801
			1/4"	030802
			3/8"	030803
			1/2"	030804
			3/4"	030805
		VSRM (Maxi)	3/4"	030807
			1"	030808



FF

2

Caratteristiche tecniche / Technical features							
Taglia / Size	M5	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Fluido / Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione Compressed filtered air with or without lubrication						
Pressione d'esercizio / Pressure range	2 ÷ 10 bar						
Temperatura d'esercizio / Temperature range	-10°C ÷ +60°C (standard)						
	max 150°C (V)						
Passaggio Orifice (mm.)	2,2	5,2	7	10	12	18	24
Portata Flow NI/min. 6* bar	100	500	900	2600	3500	3100	-
Installazione Mounting	In linea In line						

* 3 bar per taglie 3/4" e 1" / 3 bar for sizes 3/4" and 1"

Materiali / Materials							
Taglia / Size	M5	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Corpo / Body	Ottone nichelato / Nickel plated brass					Ottone / Brass	
Parti interne / Internal parts	Ottone / Brass						
Molla / Spring	Acciaio INOX / Stainless Steel						
Guarnizioni / Seals	(standard)	NBR		VITON		NBR	
	(V)	FKM					

Esempio d'ordine / How to order : **4FFV**

Codifica / Code key		
Taglia / Size	Serie / Series	Variante / Option
4	FF	V

Taglia / Size	
7 =	M5
1 =	1/8"
2 =	1/4"
3 =	3/8"
4 =	1/2"
5 =	3/4"
6 =	1"

Serie / Series	
	FF

Varianti / Options	
V =	Guarnizioni FKM FKM seals
/ S =	Versioni speciali a richiesta Special versions on request

Valvole unidirezionali / Uni-directional valves			
	Simbolo / Symbol	Taglia / Size	Codice / Code
		M5	030101
		1/8"	030102
		1/4"	030103
		3/8"	030104
		1/2"	030105
		3/4"	030107
		1"	030117

Valvole accessorie / Ancillary valves

Valvole di sicurezza / Safety valves



VS



VSCC

Caratteristiche tecniche / Technical features						
Taglia Size	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Fluido Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione Compressed filtered air with or without lubrication					
Pressione d'esercizio Pressure range	3 ÷ 7 bar					
Temperatura d'esercizio Temperature range	-10°C ÷ +90°C					
Passaggio Orifice (mm.)	6		10	11	18	
Portata Flow l/min.	1.600		3.400	3.700	7.900	
Installazione Mounting	In linea In line					

Materiali / Materials	
Corpo / Body	Ottone / Brass
Parti interne / Internal parts	Ottone / Brass
Molla / Spring	Acciaio C 98 / Steel C 98
Guarnizioni / Seals	NBR

Esempio d'ordine / How to order : **4VS**

Taglia Size	Serie Series	Variante Option
4	VS	-

Taglia / Size	
1 =	1/8"
2 =	1/4"
3 =	3/8"
4 =	1/2"
5 =	3/4"
6 =	1"

Serie / Series	
	VS

Varianti / Options	
CC..*	Taratura fissa con certificato secondo D.E. 97/23/CE** Fixed calibration with certificate according D.E. 97/23/CE**
/ S =	Versioni speciali a richiesta Special versions on request

* Fornibile unicamente con taratura fissa (dopo la sigla della variante specificare la taratura desiderata in bar). Misure d'ingombro diverse da quelle standard (da richiedere)
* Available with fixed calibration only (after the option suffix specify the required calibration in bar). Overall dimensions are different from the standard (upon request).

** Su richiesta anche ISPESL

** On request also ISPESL

Valvole di sicurezza / Safety valves			
	Simbolo Symbol	Taglia Size	Codice Code
		1/8"	030951
		1/4"	030952
		3/8"	030953
		1/2"	030954
		3/4"	030955
		1"	030956



AR

Caratteristiche tecniche / Technical features

Alesaggio Ø Bore Ø	32*	40*	52	63	75	83	92	105	125	140	160	190	210	240	270
Fluido Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione Compressed filtered air with or without lubrication														
Temperatura d'esercizio Temperature range	-20°C ÷ +80°C (standard) -15°C ÷ 150°C (V) -40°C ÷ +80°C (BT)														
Connessioni (NAMUR) Connections (NAMUR)	G1/8"	G1/4"													
Flangia ISO ISO flange	F03	F03 / F05		F05 / F07			F07 / F10		F10 / F12		F14		F16		
Chiave Key	9	11		14		17		22		27		36		46	

* Disponibili solo per attuatori a doppio effetto (tipo DEF) / *Available for double acting actuators (DEF type) only*

Materiali / Materials

Corpo / Body	Alluminio indurito e anodizzato ASTM6063T6 / <i>Hardened and anodized aluminium ASTM6063T6</i>		
Pistone e cremagliera / Piston and rack	Alluminio / <i>Aluminium</i>		
Pignone / Pinion	Acciaio nichelato / <i>Nickel plated steel</i>		
Testate / Heads	Alluminio / <i>Aluminium</i>		
Viti e molle / Screws and springs	Acciaio INOX / <i>Stainless Steel</i>		
Guarnizioni / Seals	NBR (standard)		FKM (V)
			Silicone / <i>Silicone</i> (BT)

Esempio d'ordine / *How to order* : **AR52DEF03/0511V**

Codifica / Code key

Serie Series	Taglia Size	Funzione Function	Flangia Flange	Chiave Key	Variante Option
AR	52	DE	F03/05	11	V

Serie / Series
AR

Taglia / Size
32 = Ø 32
40 = Ø 40
52 = Ø 52
63 = Ø 63
75 = Ø 75
82 = Ø 83
92 = Ø 92
105 = Ø 105
125 = Ø 125
140 = Ø 140
160 = Ø 160
190 = Ø 190
210 = Ø 210
240 = Ø 240
270 = Ø 270

Taglia / Size
SE* = Semplice effetto <i>Single acting</i>
DE = Doppio effetto <i>Double acting</i>

* Disponibili da Ø 32
 * Available from Ø 32


Flange* / Flanges*
F03 = F03
F03/F05 = F03 / F05
F05/F07 = F05 / F07
F07/F10 = F07 / F10
F10/F12 = F10 / F12
F14 = F14
F16 = F16

* Per le corrispondenze tra flangia, chiave e taglia vedi la tabella sopra
 * For matching between flange, key and size, see the table above

Varianti / Options
V = Guarnizioni FKM <i>FKM seals</i>
BT = Guarnizioni basse temperature <i>Low temperatures seals</i>


Chiave* / Key*
9 = 9
11 = 11
14 = 14
17 = 17
22 = 22
27 = 27
36 = 36
46 = 46



* Per le corrispondenze tra flangia, chiave e taglia vedi la tabella sopra
 * For matching between flange, key and size, see the table above



Su richiesta fornibili in conformità alla
 Direttiva 2014/34/UE - **ATEX**

On request, they can be supplied
 according to 2014/34/EU - **ATEX**

Attuatori rotanti / Rotary actuators				
	Simbolo Symbol	Funzione Function	Taglia Ø Size Ø	Codice Code
		Semplice effetto Single acting	52	810103
			63	810107
			75	810109
			82	810111
			92	810113
			105	810115
			125	810117
			140	810139
			160	810122
			190	810147
			210	810140
			240	810148
			270	810149
		Doppio effetto Double acting	32	810101
			40	810128
			52	810102
			63	810106
			75	810108
			82	810110
			92	810112
			105	810114
			125	810116
			140	810130
			160	810119
			190	810143
			210	810144
			240	810145
			270	810146

Attuatori rotanti con valvola a sfera / Rotary actuators with ball valve								
	Simbolo attuatore Actuator symbol	Effetto Acting	Ø attuatore Actuator Ø	Serie valvola Valve series	Tipo valvola Valve Type	Simbolo valvola Valve symbol	Taglia valvola Valve size Ø	Codice Code
		Semplice Single	52	VSO	Ottone Brass		G 1/2"	811011
			63				G 3/4"	811012
			83				G 1"	811013
		Doppio Double	32				G 1 1/4"	811014
			40				G 1 1/2"	811015
			52				G 2"	811016
			63				G 1/2"	811001
							G 3/4"	811002
							G 1"	811003
		Semplice Single	52	VSI	Acciaio INOX Stainless Steel		G 1 1/4"	811004
			63				G 1 1/2"	811005
			83				G 2"	811006
		Doppio Double	32				G 3/8"	811031
			40				G 1/2"	811032
			52				G 3/4"	811033
			63				G 1"	811034
			75				G 1 1/4"	811035
							G 1 1/2"	811036

Caratteristiche tecniche valvole / Valves technical features													
Serie Series	VSO						VSI						
Taglia Size	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Fluido Fluid	Aria compressa, acqua, gas inerti e fluidi non aggressivi Compressed air, water, inert gases and non-aggressive fluids						Aria compressa, acqua, gas inerti e fluidi Compressed air, water, inert gases and fluids						
Pressione d'esercizio Pressure range	40 bar						63 bar						
Temperatura d'esercizio Temperature range	-20°C ÷ +130°C						-20°C ÷ +150°C						
Passaggio Orifice (mm.)	15	20	25	32	40	50	10	15	20	25	32	40	50
Portata Flow l/min.	11.500	21.000	33.000	50.000	84.000	97.000	3.000	11.500	21.000	33.000	50.000	84.000	97.000
Installazione Mounting	In linea In line												
Corpo Body	Ottone nichelato Nickel plated brass						Acciaio INOX AISI 316 Stainless Steel AISI 316						
Sfera Ball	Ottone cromato Chrome plated brass						Acciaio INOX AISI 316 Stainless Steel AISI 316						
Guarnizioni Seals	PTFE - FKM												

Elettrovalvole Namur* 1/4" / Namur solenoid valves* 1/4"			
Serie Series	A1NE		
	Funzione valvola Valve function	Funzione attuatore Actuator function	Codice Code
	3/2 monostabile N.C. 3/2 solenoid/spring N.C.	Semplice effetto Single acting	034059
	3/2 bistabile 3/2 solenoid/solenoid		034060
	5/2 monostabile 5/2 solenoid/spring	Doppio effetto Double acting	034057
	5/2 bistabile 5/2 solenoid/solenoid		034058
	5/3 Centri Chiusi 5/3 Closed Centres		034174
	5/3 Centri Aperti 5/3 Open Centres		034179
	5/3 Centri in Pressione 5/3 Pressurised Centres		034254

* Per la codifica di elettrovalvole NAMUR in versione ATEX, vedi da pag. 2.14

* For NAMUR solenoid valves ATEX version's code key, see from page 2.14

Valvole Namur 1/4" / Namur valves 1/4"			
Serie Series	A1NP		
	Funzione valvola Valve function	Funzione attuatore Actuator function	Codice Code
	3/2 monostabile N.C. 3/2 pilot/spring N.C.	Semplice effetto Single acting	034238
	3/2 bistabile 3/2 pilot/pilot		034239
	5/2 monostabile 5/2 pilot/spring	Doppio effetto Double acting	034108
	5/2 bistabile 5/2 pilot/pilot		034240
	5/3 Centri Chiusi 5/3 Closed Centres		034251
	5/3 Centri Aperti 5/3 Open Centres		034252
	5/3 Centri in Pressione 5/3 Pressurised Centres		034253

Regolatori di velocità / Speed regulators					
Tipo Type	APNRDA		Tipo Type	APNRSR	
	Funzione attuatore Actuator function	Codice Code		Funzione attuatore Actuator function	Codice Code
	Doppio effetto Double acting	810152		3/2 semplice effetto 3/2 single acting	810153

Piastra per regolatori di velocità / Plate for speed regulators	
Tipo Type	PNF
	Codice Code
	034228

Box finecorsa / Limit Switch box							
Serie Series	SB200			Serie Series	SB500		
 Alluminio Aluminium	Tipo finecorsa Limit switch type	Grado di protezione Protection grade	Codice Code	 Alluminio Aluminium	Tipo finecorsa Limit switch type	Grado di protezione Protection grade	Codice Code
	Meccanico Mechanical	IP67	811188		Meccanico Mechanical	IP66	811194
			811189				811195
	Induttivo Proximity		811190		Induttivo Proximity		811196
			811191				811197
			811192				811198
Magnetico Magnetic	811193		Magnetico Magnetic	811199			
Serie Series	SB700						
 Tecno polimero Techno polymer	Tipo finecorsa Limit switch type	Grado di protezione Protection grade	Codice Code				
	Meccanico Mechanical	IP65	811200				
			811208				
	Induttivo Proximity		811209				
			811210				

Riduttori disinseribili / Handwheel gearbox		
Serie Series	Taglia Size	Codice Code
	Ø 50	811168
	Ø 70	811169
	Ø 102	811170
	Ø 140	811171
	Ø 165	811173
	Ø 254	811174

Accessori per valvole / Accessories for Valves

Bobine / Coils



ASA12



ASA2



ASA32



ASA33



ASA34

Caratteristiche tecniche / Technical features

Tipo Type	ASA12		ASA2		ASA32		ASA33		ASA34				
Taglia Size	22 mm.		30 mm.				22 mm.		30 mm.				
Corrente Current	Continua Direct	Alternata Alternating	Continua Direct	Alternata Alternating	Continua Direct	Alternata Alternating	Continua Direct	Alternata Alternating	Continua Direct	Alternata Alternating			
Tolleranza della tensione Voltage tolerance	± 10%			-10% ÷ +15%		± 10%	-10% ÷ +15%		± 10%	-10% ÷ +15%		± 10%	
Tolleranza della frequenza Frequency tolerance	-	± 5%	-	± 5%	-	± 5%	-	± 5%	-				
Tensione Voltage	12, 24 V	12, 24, 48, 110, 230 V	12, 24 V	12, 24, 48, 110, 230 V	12, 24 V	12, 24, 48, 110, 230 V	12, 24 V	12, 24, 48, 110, 230 V	24V	24V	110V	240V	
Frequenza Frequency	-	50/60 Hz	-	50/60 Hz	-	50/60 Hz	-	50/60 Hz	-	50 Hz			
Assorbimento elettrico Electrical consumption	3 W	4,2 VA	2,5 W	5 VA	10 W	15 VA	6,5 W	8 VA	15 W	19,3VA	17,6VA		
Durata dell'inserimento Duty cycle	100% ED												
Grado di protezione Class protection	IP 65*												
Classe d'isolamento Insulation class	-				F				F**				
Classe di protezione Protections class	-								I				
Temperatura*** Temperature range***	-20°C ÷ +50°C				-10°C ÷ +55°C				-20°C ÷ +50°C				
Tempo di inserimento Response time	10 ms.								-				

* Con connettore montato. A norme EN6D529 per tipo ASA 34 / With connector mounted. Conforming to EN6D529 for ASA 34 type

** A norme DIN VDE 60524 / Conforming to DIN VDE 60524

*** Quando si utilizza 24V AC la temperatura ambiente massima non deve superare i +40°C / When using 24V AC the maximum ambient temperature must not exceed +40°C

Bobine a norme EN 60204 e VDE 0580 Coils conforming to EN 60204 and VDE 0580

Tipo Type	Tensione Voltage	Codice Code
ASA12	12V DC	032100
	12V AC	032101
	24V DC	032102
	24V AC	032103
	48V AC	032104
	110V AC	032105
	230V AC	032106

Bobine a norme EN 60204 e VDE 0580 Coils conforming to EN 60204.1 and VDE 0580

Tipo Type	Tensione Voltage	Codice Code
ASA2	12V DC	032109
	12V AC	032110
	24V DC	032111
	24V AC	032112
	48V AC	032113
	110V AC	032114
	230V AC	032115

Bobine a norme 43650/A Coils conforming to EN 43650/A

Tipo Type	Tensione Voltage	Codice Code
ASA32	12V DC	034321
	12V AC	034322
	24V DC	034323
	24V AC	034324
	48V AC	034325
	110V AC	034326
	230V AC	034327

Bobine a norme 43650 Coils conforming to EN 43650

Tipo Type	Tensione Voltage	Codice Code
ASA33	12V DC	034311
	12V AC	034312
	24V DC	034313
	24V AC	034314
	48V AC	034315
	110V AC	034316
	230V AC	034317

Bobine a norme 43650 Coils conforming to EN 43650

Tipo Type	Tensione Voltage	Codice Code
ASA34	24V DC	034341
	24V AC	034340
	110V AC	034342
	240V AC	034343



Caratteristiche tecniche / Technical features						
Tipo Type	ASA12 / ATEX II3		ASA2 / ATEX II2		ASA23 / ATEX II2	
Taglia Size	22 mm.		30 mm.		36 mm.	
Corrente Current	Continua Direct	Alternata Alternating	Continua Direct	Alternata Alternating	Continua Direct	Alternata Alternating
Tolleranza della tensione Voltage tolerance	± 10%					
Frequenza Frequency	-	50/60 Hz	-	50/60 Hz	-	50/60 Hz
Tensione* Voltage*	12, 24 V	12, 110, 220 V	24, 110 V	12, 24, 48, 110, 230 V	-	24 V
Assorbimento elettrico Electrical consumption	3 W	5 VA	3 W	3,2 VA	-	3,2 VA
Durata dell'inserimento Duty cycle	100% ED					
Classificazione ATEX ATEX classification	II 3G Ex nA IIC T5 Gc X II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc X IP65		II 2G Ex mb IIC T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T95°C Db IP66		II 2G Ex db mb IIC T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T95°C Db IP66	
Grado di protezione Class protection	IP 65		IP 66			
Temperatura Temperature range	-20 °C ÷ + 50 °C		-50 °C ÷ + 50 °C			

* Per ulteriori tensioni, contattare l'ufficio commerciale / For further voltages, please contact the sales department

Bobine a norme ATEX 2014/34/UE Gruppo II Categoria 3 Coils conforming to 2014/34/EU ATEX Group II Category 3		
Tipo Type	Tensione Voltage	Codice Code
	12V DC	032100X
	24V DC	032102X
	24V AC	032103X
	110V AC	032105X
	220V AC	032106X

Bobine a norme ATEX 2014/34/UE Gruppo II Categoria 2 Coils conforming to 2014/34/EU ATEX Group II Category 2		
Tipo Type	Tensione Voltage	Codice Code
	24V DC	032192
	24V AC	032193
	48V AC	032196
	110V DC	032197
	110V AC	032194
	230V AC	032195

Bobine a norme ATEX 2014/34/UE Gruppo II Categoria 2 Coils conforming to 2014/34/EU ATEX Group II Category 2		
Tipo Type	Tensione Voltage	Codice Code
ASA4 / ATEXII2	24V DC	032199
		



A192



A122



A182

Caratteristiche tecniche / Technical features									
Tipo Type	A192			A122			A182		
Taglia Size	15 mm.			22 mm.			30 mm.		
Durata dell'inserimento Duty cycle	Standard Standard	Trasparente Transparent	Costampato Moulding	Standard Standard	Trasparente Transparent	Costampato Moulding	Standard Standard	Trasparente Transparent	Costampato Moulding
Distanza contatti Contact distance	8 mm.			11 mm.			18 mm.		
Tensione nominale Nominal voltage	AC max.250V DC max.300V	250 V		AC max.250V DC max.300V	250 V		AC max.250V DC max.300V	250 V	
Portata nominale contatti Nominal current	6 A		-	10 A		-	10 A		-
Portata massima contatti Maximum current on contacts	10 A		-	16 A		-	16 A		-
Corrente massima Maximum current	-		3 A	-		5 A	-		3 A
Resistenza contatti Contact resistance	≤ 4 m Ohm								
Sezione massima conduttori Maximum conductor section	0,75 mm2		-	1,5 mm2		-	1,5 mm2		-
Tipo di serracavo Gland size option	Pg 07		-	Pg 09		-	Pg 07		-
Grado di protezione Protection class	IP 65								
Conformità Conforming	EN 60529								
Classe di isolamento Insulation class	VDE 0110 - 1/89								
Temperatura Temperature range	-40°C ÷ +90°C								
Contatto di terra (numero) Earth contact (number)	1		2	1		2	1		2
Numero dei poli Poles	2								

Caratteristiche tecniche del cavo standard / Standard cable technical features			
Tipo / Type	A192		A182
Lunghezza / Length	2 mt.		
Materiale / Material	Polipropilene autoestinguente / Self-extinguishing polypropylene		
Colore / Color	Grigio / Grey		
Colore dei fili / Wires color	ENEL 0722		
Diametro esterno / External diameter	5,5 mm.		7,3 mm.
Isolamento / Insulation	300 V		
Temperatura / Temperature range	- 5 °C ÷ + 70 °C		
Norma / Standard	CEI 2022 II OR		
Sezione fili / Wire section	3x0,5 mm ²		3x1 mm ²

Connettore Standard nero Standard black connector		
Tipo Type	Codice Code	
	A192..N	032117
	A122..N	032118
	A182..N	032119

Connettore Standard nero cabloato Standard black cabled connector		
Tipo Type	Codice Code	
	A192..NK	033511
	A122..NK	033521
	A182..NK	033531

Connettore LED+VDR trasparente LED+VDR transparent connector		
Tipo Type	Tensione Voltage	Codice Code
	24V AC-DC	032201
	115V AC-DC	032202
	230V AC-DC	032203
	24V AC-DC	032204
	115V AC-DC	032205
	230V AC-DC	032206
	24V AC-DC	032207
	115V AC-DC	032208
	230V AC-DC	032209

Connettore LED+VDR nero cabloato LED+VDR black cabled connector		
Tipo Type	Tensione Voltage	Codice Code
	24V AC-DC	033512
	115V AC-DC	033513
	230V AC-DC	033514
	24V AC-DC	033522
	115V AC-DC	033523
	230V AC-DC	033524
	24V AC-DC	033532
	115V AC-DC	033533
	230V AC-DC	033534



A12209N/ATEX



A18209N/ATEX

Caratteristiche tecniche / Technical features		
Tipo Type	A12209N/ATEX	A18209N/ATEX
Taglia Size	22 mm.	30 mm.
Distanza contatti Contact distance	8 mm.	11 mm.
Tensione nominale Rated voltage	230 V	
Impulso di tensione Rated impuls voltage	4000 V	
Assorbimento (40°C) Rated current (40°C)	10 A	
Resistenza di contatto Contact resistance	≤ 15 mΩ	
Resistenza di isolamento Insulation resistance	≥ 100 MΩ	
Classificazione ATEX ATEX classification	II 2G IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T85°C IP65/IP67	II 3GD
Grado di protezione Class protection	IP 65 / IP 67	IP 65
Conformità Conforming	EN 175301-803 (forma I formed DIN 43 650)	
Temperatura Temperature range	-20 °C ÷ + 50 °C	-50 °C ÷ + 50 °C

Connettori a norme ATEX 2014/34/UE Gruppo II Categoria 2 Connectors conforming to 2014/34/EU ATEX Group II Category 2	
Tipo Type	Codice Code
A12209N/ATEX	032118X
	

Connettori a norme ATEX 2014/34/UE Gruppo II Categoria 3 Connectors conforming to 2014/34/EU ATEX Group II Category 3	
Tipo Type	Codice Code
A18209N/ATEX	032119X
	



APNRDA



APNRSR



Caratteristiche tecniche / Technical features

Tipo Type	APNRDA	APNRSR
Fluido Fluid	Aria compressa filtrata e deumidificata Compressed filtered and dried air	
Funzione Function	Doppio effetto Double acting	Semplice effetto Single acting
Pressione d'esercizio Pressure range	1,5 ÷ 10 bar	
Temperatura Temperature range	-20°C ÷ +60°C	
Ø passaggio nominale Nominal orifice Ø	3,74 mm.	
Portata a 5 bar Flow at 5 bar	750 NI/min	
Connessioni Connections	NAMUR	
Viti Screws	M5x50 (2), M5x55 (2), M5x40 (2, per piastra PNF / for PNF plate)	

Materiali / Materials

Corpo / Body	Alluminio anodizzato / Anodized aluminium
Guarnizioni / Seals	NBR
Viti / Screws	Acciaio INOX / Stainless Steel
Elementi a contatto col fluido / Elements in contact with fluid	Alluminio, ottone, NBR / Aluminium, brass, NBR

Regolatori di velocità / Speed regulators

Tipo Type	Simbolo Symbol	Funzione Function	Codice Code
		Doppio effetto Double acting	810152
		Semplice effetto Single acting	810153



PSV



PSN



PNF

Caratteristiche tecniche / Technical features

Tipo Type		PSV	PSN	PNF
Compatibilità Matching		Valvola A1 / Cilindri ISO 15552 A1 Valves / ISO 15552 Cylinders	Valvole NAMUR 3/2 e 5/2 / Attuatori 3/2 and 5/2 NAMUR Valves / Actuators	Valvole NAMUR / Regolatori di velocità / Attuatori NAMUR valves / Speed regulators / Actuators
Composizione Kit Kit composition		2 viti e 2 grani 2 screws and 2 grains	2 viti e O-ring* 2 screws and O-rings*	2 viti e 2 O-ring 2 screws and 2 O-rings
Materiali Materials	Corpo Body	Alluminio 11S anodizzato neutro Neutral Anodized 11S aluminium	Alluminio anodizzato Anodized aluminium	
	Viti Screws	Acciaio INOX Stainless Steel		
	Grani Grains	Acciaio Steel	-	
	Guarnizioni Seals	-	HNBR	

* 1 O-ring per PSN 3/2, 2 O-ring per PSN 5/2 / 1 O-ring for PSN 3/2, 2 O-ring for PSN 5/2

Piastra per Valvole A1 / Cilindri ISO 15552

Plate for A1 Valves / ISO 15552 Cylinders

Tipo Type	Alesaggio cilindro Cylinder bore	Taglia valvola Valve size	Codice Code
	32 - 40	1/8" - 1/4"	071458
	50 - 63		071459
	80 - 125	1/8" - 1/4" - 1/2"	071460
	160 - 200		070822

Piastra per valvole NAMUR* - attuatori rotanti

Plate for NAMUR valves* - rotary actuators

Tipo Type	Funzione valvola Valve function	Codice Code
	3/2	034203
	5/2	034166

* Per montaggio in presenza di bobine con spessori maggiori del corpo valvola

* For mounting with coils thicker than the valve body

Piastra per Valvole NAMUR - regolatori di velocità - attuatori rotanti

Plate for NAMUR Valves - speed regulators - rotary actuators

Tipo Type	Codice Code
	034228



SB200



SB500



SB700

Caratteristiche tecniche / Technical features

Tipo Type	SB200	SB500	SB700
Grado di protezione Class protection	IP 67	IP 66	IP 65
Temperatura d'esercizio Temperature range	-25°C ÷ +80°C	-20°C ÷ +50°C (standard) -40°C ÷ +50°C (opzione / option)	-15°C ÷ +80°C
Connessioni Connections	M20x1.5 (x2)		1/2" G (x2)
Numero posti morsetti Terminal strip position numbers	8		10
Indicatore di posizione Position indicator	0° ÷ 90°		
Aperto / Chiuso Open / Closed	Giallo / Rosso Yellow / Red		Verde / Rosso Green / Red
Classificazione ATEX ATEX classification	-	II 2G Ex db IIB T6 Gb	-

Materiali / Materials

Tipo / Type	SB200	SB500	SB700
Coperchio / Cover	Alluminio pressofuso / Aluminium alloy		Policarbonato / Polycarbonate
Corpo / Body	Alluminio pressofuso / Aluminium alloy		PPO
Perno / Shaft	Acciaio INOX / Stainless Steel		PA
Coperchio indicatore / Indicator cover	Policarbonato / Polycarbonate		ABS
Indicatore / Indicator	ABS, Policarbonato / ABS, Polycarbonate		ABS
Morsetti / Terminal strip	Policarbonato, Ottone, Acciaio INOX / Polycarbonate, Brass, Stainless Steel		-
Camma / Cam	Policarbonato / Polycarbonate		
Molla / Spring	Acciaio INOX / Stainless Steel		
Viti / Screws	Acciaio INOX / Stainless Steel		
Guarnizioni / Seals	NBR		
Viti di messa a terra / Earthing screw	Acciaio INOX / Stainless Steel		-

Caratteristiche tecniche finecorsa / Limit switch technical features

Tipo finecorsa Limit switch type	Meccanico Mechanical				Induttivo Proximity			Magnetico Magnetic
Sigla finecorsa Limit switch code	QM10G10B01	V15T16SZ200A05	QM10G10B01-G	LS silver	NBB2-V3-E2	IS5076	NCB2-V3-NO	ALMS-5-240
Indicatore Ex Ex identification	-				Ex ia IIC T6	-	Ex ia IIC T6	-
Contatti Contacts	Argentato Silver	Oro Gold	Argentato Silver		-			
Funzione Function	SPDT				PNP	PNP / NPN	NAMUR NC	-
Numero di fili Number of wires	3				2			3
Tensione Voltage	125 ÷ 250 VAC	0 ÷ 125 VAC	125 ÷ 250 VAC		10 ÷ 30 VDC	5 ÷ 36 VDC	8 VDC	5 ÷ 240 V AC/DC
Intensità Intensity	5 A	0,1 A	16 A	15 A	0 ÷ 100 mA	0 ÷ 200 mA	-	≤ 300 mA
Frequenza commutazione Switching frequency	-				0 ÷ 1000 Hz	0 ÷ 2000 Hz		60 Hz
Numero di finecorsa Quantity of limit switch					2			

Esempio d'ordine / How to order : **SB500P122**

Codifica / Code key		
Serie Series	Tipo finecorsa Limit switch type	Sigla finecorsa Limit switch code
SB500	P	122

Serie / Series
SB200
SB500
SB700

Tipo finecorsa / Limit switch type
M = Meccanico Mechanical
P = Induttivo Proximity
Q* = Magnetico Magnetic

* Non disponibili per serie SB700
* Not available for series SB700

Finecorsa / Limit switch	
012 ⁽¹⁾ =	V15T16SZ200A05*
022 ⁽¹⁾ =	QM10G10B01-G
052 ⁽²⁾ =	LS silver
112 ⁽³⁾ =	NBB2-V3-E2
122 ⁽³⁾ =	IS5076
132 ⁽³⁾ =	NCB2-V3-NO
512 ⁽⁴⁾ =	ALMS-5-240

⁽¹⁾ Per serie SB200 e SB500 con finecorsa tipo M

⁽²⁾ For series SB200 e SB500 with limit switch type M

⁽³⁾ Per serie SB700 con tipo finecorsa tipo M

⁽⁴⁾ For series SB700 with limit switch type M

⁽⁵⁾ Per tipo finecorsa tipo P

⁽⁶⁾ For limit switch type P

⁽⁷⁾ Per tipo finecorsa tipo Q

⁽⁸⁾ For limit switch type Q

* QM10G10B01 per serie SB200

* QM10G10B01-G per serie SB200

Box finecorsa / Limit switch box								
Tipo Type		Materiale Material	Grado protezione Protection grade	Classe ATEX ATEX class	Tipo finecorsa Limit switch type	Sigla finecorsa Limit switch code	Indicatore Ex Ex Indicator	Codice Code
	SB200	Alluminio Aluminium	IP 67	-	Meccanico Mechanical	QM10G10B01	-	811188
						QM10G10B01-G		811189
					Induttivo Proximity	NBB2-V3-E2	Ex ia IIC T6	811190
						IS5076	-	811191
						NCB2-V3-NO	Ex ia IIC T6	811192
	SB500		IP 66	II 2G Ex db IIB T6 Gb	Meccanico Mechanical	V15T16SZ200A05	-	811194
						QM10G10B01-G		811195
					Induttivo Proximity	NBB2-V3-E2	Ex ia IIC T6	811196
						IS5076	-	811197
						NCB2-V3-NO	Ex ia IIC T6	811198
	SB700	Tecnopolimero Techno polymer	IP 65	-	Magnetico Magnetic	ALMS-5-240	-	811199
					Meccanico Mechanical	LS silver		811200
						Induttivo Proximity		NBB2-V3-E2
					IS5076		-	811209
NCB2-V3-NO	Ex ia IIC T6	811210						



GDB

Caratteristiche tecniche / Technical features						
Taglia Size	Ø 50	Ø 70	Ø 102	Ø 140	Ø 165	Ø 254
Rapporto di trasmissione Gear ratio	1 : 40	1 : 38	1 : 36	1 : 50	1 : 55	1 : 62
Momento torcente (Nm) Output torque (Nm)	300	360	810	1.310	2.800	5.500
Temperatura d'esercizio Temperature range	-20°C ÷ +80°C					
Quadro lato attuatore Actuator square	14		22	27	36	46
Quadro lato valvola Valve square	17		27	36		Ø 60
Flangia ISO lato attuatore ISO flange actuator side	F05 / F07	F07 / F10	F10 / F12	F10 / F14	F16	F16 / F25
Flangia ISO lato attuatore ISO flange actuator side	F05 / F07	F07 / F10	F10 / F12	F10 / F14	F14	F16 / F25

Materiali / Materials	
Corpo / Body	Ghisa grigia / Grey cast iron
Maniglia / Handle	Acciaio al carbonio / Carbon steel
Albero volante manuale / Worm shaft	Acciaio C45 / C45 steel
Volante manuale / Handwheel	Ghisa grigia / Grey cast iron
Vite di posizionamento / Positioning screw	Acciaio al carbonio / Carbon steel
Vite senza fine / Worm gear	Acciaio / Steel
Staffa di supporto / Bracket cap	Ghisa grigia / Grey cast iron

Esempio d'ordine / How to order : **GDB140**

Codifica / Code key	
Serie Series	Taglia Size
GDB	140

Serie / Series
GDB

Taglia / Size
50 = Ø 50
70 = Ø 70
102 = Ø 102
140 = Ø 140
165 = Ø 165
254 = Ø 254

Riduttori disinseribili / Handwheel gearbox				
Tipo Type		Grado protezione Protection grade	Taglia Size	Codice Code
	GDB	IP 65	Ø 50	811168
			Ø 70	811169
			Ø 102	811170
			Ø 140	811171
			Ø 165	811173
			Ø 254	811174

Gruppi trattamento aria
Airline equipment



da pag. / from page 3.1

Valvole ad avviamento progressivo
Soft-start valves



da pag. / from page 3.4

Microregolatori
Microregulators



da pag. / from page 3.7

Manometri analogici
Analog pressure-gauges



da pag. / from page 3.9

Manometri e vacuometri digitali
Digital pressure and vacuum gauges



pag. / page 3.11

Pressostati digitali
Digital pressure switch



pag. / page 3.12

Valvole di scarico manuale
Manual condense drain valves



pag. / page 3.13

Kit di assemblaggio
Assembly kit



pag. / page 3.14

Ricambi
Spare parts



pag. / page 3.14

Gruppi trattamento aria / Airline equipment

Da 1/4" a 1" / From 1/4" to 1"



1/4"



3/8"



1/2"



1"

Caratteristiche tecniche / Technical features

Taglie Sizes		1/4"	3/8"	1/2"	1"
Fluido Fluid		Aria compressa Compressed air			
Pressione massima Maximum pressure		10 bar			
Campo di regolazione Regulation range		0,5 ÷ 8,5 bar (standard)			
Portata a 6 bar (Nl/min.) Flow at 6 bar (Nl/min.)	FRRL ⁽¹⁾	500	1700	3000	4000
	FRR ⁽²⁾	750	2000	4000	5500
	F ⁽³⁾	750	1500	4000	7000
	R ⁽⁴⁾	550	2500	6000	8000
	L ⁽⁴⁾	800	1700	5000	7000
Temperatura Temperature range		0°C ÷ +60°C			
Capacità tazza Cup capacity	Filtro Filter	15 cm ³	20 cm ³	45 cm ³	130 cm ³
	Lubrificatore Lubricator	25 cm ³	50 cm ³	130 cm ³	130 cm ³
Elemento filtrante Filtering element		25 µ (standard)			
Scarico condensa Condense drain		Semiautomatica / Semiautomatic (standard)			

⁽¹⁾ FRRL = Filtro-riduttore + lubrificatore / Filter-regulator + lubricator

⁽²⁾ FRR = Filtro-riduttore / Filter-regulator

⁽³⁾ F = Filtro / Filter

⁽⁴⁾ R = Riduttore / Regulator

⁽⁴⁾ L = Lubrificatore / Lubricator

Materiali / Materials

Corpo e protezione tazza / Body and cup protection	Alluminio verniciato / Painted aluminium
Gruppo regolazione / Regulation group	Materiale plastico / Plastic
Scarico condensa / Condense drain	Ottone nichelato / Nickel plated brass
Elemento filtrante / Filtering element	Bronzo sinterizzato / Sintered bronze
Membrana / Diaphragm	NBR
Tazze e visualizzatore / Cup and sight glass	Polycarbonato / Polycarbonate
Molle / Springs	Acciaio / Steel

Esempio d'ordine / How to order : **A12FRRSATM**

Codifica / Code key

Serie Series	Taglia Size	Funzione Function	Variante Option	Variante Option
A	12	FRR	SA	TM

Serie / Series
A

Taglia / Size
14 = 1/4"
38 = 3/8"
12 = 1/2"
01 = 1"

Taglia / Size
FRRL = Filtro-riduttore + lubrificatore Filter-regulator + lubricator
FRR = Filtro-riduttore Filter-regulator
F = Filtro Filter
R = Riduttore Regulator
L = Lubrificatore Lubricator

Varianti / Options
5 = Cartuccia 5 µ per filtro Filter 5 µ cartridge
SA* = Scarico automatico per filtro Automatic condense drain for filter
TM = Tazza metallica Metal cup
04 = Con campo di regolazione 0,5÷4 bar With regulation range 0,5÷4 bar

* Non disponibile per taglia 1/4"

* Not available for size 1/4"

Gruppi trattamento aria / Airline equipments					
Tipo Type	Simbolo Symbol	Funzione Function	Taglia Size	Codice Code	
		Filtro-riduttore + lubrificatore Filter-regulator + lubricator	1/4"	090100	
			3/8"	090105	
			1/2"	090110	
			1"	090115	
		Filtro-riduttore Filter-regulator	1/4"	090101	
			3/8"	090106	
			1/2"	090111	
			1"	090116	
		Filtro Filter	1/4"	090102	
			3/8"	090107	
			1/2"	090112	
			1"	090117	
		Riduttore Regulator	1/4"	090103	
			3/8"	090108	
			1/2"	090113	
			1"	090118	
		Lubrificatore Lubricator	1/4"	090104	
			3/8"	090109	
			1/2"	090114	
			1"	090119	

Valvole ad avviamento progressivo / Soft-start valves				
Tipo Type			Taglia Size	
			AVP..E	
			Elettriche Electrics	
			Pneumatiche Pneumatics	
			Codice Code	Codice Code
			1/4"	090231 090247
			3/8"	090232 090248
			1/2"	090233 090249

Valvole di scarico manuale / Manual condense drain valves		
Tipo Type 	VMS	
	Taglia Size	Codice Code
	1/4"	090152
	3/8"	090153
	1/2"	090154

Manometri analogici / Analog pressure-gauges																						
Tipo Type	M attacco posteriore rear connection				Tipo Type	MR attacco radiale radial connection				Tipo Type	MF attacco posteriore e flangia rear connection and flange				Tipo Type	MP attacco posteriore e staffa rear connection and bracket						
	Filetto Thread	Quadrante Dial	Scala Scale	Codice Code		Filetto Thread	Quadrante Dial	Scala Scale	Codice Code		Filetto Thread	Quadrante Dial	Scala Scale	Codice Code		Filetto Thread	Quadrante Dial	Scala Scale	Codice Code			
	1/8"	Ø 40	-1÷0 bar	028501		1/8"	Ø 40	-1÷0 bar	028504		1/8"	Ø 40	-1÷0 bar	028510		1/8"	Ø 40	-1÷0 bar	028507			
			0÷1 bar	028601				0÷1 bar	028604				0÷1 bar	028610				0÷1 bar	028607			
			0÷2,5 bar	028651				0÷2,5 bar	028654				0÷2,5 bar	028663				0÷2,5 bar	028713			
			0÷4 bar	028701				0÷4 bar	028704				0÷4 bar	028710				0÷4 bar	028708			
			0÷6 bar	028801				0÷6 bar	028804				0÷6 bar	028810				0÷6 bar	028808			
			0÷10 bar	028851				0÷10 bar	028897				0÷10 bar	029012				0÷10 bar	029018			
		Ø 50	0÷12 bar	028901			0÷12 bar	028904	0÷12 bar			028910	0÷12 bar	028908								
			-1÷0 bar	028502			-1÷0 bar	028505	-1÷0 bar			029013	-1÷0 bar	028508								
			0÷1 bar	028602			0÷1 bar	028605	0÷1 bar			028611	0÷1 bar	028608								
			0÷2,5 bar	028900			0÷2,5 bar	028998	0÷2,5 bar			029014	0÷2,5 bar	029017								
			0÷4 bar	028702			0÷4 bar	028705	0÷4 bar			028711	0÷4 bar	028708								
			0÷6 bar	028802			0÷6 bar	028805	0÷6 bar			028811	0÷6 bar	028808								
	1/4"	Ø 50	0÷10 bar	028915			Ø 50	0÷10 bar	028999			Ø 50	0÷10 bar	-			Ø 50	0÷10 bar	029018			
			0÷12 bar	028902				0÷12 bar	028914				0÷12 bar	-				0÷12 bar	028908			
			-1÷0 bar	028925				-1÷0 bar	029000				-1÷0 bar	028511				-1÷0 bar	-			
			0÷1 bar	028972				0÷1 bar	029007				0÷1 bar	-				0÷1 bar	-			
			0÷2,5 bar	028994				0÷2,5 bar	029008				0÷2,5 bar	-				0÷2,5 bar	-			
			0÷4 bar	028917				0÷4 bar	028976				0÷4 bar	-				0÷4 bar	-			
		Ø 63	0÷6 bar	028992				Ø 63	0÷6 bar			028977		Ø 63			0÷6 bar	028714		Ø 63	0÷6 bar	-
			0÷10 bar	028993					0÷10 bar			029009					0÷10 bar	-			0÷10 bar	-
			0÷12 bar	028913					0÷12 bar			028905					0÷12 bar	028911			0÷12 bar	-
			-1÷0 bar	028503					-1÷0 bar			028506					-1÷0 bar	028512			-1÷0 bar	028509
			0÷1 bar	028603					0÷1 bar			028606					0÷1 bar	028612			0÷1 bar	028609
			0÷2,5 bar	028995					0÷2,5 bar			028656					0÷2,5 bar	028662			0÷2,5 bar	028613
		Ø 63	0÷4 bar	028703				0÷4 bar	028706			0÷4 bar		028712			0÷4 bar	028709				
			0÷6 bar	028803				0÷6 bar	028806			0÷6 bar		028812			0÷6 bar	028809				
			0÷10 bar	028996				0÷10 bar	029011			0÷10 bar		028862			0÷10 bar	028860				
			0÷12 bar	028903				0÷12 bar	028906			0÷12 bar		028912			0÷12 bar	028909				

Manometri digitali / Digital pressure-gauges		
Tipo Type	AKP60P	
	Connessione Connection	Codice Code
	1/8"	024805
	1/4"	024806

Vacuometri digitali / Digital vacuum-gauges		
Tipo Type	AKP60V	
	Connessione Connection	Codice Code
	1/8"	024803
	1/4"	024804

Staffe e adattatori / Brackets and adapters		
Tipo Type	ABT- APA	
	Descrizione Description	Codice Code
	Staffa dritta Bracket	024807
	Staffa angolata "L" bracket	024808
	Adattatore pannello Panel adapter	024809
	Adattatore pannello con coperchio Panel adapter with protective lid	024802

Pressostati digitali / Digital pressure switch				
Tipo Type	AKP43			
	Funzione Function	Connessione Connection	Circuito Circuit	Codice Code
	Pressioni positive Positive pressures	1/8" - M5	NPN	024810
			PNP	024811
	Vuoto Vacuum		NPN	024812
			PNP	024813
	Pressioni combinate Compound		NPN	024814
			PNP	024815

Staffe e adattatori / Brackets and adapters		
Tipo Type	AKP - APA	
	Descrizione Description	Codice Code
	Staffa dritta Bracket	024816
	Staffa angolata "L" bracket	024817
	Adattatore pannello Panel adapter	024809
	Adattatore pannello con coperchio Panel adapter with protective lid	024802

Kit assemblaggio / Assembling kits											
Tipo Type	Taglia Size	DT Derivazione a T* T porting block*	Tipo Type	Taglia Size	DSL Distanziale a L L spacer	Tipo Type	Taglia Size	SL Staffa a L L bracket	Tipo Type	Taglia Size	DST Distanziale a T T spacer
		Codice Code			Codice Code			Codice Code			Codice Code
	1/4"	090129		1/4"	090133		1/4"	090163		1/4"	090137
	3/8"	090130		3/8"	090134		3/8"	090164		3/8"	090138
	1/2"	090131		1/2"	090135		1/2"	090165		1/2"	090139
	1"	090132		1"	090136		1"	090166		1"	090140
Tipo Type	Taglia Size	ST Staffa a T T bracket	Tipo Type	Taglia Size	SR Staffa* Bracket*	Tipo Type	Taglia Size	SFL Staffa* Bracket*	Tipo Type	Taglia Size	D Distanziale Spacer
		Codice Code			Codice Code			Codice Code			Codice Code
	1/4"	090167		1/4"	090141		1/4"	090144		1/4"	090148
	3/8"	090168		3/8"	090142		3/8"	090145		3/8"	090149
	1/2"	090169		1/2"	090143		1/2"	090146		1/2"	090150
	1"	090170		1"	090143		1"	090147		1"	090151

Ricambi tazze / Cup spare parts										
Tipo Type	Taglia Size	TP..F Policarbonato* Polycarbonate*	TM..F Metallica Metal	Tipo Type	Taglia Size	TP..L Policarbonato* Polycarbonate*	TM..L Metallica Metal	Tipo Type	Taglia Size	ORT NBR
  Tazza filtro Filter cup		Codice Code	Codice Code	  Tazza lubrificatore Lubricator cup		Codice Code	Codice Code	 Guarnizione tazza Cup seals		Codice Code
	1/4"	090155	090121		1/4"	090159	090125		1/4"	090187
	3/8"	090156	090122		3/8"	090160	090126		3/8"	090188
	1/2"	090157	090123		1/2"	090161	090127		1/2"	090189
	1"	090158	090124		1"	090162	090128		1"	090190

* Con protezione metallica / With metallic protection

Ricambi cartuccia filtro / Filters cartridge spare parts			
Tipo Type	Taglia Size	CA..25 25 µ	CA..5 5 µ
		Codice Code	Codice Code
	1/4"	090171	090175
	3/8"	090172	090176
	1/2"	090173	090177
	1"	090174	090178

Membrana / Diaphragm		
Tipo Type	Taglia Size	DF
		Codice Code
	1/4"	090179
	3/8"	090180
	1/2"	090181
	1"	090182

Kit regolazione olio / Oil regulation kit		
Tipo Type	Taglia Size	OL
		Codice Code
	1/4"	090183
	3/8"	090184
	1/2"	090184
	1"	090184

Valvole ad avviamento progressivo modulare / Modular soft-start valves

Da 1/4" a 1/2", ad azionamento elettrico o pneumatico / From 1/4" to 1", electrically or pneumatically operated



AVP..E



AVP..P

Caratteristiche tecniche / Technical features

Serie Series	AVP..E			AVP..P		
Azionamento Actuation	Elettrico Electric			Pneumatico Pneumatic		
Taglie Sizes	1/4"	3/8"	1/2"	1/4"	3/8"	1/2"
Fluido Fluid	Aria compressa Compressed air					
Pressione massima Maximum pressure	15 bar					
Campo di regolazione Regulation range	0,2 ÷ 10 bar					
Temperatura Temperature range	0°C ÷ +60°C					
Sezione equivalente Section	Ingresso-Uscita Inlet-Out	20 mm ²	37 mm ²	61 mm ²	20 mm ²	37 mm ²
	Uscita-Scarico Out-Exhaust	24 mm ²	49 mm ²	76 mm ²	24 mm ²	49 mm ²
Attacco manometro Gauges mountings	1/8"					
Comando manuale Manual override	Monostabile Spring return					

Materiali / Materials

Corpo / Body	Alluminio verniciato / Painted aluminium
Coperchio / Cover	Alluminio verniciato / Painted aluminium
Fondello / End cover	Alluminio verniciato / Painted aluminium
Guida pistone / Piston guide	POM - NBR
Guarnizioni / Seals	NBR
Componenti interni / Internal parts	Ottone - NBR / Brass - NBR
Molle / Springs	Acciaio / Steel

Esempio d'ordine / How to order : **AVP12E**

Codifica / Code key

Serie Series	Taglia Size	Azionamento Actuation
AVP	12	E

Serie / Series
AVP

Taglia / Size
14 = 1/4"
38 = 3/8"
12 = 1/2"

Azionamento / Actuation
E = Elettrico Electric
P = Pneumatico Pneumatic

Valvole ad avviamento progressivo modulare / Modular soft-start valves

Tipo Type	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Taglia Size	Codice Code
		Elettrico Electric	1/4"	090231
			3/8"	090232
			1/2"	090233
		Pneumatico Pneumatic	1/4"	090247
			3/8"	090248
			1/2"	090249

Valvole ad avviamento progressivo modulare / Modular soft-start valves

Da 1/4" a 1/2", ad azionamento elettrico o pneumatico / From 1/4" to 1", electrically or pneumatically operated



Bobine / Coils					
Tipo Type	ASA12		Tipo Type	ASA12/ATEXII3	
	Tensione Voltage	Codice Code		Tensione Voltage	Codice Code
	12V DC	032100		12V DC	032100X
	12V AC	032101		24V DC	032102X
	24V DC	032102		24V AC	032103X
	24V AC	032103		110V AC	032105X
	48V AC	032104		220V AC	032106X
	110V AC	032105			
	230V AC	032106	 Conformità ATEX ATEX compliance		

Connettori / Connectors											
Tipo Type	A122 Standard nero Standard black		Tipo Type	A122 Standard nero cablato Standard black cabled		Tipo Type	A122 LED+VDR trasparente LED+VDR transparent		Tipo Type	A122 LED+VDR nero cablato LED+VDR black cabled	
	Codice Code			Codice Code			Tensione Voltage	Codice Code		Tensione Voltage	Codice Code
	032118			033521			24V AC-DC	032204		24V AC-DC	033522
							115V AC-DC	032205		115V AC-DC	033523
							230V AC-DC	032206		230V AC-DC	033524
Tipo Type	A12209N/ATEX										
	Codice Code										
	032118X										
 Conformità ATEX ATEX compliance											

Manometri analogici / Analog pressure-gauges																							
Tipo Type		M attacco posteriore rear connection				Tipo Type		MR attacco radiale radial connection				Tipo Type		MF attacco posteriore e flangia rear connection and flange				Tipo Type		MP attacco posteriore e staffa rear connection and bracket			
	Filetto Thread	Quadrante Dial	Scala Scale	Codice Code		Filetto Thread	Quadrante Dial	Scala Scale	Codice Code		Filetto Thread	Quadrante Dial	Scala Scale	Codice Code		Filetto Thread	Quadrante Dial	Scala Scale	Codice Code				
			-1÷0 bar	028501				-1÷0 bar	028504				-1÷0 bar	028510				-1÷0 bar	028507				
	0÷1 bar	028601	0÷1 bar	028604	0÷1 bar	028610	0÷1 bar	028607															
	0÷2,5 bar	028651	0÷2,5 bar	028654	0÷2,5 bar	028663	0÷2,5 bar	028713															
	0÷4 bar	028701	0÷4 bar	028704	0÷4 bar	028710	0÷4 bar	028707															
	0÷6 bar	028801	0÷6 bar	028804	0÷6 bar	028810	0÷6 bar	028807															
	0÷10 bar	028851	0÷10 bar	028997	0÷10 bar	029012	0÷10 bar	029016															
	0÷12 bar	028901	0÷12 bar	028904	0÷12 bar	028910	0÷12 bar	028907															
	Ø 40	-1÷0 bar	028502	-1÷0 bar	028505	-1÷0 bar	029013	-1÷0 bar	028508														
		0÷1 bar	028602	0÷1 bar	028605	0÷1 bar	028611	0÷1 bar	028608														
		0÷2,5 bar	028900	0÷2,5 bar	028998	0÷2,5 bar	029014	0÷2,5 bar	029017														
		0÷4 bar	028702	0÷4 bar	028705	0÷4 bar	028711	0÷4 bar	028708														
		0÷6 bar	028802	0÷6 bar	028805	0÷6 bar	028811	0÷6 bar	028808														
		0÷10 bar	028915	0÷10 bar	028999	0÷10 bar	-	0÷10 bar	029018														
Ø 50	0÷12 bar	028902	0÷12 bar	028914	0÷12 bar	-	0÷12 bar	028908															

Manometri digitali / Digital pressure-gauges			
Tipo Type	AKP60P		
	Connessione Connection	Codice Code	
	1/8"	024805	

Vacuometri digitali / Digital vacuum-gauges			
Tipo Type	AKP60V		
	Connessione Connection	Codice Code	
	1/8"	024803	

Staffe e adattatori / Brackets and adapters		
Tipo Type	ABT- APA	
	Descrizione Description	Codice Code
	Staffa dritta Bracket	024807
	Staffa angolata "L" bracket	024808
	Adattatore pannello Panel adapter	024809
	Adattatore pannello con coperchio Panel adapter with protective lid	024802

Pressostati digitali / Digital pressure switch				
Tipo Type	AKP43			
	Funzione Function	Connessione Connection	Circuito Circuit	Codice Code
	Pressioni positive Positive pressures	1/8" - M5	NPN	024810
			PNP	024811
	Vuoto Vacuum		NPN	024812
			PNP	024813
	Pressioni combinate Compound		NPN	024814
PNP			024815	

Staffe e adattatori / Brackets and adapters		
Tipo Type	AKP - APA	
	Descrizione Description	Codice Code
	Staffa dritta Bracket	024816
	Staffa angolata "L" bracket	024817
	Adattatore pannello Panel adapter	024809
	Adattatore pannello con coperchio Panel adapter with protective lid	024802

Valvole ad avviamento progressivo modulare / *Modular soft-start valves*

Da 1/4" a 1/2", ad azionamento elettrico o pneumatico / *From 1/4" to 1", electrically or pneumatically operated*



Kit assemblaggio / *Assembling kits*

Tipo Type	Taglia Size	DT Derivazione a T* T porting block*	Tipo Type	Taglia Size	DSL Distanziale a L L spacer	Tipo Type	Taglia Size	SL Staffa a L L bracket	Tipo Type	Taglia Size	DST Distanziale a T T spacer
 * Per F+R+L * For F+R+L		Codice Code			Codice Code			Codice Code			Codice Code
	1/4"	090129		1/4"	090133		1/4"	090163		1/4"	090137
	3/8"	090130		3/8"	090134		3/8"	090164		3/8"	090138
	1/2"	090131		1/2"	090135		1/2"	090165		1/2"	090139
	1"	090132		1"	090136		1"	090166		1"	090140
Tipo Type	Taglia Size	ST Staffa a T T bracket	Tipo Type	Taglia Size	D Distanziale Spacer						
		Codice Code			Codice Code						
	1/4"	090167		1/4"	090148						
	3/8"	090168		3/8"	090149						
	1/2"	090169		1/2"	090150						
	1"	090170		1"	090151						

Micro regolatori / Microregulators

1/8" e 1/4" / 1/8" and 1/4"



AC400



AC700

Caratteristiche tecniche / Technical features

Tipo Type	AC400	AC700	
Taglie Sizes	1/4"	1/8"	1/4"
Fluido Fluid	Aria compressa Compressed air		
Pressione massima Maximum pressure	10 bar	15 bar	
Campo di regolazione Regulation range	0,5 ÷ 8 bar	0,5 ÷ 8,5 bar	
Portata (Nl/min.) Flow (Nl/min.)	500	390	420
Temperatura Temperature range	0°C ÷ +60°C		

3

Materiali / Materials

Tipo / Type	AC400	AC700
Corpo / Body	Ottone / Brass	Zinco / Zinc
Manopola / Knob	Resina acetica / Acetal resin	
Guarnizioni / Seals	NBR	

Esempio d'ordine / How to order : **AC700-1/4RR**

Codifica / Code key

Serie Series	Tipo Type	-	Taglia Size
AC	700	-	1/4RR

Serie / Series
AC

Tipo / Type
400 = 400
700 = 700

Taglia / Size
1/8RR* = 1/8"
1/4RR = 1/4"

* Solo per tipo AC700
* For AC700 type only

Micro regolatori / Microregulators

Tipo Type		Simbolo Symbol	Taglia Size	Codice Code
	AC400		1/4"	090305
	AC700		1/8"	090307
			1/4"	090306

Micro regolatori / Microregulators

1/8" e 1/4" / 1/8" and 1/4"



Manometri analogici / Analog pressure-gauges																							
Tipo Type		M attacco posteriore rear connection			Tipo Type		MR attacco radiale radial connection			Tipo Type		MF attacco posteriore e flangia rear connection and flange			Tipo Type		MP attacco posteriore e staffa rear connection and bracket						
	Filetto Thread	Quadrante Dial	Scala Scale	Codice Code		Filetto Thread	Quadrante Dial	Scala Scale	Codice Code		Filetto Thread	Quadrante Dial	Scala Scale	Codice Code		Filetto Thread	Quadrante Dial	Scala Scale	Codice Code				
			Ø 40	-1÷0 bar				028501	Ø 40				-1÷0 bar	028504				Ø 40	-1÷0 bar	028510	Ø 40	-1÷0 bar	028507
			0÷1 bar	028601				0÷1 bar	028604				0÷1 bar	028610				0÷1 bar	028607				
			0÷2,5 bar	028651				0÷2,5 bar	028654				0÷2,5 bar	028663				0÷2,5 bar	028713				
			0÷4 bar	028701				0÷4 bar	028704				0÷4 bar	028710				0÷4 bar	028707				
			0÷6 bar	028801				0÷6 bar	028804				0÷6 bar	028810				0÷6 bar	028807				
		Ø 50	0÷10 bar	028851			0÷10 bar	028997	0÷10 bar			029012	0÷10 bar	029016									
			0÷12 bar	028901			0÷12 bar	028904	0÷12 bar			028910	0÷12 bar	028907									
			-1÷0 bar	028502			-1÷0 bar	028505	-1÷0 bar			029013	-1÷0 bar	028508									
			0÷1 bar	028602			0÷1 bar	028605	0÷1 bar			028611	0÷1 bar	028608									
			0÷2,5 bar	028900			0÷2,5 bar	028998	0÷2,5 bar			029014	0÷2,5 bar	029017									
			0÷4 bar	028702			0÷4 bar	028705	0÷4 bar			028711	0÷4 bar	028708									
			0÷6 bar	028802			0÷6 bar	028805	0÷6 bar			028811	0÷6 bar	028808									
			0÷10 bar	028915			0÷10 bar	028999	0÷10 bar			-	0÷10 bar	029018									
0÷12 bar	028902	0÷12 bar	028914	0÷12 bar	-	0÷12 bar	028908																

Manometri digitali / Digital pressure-gauges

Tipo Type	AKP60P	
	Connessione Connection	Codice Code
	1/8"	024805

Vacuometri digitali / Digital vacuum-gauges

Tipo Type	AKP60V	
	Connessione Connection	Codice Code
	1/8"	024803

Staffe e adattatori / Brackets and adapters

Tipo Type	ABT- APA	
	Descrizione Description	Codice Code
	Staffa dritta Bracket	024807
	Staffa angolata "L" bracket	024808
	Adattatore pannello Panel adapter	024809
	Adattatore pannello con coperchio Panel adapter with protective lid	024802

Pressostati digitali / Digital pressure switch

Tipo <i>Type</i>		AKP43		
	Funzione <i>Function</i>	Connessione <i>Connection</i>	Circuito <i>Circuit</i>	Codice <i>Code</i>
	Pressioni positive <i>Positive pressures</i>	1/8" - M5	NPN	024810
			PNP	024811
	Vuoto <i>Vacuum</i>		NPN	024812
			PNP	024813
	Pressioni combinate <i>Compound</i>		NPN	024814
PNP			024815	

Staffe e adattatori / Brackets and adapters

Tipo Type	AKP - APA	
	Descrizione Description	Codice Code
	Staffa dritta Bracket	024816
	Staffa angolata "L" bracket	024817
	Adattatore pannello Panel adapter	024809
	Adattatore pannello con coperchio Panel adapter with protective lid	024802

Staffa d'assemblaggio / Assembling bracket

Tipo Type	Taglia Size	SR
		Codice Code
	1/8"	090308
	1/4"	090308

Manometri analogici / Analog pressure-gauges

Da Ø 40 a Ø 63 / From Ø 40 to Ø 63



M



MR



MF



MP

Caratteristiche tecniche / Technical features

Tipo Type		M			MR			MF			MP		
Taglie Sizes		1/8"			1/4"			1/8"			1/4"		
Ø Quadrante Dial Ø		40	50	63	40	50	63	40	50	63	40	50	63
Fluido Fluid		Aria compressa Compressed air											
Pressione Pressure	Statica Constant	Fino a 3/4 del fondo scala Till 3/4 of the full scale											
	Fluttuante Variable	Entro 2/3 del fondo scala Within 2/3 of the full scale											
	Brevi periodi Pulse	Fino al valore del fondo scala Till the full scale											
Temperatura Temperature range		-20°C ÷ +60°C											
Grado di protezione Protection grade		IP 41											
Classe di precisione Precision class		CI 1.6											
Filettature Threads		UNI-ISO 7/1 (BSPT)											

3

Materiali / Materials

Tipo / Type	M	MR	MF	MP
Cassa / Housing	ABS nero Black ABS		Acciaio cromato e acciaio verniciato nero Chrome plated steel and black painted steel	Acciaio cromato Chrome plated steel
Schermo / Screen	Kostil			
Connessione / Connection	Ottone OT58 / Brass OT58			
Elemento elastico / Elastic element	Molla tubolare in lega di rame / Tubular spring in copper alloy			
Movimento / Movement	Ottone / Brass			
Quadrante / Dial	ABS bianco con doppia scala (nera = bar, rossa = PSI) / White ABS with double scale (black = bar; red = PSI)			
Saldatura / Welding	Lega Sn-Pb / Sn-Pb alloy			

Esempio d'ordine / How to order : **M50B0÷4**

Codifica / Code key

Tipo Type	Quadrante Dial	Filetto Thread	Scala Scale
M	50	B	0÷4

Tipo / Type	
M =	attacco posteriore rear connection
MR =	attacco radiale radial connection
MF =	attacco posteriore e flangia rear connection and flange
MP =	attacco posteriore e staffa rear connection and bracket

Quadrante* / Dial*	
40 =	Ø 40
50 =	Ø 50
63 =	Ø 63

* Per compatibilità vedi pag 3.10
* For matching see page 3.10

Filetto* / Thread*	
A =	1/8"
B =	1/4"

* Per compatibilità vedi pag 3.10
* For matching see page 3.10





Scala* / Scale*	
-1÷0 =	-1÷0 bar
0÷1 =	0÷1 bar
0÷2,5 =	0÷2,5 bar
0÷4 =	0÷4 bar
0÷6 =	0÷6 bar
0÷10* =	0÷10 bar
0÷12 =	0÷12 bar

* Per compatibilità vedi pag 3.10
* For matching see page 3.10

Manometri analogici / Analog pressure-gauges

Da Ø 40 a Ø 63 / From Ø 40 to Ø 63



Manometri analogici / Analog pressure-gauges						
Tipo Type		Simbolo Symbol	Filetto Thread	Quadrante Dial	Scala Scale	Codice Code
 attacco posteriore rear connection	M		1/8"	Ø 40	-1÷0 bar	028501
					0÷1 bar	028601
					0÷2,5 bar	028651
					0÷4 bar	028701
					0÷6 bar	028801
					0÷10 bar	028851
				0÷12 bar	028901	
				Ø 50	-1÷0 bar	028502
					0÷1 bar	028602
					0÷2,5 bar	028900
					0÷4 bar	028702
					0÷6 bar	028802
			0÷10 bar		028915	
			1/4"	Ø 50	0÷12 bar	028902
					-1÷0 bar	028925
					0÷1 bar	028972
					0÷2,5 bar	028994
					0÷4 bar	028917
					0÷6 bar	028992
				0÷10 bar	028993	
				0÷12 bar	028913	
				Ø 63	-1÷0 bar	028503
					0÷1 bar	028603
					0÷2,5 bar	028995
0÷4 bar	028703					
0÷6 bar	028803					
0÷10 bar	028996					
 attacco radiale radial connection	MR		1/8"	Ø 40	0÷12 bar	028903
					-1÷0 bar	028504
					0÷1 bar	028604
					0÷2,5 bar	028654
					0÷4 bar	028704
					0÷6 bar	028804
				0÷10 bar	028997	
				0÷12 bar	028904	
				Ø 50	-1÷0 bar	028505
					0÷1 bar	028605
					0÷2,5 bar	028998
					0÷4 bar	028705
			0÷6 bar		028805	
			0÷10 bar		028999	
			0÷12 bar	028914		
			1/4"	Ø 50	-1÷0 bar	029000
					0÷1 bar	029007
					0÷2,5 bar	029008
					0÷4 bar	028976
					0÷6 bar	028977
					0÷10 bar	029009
				0÷12 bar	028905	
				Ø 63	-1÷0 bar	028506
					0÷1 bar	028606
0÷2,5 bar	028656					
0÷4 bar	028706					
0÷6 bar	028806					
0÷10 bar	029011					
 attacco posteriore e flangia rear connection and flange	MF		1/8"	Ø 40	0÷12 bar	028906
					-1÷0 bar	028510
					0÷1 bar	028610
					0÷2,5 bar	028663
					0÷4 bar	028710
					0÷6 bar	028810
				0÷10 bar	029012	
				0÷12 bar	028910	
				Ø 50	-1÷0 bar	029013
					0÷1 bar	028611
					0÷2,5 bar	029014
					0÷4 bar	028711
			0÷6 bar		028811	
			-1÷0 bar		028511	
			1/4"	Ø 50	0÷6 bar	028714
					0÷12 bar	028911
					-1÷0 bar	028512
					0÷1 bar	028612
					0÷2,5 bar	028662
					0÷4 bar	028712
				Ø 63	0÷6 bar	028812
					0÷10 bar	028862
					0÷12 bar	028912
					-1÷0 bar	028507
0÷1 bar	028607					
0÷2,5 bar	028713					
 attacco posteriore e staffa rear connection and bracket	MP		1/8"	Ø 40	0÷4 bar	028707
					0÷6 bar	028807
					0÷10 bar	029016
					0÷12 bar	028907
					-1÷0 bar	028508
					0÷1 bar	028608
				Ø 50	0÷2,5 bar	029017
					0÷4 bar	028708
					0÷6 bar	028808
					0÷10 bar	029018
					0÷12 bar	028908
					-1÷0 bar	028509
			1/4"	Ø 63	0÷1 bar	028609
					0÷2,5 bar	028613
					0÷4 bar	028709
					0÷6 bar	028809
					0÷10 bar	028860
					0÷12 bar	028909



AKP60

Caratteristiche tecniche / Technical features

Tipo Type	AKP60P		AKP60V	
Taglie Sizes	1/8"	1/4"	1/8"	1/4"
Funzione Function	Manometro Pressure-gauge		Vacuometro Vacuum-gauge	
Fluido Fluid	Aria compressa filtrata, incombustibile e gas non corrosivi Filtered air, incombustible and non-corrosive gases			
Pressione nominale Rated pressure range	0 ÷ 10 bar		-1,01 ÷ 0 bar	
Pressione visualizzabile Display pressure range	0,1 ÷ 10 bar		-1,01 ÷ + 0,1 bar	
Pressione massima Maximum pressure	15 bar		3 bar	
Classe d'isolamento Protection class	IP 65			
Temperatura Temperature range	0°C ÷ +50°C			
Connessioni Ports	G1/8" - M5	G1/4" - M5	G1/8" - M5	G1/4" - M5

Esempio d'ordine / How to order : **AKP60P14**

Codifica / Code key

Sealed / Scelto Key

Serie Series	Funzione Function	Taglia Size
AKP60	P	14

Serie / Series

AKP60

Funzione / Function

P = Manometro
Pressure-gauge


V = Vacuometro
Vacuum-gauge

Taglia / Size

18 = 1/8"

14 = 1/4"

Manometri e vacuometri digitali / Digital pressure-gauges and vacuum-gauges

Tipo Type	Simbolo Symbol	Funzione Function	Taglia Size	Codice Code
		Manometro Pressure-gauge	1/8"	024805
			1/4"	024806
		Vacuometro Vacuum-gauge	1/8"	024803
			1/4"	024804

Staffe e adattatori / Brackets and adapters

Tipo Type	ABT- APA	
	Descrizione Description	Codice Code
	Staffa dritta Bracket	024807
	Staffa angolata "L" bracket	024808
	Adattatore pannello Panel adapter	024809
	Adattatore pannello con coperchio Panel adapter with protective lid	024802

Pressostati digitali / Digital pressure switches

Pressioni positive, vuoto e pressioni combinate / Positive, vacuum and compound pressures



AKP43

Caratteristiche tecniche / Technical features

Tipo Type	AKP43P		AKP43V		AKP43C	
Funzione Function	Pressioni Positive Positive Pressure		Vuoto Vacuum		Pressioni Combine Compound	
Circuito Circuit	NPN	PNP	NPN	PNP	NPN	PNP
Fluido Fluid	Aria compressa filtrata, incombustibile e gas non corrosivi Filtered air, incombustible and non-corrosive gases					
Pressione nominale Rated pressure range	0 ÷ 10 bar		-1,01 ÷ 0 bar		-1 ÷ 1 bar	
Pressione visualizzabile Display pressure range	0,1 ÷ 10 bar		-1,01 ÷ + 0,1 bar		-1,01 ÷ + 1,01 bar	
Pressione massima Maximum pressure	15 bar		3 bar			
Classe d'isolamento Protection class	IP 40					
Temperatura Temperature range	0°C ÷ +50°C					
Conessioni Ports	G1/8" - M5					

Esempio d'ordine / How to order : **AKP43P030F3**

Codifica / Code key

Serie Series	Funzione Function	Circuito Circuit
AKP43	P	030F3

Serie / Series
AKP43

Funzione / Function
P = Pressioni Positive Positive Pressure
V = Vuoto Vacuum
C = Pressioni Combine Compound

Circuito / Circuit
010F3 = NPN
030F3 = PNP

Pressostati digitali / Digital pressure switch

Tipo Type	Simbolo Symbol	Funzione Function	Circuito Circuit	Codice Code
		Pressioni Positive Positive Pressure	NPN	024810
			PNP	024811
		Vuoto Vacuum	NPN	024812
			PNP	024813
		Pressioni Combine Compound	NPN	024814
			PNP	024815

Staffe e adattatori / Brackets and adapters

Tipo Type	AKP - APA	
	Descrizione Description	Codice Code
	Staffa dritta Bracket	024816
	Staffa angolata "L" bracket	024817
	Adattatore pannello Panel adapter	024809
	Adattatore pannello con coperchio Panel adapter with protective lid	024802



VMS

Caratteristiche tecniche / Technical features

Tipo Type	VMS		
Taglia Size	1/4"	3/8"	1/2"
Connessione Connection	G1/4	G3/8	G1/2
Scarico Exhaust	G1/8	G1/4	G3/8

Esempio d'ordine / How to order : **VMS14**

Codifica / Code key

Serie Series	Taglia Size
VMS	14

Serie / Series
VMS

Taglia / Size
14 = 1/4"
38 = 3/8"
12 = 1/2"

Valvole di scarico manuale / Manual condense drain valves

Tipo Type	Simbolo Symbol	Taglia Size	Codice Code
		1/4"	090152
		3/8"	090153
		1/2"	090154



DT



DSL



SR

Distanziale a L L spacer		
Tipo Type	Taglia Size	Codice Code
	DSL	1/4"
	3/8"	090133
	1/2"	090134
	1"	090135
		090136

Staffa a L L bracket		
Tipo Type	Taglia Size	Codice Code
	SL	1/4"
	3/8"	090163
	1/2"	090164
	1"	090165
		090166

Distanziale a T T spacer		
Tipo Type	Taglia Size	Codice Code
	DST	1/4"
	3/8"	090137
	1/2"	090138
	1"	090139
		090140

Staffa a T T bracket		
Tipo Type	Taglia Size	Codice Code
	ST	1/4"
	3/8"	090167
	1/2"	090168
	1"	090169
		090170

Staffa* Bracket*		
Tipo Type	Taglia Size	Codice Code
	SR	1/4"
	3/8"	090141
	1/2"	090142
	1"	090143
		090143

Staffa** Bracket*		
Tipo Type	Taglia Size	Codice Code
	SFL	1/4"
	3/8"	090144
	1/2"	090145
	1"	090146
		090147

Distanziale Spacer		
Tipo Type	Taglia Size	Codice Code
	D	1/4"
	3/8"	090148
	1/2"	090149
	1"	090150
		090151

Deviazione a T*** T porting block***		
Tipo Type	Taglia Size	Codice Code
	DT	1/4"
	3/8"	090129
	1/2"	090130
	1"	090131
		090132

* Solo per R e FRRL / For R and RFL only

** Solo per F e L / For F and L only

*** Solo per F+R+L / For F+R+L only

Accessori per Gruppi trattamento Aria / Accessories for Airline Equipment

Ricambi / Spare parts



TP..



TM..



CA..25



OL

Tazza Filtro in polycarbonato* Polycarbonate Filter Cup*		
Tipo Type	Taglia Size	Codice Code
	TP..F	1/4"
	3/8"	090155
	1/2"	090156
	1"	090157
		090158

* Con protezione metallica
* With metal protection

Tazza Filtro in metallo Metal Filter Cup		
Tipo Type	Taglia Size	Codice Code
	TM..F	1/4"
	3/8"	090121
	1/2"	090122
	1"	090123
		090124

Tazza Lubrificatore in polycarbonato* Polycarbonate Lubricator Cup*		
Tipo Type	Taglia Size	Codice Code
	TP..L	1/4"
	3/8"	090159
	1/2"	090160
	1"	090161
		090162

* Con protezione metallica
* With metal protection

Tazza Lubrificatore in metallo Metal+ Lubricator Cup		
Tipo Type	Taglia Size	Codice Code
	TM..L	1/4"
	3/8"	090125
	1/2"	090126
	1"	090127
		090128

Guarnizioni tazza Cup seals		
Tipo Type	Taglia Size	Codice Code
	ORT	1/4"
	3/8"	090187
	1/2"	090188
	1"	090189
		090190

Cartuccia filtro 25 µ Filters cartridge 25 µ		
Tipo Type	Taglia Size	Codice Code
	CA..25	1/4"
	3/8"	090171
	1/2"	090172
	1"	090173
		090174

Cartuccia filtro 5 µ Filters cartridge 5 µ		
Tipo Type	Taglia Size	Codice Code
	CA..5	1/4"
	3/8"	090175
	1/2"	090176
	1"	090177
		090178

Membrana per riduttore Regulator diaphragm		
Tipo Type	Taglia Size	Codice Code
	DF	1/4"
	3/8"	090179
	1/2"	090180
	1"	090181
		090182

Kit cupola regolazione olio Oil regulation kit		
Tipo Type	Taglia Size	Codice Code
	OL	1/4"
	3/8"	090183
	1/2"	090184
	1"	090184

Raccordi ad innesto rapido
Push-in fittings



da pag. / from page 4.1

Raccordi a calzamento
Rapid fittings



da pag. / from page 4.7

Raccordi ad ogiva
Compression fittings



da pag. / from page 4.9

Raccordi standard
Standard fittings



da pag. / from page 4.11

Giunti ad innesto rapido
Quick-lock couplings



da pag. / from page 4.13

Connettori multipli
Multiple connectors



pag. / page 4.15

Collettori
Collectors



pag. / page 4.16

Tubi
Tubes



da pag. / from page 4.17

Pinze taglia-tubo
Tube cutters



pag. / page 4.19

Pistole
Blow guns



pag. / page 4.20

Rondelle
Washers



da pag. / from page 4.21

Serbatoi
Air reservoirs



da pag. / from page 4.23

Regolatori di portata
Flow controls



pag. / page 4.19

Accessori con funzione integrata
Accessories with integrated function



pag. / page 4.20

Silenziatori
Silencers



da pag. / from page 4.21

Convogliatori di scarico
Exhausts conveyor



da pag. / from page 4.23

Raccordi ad innesto rapido Serie R / Push-in fittings Series R

In ottone nichelato / In nickel plated brass



R12



R41



R23




R11



R15

Caratteristiche tecniche / Technical features		
Fluido Fluid	Aria compressa Compressed air	
Pressione Pressure range	0,5 ÷ 12 bar (Tenuta al vuoto: 750 mm. Hg) 0,5 ÷ 12 bar (vacuum resistance: 750 mm. Hg)	
Temperatura Temperature range	-20 °C ÷ +70°C	
Filettature cilindriche Parallel threads	UNI - ISO 228 / 1 (BSP)	
Filettature coniche Taper threads	UNI - ISO 7 / 1 (BSPT)	
Filettature metriche Metric threads	ISO R / 262	
Tubi di collegamento Connection tubes	Nylon, poliuretano e Rilsan calibrati Calibrated nylon, polyurethane and rilsan	
Tolleranze tubi Tube tolerances	da Ø 3 mm a 10 mm: ± 0,05 mm from Ø 3 mm to 10 mm: ± 0,05	da Ø 12 mm a 14 mm: ± 0,1 mm from Ø 12 mm to 14 mm: ± 0,1 mm

Materiali / Materials		
Corpo Body	(1)	Ottone nichelato Nickel plated brass
Estrattore Release collar	(2)	Ottone nichelato Nickel plated brass
Pinza aggraffaggio Collet	(4)	Acciaio Inox Stainless steel
Guarnizioni Seals	(3,5,6,7)	Gomma nitrilica (NBR) Nitrile rubber (NBR)



Esempio d'ordine: **R110618V**

How to order: **R110618V**

Codifica / Code key				
Serie Series	Tipo Type	Sigla Ø tubo Tube Ø code	Sigla filetto (o sigla Ø tubo 2) Thread code (or tube 2 Ø code)	Variante Option
R	11	06	18	V

Serie / Series
R

Tipo / Type
11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 51, 52, 53, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65

Sigla Ø tubo / Tube Ø code	
Sigla / Code	Ø Tubo / Tube Ø
03	3 mm.
04	4 mm.
06	6 mm.
08	8 mm.
10	10 mm.
12	12 mm.
14	14 mm.
16	16 mm.

Sigla filetto / Thread code	
Sigla / Code	Filetto / Thread
M3	M3
M5	M5
M6	M6
18	1/8"
14	1/4"
38	3/8"
12	1/2"
34	3/4"
12x1,25	M12x1,25
12x1,5	M12x1,5

Varianti / Options	
Guarnizioni FKM (max 150°) FKM seals (max. 150°)	V
Versioni speciali a richiesta Special version on request	/S

Diritto conico BSPT stud			
Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread
	020001	4	1/8"
	020002	4	1/4"
	020005	6	1/8"
	020006	6	1/4"
	020007	8	1/8"
	020008	8	1/4"
	020009	8	3/8"
	020010	10	1/4"
	020011	10	3/8"
	020016	10	1/2"
	020017	12	1/4"
	020012	12	3/8"
	020013	12	1/2"
	020014	14	3/8"
	020015	14	1/2"

Adattatore innestabile cilindrico BSP stem adapter			
Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread
	020791	4	M5
	020792	4	1/8"
	020793	4	1/4"
	020805	6	M5
	020796	6	1/8"
	020797	6	1/4"
	020798	8	1/8"
	020799	8	1/4"
	020800	10	1/4"
	020801	10	3/8"
	020802	12	3/8"
	020803	12	1/2"

Diritto femmina Female BSP stud			
Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread
	020061	4	1/8"
	020064	6	1/8"
	020065	6	1/4"
	020066	8	1/8"
	020067	8	1/4"
	020250	8	3/8"
	020068	10	1/4"
	020069	10	3/8"
	020260	10	1/2"

Guarnizione dritta tubo tubo Union			
Tipo Type	Codice Code	Ø tubo 1 Tube 1 Ø	Ø tubo 2 Tube 2 Ø
	020560	3	3
	020561	4	4
	020563	6	6
	020568	6	4
	020564	8	8
	020569	8	6
	020565	10	10
	020570	10	8
	020566	12	12
	020567	14	14

Raccordi ad innesto rapido Serie R / Push-in fittings Series R

In ottone nichelato / In nickel plated brass



Diritto cilindrico BSP stud				Gomito cilindrico girevole BSP swivel elbow				Passaparete tubo-tubo Bulkhead				Giunzione dritta maschio innestabile Stem			
Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø		Tipo Type	Codice Code	Innesto Stem	
	R12	020029	3	M3		020190	3	M5		020580	3		R39	020831	4
		020030	3	M5		020191	4	M5		020581	4			020833	6
		020031	4	M5		020210	4	M6		020583	6			020834	8
		020032	4	M6		020192	4	1/8"		020584	8			020835	10
		020188	4	M7		020193	4	1/4"		020585	10			020836	12
		020033	4	1/8"		020211	6	M5		020586	12			020837	14
		020034	4	1/4"		020212	6	M6							
		020051	6	M5		020196	6	1/8"							
		020052	6	M6		020197	6	1/4"							
		020189	6	M7		020198	8	1/8"							
		020037	6	1/8"		020199	8	1/4"							
		020038	6	1/4"		020200	8	3/8"							
		020039	8	1/8"		020220	8	1/2"							
		020040	8	1/4"		020201	10	1/4"							
		020041	8	3/8"		020202	10	3/8"							
		020247	8	1/2"		020213	10	1/2"							
		020042	10	1/4"		020214	12	1/4"							
		020043	10	3/8"		020203	12	3/8"							
		020053	10	1/2"		020204	12	1/2"							
		020054	12	1/4"		020205	14	3/8"							
		020044	12	3/8"		020206	14	1/2"							
		020045	12	1/2"		020208	6	12x1,25							
		020046	14	3/8"		020209	6	12x1,5							
		020047	14	1/2"		020261	16	1/2"							
		020049	6	12x1,25		020262	16	3/4"							
		020050	6	12x1,5											
		020248	16	1/2"											
		020249	16	3/4"											

T centrale conico girevole BSPT swivel tee				Gomito prolungato cilindrico girevole Extended BSP swivel elbow				Gomito femmina girevole Female BSP elbow				T centrale cilindrico girevole BSP swivel tee							
Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo 1 Tube 1 Ø	Filetto Thread	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread				
	R42	020341	4	1/8"		020271	4	1/8"		020251	4	1/8"		R43	020371	4	1/8"		
		020353	4	1/4"			020274	6		1/8"		020254		6	1/8"		020372	4	1/4"
		020344	6	1/8"			020275	6		1/4"		020255		6	1/4"		020375	6	1/8"
		020345	6	1/4"			020276	8		1/8"		020256		8	1/8"		020376	6	1/4"
		020346	8	1/8"			020277	8		1/8"		020257		8	1/4"		020377	8	1/8"
		020347	8	1/4"								020258		10	1/4"		020378	8	1/4"
		020352	8	3/8"								020259		10	3/8"		020379	8	3/8"
		020348	10	1/4"													020380	10	1/4"
		020349	10	3/8"													020381	10	3/8"
		020350	12	3/8"													020382	12	3/8"
		020351	12	1/2"													020383	12	1/2"

T laterale cilindrico girevole BSP swivel side tee				T laterale innestabile Stem side T				Giunzione a T tubo-tubo-tubo Equal tee				Giunzione a Y tubo-tubo-tubo Y piece				
Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo 1 Tube 1 Ø	Ø tubo 2 Tube 2 Ø	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø		Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread	
	R44	020461	4 1/8"		R63	020153	4 4		R23	020490	3		R51	020888	4 4	
		020462	4 1/4"			020154	4 6			020491	4 6			020889	6 6	
		020465	6 1/8"			020155	6 6			020493	6 4			020891	6 4	
		020466	6 1/4"			020156	6 8			020494	8 8			020890	8 8	
		020467	8 1/8"			020157	8 8			020495	10 6			020892	8 6	
		020468	8 1/4"			020158	10 10			020496	12 10			020894	10 10	
		020470	10 1/4"							020497	14 8			020893	10 8	
		020471	10 3/8"							020498	16 12			020895	12 12	
		020472	12 3/8"													
		020473	12 1/2"													

Giunzione a H tubo-tubo-tubo-tubo Equal H swivel union				Astina singola con rondella cilindrica Single hollow bolt				Astina doppia con rondella cilindrica Double hollow bolt				Astina singola M/F rondella cilindrica Single M/F banjo bolt				
Tipo Type	Codice Code	Ø tubo 1 Tube 1 Ø	Ø tubo 2 Tube 2 Ø	Tipo Type	Codice Code	Filetto Thread		Tipo Type	Codice Code	Filetto Thread		Tipo Type	Codice Code	Filetto 1 Thread 1	Filetto 2 Thread 2	
	R64	020228	4	4		020671	M5		R32	020691	1/8"		R59	020701	1/8"	1/8"
		020229	4	6		020672	1/8"			020692	1/4"			020702	1/4"	1/4"
		020230	6	6		020673	1/4"			020693	3/8"			020703	3/8"	3/8"
		020231	6	8		020674	3/8"			020694	1/2"					
		020232	8	8		020675	1/2"									

Raccordi ad innesto rapido Serie R / Push-in fittings Series R

In ottone nichelato / In nickel plated brass



Gomito conico fisso BSPT elbow				Gomito doppio girevole cilindrico Double BSP swivel elbow				T centrale doppio cilindrico girevole chiave brugola Double BSP swivel tee hex wrench				T centrale innestabile Stem T							
Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo 1 Tube 1 Ø	Filetto Thread	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Innesto Stem				
	R14	020091	4	1/8"		020181	4	M5		020451	4	M5		R62	020146	4	4		
		020101	4	1/4"			020182	4		1/8"		020452		4	1/8"		020147	4	6
		020094	6	1/8"			020184	6		1/8"		020454		6	1/8"		020148	6	6
		020095	6	1/4"			020185	6		1/4"		020455		6	1/4"		020149	6	8
		020096	8	1/8"			020186	8		1/8"		020456		8	1/8"		020150	8	8
		020097	8	1/4"			020187	8		1/4"		020457		8	1/4"		020151	8	10
		020098	10	1/4"													020152	10	10
		020099	10	3/8"															

T centrale cilindrico girevole chiave brugola BSP swivel tee hex wrench				Gomito conico girevole BSPT swivel elbow				Riduzione innestabile e maggiorazione Reducer				Gomito cilindrico girevole chiave brugola BSP elbow hex wrench					
Tipo Type	Codice Code	Ø tubo 1 Tube 1 Ø	Filetto Thread	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Innesto Stem	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread		
	R21	020401	4	M5		020131	4	1/8"		020529	3	4		R19	020159	3	M3
	020402	4	1/8"	020132		4	1/4"	020531		4	6	020160		3	M5		
	020416	6	M5	020135		6	1/8"	020532		4	8	020161		4	M5		
	020406	6	1/8"	020136		6	1/4"	020533		4	10	020162		4	1/8"		
	020407	6	1/4"	020137		8	1/8"	020534		4	12	020176		6	M5		
	020408	8	1/8"	020138		8	1/4"	020538		6	8	020166		6	1/8"		
	020409	8	1/4"	020139		8	3/8"	020539		6	10	020167		6	1/4"		
	020410	10	1/4"	020140		10	1/4"	020540		6	12	020168		8	1/8"		
	020411	10	3/8"	020141		10	3/8"	020545		6	14	020169		8	1/4"		
	020412	12	3/8"	020142		12	3/8"	020541		8	10	020170		10	1/4"		
	020413	12	1/2"	020143		12	1/2"	020542		8	12	020171		10	3/8"		
				020144		14	3/8"	020546		8	14	020172		12	3/8"		
				020145		14	1/2"	020543		10	12	020173		12	1/2"		
										020544	10	14					
										020547	12	14					
										020548	6	4					
										020549	8	6					

Astina doppia M/F con rondella cilindrica Double M/F banjo bolt				Occhiello semplice Single banjo				Occhiello doppio Double banjo				Tappo innestabile Plug				
Tipo Type	Codice Code	Filetto 1 Thread 1	Filetto 2 Thread 2	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo 1 Tube 1 Ø	Filetto Thread	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo 1 Tube 1 Ø	Filetto Thread	Tipo Type	Codice Code	Innesto Stem		
	R60	020705	1/8"	1/8"		020732	4	M5		020761	4	M5		R29	020630	3
		020706	1/4"	1/4"		020731	4	7		020762	4	1/8"			020631	4
		020707	3/8"	3/8"		020733	4	1/8"		020765	6	1/8"			020633	6
						020745	6	7		020766	6	1/4"			020634	8
				020736		6	1/8"	020767		8	1/8"			020635	10	
				020737		6	1/4"	020768		8	1/4"			020636	12	
				020738		8	1/8"	020773		8	3/8"			020637	14	
				020739		8	1/4"	020769		10	1/4"			020638	16	
				020740		8	3/8"	020770		10	3/8"					
				020741		10	1/4"	020771		12	3/8					
				020742		10	3/8"	020772		12	1/2"					
				020743		12	3/8									
				020744		12	1/2"									

Gomito innestabile <i>Stem L</i>				Giunzione a Y girevole <i>Y swivel piece</i>				
Tipo <i>Type</i>	Codice <i>Code</i>	Ø tubo <i>Tube Ø</i>	Innesto <i>Stem</i>	Tipo <i>Type</i>	Codice <i>Code</i>	Ø tubo 1 <i>Tube 1 Ø</i>	Ø tubo 2 <i>Tube 2 Ø</i>	
	R61	020121	4	4		020263	4	4
		020122	4	6		020264	4	6
		020123	6	4		020265	6	6
		020124	6	6		020266	6	8
		020125	6	8		020267	8	8
		020126	8	6				
		020127	8	8				
		020128	10	10				

Raccordi ad innesto rapido Serie RHP / Push-in fittings Series RHP

In ottone nichelato / In nickel plated brass



RHP11




RHP14



RHP15

Caratteristiche tecniche / Technical features	
Fluido Fluid	Aria compressa Compressed air
Pressione Pressure range	Massimo 250 bar Maximum 250 bar
Temperatura Temperature range	-20 °C ÷ +70°C
Filettature coniche Taper threads	UNI - ISO 7 / 1 (BSPT)
Filettature metriche Metric threads	ISO R / 262
Tubi di collegamento Connection tubes	Nylon 6-6 (per Ø 4 = 4x1,5, per Ø 6 = 6x3) Nylon 6-6 (for Ø 4 = 4x1,5, for Ø 6 = 6x3)
Tolleranze tubi Tube tolerances	± 0,05 mm

Materiali / Materials		
Corpo Body	(1)	Ottone nichelato Nickel plated brass
Estrattore Release collar	(2)	Ottone nichelato Nickel plated brass
Pinza aggraffaggio Collet	(4)	Acciaio Inox Stainless steel
Guarnizioni Seals	(3,5,6,7)	Gomma nitrilica (NBR) Nitrile rubber (NBR)



Esempio d'ordine: **RHP110618**

How to order: **RHP110618**

Codifica / Code key			
Serie Series	Tipo Type	Sigla Ø tubo Tube Ø code	Sigla filetto Thread code
RHP	11	06	18

Serie / Series
RHP

Tipo / Type
11, 14, 15

Sigla Ø tubo / Tube Ø code	
Sigla / Code	Ø Tubo / Tube Ø
04	4 mm.
06	6 mm.

Sigla filetto / Thread code	
Sigla / Code	Filetto / Thread
M6x1	M6x1
M8x1	M8x1
M10x1	M10x1
18	1/8"
14	1/4"

Diritto conico BSPT stud			
Tipo Type	Codice Code	Ø tubo 1 Tube 1 Ø	Filetto Thread
	RHP11		
	020021	4	R1/8
	020019	4	M6x1
	020024	4	M8x1
	020025	4	M10x1
	020026	6	R1/8
	020119	6	R1/4
	020028	6	M6x1
	020018	6	M8x1
	020080	6	M10x1

Gomito conico fisso BSPT elbow			
Tipo Type	Codice Code	Ø tubo 1 Tube 1 Ø	Filetto Thread
	RHP14		
	020020	4	R1/8
	020022	4	M6x1
	020055	4	M8x1
	020056	4	M10x1
	020057	6	R1/8
	020058	6	M6x1
	020059	6	M8x1
	020060	6	M10x1

Gomito conico girevole BSPT swivel elbow			
Tipo Type	Codice Code	Ø tubo 1 Tube 1 Ø	Filetto Thread
	RHP15		
	020070	4	R1/8
	020072	4	M6x1
	020089	4	M8x1
	020074	4	M10x1
	020075	6	R1/8
	020120	6	R1/4
	020077	6	M6x1
	020078	6	M8x1
	020079	6	M10x1

Raccordi ad innesto rapido Serie RT / Push-in fittings Series RT


In DELRIN / In DELRIN



Caratteristiche tecniche / Technical features	
Fluido Fluid	Aria compressa Compressed air
Pressione Pressure range	0,5 ÷ 12 bar (Tenuta al vuoto: 750 mm. Hg) 0,5 ÷ 12 bar (vacuum resistance: 750 mm. Hg)
Temperatura Temperature range	-20 °C ÷ +70°C
Filettature cilindriche Parallel threads	UNI - ISO 228 / 1 (BSP)
Filettature coniche Taper threads	UNI - ISO 7 / 1 (BSPT)
Filettature metriche Metric threads	ISO R / 262
Tubi di collegamento Connection tubes	Nylon, poliuretano e Rilsan calibrati Calibrated nylon, polyurethane and rilsan
Tolleranze tubi Tube tolerances	± 0,05 mm

Materiali / Materials		
Corpo ed estrattore Body and release collar	(1,7)	Resina acetica (DELRIN) Acetalic resin (DELRIN)
Filetto metallico* Metal thread*	(2)	Ottone nichelato Nickel plated brass
Pinza aggraffaggio Collet	(5)	Acciaio Inox Stainless steel
Guarnizioni Seals	(3,4,6)	Gomma nitrilica (NBR) Nitrile rubber (NBR)

* Per RT12-RT13 in resina acetica / In acetal resin for RT12-RT13 types



Esempio d'ordine / How to order : **RT120614V**

Codifica / Code key				
Serie Series	Tipo Type	Sigla Ø tubo Tube Ø code	Sigla filetto (o sigla Ø tubo 2) Thread code (or tube 2 Ø code)	Variante Option
RT	12	06	14	V

Serie / Series	Tipo / Type	Sigla Ø tubo / Tube Ø code		Sigla filetto / Thread code		Varianti / Options	
RT	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 43, 44, 46, 48, 49	Sigla / Code	Ø Tubo / Tube Ø	Sigla / Code	Filetto / Thread	Guarnizioni FKM (max 150°) FKM seals (max. 150°)	V
		03	3 mm.	M5	M5	Versioni speciali a richiesta Special version on request	/S
		04	4 mm.	M5R	7		
		06	6 mm.	18	1/8"		
		08	8 mm.	14	1/4"		
		10	10 mm.	38	3/8"		
		12	12 mm.	12	1/2"		
		14	14 mm.				

Dritto cilindrico* BSP stud*				Giunzione diritta tubo-tubo* Union*				Adattatore innestabile cilindrico* BSP stem adapter*				Riduzione innestabile* Reducer*			
Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo 1 Tube 1 Ø	Ø tubo 2 Tube 2 Ø	Tipo Type	Codice Code	Innesto Stem	Filetto Thread	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Innesto Stem
	029101	4	1/8"		029341	4	4		029121	4	1/8"		029351	4	6
	029102	6	1/8"		029342	6	6		029122	6	1/8"		029352	4	8
	029103	6	1/4"		029345	6	4		029123	6	1/4"		029353	4	10
	029104	8	1/8"		029343	8	8		029124	8	1/8"		029354	6	8
	029105	8	1/4"		029346	8	6		029125	8	1/4"		029355	6	10
	029106	8	3/8"		029344	10	10		029126	8	3/8"		029356	6	12
	029107	10	1/4"		029347	10	8		029127	10	1/4"		029357	8	10
	029108	10	3/8"		029348	12	12		029128	10	3/8"		029358	8	12
					029349	12	8						029359	10	12
					029350	12	10								

* Completamente in resina acetica / * Completely in acetal resin

Gomito conico girevole BSPT swivel elbow				Gomito cilindrico girevole BSP swivel elbow				Gomito prolungato cilindrico girevole Extended BSP swivel elbow				Gomito cilindrico girevole chiave a brugola BSP elbow hex wrench			
Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread
	029161	4	1/8"		029201	4	M5		029221	4	M5		029241	4	M5
	029162	4	1/4"		029202	4	1/8"		029222	4	1/8"		029242	4	1/8"
	029163	6	1/8"		029203	4	1/4"		029223	4	1/4"		029250	6	M5
	029164	6	1/4"		029204	6	M5		029224	6	M5		029243	6	1/8"
	029165	8	1/8"		029205	6	1/8"		029225	6	1/8"		029244	6	1/4"
	029166	8	1/4"		029206	6	1/4"		029226	6	1/4"		029245	8	1/8"
	029167	8	3/8"		029207	8	1/8"		029227	8	1/8"		029246	8	1/4"
	029168	10	1/4"		029208	8	1/4"		029228	8	1/4"		029247	8	3/8"
	029169	10	3/8"		029209	8	3/8"		029229	8	3/8"		029248	10	1/4"
	029170	12	3/8"		029210	10	1/4"		029230	10	1/4"		029249	10	3/8"
	029171	12	1/2"		029211	10	3/8"		029231	10	3/8"				
	029172	14	3/8"		029212	12	3/8"								
	029173	14	1/2"		029213	12	1/2"								
					029214	14	3/8"								
					029215	14	1/2"								

Maggiorazione innestabile* Stem increaser*				Giunzione diritta maschio innestabile* Stem*				Tappo innestabile* Plug*				Gomito prolungato conico girevole Extended BSPT swivel elbow					
Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Innesto Stem	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Innesto Stem	Tipo Type	Codice Code	Innesto Stem		Tipo Type	Codice Code	Ø tubo 1 Tube 1 Ø	Filetto Thread		
RT27	029371	6	4	RT32	029431	4	4	RT33	029441	4		RT17	029181	4	1/8"		
	029372	8	6		029432	6	6		029442	6			029182	4	1/4"		
					029433	8	8		029443	8			029183	6	1/8"		
					029434	10	10		029444	10			029184	6	1/4"		
					029435	12	12		029445	12			029185	8	1/8"		
					029436	14	14		029446	14			029186	8	1/4"		
													029187	8	3/8"		
													029188	10	1/4"		
													029189	10	3/8"		
Gomito passaparete Bulkhead elbow				Giunzione a gomito tubo-tubo* Equal elbow*				Gomito innestabile* Plug-in elbow*				T - centrale conico girevole BSPT swivel tee					
Tipo Type	Codice Code	Ø tubo 1 Tube 1 Ø	Ø tubo 2 Tube 2 Ø	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo 1 Tube 1 Ø	Ø tubo 2 Tube 2 Ø	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo 1 Tube 1 Ø	Innesto Stem	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread		
RT48	029500	4	4	RT14	029141	4	4	RT49	029514	4	4	RT21	029261	4	1/8"		
	029501	6	6		029142	6	6		029515	6	6		029262	4	1/4"		
	029502	8	8		029143	8	8		029516	8	8		029263	6	1/8"		
	029503	10	10		029144	10	10		029517	10	10		029264	6	1/4"		
	029504	12	12		029145	12	12		029518	12	12		029265	8	1/8"		
			029146		14	14	029519		14	14	029266		8	1/4"			
													029267	8	3/8"		
													029268	10	1/4"		
													029269	10	3/8"		
													029270	12	3/8"		
													029271	12	1/2"		
T - centrale cilindrico girevole BSP swivel tee				T - laterale conico girevole BSPT swivel side tee				T - laterale cilindrico girevole BSP swivel side tee				Occhiello semplice* Single banjo*					
Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Occhiello Banjo		
RT22	029281	4	M5	RT23	029301	4	1/8"	RT24	029321	4	M5	RT28	029391	4	M5		
	029282	4	1/8"		029302	4	1/4"		029322	4	1/8"		029400	4	7		
029283	4	1/4"	029303		6	1/8"	029323		4	1/4"	029392		4	1/8"			
029284	6	M5	029304		6	1/4"	029324		6	M5	029401		6	7			
029285	6	1/8"	029305		8	1/8"	029325		6	1/8"	029393		6	1/8"			
029286	6	1/4"	029306		8	1/4"	029326		6	1/4"	029394		6	1/4"			
029287	8	1/8"	029307		8	3/8"	029327		8	1/8"	029395		8	1/8"			
029288	8	1/4"	029308		10	1/4"	029328		8	1/4"	029396		8	1/4"			
029289	8	3/8"	029309		10	3/8"	029329		8	3/8"	029397		8	3/8"			
029290	10	1/4"				029330	10		1/4"	029398	10		1/4"				
029291	10	3/8"				029331	10		3/8"	029399	10	3/8"					
029292	12	3/8"															
029293	12	1/2"															
																	
Giunzione a T tubo-tubo-tubo* Equal tee*				Giunzione a Y tubo-tubo-tubo* Y piece*				Gomito innestabile* Stem Y*				Y - centrale cilindrico girevole BSP swivel Y					
Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø		Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø		Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Innesto Stem	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread		
RT15	029151	4		RT29	029401	4		RT30	029411	4	4	RT31	029421	4	M5		
	029152	6			029402	6			029412	4	6		029422	4	1/8"		
	029153	8			029403	8			029413	4	8		029423	4	1/4"		
	029154	10			029404	10			029414	6	6		029424	6	1/8"		
	029155	12			029405	12			029415	8	8		029425	6	1/4"		
	029156	14									029426		8	1/8"			
													029427	8	1/4"		
													029428	8	3/8"		
Giunzione ad H girevole* Equal swivel H*				Ripartitore* Manifold*				Giunzione a doppia Y intermedia Double Y coupling				Giunzione a doppia Y con attacco filettato Double Y coupling with threaded joint					
Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø		Tipo Type	Codice Code	Ø tubo 1 Tube 1 Ø	Ø tubo 2 Tube 2 Ø	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo 1 Tube 1 Ø	Filetto Thread		
RT46	029507	4		RT36	029462	6	4	RT43	029406	4	6	RT44	029409	4	1/8"		
	029508	6			029463	8	6		029408	4	8		029410	4	1/4"		
	029509	8															
	029510	10															
																	
Cartuccia innestabile Stem cartridge				* Completamente in resina acetaleica / * Completely in acetal resin													
Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø															
RT34	029451	4															
	029452	6															
	029453	8															
	029454	10															
																	

Raccordi a calzamento Serie C / Rapid fittings Series C

In ottone nichelato / In nickel plated brass



C12



C16



C19




C11



C17

Caratteristiche tecniche / Technical features	
Fluido Fluid	Aria compressa Compressed air
Pressione Pressure range	Sempre superiore a quella massima del tubo Always higher than tubes max
Temperatura Temperature range	-20 °C ÷ +90°C
Filettature cilindriche Parallel threads	UNI - ISO 228 / 1 (BSP)
Filettature coniche Taper threads	UNI - ISO 7 / 1 (BSPT)
Filettature metriche Metric threads	ISO R / 262
Tubi di collegamento Connection tubes	Nylon, poliuretano e Rilsan calibrati Calibrated nylon, polyurethane and rilsan
Tolleranze tubi Tube tolerances	da Ø 3 mm a 10 mm: ± 0,05 mm from Ø 3 mm to 10 mm: ± 0,05
	da Ø 12 mm a 14 mm: ± 0,1 mm from Ø 12 mm to 14 mm: ± 0,1 mm

Materiali / Materials	
Corpo Body	Ottone nichelato Nickel plated brass
Dado Nut	Ottone nichelato Nickel plated brass
Rondelle Washers	Resina acetica Acetatic resin
Guarnizioni Seals	Gomma nitrilica (NBR) Nitrile rubber (NBR)



Esempio d'ordine / How to order : **C110618**

Codifica / Code key			
Serie Series	Tipo Type	Sigla Ø tubo Tube Ø code	Sigla filetto (o sigla Ø tubo 2) Thread code (or tube 2 Ø code)
C	11	06	18

Serie / Series
C

Tipo / Type
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 36, 37, 38, 40

Sigla Ø tubo / Tube Ø code	
Sigla / Code	Ø Tubo / Tube Ø
04	4 mm.
05	5 mm.
06	6 mm.
08	8 mm.
10	10 mm.
12	12 mm.
15	15 mm.

Sigla filetto / Thread code	
Sigla / Code	Filetto / Thread
M5	M5
18	1/8"
14	1/4"
38	3/8"
12	1/2"
12x1	M12x1
12x1,25	M12x1,25
12x1,5	M12x1,5

Diritto conico BSPT stud				
Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread	
	C11	021001	4-2,5	1/8"
		021003	5-3	1/8"
		021004	6-4	1/8"
		021005	6-4	1/4"
		021006	6-4	3/8"
		021007	8-6	1/8"
		021008	8-6	1/4"
		021009	8-6	3/8"
		021010	10-8	1/4"
		021011	10-8	3/8"
		021012	10-8	1/2"
		021013	12-10	3/8"
		021014	12-10	1/2"
		021015	15-12,5	1/2"
		021016	10-8	1/8"

Gomito fisso conico BSPT elbow				
Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread	
	C16	021146	4-2,5	M5
		021131	4-2,5	1/8"
		021133	5-3	1/8"
		021134	6-4	1/8"
		021135	6-4	1/4"
		021136	6-4	3/8"
		021137	8-6	1/8"
		021138	8-6	1/4"
		021139	8-6	3/8"
		021140	10-8	1/8"
		021141	10-8	1/4"
		021142	10-8	3/8"
		021143	12-10	3/8"
		021144	12-10	1/2"
		021145	15-12,5	1/2"
		021148	6-4	12x1,25
		021149	6-4	12x1,5

Diritto cilindrico BSP stud				
Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread	
	C12	021030	4-2,5	M5
		021031	4-2,5	1/8"
		021032	5-3	M5
		021033	5-3	1/8"
		021034	6-4	M5
		021035	6-4	1/8"
		021036	6-4	1/4"
		021046	6-4	3/8"
		021037	8-6	1/8"
		021038	8-6	1/4"
		021039	8-6	3/8"
		021047	10-8	1/8"
		021040	10-8	1/4"
		021041	10-8	3/8"
		021042	10-8	1/2"
		021043	12-10	3/8"
		021044	12-10	1/2"
		021045	15-12,5	1/2"
		021049	6-4	12x1,25
		021050	6-4	12x1,5

Gomito orientabile cilindrico Single banjo elbow				
Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread	
	C34	021501	4-2,5	M5
		021502	4-2,5	1/8"
		021503	5-3	M5
		021504	5-3	1/8"
		021505	6-4	M5
		021506	6-4	1/8"
		021507	6-4	1/4"
		021508	8-6	1/8"
		021509	8-6	1/4"
		021510	8-6	3/8"
		021511	10-8	1/4"
		021512	10-8	3/8"
		021513	10-8	1/2"
		021514	12-10	3/8"
		021515	12-10	1/2"
		021516	15-12,5	1/2"

Giunzione diritta tubo-tubo Union				
Tipo Type	Codice Code	Ø tubo 1 Tube 1 Ø	Ø tubo 2 Tube 2 Ø	
	C14	021092	5-3	5-3
		021093	6-4	6-4
		021094	8-6	8-6
		021095	10-8	10-8
		021096	12-10	12-10
		021097	15-12,5	15-12,5

Passaparete tubo-tubo Bulkhead				
Tipo Type	Codice Code	Ø tubo 1 Tube 1 Ø	Ø tubo 2 Tube 2 Ø	
	C15	021112	5-3	5-3
		021113	6-4	6-4
		021114	8-6	8-6
		021115	10-8	10-8
		021116	12-10	12-10
		021117	15-12,5	15-12,5

Diritto conico girevole Swivel BSPT stud				
Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread	
	C29	021421	6-4	1/8"
		021422	6-4	1/4"
		021423	8-6	1/8"
		021424	8-6	1/4"
		021425	10-8	1/4"

Gomito girevole cilindrico BSP elbow				
Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread	
	C40	021171	6-4	1/8"
		021172	6-4	1/4"
		021173	8-6	1/8"
		021174	8-6	1/4"
		021175	10-8	1/4"
		021176	6-4	M5

Raccordi a calzamento Serie C / Rapid fittings Series C

In ottone nichelato / In nickel plated brass



T-centrale girevole cilindrico chiave a brugola BSP swivel tee hex wrench				T - centrale orientabile cilindrico Single banjo tee				T - laterale fisso conico BSPT lateral tee				Giunzione a T tubo-tubo-tubo Equal tee				
Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø		
	C31	021461	6-4	1/8"		021546	5-3	M5		021252	5-3	1/8"		C19	021202	5-3
		021462	6-4	1/4"		021547	5-3	1/8"		021253	6-4	1/8"			021203	6-4
		021463	8-6	1/8"		021548	6-4	M5		021254	6-4	1/4"			021204	8-6
		021464	8-6	1/4"		021549	6-4	1/8"		021255	8-6	1/8"			021205	10-8
		021465	10-8	1/4"		021550	6-4	1/4"		021256	8-6	1/4"			021206	12-10
		021466	10-8	3/8"		021551	8-6	1/8"		021257	10-8	1/4"			021207	15-12,5
		021467	12-10	3/8"		021552	8-6	1/4"		021258	10-8	3/8"				
		021468	12-10	1/2"		021553	8-6	3/8"		021259	12-10	3/8"				
					021554	10-8	1/4"		021260	12-10	1/2"					
					021555	10-8	3/8"		021261	15-12,5	1/2"					

Diritto femmina Female BSP stud				Gomito fisso femmina Female elbow				Giunzione a gomito tubo-tubo Equal elbow				T - centrale fisso conico BSPT tee						
Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø		Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread			
	C13	021062	5-3	1/8"		021161	5-3	1/8"		021182	5-3		C20	021222	5-3	1/8"		
		021063	6-4	1/8"			021162	6-4		1/8"			021183	6-4		021223	6-4	1/8"
		021064	6-4	1/4"			021163	6-4		1/4"			021184	8-6		021224	6-4	1/4"
		021065	8-6	1/8"			021164	8-6		1/8"			021185	10-8		021225	8-6	1/8"
		021066	8-6	1/4"			021165	8-6		1/4"			021186	12-10		021226	8-6	1/4"
		021067	8-6	3/8			021166	10-8		1/4"			021187	15-12.5		021227	10-8	1/4"
		021068	10-8	1/4"			021167	12-10		3/8"						021228	10-8	3/8"
		021069	10-8	3/8"												021229	12-10	3/8"
		021070	12-10	3/8"												021230	12-10	1/2"
		021071	10-8	1/8"												021231	15-12.5	1/2"

Giunzione a + tubo-tubo-tubo-tubo Equal +				Astina singola cilindrica ridotta Single banjo bolt				Astina doppia cilindrica ridotta Double banjo bolt				Dado con molla Nut with spring			
Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø		Tipo Type	Codice Code	Filetto Thread		Tipo Type	Codice Code	Filetto Thread		Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	
	C22	021281	5-3		C25	020681	M5		C26	020696	1/8"		C32	021481	6-4
		021282	6-4			020682	1/8"			020697	1/4"			021482	8-6
		021283	8-6			020683	1/4"							021483	10-8
		021284	10-8												
		021285	12-10												
		021286	15-12,5												

Dado Nut			Occhiello singolo Single banjo bolt			Occhiello doppio Double banjo bolt			Occhiello singolo ridotto Single banjo			Occhiello doppio ridotto Double banjo		
Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø
	C27	021409 4,10 021401 5,10		C23	021317 4-2,5 021318 4-2,5		C24	021331 5-3 021332 5-3 021333 6-4 021334 6-4 021335 6-4 021336 8-6 021337 8-6 021338 8-6 021339 10-8 021340 10-8		C37	021321 5-3 021322 5-3 021323 6-4 021324 6-4 021325 6-4 021326 8-6 021327 8-6 021328 10-8		C38	021351 5-3 021352 6-4 021353 6-4 021354 8-6 021355 8-6 021356 10-8
	021402 6,10 021404 6,10 021405 8,15 021406 10,25 021407 12,30 021408 15,30	021301 5-3 021302 5-3 021303 5-3 021304 6-4 021305 6-4 021306 6-4 021307 6-4 021308 8-6 021309 8-6 021310 8-6 021311 10-8 021312 10-8												

Raccordi a ogiva Serie O / Compression fittings Series O

In ottone nichelato / In nickel plated brass



O12



O16



O18




O11



O27

Caratteristiche tecniche / Technical features	
Fluido Fluid	Aria compressa Compressed air
Pressione Pressure range	In funzione del tubo utilizzato. Massimo 60 bar According to the tube used. Maximum 60 bar
Temperatura Temperature range	In funzione del tubo utilizzato According to the tube used
Filettature cilindriche Parallel threads	UNI - ISO 228 / 1 (BSP)
Filettature coniche Taper threads	UNI - ISO 7 / 1 (BSPT)
Tubi di collegamento Connection tubes	Metallici o Rilsan, Nylon, Poliuretano, Polietilene (con anima di rinforzo) Metal or Rilsan, Nylon, Polyurethane, Polyethylene (with insert tube)

Materiali / Materials	
Corpo Body	Ottone nichelato Nickel plated brass
Dado Nut	Ottone nichelato Nickel plated brass
Ogiva Ogive	Ottone Brass



Esempio d'ordine / How to order : **O110618**

Codifica / Code key																																					
Serie Series	Tipo Type	Sigla Ø tubo Tube Ø code	Sigla filetto (o sigla Ø tubo 2) Thread code (or tube 2 Ø code)																																		
O	11	06	18																																		
<table><tr><th>Serie / Series</th></tr><tr><td>O</td></tr></table>	Serie / Series	O	<table><tr><th>Tipo / Type</th></tr><tr><td>11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27</td></tr></table>	Tipo / Type	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	<table><tr><th colspan="2">Sigla Ø tubo / Tube Ø code</th></tr><tr><th>Sigla / Code</th><th>Ø Tubo / Tube Ø</th></tr><tr><td>04</td><td>4 mm.</td></tr><tr><td>05</td><td>5 mm.</td></tr><tr><td>06</td><td>6 mm.</td></tr><tr><td>08</td><td>8 mm.</td></tr><tr><td>10</td><td>10 mm.</td></tr><tr><td>12</td><td>12 mm.</td></tr><tr><td>15</td><td>15 mm.</td></tr></table>	Sigla Ø tubo / Tube Ø code		Sigla / Code	Ø Tubo / Tube Ø	04	4 mm.	05	5 mm.	06	6 mm.	08	8 mm.	10	10 mm.	12	12 mm.	15	15 mm.	<table><tr><th colspan="2">Sigla filetto / Thread code</th></tr><tr><th>Sigla / Code</th><th>Filetto / Thread</th></tr><tr><td>18</td><td>1/8"</td></tr><tr><td>14</td><td>1/4"</td></tr><tr><td>38</td><td>3/8"</td></tr><tr><td>12</td><td>1/2"</td></tr></table>	Sigla filetto / Thread code		Sigla / Code	Filetto / Thread	18	1/8"	14	1/4"	38	3/8"	12	1/2"
Serie / Series																																					
O																																					
Tipo / Type																																					
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27																																					
Sigla Ø tubo / Tube Ø code																																					
Sigla / Code	Ø Tubo / Tube Ø																																				
04	4 mm.																																				
05	5 mm.																																				
06	6 mm.																																				
08	8 mm.																																				
10	10 mm.																																				
12	12 mm.																																				
15	15 mm.																																				
Sigla filetto / Thread code																																					
Sigla / Code	Filetto / Thread																																				
18	1/8"																																				
14	1/4"																																				
38	3/8"																																				
12	1/2"																																				

Diritto conico BSPT stud				Diritto cilindrico BSP stud				Adattatore innestabile cilindrico BSP stem adapter				Gomito conico fisso BSPT elbow							
Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread				
	O11	021701	4	1/8"		O12	021742	4	M5		O24	022041	4	1/8"		O16	021831	4	1/8"
		021702	5	1/8"			021731	4	1/8"			022042	5	1/8"			021832	5	1/8"
		021703	6	1/8"			021732	5	1/8"			022043	6	1/8"			021833	6	1/8"
		021704	6	1/4"			021733	6	1/8"			022044	6	1/4"			021834	6	1/4"
		021705	8	1/8"			021734	6	1/4"			022045	8	1/8"			021835	8	1/8"
		021706	8	1/4"			021735	8	1/8"			022046	8	1/4"			021836	8	1/4"
		021712	8	3/8"			021736	8	1/4"			022047	10	1/4"			021837	10	1/4"
		021707	10	1/4"			021737	10	1/4"			022048	10	3/8"			021838	10	3/8"
		021708	10	3/8"			021738	10	3/8"			022049	12	3/8"			021839	12	3/8"
		021709	12	3/8"			021739	12	3/8"			022050	12	1/2"			021840	12	1/2"
		021710	12	1/2"			021740	12	1/2"								021841	15	1/2"
		021711	15	1/2"			021741	15	1/2"										

Diritto femmina Female BSP stud				Giunzione diritta tubo-tubo Union				Riduzione innestabile Reducer				Passaparete tubo-tubo Bulkhead								
Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø		Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Innesto Stem	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo 1 Tube 1 Ø	Ø tubo 2 Tube 2 Ø					
	O13	021761	4	1/8"		O14	021791	4		O26	022061	6	8		O15	021811	4	4		
		021762	5	1/8"			021792	5				022062	6			10		021812	5	5
		021763	6	1/8"			021793	6				022063	8			10		021813	6	6
		021764	6	1/4"			021794	8				022064	8			12		021814	8	8
		021765	8	1/8"			021795	10										021815	10	10
		021766	8	1/4"			021796	12										021816	12	12
		021767	10	1/4"			021797	15										021817	15	15
		021768	10	3/8"																

Raccordi a ogiva Serie O / Compression fittings Series O

In ottone nichelato / In nickel plated brass



Giunzione a gomito tubo-tubo Equal elbow				T - centrale conico fisso BSPT tee				T - laterale conico fisso BSPT lateral tee				Giunzione a T tubo-tubo-tubo Equal tee			
Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø		Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	
	O17	021861	4		021911	4	1/8"		021941	4	1/8"		O18	021881	4
		021862	5		021912	5	1/8"		021942	5	1/8"			021882	5
		021863	6		021913	6	1/8"		021943	6	1/8"			021883	6
		021864	8		021914	6	1/4"		021944	6	1/4"			021884	8
		021865	10		021915	8	1/8"		021945	8	1/8"			021885	10
		021866	12		021916	8	1/4"		021946	8	1/4"			021886	12
		021867	15		021917	10	1/4"		021947	10	1/4"			021887	15
					021918	10	3/8"		021948	10	3/8"				
					021919	12	3/8"		021949	12	3/8"				
					021920	12	1/2"		021950	12	1/2"				
					021921	15	1/2"		021951	15	1/2"				

Gomito femmina fisso Female elbow				Occhiello singolo Single banjo				Dado Nut				Ogiva Ogive			
Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø		Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø		Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	
	O27	022071	4		022056	6			021971	4			O22	021991	4
		022072	6		022057	6			021972	5				021992	5
		022073	6		022058	8			021973	6				021993	6
		022074	8		022059	8			021974	8				021994	8
		022075	8						021975	10				021995	10
									021976	12				021996	12
									021977	15				021997	15

Anima di rinforzo Tube insert			
Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	
	O23	022011	6
		022012	8
		022013	10
		022014	12
		022015	15
		022016	4

Raccordi standard Serie A / Standard fittings Series A

In ottone nichelato / In nickel plated brass



Caratteristiche tecniche / Technical features	
Fluido Fluid	Aria compressa Compressed air
Pressione Pressure range	60 bar
Filettature cilindriche Parallel threads	UNI - ISO 228 / 1 (BSP)
Filettature coniche Taper threads	UNI - ISO 7 / 1 (BSPT)
Filettature metriche Metric threads	ISO R / 262

Materiali / Materials	
Corpo Body	Ottone nichelato Nickel plated brass
Filetto Thread	Ottone nichelato Nickel plated brass

Esempio d'ordine / How to order : **A0021214/S**

Codifica / Code key				
Serie Series	Tipo Type	Sigla filetto 1 Thread 1 code	Sigla filetto 2 Thread 2 code	Variante Option
A	002	12	14	/S

Serie / Series	Tipo / Type	Sigla filetto 1 / Thread 1 code		Sigla filetto 2 / Thread 2 code		Varianti / Options	
A	001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 035, 036, 039, 040, 041, 042, 044, 045, 046, 047	Sigla / Code	Filetto / Thread	Sigla / Code	Filetto / Thread	Versioni speciali a richiesta Special version on request	/S
		M5 18 14 38 12 34 01	M5 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"	M5 18 14 38 12 34 01	M5 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"		

Riduzione cilindrica M-F M-F BSP reducer				Riduzione conica M-F M-F BSPT reducer				Nipplo conico BSPT nipple				Prolunga cilindrica M-F M-F BSP extension			
Tipo Type	Codice Code	Filetto 1 Thread 1	Filetto 2 Thread 2	Tipo Type	Codice Code	Filetto 1 Thread 1	Filetto 2 Thread 2	Tipo Type	Codice Code	Filetto 1 Thread 1	Filetto 2 Thread 2	Tipo Type	Codice Code	Filetto 1 Thread 1	Filetto 2 Thread 2
	A001	022301	1/8" M5		022331	1/4" 1/8"	022332		022451	1/8" 1/8"	022452		022821	1/8" 1/8"	022822
	022302	1/4" 1/8"	022303		022332	3/8" 1/8"	022333		022452	1/8" 1/4"	022453		022822	1/8" 1/8"	022823
	022303	3/8" 1/8"	022304		022333	3/8" 1/4"	022334		022453	1/8" 3/8"	022454		022823	1/4" 1/4"	022824
	022304	3/8" 1/4"	022305		022334	1/2" 1/4"	022335		022454	1/4" 1/4"	022455		022824	1/4" 1/4"	022825
	022305	1/2" 1/4"	022306		022335	1/2" 3/8"	022336		022455	1/4" 3/8"	022456		022825	1/2" 1/2"	022826
	022306	1/2" 3/8"	022307		022336	3/4" 1/4"	022337		022456	1/4" 1/2"	022457		022826	1/4" 1/4"	022827
	022307	3/4" 1/4"	022308		022337	3/4" 3/8"	022338		022457	3/8" 3/8"	022458		022827	3/8" 3/8"	022828
	022308	3/4" 3/8"	022309		022338	3/4" 1/2"	022339		022458	3/8" 1/2"	022459		022828	3/4" 3/4"	022829
	022309	3/4" 1/2"	022310		022339	1" 3/8"	022340		022459	1/2" 1/2"	022460		022829	3/4" 3/4"	022830
	022310	1" 3/8"	022311		022340	1" 1/2"	022341		022460	1/2" 3/4"	022461		022830	1" 1"	022831
	022311	1" 1/2"	022312		022341	1" 3/4"	022342		022461	3/4" 3/4"	022462				
	022312	1" 3/4"	022313		022342	1/2" 1/8"			022462	3/4" 1"	022463				
	022313	1/2" 1/8"							022463	1" 1"					

Maggiorazione cilindrica M-F M-F BSP stem increaser				Maggiorazione conica M-F M-F BSPT stem increaser				Nipplo cilindrico BSP nipple				Manicotto F-F Female socket			
Tipo Type	Codice Code	Filetto 1 Thread 1	Filetto 2 Thread 2	Tipo Type	Codice Code	Filetto 1 Thread 1	Filetto 2 Thread 2	Tipo Type	Codice Code	Filetto 1 Thread 1	Filetto 2 Thread 2	Tipo Type	Codice Code	Filetto 1 Thread 1	Filetto 2 Thread 2
	A003	022361	M5 M5		022391	1/8" 1/8"	022392		022421	M5 M5	022422		022481	M5 M5	022482
	022362	M5 1/8"	022363		022392	1/8" 1/4"	022393		022422	M5 1/8"	022423		022482	M5 1/8"	022483
	022363	1/8" 1/8"	022364		022393	1/8" 3/8"	022394		022423	1/8" 1/8"	022424		022483	1/8" 1/8"	022484
	022364	1/8" 1/4"	022365		022394	1/4" 1/4"	022395		022424	1/8" 1/4"	022425		022484	1/8" 1/4"	022485
	022365	1/8" 3/8"	022366		022395	1/4" 3/8"	022396		022425	1/8" 3/8"	022426		022485	1/8" 3/8"	022486
	022366	1/4" 1/4"	022367		022396	1/4" 1/2"	022397		022426	1/4" 1/4"	022427		022486	1/4" 1/4"	022487
	022367	1/4" 3/8"	022368		022397	3/8" 3/8"	022398		022427	1/4" 3/8"	022428		022487	1/4" 3/8"	022488
	022368	1/4" 1/2"	022369		022398	3/8" 1/2"	022399		022428	1/4" 1/2"	022429		022488	1/4" 1/2"	022489
	022369	3/8" 3/8"	022370		022399	1/2" 1/2"	022400		022429	3/8" 3/8"	022430		022489	3/8" 3/8"	022490
	022370	3/8" 1/2"	022371		022400	3/8" 3/4"	022401		022430	3/8" 1/2"	022431		022490	3/8" 1/2"	022491
	022371	1/2" 1/2"	022372		022401	1/2" 3/4"	022402		022431	1/2" 1/2"	022432		022491	1/2" 1/2"	022492
	022372	3/8" 3/4"	022373		022402	3/4" 3/4"	022403		022432	1/2" 3/4"	022433		022492	1/2" 3/4"	022493
	022373	1/2" 3/4"	022374		022403	1" 1"	022404		022433	3/4" 3/4"	022434		022493	3/4" 3/4"	022494
	022374	3/4" 3/4"	022375		022404	3/4" 1"	022405		022434	3/4" 1"	022435		022494	3/4" 1"	022495
	022375	1/2" 1"	022376		022405	1" 1"			022435	1" 1"			022495	1" 1"	022496
	022376	3/4" 1"	022377												
	022377	1" 1"													

Raccordi standard Serie A / Standard fittings Series A

In ottone nichelato / In nickel plated brass



Tappo maschio cilindrico Male BSP plug			Tappo maschio conico Male BSPT plug			Tappo femmina Female plug			Tappo a brugola conico maschio BSPT olive			Dado Nut		
Tipo Type	Codice Code	Filetto Thread	Tipo Type	Codice Code	Filetto Thread	Tipo Type	Codice Code	Filetto Thread	Tipo Type	Codice Code	Filetto Thread	Tipo Type	Codice Code	Filetto Thread
	A008	022511 1/8"		022471 1/8"		A010	022531 1/8"		A012	022546 1/8"		A013	022551 1/8"	
	022512 1/4"	022472 1/4"		022532 1/4"			022547 1/4"			022552 1/4"				
	022513 3/8"	022473 3/8"		022533 3/8"			022548 3/8"			022553 3/8"				
	022514 1/2"	022474 1/2"		022534 1/2"			022549 1/2"			022554 1/2"				
	022515 3/4"	022475 3/4"		022535 3/4"						022555 3/4"				
	022516 1"	022476 1"		022536 1"						022556 1"				
	022517 5MA			022537 5MA										

Tappo cilindrico esagono incassato* BSP plug*				Tappo a brugola cilindrico maschio Olive				Riduzione a scomparsa cilindrica M-F M-F BSP reducer insert				Passaparete F-F Female bulkhead							
Tipo Type	Codice Code	Filetto Thread		Tipo Type	Codice Code	Filetto Thread		Tipo Type	Codice Code	Filetto 1 Thread 1	Filetto 2 Thread 2	Tipo Type	Codice Code	Filetto Thread					
	A009	022521	M5		022541	1/8"		A014		022571	1/8"	M5	A044		022881	M5			
		022522	1/8"			022542	1/4"					022572			1/4"	1/8"		022882	1/8"
		022523	1/4"			022543	3/8"					022573			3/8"	1/8"		022883	1/4"
		022524	3/8"			022544	1/2"					022574			3/8"	1/4"		022884	3/8"
		022525	1/2"									022575			1/2"	1/4"		022885	1/2"
* Con o-ring / With O-ring											022576	1/2"			3/8"				
											022577	3/4"			1/2"				
											022578	1"			3/4"				

Portagomma cilindrico maschio BSP - hose adapter				Gomito F-F F-F elbow				Gomito M-F M-F elbow				Niplo conico a 3 pezzi BSPT nipple union							
Tipo Type	Codice Code	Filetto Thread	Innesto Stem	Tipo Type	Codice Code	Filetto Thread		Tipo Type	Codice Code	Filetto 1 Thread 1	Filetto 2 Thread 2	Tipo Type	Codice Code	Filetto Thread					
	A015	022601	1/8"	7		022711	1/8"		A022	022731	1/8"	1/8"		A047	023471	1/8"			
		022602	1/8"	8			022712			1/4"		022732			1/4"	1/4"		023472	1/4"
		022603	1/8"	9			022713			3/8"		022733			3/8"	3/8"		023473	3/8"
		022604	1/4"	7			022714			1/2"		022734			1/2"	1/2"		023474	1/2"
		022605	1/4"	8			022715			3/4"		022735			3/4"	3/4"		023475	3/4"
		022606	1/4"	9			022716			1"		022736			1"	1"		023476	1"
		022607	1/4"	12			022717			M5		022737			M5	M5			
		022608	3/8"	9								022738			1/8"	1/4"			
		022609	3/8"	12															
		022610	3/8"	17															
		022611	1/2"	12															
		022612	1/2"	17															

Gomito M-M M-M elbow				T F-F-F F-F-F tee			T F-M-F F-M-F tee				T M-F-F M-F-F tee			
Tipo Type	Codice Code	Filetto 1 Thread 1	Filetto 2 Thread 2	Tipo Type	Codice Code	Filetto Thread	Tipo Type	Codice Code	Filetto M M thread	Filetto F F thread	Tipo Type	Codice Code	Filetto M M thread	Filetto F F thread
	A035	022781 1/8"	1/8"		022741 1/8"		A024	022751 1/8"	1/8"		A025	022761 1/8"	1/8"	
	022782 1/4"	1/4"	1/4"		022742 1/4"			022752 1/4"	1/4"			022762 1/4"	1/4"	
	022783 3/8"	3/8"	3/8"		022743 3/8"			022753 3/8"	3/8"			022763 3/8"	3/8"	
	022784 1/2"	1/2"	1/2"		022744 1/2"			022754 1/2"	1/2"			022764 1/2"	1/2"	
	022785 3/4"	3/4"	3/4"		022745 3/4"			022755 3/4"	3/4"			022765 3/4"	3/4"	
	022786 1"	1"	1"		022746 1"			022756 1"	1"			022766 1"	1"	
	022787 M5	M5	M5		022747 M5			022757 M5	M5			022767 M5	M5	
	022810 1/8"	1/4"	1/4"											

T M-F-M M-F-M tee				T M-M-F M-M-F tee				T M-M-M M-M-M tee				Y F-F-F F-F-F Y			
Tipo Type	Codice Code	Filetto M M thread	Filetto F F thread	Tipo Type	Codice Code	Filetto M M thread	Filetto F F thread	Tipo Type	Codice Code	Filetto Thread		Tipo Type	Codice Code	Filetto Thread	
	A045	022901 1/8"	1/8"		022815 1/8"	1/8"		A036	022801 1/8"		A040	022841 1/8"			
	022902 1/4"	1/4"	1/4"		022816 1/4"	1/4"			022802 1/4"			022842 1/4"			
	022903 3/8"	3/8"	3/8"		022817 3/8"	3/8"			022803 3/8"			022843 3/8"			
	022904 1/2"	1/2"	1/2"		022818 1/2"	1/2"			022804 1/2"			022844 1/2"			
	022905 3/4"	3/4"	3/4"		022819 3/4"	3/4"			022805 3/4"						
	022906 1"	1"	1"						022806 1"						

Y F-M-F F-M-F Y				X F-F-F-F F-F-F-F X			X F-M-F-F F-M-F-F X				Occhiello semplice femmina Female single banjo			
Tipo Type	Codice Code	Filetto M M thread	Filetto F F thread	Tipo Type	Codice Code	Filetto Thread	Tipo Type	Codice Code	Filetto M M thread	Filetto F F thread	Tipo Type	Codice Code	Filetto Thread	
	A041	022861 1/8"	1/8"		022771 1/8"		A046	022891 1/8"	1/8"		A042	022875 M5		
	022862 1/4"	1/4"	1/4"		022772 1/4"			022892 1/4"	1/4"			022876 1/8"		
	022863 3/8"	3/8"	3/8"		022773 3/8"			022893 3/8"	3/8"			022877 1/4"		
	022864 1/2"	1/2"	1/2"		022774 1/2"			022894 1/2"	1/2"			022878 3/8"		

Giunti ad innesto rapido / Quick-lock couplings

Da 6 a 40 mm² / From 6 to 40 mm²



Caratteristiche tecniche / Technical features						
Tipo Type	20KA	20SF	21KA	21SF	26KA	26SF
Funzione Function	Giunto Coupling	Innesto Plug	Giunto Coupling	Innesto Plug	Giunto Coupling	Innesto Plug
Taglia Size	DN 2,7 = 6 mm ²		DN 5 = 20 mm ²		DN 7,2 = 40 mm ²	
Fluido Fluid	Aria compressa, acqua, fluidi non aggressivi Compressed air, water, non-aggressive fluids					
Pressione Pressure range	35 bar (tenuta al vuoto: 750 mm. Hg) 35 bar (vacuum resistance: 750 mm. Hg)					
Temperatura Temperature range	-20 °C ÷ +100 °C					
Filettature cilindriche Parallel threads	UNI - ISO 228/1 (BSP)					
Filettature metriche Metric threads	DIN 13		DIN 13 - DIN 2353			

Materiali / Materials	
Corpo, valvola, manicotto di sgancio Coupler body, valve, releasing sleeve	Ottone OT58 Brass OT58
Molle ed anello elastico Springs and elastic ring	Acciaio INOX AISI 301 Stainless steel AISI 301
Sfere Balls	Acciaio INOX AISI 420 Stainless steel AISI 420
Guarnizioni Seals	NBR

Giunti ad innesto rapido / Quick-lock couplings							
Tipo Type		Descrizione Description	Simbolo Symbol	Filetto Thread	Ø tubo Tube Ø	Taglia Size	Codice Code
	KA	AM metrico serie 20 metric series 20 AW (BSP) AD metrico serie 21 e 26 metric series 21 and 26	Giunto con filetto maschio Coupling with male thread	M5	-	20	570002
				G 1/8"	-		570015
				1/8"	-	21	570043
				1/4"	-		570044
				3/8"	-		570045
				M12x1,5	-		570046
				M14x1,5	-		570047
				1/8"	-	26	570100
				1/4"	-		570006
				3/8"	-		570101
	KA	IM metrico metric IW (BSP)	Giunto con filetto femmina Coupling with female thread	1/2"	-		570102
				M14x1,5	-		570104
				M16x1,5	-		570105
				M18x1,5	-		570106
				M5	-	20	570016
				G 1/8"	-		570017
				1/8"	-	21	570048
				1/4"	-		570049
				3/8"	-		570050
				M12x1,5	-		570051
	KA	TF	Giunto con portagomma Coupling with hose adapter	M14x1,5	-		570052
				1/4"	-	26	570107
				3/8"	-		570108
				1/2"	-		570109
				M14x1,5	-		570110
				M16x1,5	-		570111
				M18x1,5	-		570112
				-	3	20	570018
				-	4		570019
				-	5		570020
	KA	KO	Giunto con raccordo a calzamento Coupling with rapid fitting	-	4	21	570053
				-	6		570054
				-	8		570055
				-	9		570056
				-	10		570057
				-	6	26	570113
				-	8		570114
				-	9		570115
				-	10		570116
				-	13		570117
	KA	KS	Giunto con raccordo a calzamento passa-parete Coupling with bulkhead rapid fitting	-	6	20	570118
				-	10		570119
				-	13		570120
				-	4	21	570021
				-	5		570022
				-	6		570023
				-	6	26	570059
				-	8		570060
				-	6		570270
				-	8		570121
	KA	KS	Giunto con raccordo a calzamento passa-parete Coupling with bulkhead rapid fitting	-	10	20	570122
				-	12		570123
				-	4	21	570024
				-	5		570025
				-	6		570026
				-	6		570061
	KA	KS	Giunto con raccordo a calzamento passa-parete Coupling with bulkhead rapid fitting	-	8	21	570062

Giunti ad innesto rapido / Quick-lock couplings

Da 6 a 40 mm² / From 6 to 40 mm²



Giunti ad innesto rapido / Quick-lock couplings							
Tipo Type		Descrizione Description	Simbolo Symbol	Filetto Thread	Ø tubo Tube Ø	Taglia Size	Codice Code
	KA	TS Giunto con portagomma passaparete <i>Coupling with bulkhead hose adapter</i>		-	3	20	570027
				-	4		570028
				-	4		570063
				-	5	21	570064
				-	6		570065
				-	8		570066
				-	10	26	572387
				-	6		572378
				-	8		572379
				-	10		572380
	KA	KK Giunto con raccordo a calzamento e molla anti-deviazione <i>Coupling with rapid fitting and anti-deflection spring</i>		-	6	21	570067
				-	8		570068
				-	8	26	570124
				-	10		570125
				-	12		570126
	SF	TF Innesto con portagomma <i>Plug with hose adapter</i>		-	3	20	570029
				-	4		570030
				-	5		570031
				-	4	21	570069
				-	5		570070
				-	6		570071
				-	8		570072
				-	9		570073
				-	10		570074
				-	4	26	570127
				-	6		570128
				-	8		570129
				-	9		570130
				-	10		570131
				-	10		570132
				-	13		570132
	SF	KO Innesto con raccordo a calzamento <i>Plug with rapid fitting</i>		-	4	20	570003
				-	5		570032
				-	6		570033
				-	6	21	570076
				-	8		570077
				-	10		572377
				-	6	26	570136
				-	8		570137
				-	10		570138
				-	12		570139
	SF	KS Innesto con raccordo a calzamento passa- parete <i>Plug with bulkhead rapid fitting</i>		-	4	20	570034
				-	5		570035
				-	6		570036
				-	6	21	570078
				-	8		570079
	SF	TS Innesto con portagomma passaparete <i>Plug with bulkhead hose adapter</i>		-	3	20	570037
				-	4		570038
				-	4	21	570080
				-	5		570081
				-	6		570082
				-	8		570083
				-	9		570084
				-	10		570085
				-	6	26	570140
				-	8		570141
	SF	KK Innesto con raccordo a calzamento e molla anti-deviazione <i>Plug with rapid fitting and anti-deflection spring</i>		-	10	21	570142
				-	6		570086
				-	8	26	570087
				-	6		570143
				-	8		570144
	SF	AM metrico serie 20 <i>metric series 20</i> AW (BSP) AD metrico serie 21 e 26 <i>metric series 21 and 26</i>		-	10	21	570145
				-	12		570146
				M5	-	20	570039
				G 1/8"	-		570040
				1/8"	-	21	570088
				1/4"	-		570089
				3/8"	-		570090
				M10x1	-		570091
				M12x1,5	-		570092
				M14x1,5	-		570093
				1/8"	-	26	570147
				1/4"	-		570148
				3/8"	-		570149
				1/2"	-		570150
				M14x1,5	-		570151
				M16x1,5	-		570152
				M18x1,5	-		570153
	SF	IM metrico <i>metric</i> IW (BSP)		-	-	20	570041
				G 1/8"	-		570042
				1/8"	-	21	570094
				1/4"	-		570095
				3/8"	-		570096
				M10x1	-		570097
				M12x1,5	-		570098
				M14x1,5	-		570099
				1/8"	-	26	570154
				1/4"	-		570155
				3/8"	-		570156
				1/2"	-		570157
				M14x1,5	-		570158
				M16x1,5	-		570159
				M18x1,5	-		570160

Connettori multipli / Multiple connectors

Taglia 1 e 2 / Size 1 and 2



A113P

Caratteristiche tecniche / Technical features								
Tipo Type	A013P		A113P			A213P		
Taglia Size	1					2		
Fluido Fluid	Aria compressa Compressed air							
Pressione massima Maximum pressure	7 bar		15 bar					
Temperatura Temperature range	-20°C ÷ +70°C							
Connessioni (Ø tubo) Connections (tube Ø)	6x4	8x6	4x2,5	6x4	8x6	4x2,5	6x4	8x6
Numero tubi Tube numbers	6	4	12	10	8	20	14	10
Tubi di collegamento Connection tubes	Nylon, poliuretano e Rilsan calibrati Calibrated nylon, polyurethane and rilsan							
Tolleranze tubi Tube tolerances	± 0,05 mm.							

Materiali / Materials	
Guaina / Case	PA6
Corpo / Body	Ixef 1022
Raccordi / Fittings	Ottone / Brass
Piastra / Plate	Ixef 1023
Leva di sgancio / Releasing lever	Ixef 1022
Guarnizioni / Seals	NBR

Esempio d'ordine / How to order : **A113P-6-10**

Codifica / Code key					
Serie Series	Tipo Type	-	Connessioni Connections	-	Numero tubi Tube numbers
A	113P	-	6	-	10

Serie / Series
A

Tipi / Types
013P*
113P
213P

* Solo con connessioni 6x4 e 8x6
* With 6x4 and 8x6 connections only

Connessioni* / Connections*
4 = 4x2,5
6 = 6x4
8 = 8x6

* Per combinazioni tra connessioni e tubi, vedi tabella sopra
* For matching between connections and tubes, see the table above

Numero tubi* / Tube numbers*
4 = 4
6 = 6
8 = 8
10 = 10
12 = 12
14 = 14
20 = 20

* Per combinazioni tra connessioni e tubi, vedi tabella sopra
* For matching between connections and tubes, see the table above

Connettori multipli / Multiple connectors						
Tipo Type		Funzione Function	Connessioni Connections	Numero tubi Tube numbers	Taglia Size	Codice Code
	A013P	raccordi ad innesto rapido con valvole di ritegno push-in fittings with check valves	6x4	6	1	025008
			8x6	4		025009
	A113P	raccordi ad innesto rapido senza valvole di ritegno push-in fittings without check valves	4x2,5	12		025001
			6x4	10		025003
			8x6	8		025004
	A213P		4x2,5	20	2	025021
			6x4	14		025022
			8x6	10		025033



Caratteristiche tecniche / Technical features														
Tipo Type		RX				RY		RZ		RR				
Fluido Fluid		Aria compressa e altri fluidi Compressed air and other fluids												
Configurazione Configuration		uscite a croce cross outlets				uscite su un lato outlets on one side		uscite su due lati outlets on both sides		uscite su un lato a connessione rapida push-in fitting outlets on one side				
Connessioni Connections	entrate inlets	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	1/4"	3/8"	1/4"	3/8"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	
	uscite outlets	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	1/8"	1/4"	1/8"	1/4"	Ø 4	Ø 6	Ø 8	Ø 10	
Pressione Pressure range		Sempre superiore a quelle utilizzate negli impianti pneumatici Always higher than the ones used in pneumatic installations									max. 12 bar			
Filettature cilindriche Parallel threads		UNI - ISO 228/1 (BSP)												
Tubi di collegamento Connection tubes		-									Nylon, Poliuretano, Rilsan calibrati Calibrated Nylon, Polyurethane, Rilsan			
Tolleranze tubi Tubes tolerances		-									± 0,05 mm			
Materiali Materials		Alluminio anodizzato Anodized aluminium												

Collettori / Collectors						
Tipo Type		Configurazione Configurations	Entrate Inlets	Uscite Outlets	Numero fori laterali Side holes numbers	Codice Code
	RX	uscite a croce cross outlets	1/8"	1/8"	1	024501
			1/4"	1/4"		024502
			3/8"	3/8"		024503
			1/2"	1/2"		024504
	RY	uscite su un lato outlets on one side	1/4"	1/8"	2	024529
					3	024521
					4	024522
					5	024523
					6	024524
			3/8"	1/4"	3	024525
					4	024526
					5	024527
	RZ	uscite su due lati outlets on both sides	1/4"	1/8"	6	024528
					2+2	024551
					3+3	024552
					4+4	024553
			3/8"	1/4"	5+5	024554
					2+2	024555
					3+3	024556
					4+4	024557
	RR	uscite su un lato a connessione rapida push-in fitting outlets on one side	1/4"	Ø 4	6	024558
				Ø 6	5	024570
			3/8"	Ø 8	4	024571
				Ø 10	-	024572



Caratteristiche tecniche / Technical features							
Tipo Type	TR	TPU	TP	TN	SR	SPU	TT
Versione Version	lineare linear				spirale* spiral*	spirale** spiral**	lineare linear
Materiale Material	RILSAN PA 11	Poliuretano Polyurethane	Polietilene Polyethylene	Nylon PA 6	RILSAN PA 11	Poliuretano Polyurethane	PTFE
Fluido Fluid	Aria compressa Compressed air						
Temperatura Temperature range	-40°C ÷ +80°C	-40°C ÷ +60°C	-10°C ÷ +60°C	-10°C ÷ +90°C	-40°C ÷ +80°C	-40°C ÷ +60°C	-60°C ÷ +260°C
Pressione (a 20°C)*** Pressure range (at 20°C)***	10 ÷ 44 bar	7 ÷ 22 bar	6 ÷ 21 bar	13 ÷ 56 bar	10 ÷ 44 bar	7 ÷ 22 bar	6 ÷ 20 bar
Tolleranze Tolerance	Ø ≤ 10 mm	± 0,05	± 0,07	± 0,05	± 0,05	± 0,05	± 0,16
	Ø ≥ 12 mm	± 0,1					± 0,3
Confezioni standard Standard rolls	Ø4 ÷ Ø10 = 100mt. Ø12 ÷ Ø15 = 50mt.	100mt.		Ø4 ÷ Ø12 = 100mt. Ø14 ÷ Ø15 = 50mt.	-		100mt.

* Senza coduli / Without straight terminals

** Con coduli / With straight terminals

*** Varia col Ø del tubo / It varies with tube Ø

Esempio d'ordine / How to order : **TR8X6NE**

Codifica / Code key		
Tipo Type	Dimensioni Dimensions	Colore Color
TR	8X6	NE

Tipo / Type
TR
TPU
TP
TN
SR
SPU
TT

Dimensioni / Dimensions	
4X2 ⁽¹⁾	= Ø 4x2 mm.
4X2,5	= Ø 4x2,5 mm.
4X2,7 ⁽²⁾	= Ø 4x2,7 mm.
5X3 ⁽³⁾	= Ø 5x3 mm.
6X4	= Ø 6x4 mm.
8X5,5 ⁽⁴⁾	= Ø 8x5,5 mm.
8X6 ⁽¹⁾	= Ø 8x6 mm.
10X6,5 ⁽⁴⁾	= Ø 10x6,5 mm.
10X8 ⁽³⁾	= Ø 10x8 mm.
12X8 ⁽⁵⁾	= Ø 12x8 mm.
12X9 ⁽⁶⁾	= Ø 12x9 mm.
12X10 ⁽⁷⁾	= Ø 12x10 mm.
14X10 ⁽⁸⁾	= Ø 14x10 mm.
14X12 ⁽⁹⁾	= Ø 14x12 mm.
15X12 ⁽¹⁰⁾	= Ø 15x12 mm.

Colori* / Colors*	
NT ⁽¹⁾	= Neutro Neutral
AZ ⁽²⁾	= Azzurro Azure
NE ⁽³⁾	= Nero Black
RO ⁽⁴⁾	= Rosso Red
GI ⁽⁵⁾	= Giallo Yellow
VE ⁽⁶⁾	= Verde Green
BL ⁽⁷⁾	= Blu Blue
AR ⁽⁸⁾	= Arancione Orange

* Ø 14 e 15 fornibili solo in colore neutro

* Ø 14 and 15 available only in neutral color

⁽¹⁾ Non disponibile per tipo SR

⁽²⁾ Not available for SR type

⁽³⁾ Disponibile solo per tipi TR, TPU e SPU

⁽⁴⁾ Available for TR, TPU and SPU types only

⁽⁵⁾ Non disponibili per tipi SR e TT

⁽⁶⁾ Not available for SR and TT types

⁽⁷⁾ Disponibile solo per tipi TR ed SR

⁽⁸⁾ Available for TR and SR types only

⁽⁹⁾ Disponibile solo per tipi TR ed SPU

⁽¹⁰⁾ Available for TR and SPU types only

⁽¹¹⁾ Disponibile solo per tipo TR

⁽¹²⁾ Available for TR type only

⁽¹³⁾ Disponibile solo per tipi TN ed SR

⁽¹⁴⁾ Available for TN and SR types only

⁽¹⁵⁾ Disponibile solo per tipo SR

⁽¹⁶⁾ Available for SR type only

⁽¹⁾ Non disponibile per SPU / Not available for SPU

⁽²⁾ Disponibile solo per TR / Available for TR only

⁽³⁾ Non disponibile per SR e SPU / Not available for SR and SPU

⁽⁴⁾ Disponibile solo per TPU e SPU / Available for TPU and SPU only

⁽⁵⁾ Disponibile solo per TPU, SPU e TT / Available for TPU, SPU and TT only

⁽⁶⁾ Disponibile solo per TPU e TT / Available for TPU & TT only

⁽⁷⁾ Non disponibile per TPU e SPU / Not available for TPU and SPU


⁽⁸⁾ Disponibile solo per TPU, TP e TT / Available for TPU, TP & TT only

⁽⁹⁾ Disponibile solo per TR, TN e TT / Available for TR, TN & TT only

⁽¹⁰⁾ Non disponibile per TPU, SPU e TT / Not available for TPU, SPU and TT

Tubi / Tubes

Tubi antifiamma lineari flessibili / Flexible linear spatter resistant tubes



Caratteristiche tecniche / Technical features												
Tipo Type		FS					FW				CP	CPFW
Versione Version		singolo strato single layer					doppio strato double layer				cappuccio per tubo tipo FS cap for FS type tube	cappuccio per tubo tipo FW cap for FW type tube
Ø tubo (mm.) Tube Ø (mm.)		4x2,5	6x4	8x5,5	10x7	12x8,5	6x4	8x6	10x7,5	12x9	4, 6, 8, 10, 12	6, 8, 10, 12
Spessore copertura Cover tightness		-					1 mm.				-	
Fluido Fluid		Aria, acqua, olio Air, water, oil										
Pressione (a 20°C) Pressure range (at 20°C)		Ø 4 ÷ Ø 6 = 10 bar Ø 8 ÷ Ø 10 = 9 bar					Ø 6 = 10 bar Ø 8 ÷ Ø 12 = 8 bar				-	
Temperature Temperature range	Aria Air	-40°C ÷ +100°C										
	Acqua Water	0°C ÷ +70°C										
	Olio Oil	-40°C ÷ +80°C										
Confezioni standard Standard rolls		100 mt.								50 mt.	-	

Tubi / Tubes					
Tipo Type	Versione Version	Ø tubo (mm.) Tube Ø (mm.)	Confezioni Rolls	Codice Code	
	FS	singolo strato single layer	100 mt.	841001	
				841011	
				841021	
				841031	
				841041	
	FW	doppio strato double layer	100 mt.	841101	
				841102	
				841103	
			50 mt.	841104	
	CP	cappuccio per tubo tipo FS cap for FS type tube	-	841095	
				841096	
				841097	
				841098	
				841099	
	CPFW	cappuccio per tubo tipo FW cap for FW type tube	-	844961	
				844962	
				844963	
				844964	



PTP



PTM



TSC

Caratteristiche tecniche / Technical features												
Tipo Type		PTP			PTM		TSC		LPTP		LPTM	
Versione Version		NE*	RO**	BL***	12	25	8-6	12-10			12	25
Funzione Function		Pinza tagliatubo Tube cutter							Ricambio lama per PTP Spare blade for PTP		Ricambio lama per PTM Spare blade for PTM	
Ø tubo tagliabile (mm.) Cuttable tube Ø (mm.)		2 ÷ 12				max 25		6 ÷ 8	10 ÷ 12	2 ÷ 12		max 25
tipo tubo tagliabile Cuttable tube type		Rilsan, poliuretano, polietilene, nylon						Antifiamma (spelatura) Spatter resistant (cover)		Rilsan, poliuretano, polietilene, nylon		
Materiale Material	Corpo Body	Resina acetica Acetal resin			Acciaio cromato Chrome plated steel			Resina acetica Acetal resin		-		
	Lama Blade	Acciaio INOX Stainless Steel			Acciaio Steel			Acciaio INOX Stainless Steel		Acciaio INOX Stainless Steel		Acciaio Steel

* Colore Nero / Color Black

** Colore Rosso / Color Red

*** Colore Blu / Color Blue

Pinze taglia tubo / Tube cutters					
Tipo Type		Versione Version	Ø tubo Tube Ø	Tipo tubo Tube type	Codice Code
	PTPNE	Nero Black	2 ÷ 12	Rilsan, poliuretano, polietilene, nylon	022911
	PTPRO	Rosso Red			022912
	PTPBL	Blu Blue			022913
	LPTP	Ricambio lama PTP Replacement blade PTP			022910
	PTM12	12	2 ÷ 12		022981
	PTM25	25	max 25		022982
	LPTM12	Ricambio lama PTM 12 Replacement blade PTM 12	2 ÷ 12		022991
	LPTM25	Ricambio lama PTM 25 Replacement blade PTM 25	max 25		022992
	TSC	8-6	6 ÷ 8	Antifiamma Spatter resistant	750010
		12-10	10 ÷ 12		750011



AH13



AN13



AK13

Caratteristiche tecniche delle pistole / <i>Blow guns technical features</i>					
Tipo <i>Type</i>		AH13	AN13	AK13	AM13
Versione <i>Version</i>		Modello economico in metallo <i>Economic model in metal</i>	In plastica con ugello corto <i>In plastic with short nozzle</i>	In plastica con tubo prolungato <i>In plastic with extended tube</i>	In plastica* <i>In plastic*</i>
Materiali <i>Materials</i>	Corpo <i>Body</i>	Zama pressofusa nichelata <i>Die cast nickel plated aluminium</i>	Resina acetlica <i>Acetal resin</i>		
	Guarnizioni <i>Seals</i>	NBR			
Fluido <i>Fluid</i>		Aria compressa <i>Compressed air</i>			
Connessione <i>Connection</i>		Femmina 1/4" <i>Female 1/4"</i>			
Pressione <i>Pressure range</i>		10 bar			
Temperature <i>Temperature range</i>		-10°C ÷ +60°C			

* Possibilità di applicare vari diffusori, vedi tabella sottostante

* Possibility of applying various nozzle, see the table below

Caratteristiche tecniche dei diffusori (solo per pistola AM13) / Nozzles technical features (for blow gun AM13 type only)				
Tipo Type	AR12	AT12	VR12	SD12
Versione Version	Diffusore silenziato Silenced nozzle	Diffusore venturi Venturi nozzle	Tubo di prolungamento 150 mm. 150 mm. extension tube	Diffusore di sicurezza Safety nozzle
Materiali Materials	Alluminio Aluminium	Resina acetaleica Acetal resin	Ottone nichelato Nickel plated brass	
Fluido Fluid	Aria compressa Compressed air			
Pressione Pressure range	10 bar			
Temperature Temperature range	-10°C ÷ +60°C			

Pistole / Blow guns			
Tipo Type	Versione Version	Codice Code	
	AH13	Modello economico in metallo Economic model in metal	572384
	AN13	In plastica con ugello corto In plastic with short nozzle	570167
	AK13	In plastica con tubo prolungato In plastic with extended tube	570166
	AM13	In plastica con possibilità di applicare vari diffusori In plastic, various nozzle applicables	570168

Accessori per pistole / Blow guns accessories			
Tipo Type	Versione Version	Codice Code	
	AR12	Diffusore silenziato Silenced nozzle	570169
	AT12	Diffusore venturi Venturi nozzle	570170
	VR12	Tubo di prolungamento 150 mm. 150 mm. extension tube	570171
	SD12	Diffusore di sicurezza Safety nozzle	570172



Caratteristiche tecniche / Technical features					
Tipo Type	RA	RN	RR	RF	RB
Materiale Material	Alluminio Aluminium	Nylon (bianca) Nylon (white)	Rame Copper	Fibra Fibre	Nylon impermeabile Unlosable nylon
Filetti Threads	M5 ÷ 2"				M5 ÷ 1/2"

Esempio d'ordine / How to order : **2RN**

Codifica / Code key	
Filetto Thread	Tipo Type
2	RN

Filetti / Threads	
1 =	1/8"
2 =	1/4"
3 =	3/8"
4 =	1/2"
5 =	3/4"
6 =	1"
7 =	M5
12 =	1 1/2"
14 =	1 1/4"
20 =	2"

Tipi / Types	
	RA
	RN
	RR
	RF
	RB*

* Disponibile solo con filetti 1, 2, 3, 4 e 7
* Available with threads 1, 2, 3, 4 and 7 only

Rondelle / Washers				
Tipo Type	Materiale Material	Filetto Thread	Codice Code	
	RA	Alluminio Aluminium	1/8"	022621
			1/4"	022622
			3/8"	022623
			1/2"	022624
			3/4"	022625
			1"	022626
			1 1/4"	022627
			1 1/2"	022628
			2"	022629
			M5	022630
	RN	Nylon (bianca) Nylon (white)	1/8"	022661
			1/4"	022662
			3/8"	022663
			1/2"	022664
			3/4"	022665
			1"	022666
			1 1/4"	022667
			1 1/2"	022668
			2"	022669
			M5	022670

Rondelle / Washers				
Tipo Type		Materiale Material	Filetto Thread	Codice Code
	RR	Rame Copper	1/8"	022641
			1/4"	022642
			3/8"	022643
			1/2"	022644
			3/4"	022645
			1"	022646
			1 1/4"	022647
			1 1/2"	022648
			2"	022649
	RF	Fibra Fibre	M5	022650
			1/8"	022681
			1/4"	022682
			3/8"	022683
			1/2"	022684
			3/4"	022685
			1"	022686
			1 1/4"	022687
			1 1/2"	022688
	RB	Nylon imperdibile Unlosable nylon	2"	022689
			M5	022690
			1/8"	022691
			1/4"	022692
			3/8"	022693
			1/2"	022694
			M5	022695



1 lt



5 lt



24 lt

Caratteristiche tecniche / Technical features

Tipo Type	SBCV	
Fluido Fluid	Aria compressa Compressed air	
Litri Litres	0,5 ÷ 100	
Numero connessioni N° of connections	2, 4	
Pressione d'esercizio Pressure range	11 bar	
Pressione di prova idraulica Hydrostatic test pressure	16,5 bar	
Temperatura d'esercizio Temperature range	-10°C ÷ +60°C	
Filettature cilindriche Parallel threads	UNI - ISO 228/1 (BSP)	
Trattamenti esterni External treatments	Verniciatura a polvere epossidica RAL 5015-110 Epoxide power painting RAL 5015-110	
Tolleranze su misure a catalogo Tolerances on catalog measures	± 5 mm.	
Materiali Materials	Fondello Bottom	Acciaio Fe PO4 Steel Fe PO4
	Fasciame Shell	Acciaio Fe PO4 Steel Fe PO4
	Tronchetti Socket joint	Fe 45.1
Saldature Weldings	Fondello-Fasciame Bottom-Shell	A filo Wire welding
	Fondello-Tronchetto Bottom-Socket joint	Ad arco sommerso Submerged arc welding
	Fasciame-Tronchetto Shell-Socket joint	Ad arco sommerso Submerged arc welding

Esempio d'ordine / How to order : **24SBCV4**

Codifica / Code key

Litri Litres	Serie Series	Numero connessioni N° of connections
24	SBCV	4

Litri / Litres	
05 =	0,5 lt
1 =	1 lt
2 =	2,5 lt
5 =	5 lt
7 =	7 lt
10 =	10 lt
12 =	12 lt
15 =	15 lt
24 =	24 lt
50 =	50 lt
100 =	100 lt

Serie / Series
SBCV

Connessioni / Connections	
2* =	2
4** =	4

* Disponibile solo per versioni 05, 1, 2, 5, 7 e 12
 * Available for 05, 1, 2, 5, 7 and 12 versions only
 ** Non disponibile solo per versione 05
 ** Not available for 05 version



Su richiesta fornibili in conformità alla
Direttiva 2014/34/UE - **ATEX**

On request, they can be supplied
according to 2014/34/EU - **ATEX**

Serbatoi / Air-reservoirs						
Tipo Type		Simbolo Symbol	Litri Litres	Connessioni Connections	Conformità Compliance	Codice Code
	SBCV		0,5	2	Direttiva 2014/68/UE Directive 2014/68/EU	050000
			1			050001
			2,5	4		050501
				2		050002
			5	4		050502
				2		050005
			7	4		050505
				2		050007
			12	4		050507
				2		050012
			10	4		050512
			15			050604
24			050605			
			50	Direttiva 2014/29/UE Directive 2014/29/EU	050102	
			100		050101	
						050615

Serbatoi / Air-reservoirs

Accessori per serbatoi / Accessories for air-reservoirs



STSB



PRSB



VCSB

Caratteristiche tecniche accessori / Accessories technical features			
Tipo Type	STSB	PRSB	VCSB
Funzione Function	Staffa di fissaggio Mounting bracket	Raccordo di collegamento staffa-serbatoio Bracket-tank connection fitting	Valvola di scarico condensa semi-automatica Semi-automatic condense drain valve
Materiali Materials	Acciaio zincato Zinc plated steel	Ottone nichelato Nickel plated brass	Resina acetica Acetal resin

Staffa di fissaggio Mounting bracket	
Tipo Type	Codice Code
STSB	050601
	

Raccordo di collegamento staffa-serbatoio Bracket-tank connection fitting	
Tipo Type	Codice Code
PRSB	050603
	

Valvola di scarico condensa semi-automatica Semi-automatic condense drain valve	
Tipo Type	Codice Code
VCSB	050602
	

Regolatori di portata / Flow controls

Regolatori di portata in linea / In-line flow restrictors



V52



V53



V54



V55

Caratteristiche tecniche / Technical features														
Tipo Type	V52				V53				V54			V55		
Funzione Function	Unidirezionale Unidirectional				Bidirezionale Bi-directional				Unidirezionale Unidirectional					
Connessioni Connections	Filetto femmina-Femmina Female-Female thread								Innesto rapido Push-in fitting			Maschio (entrata) - Innesto rapido (uscita) Male (inlet) - Push-in fitting (outlet)		
Taglie Sizes	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	Ø 4	Ø 6	Ø 8	Ø 4	Ø 6	Ø 8
Portata (a 6 bar, NI/min.) Flow (at 6 bar, NI/min.)	450	600	1100	1400	210	300	500	500	140	250	400	100	250	400
Fluido Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione Compressed filtered air with or without lubrication													
Pressione d'esercizio Pressure range	2 ÷ 10 bar								0,5 ÷ 10 bar					
Temperatura d'esercizio Temperature range	0°C ÷ +60°C													
Filettature cilindriche Parallel threads	UNI - ISO 228/1													
Filettature metriche Metric threads	ISO R / 262													
Tubi di collegamento Connection tubes	In funzione al raccordo utilizzato According to the fitting used								Nylon, poliuretano e Rilsan calibrati Calibrated nylon, polyurethane and rilsan					
Tolleranze tubi Tube tolerances	-								± 0,05 mm.					

Materiali / Materials		
Tipo / Type	V52-V53	V54-V55
Corpo / Body	Alluminio anodizzato / Anodized aluminium	Resina acetica / Acetal resin
Gruppo di regolazione / Needle	Ottone nichelato / Nickel plated brass	
Connessioni / Connections	-	Filetto in ottone nichelato o Raccordo ad innesto rapido Thread in nickel plated brass or Push-in fitting
Guarnizioni / Seals	NBR	
Molla / Spring	Acciaio INOX / Stainless steel	

Esempio d'ordine / How to order : **V550618**

Codifica / Code key				
Serie Series	Tipo Type	Filetto o tubo Thread or tube	Filetto o tubo Thread or tube	Funzione Function
V	55	06	18	-
Serie / Series V	Tipi / Types 52 53 54 55	Filetti o tubi* / Threads or tubes* M5 = M5 18 = 1/8" 14 = 1/4" 38 = 3/8" 12 = 1/2" 04 = Ø 4 06 = Ø 6 08 = Ø 8		Funzione* / Function* U = Unidirezionale Unidirectional 14 = Bidirezionale Bi-directional 38 = Per cilindri For cylinders 12 = Per valvole For valves

* Per compatibilità vedi tabella a pag. 4.26
* For matching see page 4.26

* Per compatibilità vedi tabella a pag. 4.26
* For matching see page 4.26

Regolatori di portata / <i>Flow controls</i>						
Tipo <i>Type</i>		Simbolo <i>Symbol</i>	Funzione <i>Function</i>	Filetto <i>Thread</i>	Tubo <i>Tube</i>	Codice <i>Code</i>
	V52		Unidirezionale <i>Unidirectional</i>	1/8"	-	030001
				1/4"	-	030002
				3/8"	-	030004
				1/2"	-	030005
	V53		Bidirezionale <i>Bi-directional</i>	1/8"	-	030031
				1/4"	-	030032
				3/8"	-	030033
				1/2"	-	030034
	V54		Unidirezionale <i>Unidirectional</i>	-	4	030041
				-	6	030042
				-	8	030043
			Bidirezionale <i>Bi-directional</i>	-	4	030078
				-	6	030079
				-	8	030080
	V55		Unidirezionale per cilindri <i>Unidirectional for cylinders</i>	M5	4	030045
				M5	4	030046
				1/8"	6	030047
				1/4"	6	030048
				1/8"	8	030049
				1/4"	8	030050
			Unidirezionale per valvole <i>Unidirectional for valves</i>	M5	4	030088
				M5	4	030089
				1/8"	6	030090
				1/4"	6	030150
				1/8"	8	030170
				1/4"	8	030171

Regolatori di portata / Flow controls

Regolatori di portata per cilindri, valvole e bidirezionali / Flow controls for cylinders, valves and bi-directionals



Caratteristiche tecniche / Technical features	
Fluido Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione Compressed filtered air with or without lubrication
Pressione d'esercizio Pressure range	0,5 ÷ 10 bar
Temperatura d'esercizio Temperature range	-20°C ÷ +70°C
Filettature cilindriche Parallel threads	UNI - ISO 228/1 (BSP)
Filettature metriche Metric threads	ISO R / 262
Tubi di collegamento Connection tubes	Nylon, poliuretano e Rilsan calibrati Calibrated nylon, polyurethane and rilsan
Tolleranze tubi Tube tolerances	± 0,05 mm.

Materiali / Materials		
Tipo / Type	V14-V15-V17-V18-V20-V40-V41	V36-V37-V38-V39
Vite di regolazione / Needle	Ottone nichelato / Nickel plated brass	
Corpo / Body	Ottone nichelato / Nickel plated brass	DELFIN
Guarnizioni / Seals	NBR	

Esempio d'ordine / How to order : **V180618C**

Codifica / Code key				
Serie Series	Tipo Type	Tubo Tube	Filetto Thread	Funzione Function
V	18	06	18	C
Serie / Series	Tipo / Type	Tubi / Tubes	Filetti / Threads	Funzioni / Functions
V	14, 15, 17, 18, 20, 36, 37, 38, 39, 40, 41	04 = Ø 4 mm. 06 = Ø 6 mm. 08 = Ø 8 mm. 10 = Ø 10 mm. 12 = Ø 12 mm. 14 = Ø 14 mm.	M5 = M5 18 = 1/8" 14 = 1/4" 38 = 3/8" 12 = 1/2"	C = Per cilindri For cylinders V = Per valvole For valves B = Bidirezionali Bi-directionals

Regolatori di portata in ottone / Flow controls in brass						
Tipo Type	Descrizione Description	Simbolo Symbol	Tubo Tube	Filetto Thread	Funzione Function	Codice Code
	Vite con regolazione a cacciavite Banjo bolt with screwdriver adjustment		-	M5	Per cilindri For cylinders	024021
			-	1/8"		024022
			-	1/4"		024023
			-	3/8"		024024
			-	1/2"	Per valvole For valves	024025
			-	M5		024031
			-	1/8"		024032
			-	1/4"		024033
			-	3/8"	Bidirezionali Bi-directionals	024034
			-	M5		024001
			-	1/8"		024002
			-	1/4"		024003
	Vite con regolazione a manopola Banjo bolt with manual adjustment		-	3/8"	Per cilindri For cylinders	024004
			-	1/2"		024005
			-	M5	Per valvole For valves	024026
			-	1/8"		024027
			-	1/4"		024028
			-	3/8"		024029
			-	1/2"	Bidirezionali Bi-directionals	024030
			-	M5		024341
			-	1/8"		024342
			-	1/4"		024343
			-	3/8"	Per cilindri For cylinders	024344
			-	M5		024411
			-	1/8"		024412
			-	1/4"		024413
			-	3/8"	Per valvole For valves	024414
			-	1/2"		024415

Regolatori di portata / Flow controls

Regolatori di portata per cilindri, valvole e bidirezionali / Flow controls for cylinders, valves and bi-directionals



Regolatori di portata in ottone / Flow controls in brass						
Tipo Type		Descrizione Description	Simbolo Symbol	Tubo Tube	Filetto Thread	Funzione Function
	V17	Orientabile con regolazione a cacciavite e occhio con filetto femmina <i>Banjo BSP with screwdriver adjustment</i>		-	M5	Per cilindri <i>For cylinders</i>
				-	1/8"	
				-	1/4"	
				-	3/8"	
				-	1/2"	
				-	M5	Per valvole <i>For valves</i>
				-	1/8"	
				-	1/4"	
				-	3/8"	
				-	1/2"	
				-	M5	Bidirezionali <i>Bi-directionals</i>
				-	1/8"	
				-	1/4"	
				-	3/8"	
				-	1/2"	
	V40	Orientabile con regolazione a manopola e occhio con filetto femmina <i>Banjo BSP with manual adjustment</i>		-	M5	Per cilindri <i>For cylinders</i>
				-	1/8"	
				-	1/4"	
				-	3/8"	
				-	1/2"	
				-	M5	Per valvole <i>For valves</i>
				-	1/8"	
				-	1/4"	
				-	3/8"	
				-	1/2"	
				-	M5	Bidirezionali <i>Bi-directionals</i>
				-	1/8"	
				-	1/4"	
				-	3/8"	
				-	1/2"	
	V18	Girevole con regolazione a cacciavite e occhio con innesto rapido <i>Swivel with screwdriver adjustment and push-in fitting</i>		4	M5	Per cilindri <i>For cylinders</i>
				4	1/8"	
				6	1/8"	
				6	1/4"	
				8	1/8"	
				8	1/4"	
				8	3/8"	
				10	1/4"	
				10	3/8"	
				4	M5	
				4	1/8"	Per valvole <i>For valves</i>
				6	1/8"	
				6	1/4"	
				8	1/8"	
				8	1/4"	
				8	3/8"	
				10	1/4"	
				10	3/8"	
				4	M5	
				4	1/8"	
				6	1/8"	Bidirezionali <i>Bi-directionals</i>
				6	1/4"	
				8	1/8"	
				8	1/4"	
				8	3/8"	
				10	1/4"	
				10	3/8"	
				4	M5	
				4	1/8"	
				6	1/8"	
	V41	Girevole con regolazione a manopola e occhio con innesto rapido <i>Swivel with manual adjustment and push-in fitting</i>		4	M5	Per cilindri <i>For cylinders</i>
				4	1/8"	
				6	1/8"	
				6	1/4"	
				8	1/8"	
				8	1/4"	
				8	3/8"	
				10	1/4"	
				10	3/8"	
				4	M5	
				4	1/8"	Per valvole <i>For valves</i>
				6	1/8"	
				6	1/4"	
				8	1/8"	
				8	1/4"	
				8	3/8"	
				10	1/4"	
				10	3/8"	
				4	M5	
				4	1/8"	
				6	1/8"	Bidirezionali <i>Bi-directionals</i>
				6	1/4"	
				8	1/8"	
				8	1/4"	
				8	3/8"	
				10	1/4"	
				10	3/8"	
				4	M5	
				4	1/8"	
				6	1/8"	

Regolatori di portata / Flow controls

Regolatori di portata per cilindri, valvole e bidirezionali / Flow controls for cylinders, valves and bi-directionals



Regolatori di portata in ottone / Flow controls in brass						
Tipo Type	Descrizione Description	Simbolo Symbol	Tubo Tube	Filetto Thread	Funzione Function	Codice Code
	V20 Girevole con regolazione a cacciavite e occhio con attacco a calzamento <i>Swivel with screwdriver adjustment and rapid fitting</i>		4-2,5	M5	Per cilindri <i>For cylinders</i>	024141
			6-4	M5		024144
			6-4	1/8"		024145
			6-4	1/4"		024146
			8-6	1/8"		024147
			8-6	1/4"		024148
			8-6	3/8"		024160
			10-8	1/4"		024149
			10-8	3/8"		024150
			4-2,5	M5	Per valvole <i>For valves</i>	024151
			6-4	1/8"		024155
			6-4	1/4"		024156
			8-6	1/8"		024157
			8-6	1/4"		024158
			8-6	3/8"		024172
			10-8	1/4"		024159
			10-8	3/8"	Bidirezionali <i>Bi-directionals</i>	024174
			4-2,5	M5		024161
			6-4	M5		024164
			6-4	1/8"		024165
			6-4	1/4"		024166
			8-6	1/8"		024167
			8-6	1/4"		024168
			8-6	3/8"		024177
			10-8	1/4"		024169
			10-8	3/8"		024178

Regolatori di portata in DELRIN / Flow controls in DELRIN						
Tipo Type	Descrizione Description	Simbolo Symbol	Tubo Tube	Filetto Thread	Funzione Function	Codice Code
	V39 Orientabile con regolazione a cacciavite e occhio con innesto rapido <i>Banjo with screwdriver adjustment and push-in fitting</i>		4	M5	Per cilindri <i>For cylinders</i>	024100
			4	1/8"		024101
			6	M5		024109
			6	1/8"		024103
			6	1/4"		024104
			8	1/8"		024105
			8	1/4"		024106
			8	3/8"		024110
			10	1/4"	Per valvole <i>For valves</i>	024107
			10	3/8"		024108
			4	M5		024119
			4	1/8"		024111
			6	M5		024230
			6	1/8"		024113
			6	1/4"		024114
			8	1/8"		024115
			8	1/4"		024116
			8	3/8"		024231
			10	1/4"		024117
			10	3/8"		024118
			4	M5	Bidirezionali <i>Bi-directionals</i>	024120
			4	1/8"		024121
			6	M5		024129
			6	1/8"		024123
			6	1/4"		024124
			8	1/8"		024125
			8	1/4"		024126
			8	3/8"		024130
	V37 Orientabile con regolazione a manopola e occhio con innesto rapido <i>Banjo with manual adjustment and push-in fitting</i>		10	1/4"	Per cilindri <i>For cylinders</i>	024127
			10	3/8"		024128
			4	M5		024311
			4	1/8"		024312
			6	M5		024313
			6	1/8"		024314
			6	1/4"		024315
			8	1/8"		024316
			8	1/4"	Per valvole <i>For valves</i>	024317
			8	3/8"		024318
			10	1/4"		024319
			10	3/8"		024320
			4	M5		024381
			4	1/8"		024382
			6	M5		024383
			6	1/8"		024384
			6	1/4"	Bidirezionali <i>Bi-directionals</i>	024385
			8	1/8"		024386
			8	1/4"		024387
			8	3/8"		024388
			10	1/4"		024389
			10	3/8"		024390
			4	M5		024451
			4	1/8"		024452
			6	M5		024453
			6	1/8"		024454
			6	1/4"		024455
			8	1/8"		024456
			8	1/4"		024457
			8	3/8"		024458
			10	1/4"		024459
			10	3/8"		024460

Regolatori di portata / Flow controls

Regolatori di portata per cilindri, valvole e bidirezionali / Flow controls for cylinders, valves and bi-directionals



Regolatori di portata in DELRIN / Flow controls in DELRIN							
Tipo Type		Descrizione Description	Simbolo Symbol	Tubo Tube	Filetto Thread	Funzione Function	Codice Code
	V38	Girevole con regolazione a cacciavite e occhiello con innesto rapido Swivel with screwdriver adjustment and push-in fitting		4	M5	Per cilindri For cylinders	024201
				4	1/8"		024202
				6	M5		024208
				6	1/8"		024203
				6	1/4"		024204
				8	1/8"		024205
				8	1/4"		024206
				8	3/8"		024210
				10	1/4"		024207
				10	3/8"		024209
				4	M5	Per valvole For valves	024211
				4	1/8"		024212
				6	M5		024218
				6	1/8"		024213
				6	1/4"		024214
				8	1/8"		024215
				8	1/4"		024216
				8	3/8"		024219
				10	1/4"		024217
				10	3/8"		024220
				4	M5	Bidirezionali Bi-directionals	024221
				4	1/8"		024222
				6	M5		024227
				6	1/8"		024223
				6	1/4"		024224
				8	1/8"		024225
				8	1/4"		024226
				8	3/8"		024229
				10	1/4"		024228
				10	3/8"		024254
	V36	Girevole con regolazione a manopola e occhiello con innesto rapido Swivel with manual adjustment and push-in fitting		4	M5	Per cilindri For cylinders	024331
				4	1/8"		024332
				6	M5		024333
				6	1/8"		024334
				6	1/4"		024335
				8	1/8"		024336
				8	1/4"		024337
				8	3/8"		024340
				10	1/4"		024338
				10	3/8"		024339
				4	M5	Per valvole For valves	024401
				4	1/8"		024402
				6	M5		024403
				6	1/8"		024404
				6	1/4"		024405
				8	1/8"		024406
				8	1/4"		024407
				8	3/8"		024409
				10	1/4"		024408
				10	3/8"		024410
				4	M5	Bidirezionali Bi-directionals	024481
				4	1/8"		024482
				6	M5		024483
				6	1/8"		024484
				6	1/4"		024485
				8	1/8"		024486
				8	1/4"		024487
				8	3/8"		024489
				10	1/4"		024488
				10	3/8"		024500

Regolatori di portata / Flow controls

Regolatori di scarico silenziosi / Silenced exhaust restrictors



Caratteristiche tecniche / Technical features	
Fluido <i>Fluid</i>	Aria compressa <i>Compressed air</i>
Pressione d'esercizio <i>Pressure range</i>	0,5 ÷ 10 bar
Temperatura d'esercizio <i>Temperature range</i>	-20°C ÷ +70°C
Filettature cilindriche <i>Parallel threads</i>	UNI - ISO 228/1 (BSP)
Filettature metriche <i>Metric threads</i>	ISO R / 262

Materiali / Materials			
Tipo / Type	AVE-AVS-AVL	AVT-AVC	AR07
Corpo / Body	Ottone / Brass	Ottone nichelato / Nickel plated brass	Nylon / Nylon
Parte filtrante / Filtering element	Bronzo sinterizzato 36 µ / Sintered bronze 36 µ		Polietilene / Polyethylene
Molla / Spring	Acciaio INOX / Stainless Steel		
Guarnizioni / Seals	NBR		

Esempio d'ordine / How to order : **AVE18N**

Codifica / Code key		
Tipo <i>Type</i>	Filetto <i>Thread</i>	Variante <i>Option</i>
AVE	18	N

Tipo / Type
AVE
AVS
AVT
AVL
AVC
AR07

Filetti / Threads
05 = M5
18 = 1/8"
14 = 1/4"
38 = 3/8"
12 = 1/2"
34 = 3/4"
01 = 1"

Varianti / Options
N = Completamente nichelato Completely nickel plated

Regolatori di scarico silenziosi / Silenced exhaust restrictors					
Tipo <i>Type</i>	Descrizione <i>Description</i>	Simbolo <i>Symbol</i>	Filetto <i>Thread</i>	Codice <i>Code</i>	
	AVE Manuale, molla esterna con regolazione destra <i>Manual, with external spring and right adjustment</i>		1/8"	023501	
			1/4"	023502	
			3/8"	023503	
			1/2"	023504	
			3/4"	023505	
			1"	023506	
	AVS Manuale, molla a scomparsa con regolazione sinistra <i>Manual, with internal spring and left adjustment</i>		1/8"	023521	
			1/4"	023522	
			3/8"	023523	
			1/2"	023524	
	AVT Manuale, molla interna <i>Manual, with internal spring</i>		1/8"	023561	
			1/4"	023562	
			1/2"	023564	
	AVL Con regolazione a cacciavite, ad alta portata <i>With screwdriver adjustment and high flow</i>		1/8"	023541	
			1/4"	023542	
			3/8"	023543	
			1/2"	023544	
			3/4"	023545	
			1"	023546	
			5MA	023547	
	AVC Con regolazione a cacciavite <i>With screwdriver adjustment</i>		M5	023571	
			1/8"	023572	
			1/4"	023573	
			3/8"	023574	
	AR07 In polietilene <i>In polyethylene</i>		1/8"	023531	
			1/4"	023532	
			3/8"	023533	
			1/2"	023534	



ASN



ASE



AR

Caratteristiche tecniche / Technical features

Fluido <i>Fluid</i>	Aria compressa <i>Compressed air</i>
Pressione d'esercizio <i>Pressure range</i>	0 ÷ 10 bar
Temperatura d'esercizio <i>Temperature range</i>	-20°C ÷ +70°C
Filettature cilindriche <i>Parallel threads</i>	UNI - ISO 228/1 (BSP)

Materiali / Materials

Corpo / <i>Body</i>	Ottone nichelato / <i>Nickel plated brass</i>
Spillo di regolazione / <i>Needle</i>	Ottone nichelato / <i>Nickel plated brass</i>

Esempio d'ordine / How to order : **ASE18**

Codifica / Code key

Tipo <i>Type</i>	Filetto <i>Thread</i>
ASE	18

Tipo / <i>Type</i>
ASN
ASE
AR

Filetti / <i>Threads</i>
18 = 1/8"
14 = 1/4"
38 = 3/8"
12 = 1/2"

Regolatori di scarico / Exhaust restrictors

Tipo Type		Descrizione Description	Simbolo Symbol	Filetto Thread	Codice Code
	ASN	Filettato femmina per montaggio silenziatore With female thread for mounting the silencer		1/8"	023581
				1/4"	023582
				3/8"	023583
				1/2"	023584
				1/2"	023585
	ASE	Con regolazione manuale ad alta portata With manual adjustment and high flow		1/8"	023621
				1/4"	023622
	AR	Rubinetto di chiusura Manual shut off		1/8"	023633
				1/4"	023634
				3/8"	023635



V56



V59

Caratteristiche tecniche / Technical features		
Tipo Type	V56	V59
Fluido Fluid	Aria compressa Compressed air	
Pressione d'esercizio Pressure range	0,5 ÷ 12 bar	max. 10 bar
Temperatura d'esercizio Temperature range	-20°C ÷ +70°C	
Filettature cilindriche Parallel threads	UNI - ISO 228/1 (BSP)	
Filettature metriche Metric threads	ISO R / 262	-
Tubi di collegamento Connection tubes	Nylon, poliuretano e Rilsan calibrati Calibrated nylon, polyurethane and rilsan	
Tolleranze tubi Tube tolerances	± 0,05 mm.	

Materiali / Materials	
Corpo e estrattore / Body and release collar	Ottone nichelato / Nickel plated brass
Valvola / Valve	Ottone / Brass
Pinza a graffaggio / Collet	Acciaio INOX / Stainless Steel
Guarnizioni / Seals	NBR

Raccordi con valvola di ritegno / Fittings with non return valve						
Tipo Type	Simbolo Symbol	Descrizione Description	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread	Codice Code	
	V56		Raccordo diritto ad innesto rapido unidirezionale (flusso libero da tubo o filetto) One-way stud push-in fitting (unrestricted flow from tube or thread)	4	M5	024490
				4	1/8"	024491
				6	1/8"	024492
				6	1/4"	024493
				8	1/8"	024494
				8	1/4"	024495
				10	1/4"	024496
				10	3/8"	024497
				12	1/2"	024498
				14	1/2"	024499

Raccordi con valvola d'intercettazione / Stop fittings						
Tipo Type	Simbolo Symbol	Descrizione Description	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread	Codice Code	
	V59		Raccordo diritto ad innesto rapido (chiuso senza tubo innestato) Push-in stud (closed without tube in)	6	1/8"	024470
				6	1/4"	024471
				8	1/8"	024472
				8	1/4"	024473



V57



V58

Caratteristiche tecniche / Technical features	
Fluido <i>Fluid</i>	Aria compressa <i>Compressed air</i>
Pressione <i>Pressure range</i>	1 ÷ 8 bar
Temperatura d'esercizio <i>Temperature range</i>	0°C ÷ +60°C
Filettature coniche <i>Taper threads</i>	UNI - ISO 7 / 1 (BSPT)
Filettature metriche <i>Metric threads</i>	ISO R / 262
Tubi di collegamento <i>Connection tubes</i>	Nylon, poliuretano e Rilsan calibrati <i>Calibrated nylon, polyurethane and rilsan</i>
Tolleranze tubi <i>Tube tolerances</i>	± 0,05 mm.

Materiali / Materials	
Corpo / <i>Body</i>	Resina acetica / <i>Acetal resin</i>
Filetto metallico / <i>Metal thread</i>	Ottone nichelato / <i>Nickel plated brass</i>
Pinza a graffaggio / <i>Collet</i>	Acciaio INOX / <i>Stainless Steel</i>
Guarnizioni / <i>Seals</i>	NBR

Esempio d'ordine / *How to order* : **V580618**

Codifica / <i>Code key</i>			
Serie <i>Series</i>	Tipo <i>Type</i>	Tubo <i>Tube</i>	Filetto <i>Thread</i>
V	58	06	18

Serie / <i>Series</i>
V

Tipi / <i>Types</i>
57
58

Tubi / <i>Tubes</i>	
04 =	Ø 4
06 =	Ø 6
08 =	Ø 8

Filetti* / <i>Threads*</i>	
M5 =	M5
18 =	1/8"
14 =	1/4"

* Solo per tipo V58
* For V58 type only

Regolatori di pressione / <i>Pressure regulators</i>						
Tipo <i>Type</i>	Simbolo <i>Symbol</i>	Descrizione <i>Description</i>	Ø tubo <i>Tube Ø</i>	Filetto <i>Thread</i>	Codice <i>Code</i>	
	V57	In linea con connessioni ad innesto rapido <i>In-line with push-in fitting</i>	4	-	024357	
			6	-	024358	
			8	-	024359	
		A 90°, con filetto maschio (entrata) innesto rapido (uscita) <i>90°, with male thread (inlet) and push-in fitting (outlet)</i>	4	M5	024462	
				1/8"	024463	
			6	M5	024464	
				1/8"	024465	
				1/4"	024466	
			8	1/8"	024467	
				1/4"	024468	




V47


Caratteristiche tecniche / Technical features		
Taglie Sizes	1/8"	1/4"
Fluido Fluid	Aria compressa Compressed air	
Pressione Pressure range	max. 10 bar (ingresso / inlet)	
	0 ÷ 8 bar (campo di regolazione / setting range)	
Temperatura d'esercizio Temperature range	0°C ÷ +70°C	
Filettature cilindriche Parallel threads	UNI - ISO 228/1 (BSP)	
Filettature metriche Metric threads	ISO R / 262	
Portata a 6 bar (Nl/min.) Flow at 6 bar (Nl/min.)	340	580

Nota: ordinare separatamente l'occhiello da abbinare alla valvola. Per tipi disponibili e compatibilità di taglia, vedi la tabella sottostante.

Note: the banjo to couple with the valve has to be ordered separately. For available types and size matching, see the table below.

Materiali / Materials	
Corpo / Body	Ottone nichelato / Nickel plated brass
Molla / Spring	Acciaio INOX AISI 302 / Stainless Steel AISI 302
Guarnizioni / Seals	NBR



Regolatori di pressione / Pressure regulators			
Tipo Type		Simbolo Symbol	Taglia Size
	V47		1/8"
			1/4"

Occhiello singolo Single banjo															
Tipo Type	Compatibilità Matching		Codice Code	Tipo Type	Compatibilità Matching		Codice Code	Tipo Type	Compatibilità Matching		Codice Code				
R35	1/8"	Øe 4	020733	RT28	1/8"	Øe 4	029392	C23	1/8"	Øe 4	021318	O25	1/8"	Øe 6	022056
	1/8"	Øe 6	020736		1/8"	Øe 6	029393		1/8"	Øe 5	021303		1/4"	Øe 6	022057
	1/4"	Øe 6	020737		1/4"	Øe 6	029394		1/8"	Øe 6	021306		1/8"	Øe 8	022058
	1/8"	Øe 8	020738		1/8"	Øe 8	029395		1/4"	Øe 6	021307		1/4"	Øe 8	022059
	1/4"	Øe 8	020739		1/4"	Øe 8	029396		1/8"	Øe 8	021308				
	1/4"	Øe 10	020741		1/4"	Øe 10	029398		1/4"	Øe 8	021309				
									1/4"	Øe 10	021311				
raccordo a innesto rapido in ottone nichelato push-in fittings in nickel plated brass				raccordo a innesto rapido in DELRIN push-in fittings in DELRIN				raccordo a calzamento in ottone nichelato rapid fitting in nickel plated brass				raccordo a ogiva in ottone nichelato compression fitting in nickel plated brass			



V510606



V510618

Caratteristiche tecniche / Technical features	
Fluido <i>Fluid</i>	Aria compressa <i>Compressed air</i>
Pressione <i>Pressure range</i>	0 ÷ 10 bar
Temperatura d'esercizio <i>Temperature range</i>	0°C ÷ +70°C
Filettature cilindriche <i>Parallel threads</i>	UNI - ISO 228/1 (BSP)
Tubi di collegamento <i>Connection tubes</i>	Nylon, poliuretano e Rilsan calibrati <i>Calibrated nylon, polyurethane and rilsan</i>
Tolleranze tubi <i>Tube tolerances</i>	± 0,05 mm.

Materiali / Materials	
Corpo / <i>Body</i>	POM
Filetto / <i>Thread</i>	Ottone nichelato / <i>Nickel plated brass</i>
Pinza a graffaggio / <i>Collet</i>	Acciaio INOX / <i>Stainless Steel</i>
manometro / <i>Gauge</i>	ABS
Guarnizioni / <i>Seals</i>	NBR

Esempio d'ordine / How to order : **V510618**

Codifica / Code key			
Serie <i>Series</i>	Tipo <i>Type</i>	Tubo <i>Tube</i>	Filetto o tubo <i>Thread or tube</i>
V	51	06	18

Serie / <i>Series</i>
V

Tipi / <i>Types</i>
51

Tubi / <i>Tubes</i>
06 = Ø 6
08 = Ø 8

Filetti o tubi / <i>Threads or tubes</i>
06* = Ø 6
08** = Ø 8
18 = 1/8"
14 = 1/4"

* Solo con tubo Ø 6

* With Ø 6 tube only

** Solo con tubo Ø 8

** With Ø 8 tube only

Manometri in linea / In-line pressure gauges						
Tipo Type		Simbolo Symbol	Descrizione Description	Ø tubo Tube Ø	Filetto o tubo Thread or tube	Codice Code
	V51		In linea con connessioni ad innesto rapido <i>In-line with push-in fitting</i>	6	6	030174
				8	8	030177
Con filetto maschio e innesto rapido <i>With male thread and push-in fitting</i>			6	1/8"	030175	
				1/4"	030176	
			8	1/8"	030178	
				1/4"	030179	



V45

Caratteristiche tecniche / Technical features								
Fluido Fluid	Aria compressa Compressed air							
Funzione Function	Unidirezionale Unidirectional				Bidirezionale Bi-directional			
Taglia Size	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Pressione Pressure range	max. 10 bar							
Temperatura d'esercizio Temperature range	-5°C ÷ +70°C							
Portata (Nl/min) Flow (Nl/min)	400	680	1300	2030	630	930	2000	2500

Nota: ordinare separatamente l'occhiello da abbinare alla valvola. Per tipi disponibili e compatibilità di taglia, vedi la tabella sottostante.

Note: the banjo to couple with the valve has to be ordered separately. For available types and size matching, see the table below.

Materiali / Materials	
Corpo / Body	Ottone nichelato / Nickel plated brass
Pistone / Piston	Acciaio INOX AISI 304 / Stainless Steel AISI 304
Molla / Spring	Acciaio INOX AISI 302 / Stainless Steel AISI 302
Guarnizioni / Seals	NBR

Esempio d'ordine / How to order : **V450018BK**

Codifica / Code key				
Serie Series	Tipo Type	Filetto Thread	Funzione Function	Variante Option
V	45	0018	B	K
Serie / Series V Tipi / Types 45 Filetti / Threads 18 = 1/8" 14 = 1/4" 38 = 3/8" 12 = 1/2" Filetti / Threads U = Unidirezionale Unidirectional B = Bidirezionale Bi-directional Varianti / Options K = pulsante a filo di sblocco manuale recessed push-button for manual override reset				

Valvole di blocco / Stop valves					
Tipo Type		Simbolo Symbol	Funzione Function	Taglia Size	Codice Code
	V45		Unidirezionale Unidirectional	1/8"	030133
				1/4"	030123
				3/8"	030124
				1/2"	030134
			Bidirezionale Bi-directional	1/8"	030135
				1/4"	030136
				3/8"	030137
				1/2"	030138

Occhiello singolo Single banjo															
Tipo Type	Compatibilità Matching		Codice Code	Tipo Type	Compatibilità Matching		Codice Code	Tipo Type	Compatibilità Matching		Codice Code				
R35	1/8"	Øe 4	020733	RT28	1/8"	Øe 4	029392	C23	1/8"	Øe 4	021318	O25	1/8"	Øe 6	022056
	1/8"	Øe 6	020736		1/8"	Øe 6	029393		1/8"	Øe 5	021303		1/4"	Øe 6	022057
	1/4"	Øe 6	020737		1/4"	Øe 6	029394		1/8"	Øe 6	021306		1/8"	Øe 8	022058
	1/8"	Øe 8	020738		1/8"	Øe 8	029395		1/4"	Øe 6	021307		1/4"	Øe 8	022059
	1/4"	Øe 8	020739		1/4"	Øe 8	029396		1/8"	Øe 8	021308				
	3/8"	Øe 8	020740		3/8"	Øe 8	029397		1/4"	Øe 8	021309				
	1/4"	Øe 10	020741		1/4"	Øe 10	029398		3/8"	Øe 8	021310				
	3/8"	Øe 10	020742		3/8"	Øe 10	029399		1/4"	Øe 10	021311				
	3/8"	Øe 12	020743						3/8"	Øe 10	021312				
	1/2"	Øe 12	020744												
raccordo a innesto rapido in ottone nichelato push-in fittings in nickel plated brass				raccordo a innesto rapido in DELRIN push-in fittings in DELRIN				raccordo a calzamento in ottone nichelato rapid fitting in nickel plated brass				raccordo a ogiva in ottone nichelato compression fitting in nickel plated brass			



V46



V48

Caratteristiche tecniche / Technical features								
Tipo Type	V46				V48			
Taglie Sizes	1/8"		1/4"		Ø 6 mm.		Ø 8 mm.	
Funzioni Functions	2 vie 2 ways	3 vie 3 ways	2 vie 2 ways	3 vie 3 ways	2 vie 2 ways	3 vie 3 ways	2 vie 2 ways	3 vie 3 ways
Fluido Fluid	Aria compressa Compressed air							
Pressione Pressure range	max. 15 bar							
Temperatura d'esercizio Temperature range	-10°C ÷ +70°C							
Filettature cilindriche Parallel threads	UNI - ISO 228/1 (BSP)				-			
Portata a 6 bar (Nl/min.) Flow at 6 bar (Nl/min.)	610		850		185		190	
Tolleranze tubi Tubes tolerances	± 0,05 mm							

Nota: per tipo V46, ordinare separatamente l'occhiello da abbinare alla valvola. Per tipi disponibili e compatibilità di taglia, vedi la tabella sottostante.


Note: for V46 type, banjo to couple with the valve has to be ordered separately. For available types and size matching, see the table below.

Materiali / Materials		
Corpo / Body	V46	V48
Corpo / Body	Ottone nichelato / Nickel plated brass	POM
Molla / Spring	Acciaio INOX AISI 302 / Stainless Steel AISI 302	
Rondella / Washer	Nylon (PA6)	-
Interruttore / Switch	Ottone nichelato / Nickel plated brass	
Guarnizioni / Seals	NBR	

Interruttori pneumatici / Pneumatic switches					
Tipo Type	Simbolo Symbol	Funzione Function	Taglia Size	Codice Code	
		2 vie 2 ways	1/8"	030125	
			1/4"	030165	
		3 vie 3 ways	1/8"	030166	
			1/4"	030167	
		2 vie 2 ways	Ø 6	030172	
			Ø 8	030173	
		3 vie 3 ways	Ø 6	030164	
			Ø 8	030163	

Occhiello singolo* Single banjo*											
Tipo Type	Compatibilità Matching	Codice Code	Tipo Type	Compatibilità Matching	Codice Code	Tipo Type	Compatibilità Matching	Codice Code	Tipo Type	Compatibilità Matching	Codice Code
	1/8"	Øe 4		1/8"	Øe 4		1/8"	Øe 4		1/8"	Øe 6
	1/8"	Øe 6		1/8"	Øe 6		1/8"	Øe 5		1/4"	Øe 6
	1/4"	Øe 6		1/4"	Øe 6		1/8"	Øe 6		1/8"	Øe 8
	1/8"	Øe 8		1/8"	Øe 8		1/4"	Øe 6		1/4"	Øe 8
	1/4"	Øe 8		1/4"	Øe 8		1/8"	Øe 8			
	1/4"	Øe 10		1/4"	Øe 10		1/4"	Øe 8			
							1/4"	Øe 10			
raccordo a innesto rapido in ottone nichelato push-in fittings in nickel plated brass			raccordo a innesto rapido in DELRIN push-in fittings in DELRIN			raccordo a calzamento in ottone nichelato rapid fitting in nickel plated brass			raccordo a ogiva in ottone nichelato compression fitting in nickel plated brass		

* solo per tipo V46 / for V46 type only



Caratteristiche tecniche / Technical features		
Fluido <i>Fluid</i>	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione <i>Compressed filtered air with or without lubrication</i>	
Campo di regolazione <i>Setting range</i>	1 ÷ 10 bar (± 0,5 ; 20°C)	
Massima pressione di sicurezza <i>Max overpressure limit</i>	80 bar	
Massima pressione di lavoro <i>Max fluid current</i>	40 bar	
Connessione <i>Ports</i>	1/8" Gas conico 1/8" (BSPT)	
Tensione massima cumulabile <i>Max switches voltage</i>	250 V	
Massima corrente cumulabile <i>Max switches current</i>	0,5 A	
Tipo azionamento <i>Action type</i>	1B	
Situazione di inquinazione <i>Pollution situation</i>	Normale <i>Normal</i>	
Grado di protezione <i>Protection degree</i>	IP 00 (senza cappuccio / <i>without cover</i>)	IP 54 (con cappuccio / <i>with cover</i>)
Temperatura di lavoro <i>Temperature range</i>	-15 °C ÷ +100 °C	
Vita meccanica <i>Mechanical working life</i>	10 ⁶ cicli / <i>operations</i>	
Vita elettrica <i>Electrical working life</i>	10 ⁵ cicli / <i>operations</i>	
Conformità <i>Compliance</i>	EN60730-i	
Peso <i>Weight</i>	65 g.	

Materiali / Materials	
Corpo / <i>Body</i>	Ottone / <i>Brass</i>
Contatti elettrici argentati / <i>Silver plated electric contacts</i>	Argento AgNi / <i>Silver AgNi</i>
Materiale cappuccio / <i>Contact holder</i>	Gomma / <i>Rubber</i>
Membrana / <i>Diaphragm</i>	NBR

Pressostati regolabili / Adjustable pressure switches				
Tipo <i>Type</i>	Simbolo <i>Symbol</i>	Funzione <i>Function</i>	Taglia <i>Size</i>	Codice <i>Code</i>
		Normalmente aperto <i>Normally open</i>	1/8"	024391
		Normalmente chiuso <i>Normally closed</i>		024392



V60

Caratteristiche tecniche / Technical features	
Fluido / Fluid	Aria compressa / Compressed air
Pressione d'esercizio / Pressure range	0,5 ÷ 12 bar
Temperatura d'esercizio / Temperature range	-20°C ÷ +70°C
Filettature cilindriche / Parallel threads	UNI - ISO 228/1 (BSP)

Materiali / Materials	
Corpo / Body	Alluminio anodizzato / Anodized aluminium
Guarnizioni / Seals	NBR

Selettore di circuito / Circuit selector				
Tipo / Type	Simbolo / Symbol	Filetto / Thread	Codice / Code	
 V60		1/8"	024348	
		1/4"	024349	

Accessori con funzione integrata / Accessories with integrated function


Strozzatore unidirezionale / Throttle fitting



V44

Caratteristiche tecniche / Technical features	
Fluido / Fluid	Aria compressa / Compressed air
Pressione d'esercizio / Pressure range	max 10 bar
Campo di regolazione / Setting range	0 ÷ 8 bar
Temperatura d'esercizio / Temperature range	0°C ÷ +70°C
Filettature cilindriche / Parallel threads	UNI - ISO 228/1 (BSP)
Filettature metriche / Metric threads	ISO R / 262

Materiali / Materials	
Corpo / Body	Ottone nichelato / Nickel plated brass
Guarnizioni / Seals	NBR



Esempio d'ordine / How to order : **V4406180,8**

Codifica / Code key				
Serie / Series	Tipo / Type	Tubo / Tube	Filetto / Thread	Foro di passaggio / Passage holes
V	44	06	18	08

Serie / Series
V

Tipo / Type
44

Tubi / Tubes
4 = Ø 4
6 = Ø 6
8 = Ø 8

Filetti / Threads
M5* = M5
18 = 1/8"
14** = 1/4"

* Non disponibile per tubo Ø 8
* Not available for Ø 8 tube

** Non disponibile per tubo Ø 4
** Not available for Ø 4 tube

Fori / Holes
0,2 = Ø 0.2
0,3 = Ø 0.3
0,4 = Ø 0.4
0,5 = Ø 0.5
0,6 = Ø 0.6
0,7 = Ø 0.7
0,8 = Ø 0.8
0,9 = Ø 0.9
1,0 = Ø 1.0
1,3 = Ø 1.3
1,5 = Ø 1.5



V61

Caratteristiche tecniche / Technical features			
Fluido Fluid	Aria compressa Compressed air		
Taglie Size	1/4"	3/8"	1/2"
Pressione d'esercizio Pressure range	3 ÷ 10 bar		
Temperatura d'esercizio Temperature range	0°C ÷ +70°C		
Filettature cilindriche Parallel threads	UNI - ISO 228/1 (BSP)		
Portata a 6 bar (Nl/min.) Flow at 6 bar (Nl/min.)	1800	2400	2900

Materiali / Materials	
Corpo / Body	Ottone nichelato / Nickel plated brass
Molla / Spring	Acciaio INOX AISI 302 / Stainless Steel AISI 302
Rondella / Washer	Nylon (PA6)
Guarnizioni / Seals	NBR - PU

Avviatore progressivo / Slow starter				
Tipo Type	Simbolo Symbol	Filetto Thread	Codice Code	
		1/4"	024475	
		3/8"	024476	
		1/2"	024477	

Accessori con funzione integrata / Accessories with integrated function

Finecorsa pneumatico / Threshold sensor



V62

Caratteristiche tecniche / Technical features									
Fluido Fluid		Aria compressa Compressed air							
Pressione (bar) Pressure range (bar)	esercizio / exercise	3	4	5	6	7	8	9	10
	commutazione / commutation	0,3	0,5	0,65	0,9	1	1,2	1,4	1,6
Temperatura d'esercizio Temperature range		0°C ÷ +70°C							
Filettature cilindriche Parallel threads		UNI - ISO 228/1 (BSP)							

Materiali / Materials	
Corpo / Body	Ottone nichelato / Nickel plated brass
Pinza di aggraffaggio / Collet	Acciaio INOX / Stainless Steel
Guarnizioni / Seals	NBR

Avviatore progressivo / Slow starter				
Tipo Type	Simbolo Symbol	Filetto Thread	Codice Code	
		1/8"	024008	
		1/4"	024010	
		3/8"	024011	

Silenziatori / Silencers

In polimeri plastici / In plastic polymers



Caratteristiche tecniche / Technical features				
Tipo / Type	SPD	SPF	SPS	AS19 - AS22
Fluido / Fluid	Aria compressa / Compressed air			
Pressione d'esercizio / Pressure range	0 ÷ 10 bar			
Temperatura d'esercizio / Temperature range	-10°C ÷ +70°C			
Filettature / Threads	UNI - ISO 228/1	UNI - EN 10226/1	UNI - ISO 228/1	UNI - ISO 228/1 (AS19)
Filettature metriche / Metric threads	ISO R / 262			
Installazione / Mounting	In qualsiasi posizione / In any position			

Materiali / Materials				
Tipo / Type	SPD	SPF	SPS	AS19 - AS22
Corpo / Body	Resina acetale / Acetalic resin		Poliacetale / Polyacetal	Polietilene / Polyethylene
Parte filtrante / Filtering element	Granulato di resina acetale / Granulated acetal resin	Feltro pressato e rete in alluminio / Pressed felt and aluminium net	Polietilene / Polyethylene	

Esempio d'ordine / How to order : **SPD18BLNPT**

Codifica / Code key			
Tipo / Type	Filetto o innesto / Thread or stem	Colore / Color	Variante / Option
SPD	18	BL	NPT

Tipo / Type
SPD
SPF
AS19
AS22
SPS

Filetti o innesti* / Threads or stems*
M5 ** = M5
18 = 1/8"
14 = 1/4"
38 = 3/8"
12 = 1/2"
34 = 3/4"
01 = 1"
06 = Ø 6
08 = Ø 8
10 = Ø 10
12 = Ø 12

Colori* / Colors*
BL = Blu / Blue
NE = Nero / Black
GI** = Giallo / Yellow
NT*** = Bianco / White

Varianti / Options
NPT* = Filettatura NPT / NPT threads

* Disponibile solo per tipi SPD, SPF e SPS
* Available for SPD, SPF and SPS types only

* Solo tipi SPD e SPF
* Only for SPD and SPF types
** Non disponibile per tipo SPF 1/8" ÷ 1/2"
** Not available for SPF type 1/8" ÷ 1/2"
*** Disponibile solo per tipo SPF 3/8" ÷ 1"
*** Available for SPF type 3/8" ÷ 1" only

* Filetto per tipi SPD, SPF, SPS e AS19, innesto solo per tipo AS22

* Thread for SPD, SPF, SPS and AS19 type, stem for AS22 type only

** Disponibile solo per tipo AS19

** Available for AS19 type only

Silenziatori in polimeri plastici / Plastic polymer silencers								
Tipo Type		Descrizione Description	Simbolo Symbol	Filetto o innesto Thread or stem	Colore Color	Codice Code		
	SPD	Dinamico (autopulente) Dynamic (self-cleaning)		1/8"	Blu Blue	016001		
				1/4"		016002		
				3/8"		016003		
				1/2"		016004		
				3/4"		016005		
				1"		016006		
				1/8"	Nero Black	016011		
				1/4"		016012		
				3/8"		016013		
				1/2"		016014		
				3/4"		016015		
				1"		016016		
				1/8"	Giallo Yellow	010001		
				1/4"		010002		
				3/8"		010003		
				1/2"		010004		
				3/4"		010005		
				1"		010006		
 1/8" ÷ 1/2" 3/4" ÷ 1"	SPF	Statico (con feltro) Static (with felt)		1/8"	Blu Blue	017031		
				1/4"		017032		
				3/8"		017033		
				1/2"		017034		
				3/4"		017035		
				1"		017036		
				 1/8" ÷ 1/2" 3/4" ÷ 1"	1/8"	Nero Black	010021	
					1/4"		010022	
					3/8"		010023	
					1/2"		010024	
					3/4"		010025	
					1"		010026	
				 1/8" ÷ 1/2" 3/4" ÷ 1"	1/8"	Bianco White	017021	
					1/4"		017022	
					3/8"		017023	
					1/2"		017024	
						3/4"	Giallo Yellow	017045
						1"		017046
	SPS	Statico alta portata Static high flow		1/8"	Nero Black	016171		
				1/4"		016172		
				3/8"		016173		
				1/2"		016174		
				3/4"		016175		
				1"		016176		
	AS19	In polietilene In polyethylene		M5		016108		
				1/8"		016103		
				1/4"		016102		
				3/8"		016104		
				1/2"		016105		
				3/4"		016106		
	AS22	In polietilene con inserto In polyethylene with stem		1"		016107		
				Ø 6		016152		
				Ø 8		016153		
				Ø 10		016154		
				Ø 12		016155		



AP



ATT



AFE



ACQ



ACT



AE

Caratteristiche tecniche / Technical features

Fluido <i>Fluid</i>	Aria compressa <i>Compressed air</i>
Pressione d'esercizio <i>Pressure range</i>	0 ÷ 12 bar
Temperatura d'esercizio <i>Temperature range</i>	-10°C ÷ +80°C
Filettature <i>Threads</i>	UNI - ISO 228/1 (BSP)
Filettature metriche <i>Metric threads</i>	ISO R / 262
Grado di filtrazione <i>Filtration grade</i>	36 µm

Materiali / Materials

Parte filtrante / <i>Filtering element</i>	Bronzo sferico sinterizzato * <i>Spherical sintered bronze *</i>
Nipplo / <i>Nipple</i>	Ottone ** <i>Brass **</i>

* Tipo AFE rete in filo INOX AISI 304 sinterizzata
* AFE type in sintered stainless steel AISI 304 net

** Tipo AEB in acciaio ramato
** AEB type in copper plated steel

Esempio d'ordine / How to order : **ACQ14N**

Codifica / Code key

Tipo <i>Type</i>	Filetto o innesto <i>Thread or stem</i>	Variante <i>Option</i>
ACQ	18	N

Tipo / Type

AC
ACQ
AE
AEA
AEB
ACT
AEP
AFE
AP
AT *
ATT
ACI

Filetti o innesti* / Threads or stems*

M5 ⁽¹⁾ =	M5
18 =	1/8"
18F ⁽²⁾ =	1/8" femmina 1/8 female
14 =	1/4"
38 =	3/8"
12 =	1/2"
34 =	3/4"
01 =	1"
21 ⁽³⁾ =	1 1/2"
20 ⁽³⁾ =	2"
04 =	Ø 4
06 =	Ø 5
08 =	Ø 8

Varianti / Options

N =	Completamente nichelato Completely nickel plated
-----	---

* Disponibile solo nelle taglie 1/8", 1/4" e 3/8"
* Available in 1/8", 1/4" and 3/8" sizes only

* Innesto solo per tipo ACI
* Stem for ACI type

⁽¹⁾ Non disponibile per tipi ACT, AP e ATT

⁽²⁾ Not available for ACT, AP and ATT types

⁽²⁾ Disponibile solo per tipi AE, AEA, AEP e AFE

⁽²⁾ Available for AE, AEA, AEP and AFE types only

⁽³⁾ Disponibile solo per tipo AEA


⁽³⁾ Available for AEA type only

A tronco di cono <i>Truncated cone</i>			
Tipo Type	Simbolo Symbol	Filetto Thread	Codice Code
AC 		1/8"	010031
		1/4"	010032
		3/8"	010033
		1/2"	010034
		3/4"	010035
		1"	010036
		M5	010037

A tronco di cono con chiave in testa <i>Truncated cone with wrench in top</i>			
Tipo Type	Simbolo Symbol	Filetto Thread	Codice Code
ACQ 		1/8"	010051
		1/4"	010052
		3/8"	010053
		1/2"	010054
		3/4"	010055
		1"	010056
		M5	010057

A tronco di cono con chiave esagonale <i>Truncated cone with hexagonal key on nipple</i>			
Tipo Type	Simbolo Symbol	Filetto Thread	Codice Code
AE 		1/8"	010121
		1/4"	010122
		3/8"	010123
		1/2"	010124
		3/4"	010125
		1"	010126
		M5	010127
		1/8"F	010128

A tronco di cono prolungato con chiave esagonale <i>Extended truncated cone with hexagonal key on nipple</i>			
Tipo Type	Simbolo Symbol	Filetto Thread	Codice Code
AEA 		1/8"	010161
		1/4"	010162
		3/8"	010163
		1/2"	010164
		3/4"	010165
		1"	010166
		M5	010167
		1/8"F	010168
		1 1/2"	010169
		2"	010170

A tronco di cono con chiave esagonale <i>Truncated cone with hexagonal key on nipple</i>			
Tipo Type	Simbolo Symbol	Filetto Thread	Codice Code
AEB 		1/8"	010141
		1/4"	010142
		3/8"	010143
		1/2"	010144
		3/4"	010145
		1"	010146
		M5	010147

Nipplo in acciaio ramato
Copper plated steel nipple

A tronco di cono con taglio a cacciavite <i>Truncated cone with slot cut</i>			
Tipo Type	Simbolo Symbol	Filetto Thread	Codice Code
ACT 		1/8"	010265
		1/4"	010266
		3/8"	010262
		1/2"	010263
		3/4"	010264
		1"	010261

Interamente sinterizzato
Fully sintered

Con pastiglia piatta <i>Flat filter and hexagonal key on nipple</i>			
Tipo Type	Simbolo Symbol	Filetto Thread	Codice Code
AEP 		1/8"	010091
		1/4"	010092
		3/8"	010093
		1/2"	010094
		3/4"	010095
		1"	010096
		M5	010097
		1/8"F	010098

Con cupola a filo INOX <i>Stainless steel mesh filter hexagonal key on nipple</i>			
Tipo Type	Simbolo Symbol	Filetto Thread	Codice Code
AFE 		1/8"	010311
		1/4"	010312
		3/8"	010313
		1/2"	010314
		3/4"	010315
		1"	010316
		M5	010317
		1/8"F	010318

A scomparsa <i>Flat insert</i>			
Tipo Type	Simbolo Symbol	Filetto Thread	Codice Code
AP 		1/8"	010251
		1/4"	010252
		3/8"	010253
		1/2"	010254
		3/4"	010255
		1"	010256

Cilindrico basso <i>Cylindrical</i>			
Tipo Type	Simbolo Symbol	Filetto Thread	Codice Code
AT 		1/8"	010211
		1/4"	010212
		3/8"	010213

Cilindrico basso con taglio a cacciavite <i>Cylindrical with slot cut</i>			
Tipo Type	Simbolo Symbol	Filetto Thread	Codice Code
ATT 		1/8"	010231
		1/4"	010232
		3/8"	010233
		1/2"	010234
		3/4"	010235
		1"	010236

A tronco di cono con inserto <i>Truncated cone push-in</i>			
Tipo Type	Simbolo Symbol	Innesto Stem	Codice Code
ACI 		Ø 4	010290
		Ø 6	010291
		Ø 8	010292



MI



M05



M60

Caratteristiche tecniche / Technical features																			
Tipo Type	M												MI						
Taglia Size	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	3"	4"	6"	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Fluido Fluid	Aria compressa Compressed air																		
Pressione d'esercizio Pressure range	0 ÷ 10 bar												0 ÷ 12 bar						
Temperatura d'esercizio Temperature range	-25°C ÷ +100°C												0°C ÷ +70°C						
Filettature coniche Taper threads	BSP - NPTF												BSPT						
Grado di filtrazione (l./min, in migliaia) Filtration grade (l./min, in thousand)	1,55	3,10	6,21	9	19,76	28,23	45,16	73,39	118,6	254	508	1130	-						

Materiali / Materials		
Tipo / Type	M	MI
Corpo / Body	Alluminio / Aluminium	Acciaio zincato / Zinc plated steel
Tiranti / Tie rods	Acciaio / Steel	-
Cartuccia / Cartridge	Fibra fono assorbente* / Noise absorbing fibre* coated by metal drilled plate	Acciaio INOX / Stainless Steel

* Rivestita da lamiera metallica forata / coated by metal drilled plate

Esempio d'ordine / How to order : **M12/40**

Codifica / Code key		
Tipo Type	Filetto Thread	Variante Option
M	12	/40

Tipo / Type
M
MI*

* Disponibile solo nelle taglie da 1/8" a 2"
* Available from 1/8" to 2" sizes only

Filetti / Threads
01 = 1/8"
02 = 1/4"
00 = 3/8"
05 = 1/2"
07 = 3/4"
10 = 1"
12 = 1 1/4"
15 = 1 1/2"
20 = 2"
30 = 3"
40 = 4"
60 = 6"

Varianti / Options
/ 40* = Fino a 40 bar Till 40 bar

* Disponibile solo per tipo M
* Available for M type only

Silenziatori metallici / Metal silencers								
Tipo Type		Descrizione Description	Simbolo Symbol	Filetto Thread	Codice Code			
	M	Per presse (camera singola) For presses (single chamber)		1/8"	011001			
				1/4"	011002			
				3/8"	011003			
				1/2"	011004			
				3/4"	011005			
				1"	011006			
				1 1/4"	011007			
				1 1/2"	011008			
				2"	011009			
		Per presse (4 camere) For presses (4 chambers)		3"	011501			
				4"	011502			
				6"	011503			
					MI	Per presse (di dimensioni ridotte) For presses (reduced sizes)	1/8"	011040
							1/4"	011041
							3/8"	011042
			1/2"				011043	
			3/4"				011044	
			1"				011045	
1 1/4"	011046							
1 1/2"	011047							
2"	011048							

Convogliatori / Conveyors

Convogliatori di scarico / Exhaust conveyors



CSC1

Caratteristiche tecniche / Technical features	
Fluido Fluid	Aria compressa Compressed air
Pressione d'esercizio Pressure range	0 ÷ 12 bar
Temperatura d'esercizio Temperature range	-20°C ÷ +70°C
Connessioni Connections	10 attacchi ad innesto rapido (tubo Øe 8 mm.), 1 attacco BSP femmina da 1" 10 ports with push-in fittings (tube Øe 8 mm.), 1 port with female BSP 1" thread
Tubi di collegamento Connection tubes	Nylon, poliuretano e Rilsan calibrati Calibrated nylon, polyurethane and rilsan
Tolleranze tubi Tube tolerances	± 0,05 mm.

Materiali / Materials	
Corpo / Body	Resina acetica / Acetal resin
Filtro separatore / Separator filter	Alluminio / Aluminium
Filtro esterno / External filter	Bronzo sinterizzato / Sintered bronze
Attacchi / Connections	Ottone / Brass
Staffa / Bracket	Acciaio zincato bianco / White zinc plated steel

Convogliatori di scarichi / Exhausts conveyors			
Tipo Type		Simbolo Symbol	Codice Code
	CSC1		080001

Cilindri ISO 6432
Cylinders ISO 6432



da pag. / from page 5.1

Cilindri ISO 15552
Cylinders ISO 15552



da pag. / from page 5.3

Cilindri Tondi
Round Cylinders



da pag. / from page 5.6

Cilindri Compatti ISO 21287
Compact Cylinders ISO 21287



da pag. / from page 5.8

Accessori stelo
Piston-rod accessories



pag. / page 5.10

Fissaggi per cilindri ISO 6432
Mountings for ISO 6432 cylinders



pag. / page 5.11

Fissaggi per cilindri tondi
Mountings for round cylinders



pag. / page 5.11

Fissaggi per cilindri ISO 15552
Mountings for ISO 15552 cylinders



da pag. / from page 5.11

Elettrovalvole in linea
In-line solenoid valves



da pag. / from page 5.13

Valvole pneumatiche
Pneumatic valves



da pag. / from page 5.20

Elettrovalvole NAMUR
NAMUR solenoid valves



da pag. / from page 5.22

Valvole accessorie
Ancillary valves



da pag. / from page 5.28

Gruppi trattamento aria
Airline equipment



da pag. / from page 5.30

Raccordi ad innesto rapido
Push-in fittings



da pag. / from page 5.32

Raccordi a calzamento
Rapid fittings



da pag. / from page 5.33

Raccordi ad ogiva
Compression fittings



da pag. / from page 5.34

Raccordi standard
Standard fittings



da pag. / from page 5.35

Giunti ad innesto rapido
Push-in couplings



pag. / page 5.37

Giunti girevoli
Swivel joints



pag. / page 5.38

Serbatoi
Air reservoirs



pag. / page 5.39

Regolatori di portata
Flow controls



pag. / page 5.40

Silenziatori e regolatori di scarico
Silencers and exhaust restrictors



pag. / page 5.41

Cilindri INOX ISO 6432 / Stainless Steel ISO 6432 Cylinders

Alesaggi da 16 a 25 / Bores from 16 to 25

Doppio effetto / Double acting



MDMX



MDMAX

Caratteristiche tecniche / Technical features

Alesaggio Bore	16*	20	25
Fluido Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. La lubrificazione se utilizzata deve essere ininterrotta. Compressed filtered air with or without lubrication. Lubrication, if started, must be continued.		
Pressione Pressure range	max 10 bar		
Temperatura Temperature range	-20°C ÷ +80°C (standard) -20°C ÷ +150°C (V)		
Corse standard Standard strokes	10, 25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500		
Corsa massima Maximum stroke	1000 mm.		
Connessioni aria Port	M5	1/8"	
Filetto stelo Rod thread	M6	M8	M10 x 1,25
Corsa di decelerazione** Deceleration stroke**	-	17	20
Forza di spinta a 6 bar Thrust force at 6 bar (N)	90	148	250

* Solo per tipo MDMX / For MDMX type only

** Solo per tipo MDMAX / For MDMAX type only

Materiali / Materials

Tubo / Tube	Acciaio INOX AISI 304 / Stainless Steel AISI 304
Testate / Heads	Acciaio INOX AISI 304 / Stainless Steel AISI 304
Stelo / Rod	Acciaio INOX AISI 304 / Stainless Steel AISI 304
Pistone / Piston	Ottone / Brass
Guarnizioni / Seals	Poliuretano / Polyurethane
Bronzina / Bushing	Bronzo sinterizzato / Sintered bronze

Esempio d'ordine: **25 / 50 MDMXP**

How to order: **25 / 50 MDMXP**

Codifica / Code key

Alesaggio Bore	/	Corsa Stroke	Tipo Type	Variante Option
25	/	50	MDMX	P

Alesaggio / Bore

Ø 16*, 20, **25** mm.


* Disponibile solo per tipo MDMX
* Available for MDMX type only

Corsa / Stroke


10, 25, 50, 80, 100, 125,
160, 200, 250, 320, 400,
500 mm.

Tipo / Type

MDMX
Doppio effetto
magnetico
Double acting
magnetic



MDMAX
Doppio effetto magnetico
con ammortizzatori
Double acting magnetic
with cushionings



Simbolo / Symbol

Varianti* / Options*

Stelo passante
Through rod

P


Guarnizioni FKM
Seals FKM (-20°C ÷ +150°C)

V

Versioni speciali a richiesta
Special versions on request

/S

* Varianti combinabili tra loro ove possibile
* Options can be combined when possible



Su richiesta fornibili in conformità alla
Direttiva 2014/34/UE - **ATEX**

On request, they can be supplied
according to 2014/34/EU - **ATEX**

Cilindri INOX ISO 6432 / Stainless Steel ISO 6432 Cylinders

Alesaggi da 16 a 25 / Bores from 16 to 25

Doppio effetto / Double acting



Forcelle INOX / Stainless Steel clevis		
Tipo Type	FFX..ISO (ISO 8140)	
	Ø	Codice Code
	16	041053
	20	041054
	25	041055

Snodi INOX / Stainless Steel bearings					
Tipo Type	RFX..SE (DIN 648K) (ISO 8139)		Tipo Type	GBX	
	Ø	Codice Code		Ø	Codice Code
	16	041570		12-16	041735
	20	041577		20	041736
	25	040009		25	041737

Giunti INOX / Stainless steel couplings		
Tipo Type	GCX	
	Ø	Codice Code
	12-16	-
	20	-
	25	041728

Fissaggi in acciaio INOX / Mounting accessories in Stainless Steel								
Tipo Type	Ø	CFX cerniera femmina rear clevis	Tipo Type	Ø	PX piedino high foot	Tipo Type	Ø	FX flangia flange
		Codice Code			Codice Code			Codice Code
	16	040046		16	040026		16	040006
	20-25	040047		20-25	040027		20-25	040007

Sensori Magnetici e cavi / Magnetic switches and cables										
Tipo Type	ASV Cava "T" "T" groove			Tipo Type	CAV M8		Tipo Type	MK Conforme ATEX Atex compliance		
	Versione Version	Cavo Cable	Codice Code		Cavo Cable	Codice Code		Codice Code	Cavo Cable	
	Reed 2 poli / 2 poles	2,5 mt. Uscita diretta Flying lead	070946		2 mt. M8	070269		071120	2 mt. Uscita diretta Flying lead	I13D
	Reed 2 poli / 2 poles	5 mt. Uscita diretta Flying lead	071863		5 mt. M8	070250		071108	6 mt. Uscita diretta Flying lead	I11G
	Reed 2 poli / 2 poles	10 mt. Uscita diretta Flying lead	071864		10 mt. M8	070298				
	Reed 2 poli / 2 poles	M8	071189							
	Reed PNP 3 poli / 3 poles	2,5 mt. Uscita diretta Flying lead	073639							
	Reed PNP 3 poli / 3 poles	M8	070246							
	Reed-Hall PNP 3 poli / 3 poles	M8	070247							
	Reed-Hall NPN 3 poli / 3 poles	M8	070372							
	Reed NC 2 poli / 2 poles	2,5 mt. Uscita diretta Flying lead	072918							

Staffe per sensori / Brackets for switches		
Tipo Type	AFM..	
	Alesaggio Bore	Codice Code
	8	072901
	10	072902
	12	072903
	16	072904
	20	072905
	25	072906

Cilindri INOX ISO 15552 / Stainless Steel ISO 15552 Cylinders

Alesaggi da 32 a 200 mm. / Bores from 32 to 200 mm.

Doppio effetto / Double acting



AMX

Caratteristiche tecniche / Technical features

Alesaggio <i>Bore</i>		32	40	50	63	80	100	125	160	200
Fluido <i>Fluid</i>		Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. La lubrificazione se utilizzata deve essere ininterrotta. <i>Compressed filtered air with or without lubrication. Lubrication, if started, must be continued.</i>								
Pressione <i>Pressure range</i>		0,5 ÷ 10 bar								
Temperatura <i>Temperature range</i>		-20°C ÷ +80°C (standard / V1)			-20°C ÷ +150°C (V)			-40°C ÷ +80°C (BT)		
Corsa <i>Stroke</i>		10 mm. ÷ 2500 mm.								
Lunghezza ammortizzi <i>Cushion length</i>		20	22	25		35			48	
Connessione aria <i>Port</i>		1/8"	1/4"		3/8"		1/2"			3/4"
Filetto stelo <i>Rod thread</i>		M10 x 1,25	M12 x 1,25	M16 x 1,5		M20 x 1,5		M27 x 2	M36 x 2	
Peso <i>Weight</i>	Corsa zero (g) <i>Zero stroke (g)</i>	860	1350	2290	2940	4960	7030	12730	24780	31320
	Corsa addizionale 10mm. (g) <i>10mm. additional stroke (g)</i>	27	35	61	66	106	116	214	331	478

Materiali / Materials

Tubo e tiranti / Tube and tie-rods	Acciaio INOX AISI 316L / Stainless Steel AISI 316L
Testate / Heads	Acciaio INOX AISI 316L / Stainless Steel AISI 316L
Stelo / Rod	Acciaio INOX AISI 316L lappato / Stainless Steel AISI 316L lapped
Pistone / Piston	Alluminio pressofuso / Die-cast Aluminium
Boccola / Bushing	Bronzo sinterizzato autolubrificante / Self-lubricating sintered bronze
Pattino guida / Guide ring	Delrin naturale / Natural Delrin
Guarnizioni tenuta stelo / Rod seals	Poliuretano speciale / Special polyurethane
Ghiera smontabile / Disassembling nose	Acciaio INOX AISI 316L / Stainless Steel AISI 316L
Gruppo vite ammortizzo / Group cushioning screw	Acciaio INOX AISI 316L / Stainless Steel AISI 316L
Altre guarnizioni / Other seals	Gomma nitrilica NBR e poliuretano / Nitrile rubber NBR and polyurethane



Su richiesta fornibili in conformità alla Direttiva 2014/34/UE - ATEX

On request, they can be supplied according to 2014/34/EU - ATEX



Lubrificazione conforme a Dir. FDA sez. 21 CFR 178 (registrato NSF H1)
Lubrication compliant to FDA sez. 21 CFR 178 (registered NSF H1)

Esempio d'ordine / How to order : **63 / 100 AMAXPVR-M12x1,25**

Codifica / Code key

Alesaggio Bore	/	Corsa Stroke	Tipo Type	Variante Option	Variante Option	Variante Option
63	/	100	AMX	P	V	R-M12X1,25

Alesaggio / Bore	Corsa / Stroke	Tipo / Type	Simbolo / Symbol
Ø 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200 mm.	10 mm. ÷ 2500 mm.	AMX Magnetico standard Standard magnetic	

Varianti / Options

	Sigla / Suffix
Stelo passante / Through rod	P
Guarnizioni FKM -20°C ÷ +150 °C / FKM seals -20°C ÷ +150°C	V
Solo raschiastelo FKM -20°C ÷ +80 °C / Scraper ring only FKM -20°C ÷ +80°C	V1
Guarnizioni per bassa temperatura -40°C ÷ +80°C / Low temperature seals -40°C ÷ +80°C	BT
Tandem in spinta steli uniti* / Tandem forward movement piston rods coupled together*	TA1
Tandem in spinta steli svincolati* / Tandem forward movement piston rods independent*	TA2
Tandem contrapposti* / Tandem back to back*	TA3
Tandem contrapposti frontali* / Tandem front to front*	TA4
Stelo prolungato (indicare la quota WH in mm. richiesta. Es: WH-100) / Extended rod (indicate the requested WH dimension in mm. E.g.: WH -100)	WH-..
Senza deceleratori regolabili / Without adjustable cushionings	D
Solo deceleratore regolabile posteriore / Adjustable rear cushioning only	D1
Solo deceleratore regolabile anteriore / Adjustable front cushioning only	D2
Filetto maschio speciale (indicare il filetto richiesto. Es: R-M 10x1,5) / Special male thread (indicate the requested thread. E.g. : R-M 10x1,5)	R-M..
Filetto femmina / Female thread	F
Con soffietto per protezione stelo (quota WH prolungata in funzione corsa) / With bellow for protection of the rod (WH dim. extended according stroke)	Z
Guarnizioni NBR / NBR seals	H
Tenuta stelo in gomma nitrilica NBR / Piston rod scraping ring in nitrile rubber NBR	H1
Versioni speciali a richiesta / Special on request	/S

Nota: le varianti possono essere combinate (ove possibile). La sigla delle varianti sono da aggiungere alla sigla del prodotto standard nell'ordine riportato nella tabella di codifica.
Note: the options can be combined (when this is possible). The suffix of the options are to be added to the model number of the standard product, as shown in the code key.

* Per le configurazioni tandem vedi pag. 5.4, per ordini contattare il reparto commerciale / * For tandem configurations see page 5.4, for orders please contact the sales department

Cilindri INOX ISO 15552 / Stainless Steel ISO 15552 Cylinders

Alesaggi da 32 a 200 mm. / Bores from 32 to 200 mm.

Doppio effetto / Double acting



Forcelle INOX / Stainless Steel clevis		
Tipo Type	FFX..ISO (ISO 8140)	
	Ø	Codice Code
	32	041055
	40	041056
	50-63	041057
	80-100	041058
	125	041112
	160-200	041113

Snodi INOX / Stainless Steel bearings					
Tipo Type	RFX..SE (DIN 648K) (ISO 8139)		Tipo Type	GBX	
	Ø	Codice Code		Ø	Codice Code
	32	040009		32	041737
	40	041578		40	041738
	50-63	040011		50-63	041739
	80-100	041579		80-100	041721
	125	041580		125	041740
	160-200	041581		160-200	-

Giunti INOX / Stainless steel couplings		
Tipo Type	GCX	
	Ø	Codice Code
	32	041728
	40	041729
	50-63	041730
	80-100	041731
	125	041732
	160-200	041733

Fissaggi in acciaio INOX / Stainless Steel mountings														
Tipo Type	Ø	CFX (MP2)	CMX (MP4)	CFSX (DIN648K)	Tipo Type	Ø	ASVX (RP 107P)	ASSX (DIN648K)	Tipo Type	Ø	FLVX (VDMA)	Tipo Type	Ø	CMSX (DIN648K)
  		Codice Code	Codice Code	Codice Code	 		Codice Code	Codice Code	 (MF1 / MF2)		Codice Code			Codice Code
	32	040012	040805	040821		32	040809	040850		32	040864		32	040834
	40	040830	040806	040822		40	040810	040851		40	040865		40	040835
	50	040801	040802	040823		50	040812	040852		50	040840		50	040836
	63	040014	040808	040824		63	040813	040853		63	040866		63	040010
	80	040013	040016	040825		80	040814	040854		80	040867		80	040837
	100	040838	040799	040826		100	040815	040855		100	040868		100	040848
	125	040005	040008	040833		125	040816	040856		125	040869		125	040849
	160	040797	040800	-	160	-	-	160	040870	160	-			
	200	040798	040804	-	200	-	-	200	040871	200	-			
Tipo Type	Ø	CTX (MT4)	Tipo Type	Ø	SECX (MP2)	SECX..AR Antirrotazione Antirotating	Tipo Type	Ø	PBX (MS1)					
		Codice Code	 		Codice Code	Codice Code			Codice Code					
	32	040881		32	040829	040857		32	040872					
	40	040882		40	040831	040858		40	040873					
	50	040883		50	040811	040859		50	040874					
	63	040884		63	040832	040860		63	040875					
	80	040885		80	040015	040861		80	040876					
	100	040550		100	040839	040862		100	040877					
	125	040886		125	040818	040863		125	040878					
	160	040887	160	040819	-	160	040879							
	200	040888	200	040820	-	200	040880							

Viti e grani in acciaio INOX per fissaggi / Stainless steel screws and grains for mountings													
Tipo Type		Ø	VTCEIX						Tipo Type	VBTRX			
			Codice Code	Taglia Size	Compatibilità Paring		Codice Code	Taglia Size		Compatibilità Paring		Codice Code	Taglia Size
 (UNI 5931)		32	040787	M6x18	CFX, CMX, CFSX, CMSX, PBX		-	-	-	 (DIN 6912)	040792	M6x18	FLVX
		40	040787	M6x18	CFX, CMX, CFSX, CMSX, PBX		-	-	-		040792	M6x18	FLVX
		50	882059	M8x16	PBX		040788	M8x20	CFX, CMX, CFSX, CMSX		040793	M8x20	FLVX
		63	882059	M8x16	PBX		040788	M8x20	CFX, CMX, CFSX, CMSX		040793	M8x20	FLVX
		80	040789	M10x20	PBX		881479	M10x25	CFX, CMX, CFSX, CMSX		040794	M10x20	FLVX
		100	040789	M10x20	PBX		881479	M10x25	CFX, CMX, CFSX, CMSX		040794	M10x20	FLVX
		125	040827	M12x25	PBX		040705	M12x30	CFX, CMX, CFSX, CMSX		040893	M12x30	FLVX
		160	040791	M16x30	CFX, CMX, CFSX, CMSX, PBX		-	-	-		040796	M16x30	FLVX
	200	040791	M16x30	CFX, CMX, CFSX, CMSX, PBX		-	-	-	040796	M16x30	FLVX		
Tipo Type		Ø	GRAIN										
			Codice Code	Taglia Size	Compatibilità Paring								
 (UNI 5927)		32/40	885125	M5x5	CTX								
		50/63	885119	M6x10	CTX								
		80/100	883534	M8x10	CTX								
		125	884990	M10x14	CTX								
		160/200	885126	M12x20	CTX								

Configurazioni tandem opzionali* / Optional tandem configurations*			
TA1		TA2	
Tandem in spinta steli uniti / Tandem forward movement piston rods coupled together		Tandem in spinta steli svincolati / Tandem forward movement piston rods independent	
TA3		TA4	
Tandem contrapposti / Tandem back to back		Tandem contrapposti frontali / Tandem front to front	

* Per ordini contattare il reparto commerciale / * For orders please contact the sales department

Sensori Magnetici e cavi / Magnetic switches and cables

ASV Cava "T" "T" groove				ASC Cava "C" "C" groove			CAV M8		MK Conforme ATEX Atex compliance					
Tipo Type	Versione Version	Cavo Cable	Codice Code	Tipo Type	Versione Version	Cavo Cable	Codice Code	Tipo Type	Cavo Cable	Codice Code	Tipo Type	Codice Code	Cavo Cable	
	Reed 2 poli / 2 poles	2,5 mt. Uscita diretta Flying lead	070946		Reed 2 poli / 2 poles	2,5 mt. Uscita diretta Flying lead	070248		2 mt. M8	070269		071120	2 mt. Uscita diretta Flying lead	II3D
	Reed 2 poli / 2 poles	5 mt. Uscita diretta Flying lead	071863		Reed-Hall PNP 3 poli / 3 poles	2,5 mt. M8	070249		5 mt. M8	070250		071108	6 mt. Uscita diretta Flying lead	II1G
	Reed 2 poli / 2 poles	10 mt. Uscita diretta Flying lead	071864		Reed-Hall NPN 3 poli / 3 poles	2,5 mt. M8	070382		10 mt. M8	070298				
	Reed 2 poli / 2 poles	M8	071189											
	Reed PNP 3 poli / 3 poles	2,5 mt. Uscita diretta Flying lead	073639											
	Reed PNP 3 poli / 3 poles	M8	070246											
	Reed-Hall PNP 3 poli / 3 poles	M8	070247											
	Reed-Hall NPN 3 poli / 3 poles	M8	070372											
	Reed NC 2 poli / 2 poles	2,5 mt. Uscita diretta Flying lead	072918											
Tipo Type	ASH Per alte temperature For high temperatures			Staffe per sensori / Brackets for switches										
	Versione Version	Cavo Cable	Codice Code		AS.. Solo per sensori tipo ASV e MK For ASV and MK switches types only									
	Reed 2 poli / 2 poles	5 mt. Uscita diretta Flying lead	074047		Alesaggio Bore	Codice Code								
					32 ÷ 40	072912								
					50 ÷ 63	072913								
					80 ÷ 100	072908								
					125	072909								
					160 ÷ 200	072911								

Kit guarnizioni / Seals kit

n. 1	Raschiastelo / Rod seal
n. 2	Guarnizione ammortizzo / Cushioning seal
n. 2	Guarnizione a labbro per pistone / Piston lip-seal
n. 1	Corda lineare per pistone (paracolpi) / Linear rubber ring for piston (damper)
n. 2	O-ring tubo / Tube O-ring
n. 1	Anello guida per pistone / Piston guiding ring
n. 2	O-ring per vite ammortizzo / O-ring for cushioning screw
n. 1	O-ring di tenuta sui semi-pistoni / O-ring to seal two semi-pistons

Esempio d'ordine: **63 / SG / AMX**How to order: **63 / SG / AMX**

Codifica / Code key				
Alesaggio Bore	/	Kit guarnizioni Seal kit	/	Tipo Type
63	/	SG	/	AMX
Alesaggio / Bore Ø 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200 mm. Kit guarnizioni / Seal kit SG Tipo / Type AMX				

Cilindri Tondi INOX / Stainless Steel Round Cylinders

Alesaggi da 32 a 63 mm. / Bores from 32 to 63 mm.

Doppio effetto / Double acting



RXD



RDX

Caratteristiche tecniche / Technical features

Alesaggio Bore	32	40	50	63
Fluido Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. La lubrificazione se utilizzata deve essere ininterrotta. Compressed filtered air with or without lubrication. Lubrication, if started, must be continued.			
Pressione Pressure range	0,5 ÷ 10 bar			
Temperatura Temperature range	-20°C ÷ +80°C (standard, V1) -20°C ÷ +150°C (V) -40°C ÷ +80°C (BT)			
Connessioni aria Port	1/8"		1/4"	
Filetto stelo Rod thread	RXD	M10 x 1,25	M12 x 1,25	M16 x 1,5
	RDX	M10 x 1,5	M12 x 1,75	M16 x 2

Materiali / Materials

Tipo / Type	RDX - RDMX - RDMAX	RXD..
Tubo / Tube	Acciaio INOX AISI 304 / Stainless Steel AISI 304	Acciaio INOX AISI 316L / Stainless Steel AISI 316L
Testate / Heads	Acciaio INOX AISI 304 / Stainless Steel AISI 304	Acciaio INOX AISI 316L / Stainless Steel AISI 316L
Stelo / Rod	Acciaio INOX AISI 316 / Stainless Steel AISI 316	Acciaio INOX AISI 316L lappato / Stainless Steel AISI 316L lapped
Pistone / Piston	Alluminio / Aluminium	Alluminio pressofuso / Die-cast Aluminium
Boccola / Bushing	Bronzo sinterizzato autolubrificante / Self-lubricating sintered bronze	Bronzo sinterizzato autolubrificante / Self-lubricating sintered bronze
Pattino guida / Guide ring	-	Delrin naturale / Natural Delrin
Guarnizioni tenuta stelo / Rod seals	Poliuretano / Polyurethane	Poliuretano speciale / Special polyurethane
Ghiera smontabile / Disassembling nose	-	Acciaio INOX AISI 316L / Stainless Steel AISI 316L
Gruppo vite ammortizzo / Group cushioning screw	-	Acciaio INOX AISI 316L / Stainless Steel AISI 316L
Altre guarnizioni / Other seals	Poliuretano / Polyurethane	NBR e poliuretano / NBR and polyurethane

Esempio d'ordine / How to order : 40 / 100 RXDVAP


Codifica / Code key	Alesaggio Bore	/	Corsa Stroke	Tipo Type	Varianti Option
	40	/	100	RXDVA	P

Alesaggio / Bore
Ø 32, 40, 50, 63 mm.

Corse standard / Standard stroke*	
RDX RDMX RDMAX	25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500 mm. Corsa massima 1000 mm. Maximum stroke 1000 mm.
RXD..	10 ÷ 1000 mm.

Tipo / Type	Simbolo / Symbol
RDX Non magnetico Not magnetic	
RDMX Magnetico Magnetic	
RDMAX Magnetico con ammortizzi Magnetic with cushionings	
RXDVA Testata ant. filettata Front threaded end cap	
RXDVD Testate filettate Threaded end caps	
RXDFP 4 filetti femmina post. 4 threaded rear holes	
RXDCM Cerniera ISO MP4 Hinge ISO MP4	
RXDCS Cerniera ISO MP6 Hinge ISO MP6	
RXDCF Cerniera ISO AB6 Hinge ISO AB6	
RXDBA Cerniera su testata ant. Hinge on front end cap	
RXDBP Cerniera su testata post. Hinge on rear end cap	

Varianti* / Options*	
Stelo passante Through rod	P
Guarnizioni FKM Seals FKM	(-20°C ÷ +150°C) V
Solo raschiato in FKM Scraper ring in FKM	(-20°C ÷ +80°C) V1
Guarnizioni basse temperature Low temperatures seals	(-40°C ÷ +80°C) BT
Stelo prolungato (indicare quota WH) ⁽¹⁾ Extended rod (indicate requested WH) ⁽¹⁾	WH-..
Senza deceleratori regolabili ⁽¹⁾ Without adjustable cushionings ⁽¹⁾	D
Solo deceleratore regolabile posteriore ⁽¹⁾ Adjustable rear cushioning only ⁽¹⁾	D1
Solo deceleratore regolabile anteriore ⁽¹⁾ Adjustable front cushioning only ⁽¹⁾	D2
Filetto maschio speciale (indicare filetto) Special male thread (indicate thread)	R-M..
Guarnizioni in gomma nitrilica NBR Nitrilic rubber NBR seals	H
Tenuta stelo in gomma nitrilica NBR Piston rod scraper ring in nitrilic rubber NBR	H1
Raschiastelo elevata resistenza chimica P56000 ⁽²⁾ High chemical resistant rod scraper P56000 ⁽²⁾	C1
Versioni speciali a richiesta Special versions on request	/S



Su richiesta fornibili in conformità alla
Direttiva 2014/34/UE - ATEX

On request, they can be supplied
according to 2014/34/EU - ATEX

* Combinabili tra loro ove possibile / Can be combined if possible

⁽¹⁾ Solo per tipi RXD.. / For RXD.. types only

⁽²⁾ Solo per tipi RDX RDMX RDMAX / For RDX RDMX RDMAX types only

Cilindri Tondi INOX / Stainless Steel Round Cylinders

Alesaggi da 32 a 63 mm. / Bores from 32 to 63 mm.

Doppio effetto / Double acting



Forcelle INOX / Stainless Steel clevis

Tipo Type	FFX..ISO ISO 8140			Tipo Type	FFX..DIN UNI 1676 DIN 71752		
	Serie Series	RDX	RXD		Serie Series	RDX	RXD
	Ø	Codice Code	Codice Code		Ø	Codice Code	Codice Code
	32	-	041055		32	041070	-
	40	-	041056		40	041216	-
	50-63	-	041057		50-63	041078	-

Snodi INOX / Stainless Steel bearings

Tipo Type	RFX..SE (DIN 648K) (ISO 8139)			Tipo Type	GBX		
	Serie Series	RDX	RXD		Serie Series	RDX	RXD
	Ø	Codice Code	Codice Code		Ø	Codice Code	Codice Code
	32	-	040009		32	-	041737
	40	-	041578		40	-	041738
	50-63	-	040011		50-63	-	041739

Giunti INOX / Stainless steel couplings

Tipo Type	GCX		
	Serie Series	RDX	RXD
	Ø	Codice Code	Codice Code
	32	-	041728
	40	-	041729
	50-63	-	041730

Fissaggi in acciaio INOX / Stainless Steel mountings

Tipo Type	Ø	CFX..AQM cerniera femmina rear clevis	Tipo Type	Ø	PX..AQM piedino foot flange	Tipo Type	Ø	GHX..AQM dado testata heads nut	Tipo Type	Ø	SECX..AQM perno pins
		Codice Code			Codice Code			Codice Code			Codice Code
	32	040113		32	040119		32	040069		32	040174
	40	040111		40	040120		40	040187		40	040175
	50	040139		50	040137		50-63	040188		50	040176
	63	040031		63	040138					63	040177

Viti e grani in acciaio INOX per fissaggi / Stainless steel screws and grains for mountings

Tipo Type	ASV Cava "T" "T" groove			Tipo Type	CAV M8		Tipo Type	MK Conforme ATEX Atex compliance												
	Versione Version	Cavo Cable	Codice Code		Cavo Cable	Codice Code		Codice Code	Cavo Cable											
	Reed 2 poli / 2 poles	2,5 mt. Uscita diretta Flying lead	070946		2 mt. M8	070269		071120	2 mt. Uscita diretta Flying lead	II3D										
	Reed 2 poli / 2 poles	5 mt. Uscita diretta Flying lead	071863		5 mt. M8	070250		071108	6 mt. Uscita diretta Flying lead	II1G										
	Reed 2 poli / 2 poles	10 mt. Uscita diretta Flying lead	071864		10 mt. M8	070298														
	Reed 2 poli / 2 poles	M8	071189	Staffe per sensori / Brackets for switches <table><tr><th>Tipo Type</th><th colspan="2">AFR..</th></tr><tr><td rowspan="3"></td><td>Alesaggio Bore</td><td>Codice Code</td></tr><tr><td>10 ÷ 63</td><td>072907</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>							Tipo Type	AFR..			Alesaggio Bore	Codice Code	10 ÷ 63	072907		
	Tipo Type	AFR..																		
		Alesaggio Bore	Codice Code																	
		10 ÷ 63	072907																	
Reed PNP 3 poli / 3 poles	2,5 mt. Uscita diretta Flying lead	073639																		
Reed PNP 3 poli / 3 poles	M8	070246																		
Reed-Hall PNP 3 poli / 3 poles	M8	070247																		
Reed-Hall NPN 3 poli / 3 poles	M8	070372																		
Reed NC 2 poli / 2 poles	2,5 mt. Uscita diretta Flying lead	072918																		

Staffe per sensori / Brackets for switches

Tipo Type	AFR..	
	Alesaggio Bore	Codice Code
	10 ÷ 63	072907

Kit guarnizioni per cilindri RDX / RXD type cylinders seals kit

n. 1	Raschiastelo / Rod seal
n. 2	Guarnizione ammortizzo / Cushioning seal
n. 2	Guarnizione a labbro per pistone / Piston lip-seal
n. 1	Corda lineare per pistone (paracolpi) / Linear rubber ring for piston (damper)
n. 2	O-ring a tubo / Tube O-ring
n. 1	Anello guida per pistone / Piston guiding ring
n. 2	O-ring per vite ammortizzo / O-ring for cushioning screw
n. 1	O-ring di tenuta sui semi-pistoni / O-ring to seal two semi-pistons

Esempio d'ordine: **63 / SG / RDX**

How to order: **63 / SG / RDX**

Codifica / Code key				
Alesaggio <i>Bore</i>	/	Kit guarnizioni <i>Seal kit</i>	/	Tipo <i>Type</i>
63	/	SG	/	RXD
Alesaggio / <i>Bore</i>		Kit guarnizioni / <i>Seal kit</i>		Tipo / <i>Type</i>
Ø 32, 40, 50, 63 mm.		SG		RXD

Cilindri Compatti INOX ISO 21287 / Stainless Steel Compact Cylinders ISO 21287

Alesaggi da 25 a 100 mm. / Bores from 25 to 100 mm.

Semplice e Doppio effetto / Single and Double acting



CIX



CIXN

Caratteristiche tecniche / Technical features

Alesaggio <i>Bore</i>		25	32	40	50	63	80	100
Fluido <i>Fluid</i>		Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. La lubrificazione se utilizzata deve essere ininterrotta. <i>Compressed filtered air with or without lubrication. Lubrication, if started, must be continued.</i>						
Pressione <i>Pressure range</i>	CIXS	2 ÷ 10 bar						
	CIX-CIXN	1 ÷ 10 bar						
Temperatura <i>Temperature range</i>		-20°C ÷ +80°C (standard / V1)			-20°C ÷ +150°C (V)		-40°C ÷ +80°C (BT)	
Connessione aria <i>Port</i>		M5	1/8"					
Filetto stelo <i>Rod thread</i>	CIX-CIXS	M6	M8		M10		M12	
	CIXM	M8x1.25	M10x1.25		M12x1.25		M16x1.5	

Materiali / Materials

Testate / Heads	Acciaio INOX AISI 316L / Stainless Steel AISI 316L
Tubo e tiranti / Tube and tie rods	Acciaio INOX AISI 316L / Stainless Steel AISI 316L
Stelo / Rod	Acciaio INOX AISI 316L / Stainless Steel AISI 316L
Pistone / Piston	Alluminio / Aluminium
Boccola / Bushing	Bronzo sinterizzato autolubrificante / Self-lubricating sintered bronze
Pattino guida / Guide ring	PTFE
Guarnizione tenuta stelo / Rod seal	Poliuretano / Polyurethane
Altre guarnizioni / Other seals	Gomma nitrilica NBR / Nitrilic rubber NBR

Corse / Strokes

Tipo CIXS / CIXS type				Tipo CIX / CIX type				Tipo CIXN / CIXN type			
Alesaggio Bore	Corse standard Standard strokes	Corsa min. Min. stroke	Corsa max. Max. stroke	Alesaggio Bore	Corse standard Standard strokes	Corsa min. Min. stroke	Corsa max. Max. stroke	Alesaggio Bore	Corse standard Standard strokes	Corsa min. Min. stroke	Corsa max. Max. stroke
25÷63	5, 10, 15, 20, 25	5	25	25	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60	5	300	25	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60	5	200
80÷100	15, 20, 25	15	25	32÷63	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80	5	400	32÷63	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80	5	300
				80	15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80	15	500	80	15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80	15	400
				100	15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100	15	500	100	15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100	15	400

Esempio d'ordine / How to order : **50 / 50 CIXMP**

Codifica / Code key



Alesaggio Bore	/	Corsa Stroke	Tipo Type	Varianti Options	
50	/	50	CIX	M	P

Alesaggio / Bore
Ø 25, 32, 40 50, 63, 80, 100

Corsa / Stroke
Vedi tabella sopra See the table above

Tipo / Type	Simbolo / Symbol
CIXS Semplice effetto magnetico filetto femmina Single acting magnetic female thread	
CIX Doppio effetto magnetico filetto femmina Double acting magnetic female thread	
CIXN Doppio effetto magnetico antirrotazione Double acting magnetic antirotation	

Varianti* / Options*	
Molla traente** Rear spring**	T
Stelo filettato maschio Male thread on piston-rod	M
Stelo passante Through rod	P
Guarnizioni FKM Seals FKM (-20°C ÷ +150°C)	V
Solo raschiato in FKM Scraper ring in FKM (-20°C ÷ +80°C)	V1
Guarnizioni basse temperature Low temperatures seals (-40°C ÷ +80°C)	BT
Stelo prolungato (indicare quota WH in mm.) Extended rod (indicate requested WH in mm.)	WH-..
Versioni speciali a richiesta Special versions on request	/S



Su richiesta fornibili in conformità alla
Direttiva 2014/34/UE - ATEX

On request, they can be supplied
according to 2014/34/EU - ATEX

* Combinabili tra loro ove possibile / Can be combined if possible

** Solo per tipo CIXS / For CIXS type only

Cilindri Compatti INOX ISO 21287 / Stainless Steel Compact Cylinders ISO 21287

Alesaggi da 25 a 100 mm. / Bores from 25 to 100 mm.

Semplice e Doppio effetto / Single and Double acting



Forcelle INOX / Stainless Steel clevis		
Tipo Type	FFX..ISO* (ISO 8140)	
	Ø	Codice Code
	25	041054
	32-40	041055
	50-63	041056
	80-100	041057

Snodi INOX / Stainless Steel bearings					
Tipo Type	RFX..SE* (DIN 648K) (ISO 8139)		Tipo Type	GBX*	
	Ø	Codice Code		Ø	Codice Code
	25	041577		25	041736
	32-40	040009		32-40	041737
	50-63	041578		50-63	041738
	80-100	040011		80-100	041739

Giunti INOX / Stainless steel couplings		
Tipo Type	GCX*	
	Ø	Codice Code
	25	-
	32-40	041728
	50-63	041729
	80-100	041730

* Con variante M / With M option

Fissaggi in acciaio INOX / Stainless Steel mountings															
Tipo Type	Ø	CFX (MP2)	CMX (MP4)	CFSX (DIN648K)	Tipo Type	Ø	ASVX (RP 107P)	ASSX (DIN648K)	Tipo Type	Ø	FLVX (VDMA)	Tipo Type	Ø	CMSX (DIN648K)	
		Codice Code	Codice Code	Codice Code			Codice Code	Codice Code			Codice Code			Codice Code	
	25	-	-	-		25	-	-	 (MF1 / MF2)	25	-		25	-	
	32	040012	040805	040821	32	040809	040850	32		040864	32		040834		
	40	040830	040806	040822	40	040810	040851	40		040865	40		040835		
	50	040801	040802	040823	50	040812	040852	50		040840	50		040836		
	63	040014	040808	040824	63	040813	040853	63		040866	63		040010		
	80	040013	040016	040825	80	040814	040854	80		040867	80		040837		
	100	040838	040799	040826	100	040815	040855	100	040868	100	040848				
Tipo Type	Ø	CTX (MT4)	Tipo Type	Ø	SECX (MP2)	SECX..AR Antirrotazione Antirrotating	Tipo Type	Ø	PBX (MS1)						
		Codice Code				Codice Code	Codice Code			Codice Code					
	25	-		25	-	-		25	-						
	32	040881		32	040829	040857		32	040872						
	40	040882		40	040831	040858		40	040873						
	50	040883	 Antirrotazione	50	040811	040859		50	040874						
	63	040884		63	040832	040860		63	040875						
	80	040885		80	040015	040861		80	040876						
	100	040550		100	040839	040862		100	040877						

Viti e grani in acciaio INOX per fissaggi / Stainless steel screws and grains for mountings												
Tipo Type	Ø	VTCEIX						Tipo Type	VBTRX			
 (UNI 5931)		Codice Code	Taglia Size	Compatibilità Paring		Codice Code	Taglia Size	Compatibilità Paring	 (DIN 6912)	Codice Code	Taglia Size	Compatibilità Paring
	25	-	-	-		-	-	-		-	-	-
	32	040787	M6x18	CFX, CMX, CFSX, CMSX, PBX		-	-	-		040792	M6x18	FLVX
	40	040787	M6x18	CFX, CMX, CFSX, CMSX, PBX		-	-	-		040792	M6x18	FLVX
	50	882059	M8x16	PBX		040788	M8x20	CFX, CMX, CFSX, CMSX		040793	M8x20	FLVX
	63	882059	M8x16	PBX		040788	M8x20	CFX, CMX, CFSX, CMSX		040793	M8x20	FLVX
	80	040789	M10x20	PBX		881479	M10x25	CFX, CMX, CFSX, CMSX		040794	M10x20	FLVX
	100	040789	M10x20	PBX		881479	M10x25	CFX, CMX, CFSX, CMSX		040794	M10x20	FLVX
Tipo Type	Ø	GRANI										
 (UNI 5927)		Codice Code	Taglia Size	Compatibilità Paring								
	25	-	-	-								
	32/40	885125	M5x5	CTX								
	50/63	885119	M6x10	CTX								
	80/100	883534	M8x10	CTX								

Sensori Magnetici e cavi / <i>Magnetic switches and cables</i>										
Tipo Type	ASV Cava "T" "T" groove			Tipo Type	CAV M8		Tipo Type	MK Conforme ATEX Atex compliance		
	Versione Version	Cavo Cable	Codice Code		Cavo Cable	Codice Code		Codice Code	Cavo Cable	
	Reed 2 poli / 2 poles	2,5 mt. Uscita diretta <i>Flying lead</i>	070946		2 mt. M8	070269		071120	2 mt. Uscita diretta <i>Flying lead</i>	II3D
	Reed 2 poli / 2 poles	5 mt. Uscita diretta <i>Flying lead</i>	071863		5 mt. M8	070250		071108	6 mt. Uscita diretta <i>Flying lead</i>	II1G
	Reed 2 poli / 2 poles	10 mt. Uscita diretta <i>Flying lead</i>	071864		10 mt. M8	070298				
	Reed 2 poli / 2 poles	M8	071189							
	Reed PNP 3 poli / 3 poles	2,5 mt. Uscita diretta <i>Flying lead</i>	073639							
	Reed PNP 3 poli / 3 poles	M8	070246							
	Reed-Hall PNP 3 poli / 3 poles	M8	070247							
	Reed-Hall NPN 3 poli / 3 poles	M8	070372							
	Reed NC 2 poli / 2 poles	2,5 mt. Uscita diretta <i>Flying lead</i>	072918							

Kit guarnizioni / *Seals kit*

n. 1	Raschiastelo <i>Rod seal</i>
n. 2	Guarnizione tenuta tubo <i>Tube seal</i>
n. 2	Guarnizione a labbro <i>Lip-seal</i>

Esempio d'ordine

Codifica / <i>Code</i>
Alesaggio <i>Bore</i>
50
Alesaggio / <i>Bore</i>
Ø 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm

Kit guarnizioni / Seals kit	
n. 1	Raschiastelo Rod seal
n. 2	Guarnizione tenuta tubo Tube seal
n. 2	Guarnizione a labbro Lip-seal

Staffe per sensori / Brackets for switches		
Tipo Type	AFR..	
	Alesaggio Bore	Codice Code
	25 ÷ 63	072907

Esempio d'ordine / How to order : **50 / SG / CIX**

Codifica / Code key				
Alesaggio <i>Bore</i>	/	Kit guarnizioni <i>Seals kit</i>	/	Tipo <i>Type</i>
50	/	SG	/	CIX
Alesaggio / <i>Bore</i> Ø 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm. Kit guarnizioni / <i>Seals kit</i> SG Tipo / <i>Type</i> CIX				



FFX..ISO



FFX..DIN

Forcella ISO femmina <i>Female ISO clevis</i>		
Tipo <i>Type</i>	Filetto <i>Thread</i>	Codice <i>Code</i>
FFX..ISO	M4x0,7	041052
	M6x1	041053
	M8x1,25	041054
	M10x1,25	041055
	M12x1,25	041056
	M16x1,5	041057
	M20x1,5	041058
	M27x2	041112
	M36x2	041113

Forcella DIN femmina <i>Female DIN clevis</i>		
Tipo <i>Type</i>	Filetto <i>Thread</i>	Codice <i>Code</i>
FFX..DIN	M4x0,7	041052
	M5x0,8	041071
	M6x1	041053
	M10x1,5	041070
	M12x1,75	041216
	M16x2	041078

Caratteristiche tecniche / <i>Technical features</i>		
Tipo <i>Type</i>	FFX..ISO	FFX..DIN
Normativa <i>Standard</i>	ISO 8140	UNI 1676 DIN 71752
Materiali <i>Materials</i>	Corpo <i>Body</i>	Acciaio INOX AISI 316 <i>Stainless Steel AISI 316</i>
	Perno e seeger <i>Pin and seeger</i>	Acciaio INOX AISI 316 <i>Stainless Steel AISI 316</i>
Varianti / <i>Options</i>		
Versioni speciali a richiesta <i>Special versions on request</i>		/S

Accessori INOX per cilindri / *Stainless Steel accessories for Cylinders*Snodi / *Bearings*

RFX..SE




GBX


Teste a snodo <i>Bearing heads</i>		
Tipo <i>Type</i>	Filetto <i>Thread</i>	Codice <i>Code</i>
RFX..SE	M4	041576
	M6	041570
 DIN 648K ISO 8139	M8	041577
	M10x1,25	040009
	M12x1,25	041578
	M16x1,5	040011
	M20x1,5	041579
	M27x2	041580
	M36x2	041581

Giunti articolati autoallineanti <i>Self-aligning articulated couplings</i>		
Tipo <i>Type</i>	Filetto <i>Thread</i>	Codice <i>Code</i>
GBX 	M4x0,7	041734
	M6x1	041735
	M8x1,25	041736
	M10x1,25	041737
	M12x1,25	041738
	M16x1,5	041739
	M20x1,5	041721
	M27x2	041740

Caratteristiche tecniche / <i>Technical features</i>			
Tipo <i>Type</i>	RFX..SE		GBX
Temperatura <i>Temperature range</i>	-30°C ÷ +150°C		-
Materiali <i>Materials</i>	Corpo <i>Body</i>	Acciaio INOX AISI 431 <i>Stainless Steel AISI 316</i>	Acciaio INOX AISI 303 <i>Stainless Steel AISI 303</i>
	Sfera <i>Ball</i>	Acciaio INOX AISI 304 <i>Stainless Steel AISI 304</i>	-
	Anello esterno <i>External ring</i>	Acciaio INOX AISI 304 <i>Stainless Steel AISI 304</i>	-
Varianti / <i>Options</i>			
Versioni speciali a richiesta (solo per tipo GBX) <i>Special versions on request (for GBX type only)</i>			/S

Accessori INOX per cilindri / *Stainless Steel accessories for Cylinders*Giunti / *Couplings*

GCX

Giunti autoallineanti <i>Self-aligning couplings</i>		
Tipo <i>Type</i>	Filetto <i>Thread</i>	Codice <i>Code</i>
GCX	M10x1,25	041728
	M12x1,25	041729
	M16x1,5	041730
	M20x1,5	041731
	M27x2	041732
	M36x2	041733

Caratteristiche tecniche / <i>Technical features</i>	
Tipo <i>Type</i>	GCX
Materiali <i>Materials</i>	Acciaio INOX AISI 303 <i>Stainless Steel AISI 303</i>
Filettatura <i>Thread</i>	Femmina <i>Female</i>
Varianti / <i>Options</i>	
Versioni speciali a richiesta <i>Special versions on request</i>	
/S	

Accessori INOX per cilindri / Stainless Steel accessories for Cylinders

Fissaggi per cilindri ISO 6432 / Mountings for ISO 6432 Cylinders



CFX



PX



FX

Cerniera femmina Female clevis		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
CFX	12-16	040046
	20-25	040047

Piedino High foot		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
PX	12-16	040026
	20-25	040027

Flangia Flange		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
FX	12-16	040006
	20-25	040007

Caratteristiche tecniche / Technical features	
Materiali Materials	Acciaio INOX AISI 304 Stainless Steel AISI 304

Accessori INOX per cilindri / Stainless Steel accessories for Cylinders

Fissaggi per cilindri tondi / Mountings for Round Cylinders



CFX..AQM



PX..AQM



GHX..AQM



SECX..AQM

Cerniera femmina* Female clevis*		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
CFX..AQM	32	040113
	40	040111
	50	040139
	63	040031

Piedino Foot flange		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
PX..AQM	32	040119
	40	040120
	50	040137
	63	040138

Dado testata Heads nut		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
GHX..AQM	32	040069
	40	040187
	50-63	040188

Perno Pins		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
SECX..AQM	32	040174
	40	040175
	50	040176
	63	040177

* Fornito completo di due perni
* Provided with two pins

Caratteristiche tecniche / Technical features	
Materiali Materials	Corpo Body Acciaio INOX AISI 304 Stainless Steel AISI 304
	Boccola Bushes DELTRIN

Accessori INOX per cilindri / Stainless Steel accessories for Cylinders

Fissaggi per cilindri ISO 15552 / Mountings for ISO 15552 Cylinders



CFX..AQIS



ASV..ALIS



CTX..AQIS

Cerniera femmina Rear female clevis		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
CFX..AQIS	32	040012
	40	040830
	50	040801
	63	040014
	80	040013
	100	040838
	125	040005
	160	040797
	200	040798
	(MP2)	

Cerniera maschio Rear eye		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
CMX..AQIS	32	040805
	40	040806
	50	040802
	63	040808
	80	040016
	100	040799
	125	040008
	160	040800
	200	040804
	(MP4)	

Cerniera femmina stretta Narrow rear clevis		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
CFSX..AQIS	32	040821
	40	040822
	50	040823
	63	040824
	80	040825
	100	040826
	125	040833
	160	-
	200	-
	(DIN 648K)	

Cerniera maschio stretta Narrow rear eye		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
CMSX..AQIS	32	040834
	40	040835
	50	040836
	63	040010
	80	040837
	100	040848
	125	040849
	160	-
	200	-
	(DIN 648K)	

Accessori INOX per cilindri / Stainless Steel accessories for Cylinders

Fissaggi per cilindri ISO 15552 / Mountings for ISO 15552 Cylinders



Articolazione a squadra Rear 90° hinge		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
 (CETOP RP 107P)	32	040809
	40	040810
	50	040812
	63	040813
	80	040814
	100	040815
	125	040816
	160	-
	200	-

Articolazione a squadra stretta Narrow rear 90° hinge		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
 (ISO 6431)	32	040850
	40	040851
	50	040852
	63	040853
	80	040854
	100	040855
	125	040856
	160	-
	200	-

Flangia Flange		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
 (VDMA MF1 / MF2)	32	040864
	40	040865
	50	040840
	63	040866
	80	040867
	100	040868
	125	040869
	160	040870
	200	040871

Piedino basso Low foot		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
 (MS1)	32	040872
	40	040873
	50	040874
	63	040875
	80	040876
	100	040877
	125	040878
	160	040879
	200	040880

Cerniera intermedia rotonda regolabile Round adjustable centre trunnion		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
 (MT4)	32	040881
	40	040882
	50	040883
	63	040884
	80	040885
	100	040550
	125	040886
	160	040887
	200	040888

Perno Pin		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
 (MP2)	32	040829
	40	040831
	50	040811
	63	040832
	80	040015
	100	040839
	125	040818
	160	040819
	200	040820

Perno antirotazione Anti-rotating pin		
Tipo Type	Ø Cilindro Cylinder	Codice Code
	32	040857
	40	040858
	50	040859
	63	040860
	80	040861
	100	040862
	125	040863
	160	-
	200	-

Materiali / Materials	
Corpo Body	Acciaio INOX AISI 304 - 316 Stainless Steel AISI 304 - 316

Nota: Viti di fissaggio da ordinare separatamente, vedi pagina 5.12

Note: Mounting screws are to be ordered separately, see page 5.12

Accessori INOX per cilindri / Stainless Steel accessories for Cylinders

Viti e grani di fissaggio / Mountings screws and grains



VTCEIX



VBTRX



GRAIN

Viti e grani di fissaggio per cilindri ISO 15552 / Mounting screws and grains for ISO 15552 Cylinders												
 (UNI 5931)	Tipo Type	Ø	VTCEIX						Tipo Type	VBTRX		
			Codice Code	Taglia Size	Compatibilità Paring	Codice Code	Taglia Size	Compatibilità Paring		Codice Code	Taglia Size	Compatibilità Paring
	32	040787	M6x18	CFX, CMX, CFSX, CMSX, PBX	-	-	-	 (DIN 6912)	040792	M6x18	FLVX	
	40	040787	M6x18	CFX, CMX, CFSX, CMSX, PBX	-	-	-		040792	M6x18	FLVX	
	50	882059	M8x16	PBX	040788	M8x20	CFX, CMX, CFSX, CMSX		040793	M8x20	FLVX	
	63	882059	M8x16	PBX	040788	M8x20	CFX, CMX, CFSX, CMSX		040793	M8x20	FLVX	
	80	040789	M10x20	PBX	881479	M10x25	CFX, CMX, CFSX, CMSX		040794	M10x20	FLVX	
	100	040789	M10x20	PBX	881479	M10x25	CFX, CMX, CFSX, CMSX		040794	M10x20	FLVX	
	125	040827	M12x25	PBX	040705	M12x30	CFX, CMX, CFSX, CMSX		040893	M12x30	FLVX	
	160	040791	M16x30	CFX, CMX, CFSX, CMSX, PBX	-	-	-		040796	M16x30	FLVX	
200	040791	M16x30	CFX, CMX, CFSX, CMSX, PBX	-	-	-	040796		M16x30	FLVX		
Tipo Type	Ø	GRAIN										
 (UNI 5927)	Ø	Codice Code	Taglia Size	Compatibilità Paring								
		32/40	885125	M5x5	CTX							
	50/63	885119	M6x10	CTX								
	80/100	883534	M8x10	CTX								
	125	884990	M10x14	CTX								
160/200	885126	M12x20	CTX									

Viti e grani di fissaggio per cilindri compatti ISO 21287 / Mounting screws and grains for ISO 15552 Compact Cylinders														
Tipo Type	 (UNI 5931)	VTCEIX						 (DIN 6912)	VBTRX					
		Codice Code	Taglia Size	Compatibilità Paring		Codice Code	Taglia Size		Compatibilità Paring		Codice Code	Taglia Size	Compatibilità Paring	
		25	-	-	-		-		-	-		-	-	-
		32	040787	M6x18	CFX, CMX, CFSX, CMSX, PBX		-		-	-		040792	M6x18	FLVX
		40	040787	M6x18	CFX, CMX, CFSX, CMSX, PBX		-		-	-		040792	M6x18	FLVX
		50	882059	M8x16	PBX		040788		M8x20	CFX, CMX, CFSX, CMSX		040793	M8x20	FLVX
		63	882059	M8x16	PBX		040788		M8x20	CFX, CMX, CFSX, CMSX		040793	M8x20	FLVX
		80	040789	M10x20	PBX		881479		M10x25	CFX, CMX, CFSX, CMSX		040794	M10x20	FLVX
	100	040789	M10x20	PBX		881479	M10x25	CFX, CMX, CFSX, CMSX		040794	M10x20	FLVX		
Tipo Type	 (UNI 5927)	GRAIN												
		Ø	Codice Code	Taglia Size	Compatibilità Paring									
		25	-	-	-									
		32/40	885125	M5x5	CTX									
		50/63	885119	M6x10	CTX									
		80/100	883534	M8x10	CTX									

Valvole INOX / Stainless Steel Valves

1/4", 3/2-5/2-5/3, interfaccia IN LINEA, azionamento elettrico / 1/4", 3/2-5/2-5/3, IN LINE interface, electrically operated



AX1E

Caratteristiche tecniche / Technical features						
Taglie Size	1/4" GAS		1/4" NPT			
Fluido Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. La lubrificazione se utilizzata deve essere ininterrotta. Compressed filtered air with or without lubrication. Lubrication, if started, must be continued.					
Pressione d'esercizio Pressure range	Monostabile Spring return	1,5 ÷ 10 bar (E-K) 1,5 ÷ 12 bar (EG-KG)	Bistabile Bistable	1 ÷ 10 bar (E-K) 1 ÷ 12 bar (EG-KG)	3 posizioni 3 positions	2,5 ÷ 10 bar (E-K) 2,5 ÷ 12 bar (EG-KG)
Temperatura Temperature range	-25°C ÷ +70°C (standard)		-10°C ÷ +90°C (V)			
Ø Nominale Nominal orifice Ø	8,0 mm.					
Portata a 6 bar con ΔP 1 bar Flow at 6 bar with ΔP 1 bar	1.100 Nl/min					
Pressione minima servopilota Minimum external air pressure	1,5 bar (K-KG)					
Conformità ATEX ATEX compliance	II 2Gc IIB T5 II 2Dc T100°C					
Installazione Mounting	In ogni posizione In every position					
Comando manuale Manual override	Bistabile Bistable					

Materiali / Materials		
Serie Serie	AX1	AXX1**
Corpo Body	Acciaio INOX AISI 316L Stainless Steel AISI 316L	
Fondelli End caps	Acciaio INOX AISI 316L Stainless Steel AISI 316L	
Spola Spool	Alluminio anodizzato duro Hard anodized aluminium	Acciaio INOX AISI 316 Stainless Steel AISI 316
Distanziali Distancers	Ixef 1022	Acciaio INOX AISI 316 Stainless Steel AISI 316
Guarnizioni Seals	HNBR (standard)	
	FKM (V)	
Molla Spring	Acciaio INOX Stainless Steel	
Cannotto Plunger	Acciaio INOX Stainless Steel	

Bobine* / Coils*							
Tipo Type	ASA12		ASA2		ASA34		
	DC	AC	DC	AC	DC	AC	AC
Tensione Voltage	12, 24 V	12, 24, 48, 110, 230 V	12, 24 V	12, 24, 48, 110, 230 V	24 V	24 V	110, 240 V
Assorbimento elettrico Electrical consumption	3 W	4,2 VA	2,5 W	5 VA	15 W	19,6 VA	17,6 VA
Frequenza (tolleranza) Frequency (tolerance)	-	50/60 Hz (± 5%)	-	50/60 Hz (± 5%)	-	50/60 Hz	-
Tolleranza tensione Voltage tolerance	± 10%	± 10%	± 10%	-10% ÷ +15%	± 10%	-	-

Bobine ATEX* / ATEX coils*				
Tipo Type	ASA12/ATEXII3		ASA2/ATEXII2	
	DC	AC	DC	AC
Tensione Voltage	12, 24 V	24, 110, 220 V	24, 110 V	12, 24, 48, 110, 230 V
Assorbimento elettrico Electrical consumption	3 W	5 VA	3 W	3,2 VA
Frequenza (tolleranza) Frequency (tolerance)	-	50/60 Hz (± 5%)	-	50/60 Hz (± 5%)
Tolleranza tensione Voltage tolerance	± 10%	± 10%	± 10%	± 10%

Esempio d'ordine*: **AX1E250V**

How to order*: **AX1E250V**

Codifica / Code key				
Serie Series	Azionamento Actuation	Taglia Size	Funzione Function	Variante Option
AX1	E	2	50	V

Serie / Series	Azionamento / Actuation	Taglia / Size	Funzione / Function	Variante / Options
AX1	E = elettrico Ø 9 electric Ø 9	2 = 1/4" GAS	30 = 3/2 Normalmente Chiusa 3/2 Normally Closed	V = Guarnizioni FKM FKM seals
AXX1**	K = elettrico Ø 9 servopilotata electric Ø 9 external air pilot	2N = 1/4" NPT	31 = 3/2 Normalmente Aperta 3/2 Normally Open	
	EG = elettrico Ø 13 electric Ø 13		32 = 3/2 bistabile 3/2 solenoid/solenoid	
	KG = elettrico Ø 13 servopilotata electric Ø 13 external air pilot		50 = 5/2 monostabile 5/2 solenoid/spring	
			51 = 5/2 bistabile 5/2 solenoid/solenoid	
			52 = 5/2 bistabile differenziale 5/2 solenoid/solenoid differential	
			70 = 5/3 Centri Chiusi 5/3 Closed Centres	
			71 = 5/3 Centri Aperti 5/3 Open Centres	
			72 = 5/3 Centri in Pressione 5/3 Pressurised Centres	

* Bobine e connettori sono da ordinare separatamente. Bobine tipo ASA34 specifiche per valvole con azionamento EG o EK. Vedi pag. 5.15

* Coils and connectors have to be ordered separately. Type ASA34 coils specifically made for EG or EK actuation valves. See page 5.15




** Versioni AXX1 disponibili su richiesta.


** AXX1 versions available on request.

Valvole INOX / Stainless Steel Valves

1/4", 3/2-5/2-5/3, interfaccia IN LINEA, azionamento elettrico / 1/4", 3/2-5/2-5/3, IN LINE interface, electrically operated




3/2 Monostabile / 3/2 Solenoid/Spring						
	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Ø	Funzione Function	Taglia Size	Codice Code
		elettrico electric	9	Normalmente chiusa Normally closed	1/4" G	037004
			13		1/4" NPT	*
			9		1/4" G	*
			13		1/4" NPT	*
		servopilota external air pilot	9		1/4" G	037011
			13		1/4" NPT	*
			9		1/4" G	*
			13		1/4" NPT	*
		elettrico electric	9	Normalmente aperta Normally open	1/4" G	037009
13			1/4" NPT		*	
		9	1/4" G		*	
		13	1/4" NPT		*	

3/2 Bistabile / 3/2 Solenoid/Solenoid						
	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Ø	Funzione Function	Taglia Size	Codice Code
		elettrico electric	9	Bistabile Solenoid/Solenoid	1/4" G	037010
			13		1/4" NPT	*
			9		1/4" G	*
			13		1/4" NPT	*
		servopilota external air pilot	9		1/4" G	037012
			13		1/4" NPT	*
			9		1/4" G	*
			13		1/4" NPT	*

5/2 Monostabile / 5/2 Solenoid/Spring						
	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Ø	Funzione Function	Taglia Size	Codice Code
		elettrico electric	9	Monostabile Solenoid/Spring	1/4" G	037003
			13		1/4" NPT	*
			9		1/4" G	*
			13		1/4" NPT	*
		servopilota external air pilot	9		1/4" G	037017
			13		1/4" NPT	*
			9		1/4" G	*
			13		1/4" NPT	*

5/2 Bistabile / 5/2 Solenoid/Solenoid						
	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Ø	Funzione Function	Taglia Size	Codice Code
		elettrico electric	9	Bistabile Solenoid/Solenoid	1/4" G	037006
			13		1/4" NPT	*
			9		1/4" G	*
			13		1/4" NPT	*
		servopilota external air pilot	9		1/4" G	037018
			13		1/4" NPT	*
			9		1/4" G	*
			13		1/4" NPT	*
		elettrico electric	9	Bistabile differenziale Solenoid/Solenoid differential	1/4" G	037013
			13		1/4" NPT	*
			9		1/4" G	*
			13		1/4" NPT	*

5/3 / 5/3							
	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Ø	Funzione Function	Taglia Size	Codice Code	
		elettrico electric	9	Centri Chiusi Closed Centres	1/4" G	037014	
			13		1/4" NPT	*	
					1/4" G	*	
					1/4" NPT	*	
			servopilota external air pilot		9	1/4" G	037019
					13	1/4" NPT	*
						1/4" G	*
						1/4" NPT	*
		elettrico electric	9	Centri Aperti Open Centres	1/4" G	037015	
			13		1/4" NPT	*	
					1/4" G	*	
					1/4" NPT	*	
			servopilota external air pilot		9	1/4" G	037020
					13	1/4" NPT	*
						1/4" G	*
						1/4" NPT	*
		elettrico electric	9	Centri in Pressione Pressurised Centres	1/4" G	037016	
			13		1/4" NPT	*	
					1/4" G	*	
					1/4" NPT	*	
			servopilota external air pilot		9	1/4" G	037021
					13	1/4" NPT	*
						1/4" G	*
						1/4" NPT	*

* Per la codifica vedi pag. 5.13 / For code-key see page 5.13

Valvole INOX / Stainless Steel Valves

1/4", 3/2-5/2-5/3, interfaccia IN LINEA, azionamento elettrico / 1/4", 3/2-5/2-5/3, IN LINE interface, electrically operated



Bobine / Coils											
Tipo Type		ASA12		Tipo Type		ASA2		Tipo Type		ASA34	
	Tensione Voltage	Codice Code		Tensione Voltage	Codice Code		Tensione Voltage	Codice Code			
	12V DC	032100		12V DC	032109		24V DC	034341			
	12V AC	032101		12V AC	032110		24V AC	034340			
	24V DC	032102		24V DC	032111		110V AC	034342			
	24V AC	032103		24V AC	032112		240V AC	034343			
	48V AC	032104		48V AC	032113						
	110V AC	032105		110V AC	032114						
	230V AC	032106		230V AC	032115						
Tipo Type		ASA12/ATEXII3		Tipo Type		ASA2/ATEXII2		Tipo Type		ASA4/ATEXII2	
	Tensione Voltage	Codice Code		Tensione Voltage	Codice Code		Tensione Voltage	Codice Code			
	12V DC	032100X		24V DC	032192		24V DC	032199			
	24V DC	032102X		24V AC	032193						
	24V AC	032103X		48V AC	032196						
	110V AC	032105X		110V DC	032197						
	220V AC	032106X		110V AC	032194						
				230V AC	032195						
 Conformità ATEX ATEX compliance				 Conformità ATEX ATEX compliance				 Conformità ATEX ATEX compliance			

Connettori / Connectors									
Tipo Type	A122 Standard nero Standard black	Tipo Type	A122 Standard nero cablo Standard black cabled	Tipo Type	A122 LED+VDR trasparente LED+VDR transparent		Tipo Type	A122 LED+VDR nero cablo LED+VDR black cabled	
	Codice Code		Codice Code		Tensione Voltage	Codice Code		Tensione Voltage	Codice Code
	032118		033521		24V AC-DC	032204		24V AC-DC	033522
					115V AC-DC	032205		115V AC-DC	033523
					230V AC-DC	032206		230V AC-DC	033524
Tipo Type	A182 Standard nero Standard black	Tipo Type	A182 Standard nero cablo Standard black cabled	Tipo Type	A182 LED+VDR trasparente LED+VDR transparent		Tipo Type	A182 LED+VDR nero cablo LED+VDR black cabled	
	Codice Code		Codice Code		Tensione Voltage	Codice Code		Tensione Voltage	Codice Code
	032119		033531		24V AC-DC	032207		24V AC-DC	033532
					115V AC-DC	032208		115V AC-DC	033533
					230V AC-DC	032209		230V AC-DC	033534
Tipo Type	A12209N/ATEX		Tipo Type	A18209N/ATEX					
	Codice Code			Codice Code					
	032118X			032119X					
 Conformità ATEX ATEX compliance			 Conformità ATEX ATEX compliance						

Valvole INOX / Stainless Steel Valves

1/4", 3/2-5/2-5/3, interfaccia IN LINEA, azionamento elettrico / 1/4", 3/2-5/2-5/3, IN LINE interface, electrically operated



Caratteristiche tecniche / Technical features							
Tipo Type		XX	XA - XA1		XB	XC	XD
Classificazione ATEX ATEX Classification		Ex nA	Ex ia		Ex dm	Ex db	Ex mb
Direttiva ATEX 2014/34/UE ATEX Directive 2014/34/EU		II 3G Ex nA IIC T5 Gc X II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc X	II 2G Ex ia IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db X ^(XA) II 2G Ex ia IIC T4 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db X ^(XA1)		II 2G Ex db mb IIC T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T95°C Db	II 2G Ex db IIC T6 Gb	II 2G Ex mb IIC T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T95°C Db
Grado di protezione Protection grade		IP 65			IP 66	-	IP 66
Taglie Sizes		1/4" GAS 1/4" NPT					
Fluido Fluid		Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. La lubrificazione se utilizzata deve essere ininterrotta. Compressed filtered air with or without lubrication. Lubrication, if started, must be continued.					
Pressione d'esercizio Pressure range	Monostabile Spring return	2,5 ÷ 10 bar	2,5 ÷ 8 bar		2,5 ÷ 10 bar	2,5 ÷ 8 bar	2,5 ÷ 10 bar
	Bistabile Bistable	1 ÷ 10 bar	1 ÷ 8 bar		1 ÷ 10 bar	1 ÷ 8 bar	1 ÷ 10 bar
	3 posizioni 3 positions	2,5 ÷ 10 bar	2,5 ÷ 8 bar		2,5 ÷ 10 bar	2,5 ÷ 8 bar	2,5 ÷ 10 bar
Temperatura Temperature range		-15°C ÷ +50°C	-25°C ÷ +60°C	-25°C ÷ +50°C	-25°C ÷ +50°C	-20°C ÷ +60°C	-25°C ÷ +50°C
Ø Nominale Nominal orifice Ø		8 mm.					
Portata a 6 bar con ΔP 1 bar Flow at 6 bar with ΔP 1 bar		1.100 Nl/min					
Installazione Mounting		In ogni posizione (il montaggio in verticale non è consigliato per le valvole bistabili soggette a vibrazioni) In every position (vertical assembly is not recommended for bistable valves subjected to vibration)					
Comando manuale Manual override		Bistabile Bistable					
Caratteristiche elettriche Electrical features		Vedi tabella a pag. 5.17 See table at page 5.17					
Lunghezza cavo Cable length		-					3 mt.

Materiali / Materials		
Serie / Series	AX1	AXX1**
Corpo / Body	Acciaio INOX AISI 316L / Stainless Steel AISI 316L	
Fondelli / End caps	Acciaio INOX AISI 316L / Stainless Steel AISI 316L	
Spola / Spool	Alluminio anodizzato duro / Hard anodized aluminium	Acciaio INOX AISI 316 / Stainless Steel AISI 316
Distanziali / Distancers	Ixef 1022	Acciaio INOX AISI 316 / Stainless Steel AISI 316
Guarnizioni / Seals	HNBR	
Molla / Spring	Acciaio Inox / Stainless Steel	
Cannotto ⁽¹⁾ / Plunger ⁽¹⁾	Acciaio Inox / Stainless Steel	
Bobina ⁽²⁾ / Coil ⁽²⁾	Resina termoindurente / Thermoset resin	

⁽¹⁾ Nei tipi XA e XA1 il pilota è in ottone, nel tipo XC è in Acciaio INOX AISI 316L / In the XA and XA1 types the pilot is in brass, in the XC type it is in Stainless Steel AISI 316L

⁽²⁾ Solo per tipi XX, XA, XA1, XB e XD / Only for XX, XA, XA1, XB and XC types

Esempio d'ordine* / How to order*: **AX1E250XC**

Codifica / Code key					
Serie Series	Azionamento Actuation	Taglia Size	Funzione Function	Zone pericolose Hazardous areas	Tensioni Voltages
AX1	E	2	50	XX	C
Serie / Series AX1 AXX1** Azionamento / Actuation E = elettrico Ø9 electric Ø9 K = elettrico Ø 9 servopilotata electric Ø 9 external air pilot Taglia / Size 2 = 1/4" GAS 2N = 1/4" NPT Funzione / Function 30 = 3/2 Normalmente Chiusa 3/2 Normally Closed 31 = 3/2 Normalmente Aperta 3/2 Normally Open 32 = 3/2 bistabile 3/2 solenoid/solenoid 50 = 5/2 monostabile 5/2 solenoid/spring 51 = 5/2 bistabile 5/2 solenoid/solenoid 52 = 5/2 bistabile differenziale 5/2 solenoid/solenoid differential 70 = 5/3 Centri Chiusi 5/3 Closed Centres 71 = 5/3 Centri Aperti 5/3 Open Centres 72 = 5/3 Centri in Pressione 5/3 Pressurised Centres Zone pericolose / Hazardous areas XX = II 3G Ex nA IIC T5 Gc X II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc X IP65 XA = II 2G Ex ia IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db X IP65 XA1 = II 2G Ex ia IIC T4 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db X IP65 XB = II 2G Ex db mb IIC T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T95°C Db IP66 XC = II 2G Ex db IIC T6 Gb XD = II 2G Ex mb IIC T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T95°C Db IP66 Tensioni / Voltages Vedi tabelle a pag. 5.17 See tables at page 5.17					

* Per i tipi XX, XA e XA1, i connettori sono da ordinarsi separatamente. Vedi pag. 5.19.

* For XX, XA and XA1 types, connectors have to be ordered separately. See page 5.19.

** Versioni AXX1 disponibili su richiesta.

** AXX1 versions available on request.

Valvole INOX / Stainless Steel Valves

1/4", 3/2-5/2-5/3, interfaccia IN LINEA, azionamento elettrico / 1/4", 3/2-5/2-5/3, IN LINE interface, electrically operated



Caratteristiche elettriche bobine tipo XX / Electrical features XX type coils

Voltaggio nominale Nominal voltage	Frequenza Frequency	Corrente nominale Nominal current	Potenza nominale Nominal power	Durata inserimento Duty cycle	Classe di temperatura Temperature class	Voltaggio standard Standard voltage	Suffisso per codifica Code suffix
12 VDC	-	0.250 A	3 W	100% ED	T5	-	B
24 VDC		0.120 A	✓			C	
24 VAC	50 / 60 Hz	0.208 A	5 VA			✓	F
110 VAC		0.045 A				✓	I
220 VAC		-0.023 A				✓	O

Caratteristiche elettriche bobine tipo XA / Electrical features XA type coils

Voltaggio nominale Nominal voltage	Voltaggio massimo Max voltage	Corrente nominale Nominal current	Potenza nominale Nominal power	Durata inserimento Duty cycle	Classe di temperatura Temperature class	Suffisso per codifica Code suffix
21.6 ÷ 28 VDC	28 VDC	0.115 A (@ 28 VDC)	1.6 W (@ 28 VDC)	100% ED	T6	C

Caratteristiche elettriche bobine tipo XA1 / Electrical features XA1 type coils

Voltaggio nominale Nominal voltage	Voltaggio massimo Max voltage	Corrente nominale Nominal current	Potenza nominale Nominal power	Durata inserimento Duty cycle	Classe di temperatura Temperature class	Suffisso per codifica Code suffix
21.6 ÷ 28 VDC	28 VDC	0.115 A (@ 28 VDC)	1.6 W (@ 28 VDC)	100% ED	T4	C

Caratteristiche elettriche bobine tipo XB / Electrical features XB type coils

Voltaggio nominale Nominal voltage	Frequenza Frequency	Corrente nominale Nominal current	Potenza nominale Nominal power	Durata inserimento Duty cycle	Classe di temperatura Temperature class	Voltaggio standard Standard voltage	Suffisso per codifica Code suffix
6 VDC	-	0.510 A	3 W	100% ED	T5	-	A
12 VDC		0.250 A				-	B
24 VDC		0.125 A				✓	C
48 VDC		0.063 A				-	D
12 VAC	50 / 60 Hz	0.270 A	3.2 VA			-	E
24VAC		0.133 A				-	F
48 VAC		0.067 A				-	G
100 VAC		0.032 A				-	H
110 VAC		0.029 A				-	I
115 VAC		0.028 A				-	L
120 VAC		0.027 A				-	M
220 VAC		0.014 A				-	O
230 VAC		0.014 A				-	P
240 VAC		0.013 A				-	Q

Caratteristiche elettriche bobine tipo XC / Electrical features XC type coils

Voltaggio nominale Nominal voltage	Frequenza Frequency	Corrente nominale Nominal current	Potenza nominale Nominal power	Durata inserimento Duty cycle	Classe di temperatura Temperature class	Voltaggio standard Standard voltage	Suffisso per codifica Code suffix
12 VDC	-	-	3.5 W	100% ED	T6	-	B
24 VDC		-				✓	C
24VAC	50 / 60 Hz	-	4 VA			✓	F
110 VAC		-				-	I
120 VAC		-				✓	M
220 VAC		-				✓	O
240 VAC		-				-	O

Caratteristiche elettriche bobine tipo XD / Electrical features XD type coils

Voltaggio nominale Nominal voltage	Frequenza Frequency	Corrente nominale Nominal current	Potenza nominale Nominal power	Durata inserimento Duty cycle	Classe di temperatura Temperature class	Voltaggio standard Standard voltage	Suffisso per codifica Code suffix
6 VDC	-	0.510 A	3 W	100% ED	T5	-	A
12 VDC		0.250 A				-	B
24 VDC		0.125 A				✓	C
48 VDC		0.063 A				-	D
12 VAC	50 / 60 Hz	0.270 A	3.2 VA			-	E
24VAC		0.133 A				✓	F
48 VAC		0.067 A				✓	G
100 VAC		0.032 A				-	H
110 VAC		0.029 A				✓	I
115 VAC		0.028 A				-	L
120 VAC		0.027 A				-	M
220 VAC		0.014 A				✓	O
230 VAC		0.014 A				-	P
240 VAC		0.013 A				-	Q

Valvole INOX / Stainless Steel Valves

1/4", 3/2-5/2-5/3, interfaccia IN LINEA, azionamento elettrico / 1/4", 3/2-5/2-5/3, IN LINE interface, electrically operated









Valvole Monostabili / Solenoid/Spring valves							
Tipo Type		Simbolo Symbol	Classificazione ATEX ATEX classification	Azionamento Actuation	Funzione Function	Taglia Size	Codice Code
	XX		II 3G Ex nA IIC T5 Gc X II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc X IP65	elettrico electric	3/2 Normalmente chiusa 3/2 Normally closed	1/4" G 1/4" NPT	Per la codifica vedi da pag. 5.16 For code-key see from page 5.16
					3/2 Normalmente aperta 3/2 Normally open	1/4" G 1/4" NPT	
					5/2 Monostabile 5/2 Solenoid/Spring	1/4" G 1/4" NPT	
	XA		II 2G Ex ia IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db X IP65		3/2 Normalmente chiusa 3/2 Normally closed	1/4" G 1/4" NPT	
					3/2 Normalmente aperta 3/2 Normally open	1/4" G 1/4" NPT	
					5/2 Monostabile 5/2 Solenoid/Spring	1/4" G 1/4" NPT	
	XA1		II 2G Ex ia IIC T4 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db X IP65		3/2 Normalmente chiusa 3/2 Normally closed	1/4" G 1/4" NPT	
					3/2 Normalmente aperta 3/2 Normally open	1/4" G 1/4" NPT	
					5/2 Monostabile 5/2 Solenoid/Spring	1/4" G 1/4" NPT	
	XB		II 2G Ex db mb IIC T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T95°C Db IP66		3/2 Normalmente chiusa 3/2 Normally closed	1/4" G 1/4" NPT	
					3/2 Normalmente aperta 3/2 Normally open	1/4" G 1/4" NPT	
					5/2 Monostabile 5/2 Solenoid/Spring	1/4" G 1/4" NPT	
	XC		II 2G Ex db IIC T6 Gb		3/2 Normalmente chiusa 3/2 Normally closed	1/4" G 1/4" NPT	
					3/2 Normalmente aperta 3/2 Normally open	1/4" G 1/4" NPT	
					5/2 Monostabile 5/2 Solenoid/Spring	1/4" G 1/4" NPT	
	XD		II 2G Ex mb IIC T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T95°C Db IP66		3/2 Normalmente chiusa 3/2 Normally closed	1/4" G 1/4" NPT	
					3/2 Normalmente aperta 3/2 Normally open	1/4" G 1/4" NPT	
					5/2 Monostabile 5/2 Solenoid/Spring	1/4" G 1/4" NPT	

Valvole Bistabili / Solenoid/Solenoid valves							
Tipo Type		Simbolo Symbol	Classificazione ATEX ATEX classification	Azionamento Actuation	Funzione Function	Taglia Size	Codice Code
	XX		II 3G Ex nA IIC T5 Gc X II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc X IP65	elettrico electric	3/2 Bistabile 3/2 Solenoid/Solenoid	1/4" G 1/4" NPT	Per la codifica vedi pag. 5.16 For code-key see page 5.16
					5/2 Bistabile 5/2 Solenoid/Solenoid	1/4" G 1/4" NPT	
					5/2 Bistabile differenziale 5/2 Sol./Sol. differential	1/4" G 1/4" NPT	
	XA		II 2G Ex ia IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db X IP65		3/2 Bistabile 3/2 Solenoid/Solenoid	1/4" G 1/4" NPT	
					5/2 Bistabile 5/2 Solenoid/Solenoid	1/4" G 1/4" NPT	
					5/2 Bistabile differenziale 5/2 Sol./Sol. differential	1/4" G 1/4" NPT	
	XA1		II 2G Ex ia IIC T4 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db X IP65		3/2 Bistabile 3/2 Solenoid/Solenoid	1/4" G 1/4" NPT	
					5/2 Bistabile 5/2 Solenoid/Solenoid	1/4" G 1/4" NPT	
					5/2 Bistabile differenziale 5/2 Sol./Sol. differential	1/4" G 1/4" NPT	
	XB		II 2G Ex db mb IIC T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T95°C Db IP66		3/2 Bistabile 3/2 Solenoid/Solenoid	1/4" G 1/4" NPT	
					5/2 Bistabile 5/2 Solenoid/Solenoid	1/4" G 1/4" NPT	
					5/2 Bistabile differenziale 5/2 Sol./Sol. differential	1/4" G 1/4" NPT	
	XC		II 2G Ex db IIC T6 Gb		3/2 Bistabile 3/2 Solenoid/Solenoid	1/4" G 1/4" NPT	
					5/2 Bistabile 5/2 Solenoid/Solenoid	1/4" G 1/4" NPT	
					5/2 Bistabile differenziale 5/2 Sol./Sol. differential	1/4" G 1/4" NPT	
	XD		II 2G Ex mb IIC T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T95°C Db IP66		3/2 Bistabile 3/2 Solenoid/Solenoid	1/4" G 1/4" NPT	
					5/2 Bistabile 5/2 Solenoid/Solenoid	1/4" G 1/4" NPT	
					5/2 Bistabile differenziale 5/2 Sol./Sol. differential	1/4" G 1/4" NPT	

Valvole INOX / Stainless Steel Valves

1/4", 3/2-5/2-5/3, interfaccia IN LINEA, azionamento elettrico / 1/4", 3/2-5/2-5/3, IN LINE interface, electrically operated



Valvole 3 posizioni / 3 positions valves							
Tipo Type		Simbolo Symbol	Classificazione ATEX ATEX classification	Azionamento Actuation	Funzione Function	Taglia Size	Codice Code
	XX		II 3G Ex nA IIC T5 Gc X II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc X IP65	elettrico electric	5/3 Centri Chiusi 5/3 Closed Centres	1/4" G	Per la codifica vedi pag. 5.16 For code-key see page 5.16
					5/3 Centri Aperti 5/3 Open Centres	1/4" G	
					5/3 Centri in Pressione 5/3 Pressurised Centres	1/4" G	
	XA		II 2G Ex ia IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db X IP65		5/3 Centri Chiusi 5/3 Closed Centres	1/4" G	
					5/3 Centri Aperti 5/3 Open Centres	1/4" G	
					5/3 Centri in Pressione 5/3 Pressurised Centres	1/4" G	
	XA1		II 2G Ex ia IIC T4 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db X IP65		5/3 Centri Chiusi 5/3 Closed Centres	1/4" G	
					5/3 Centri Aperti 5/3 Open Centres	1/4" G	
					5/3 Centri in Pressione 5/3 Pressurised Centres	1/4" G	
	XB		II 2G Ex db mb IIC T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T95°C Db IP66		5/3 Centri Chiusi 5/3 Closed Centres	1/4" G	
					5/3 Centri Aperti 5/3 Open Centres	1/4" G	
					5/3 Centri in Pressione 5/3 Pressurised Centres	1/4" G	
	XC		II 2G Ex db IIC T6 Gb		5/3 Centri Chiusi 5/3 Closed Centres	1/4" G	
					5/3 Centri Aperti 5/3 Open Centres	1/4" G	
					5/3 Centri in Pressione 5/3 Pressurised Centres	1/4" G	
	XD		II 2G Ex mb IIC T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T95°C Db IP66		5/3 Centri Chiusi 5/3 Closed Centres	1/4" G	
					5/3 Centri Aperti 5/3 Open Centres	1/4" G	
					5/3 Centri in Pressione 5/3 Pressurised Centres	1/4" G	

5

Connettori / Connectors									
Tipo Type	A122 Standard nero Standard black	Tipo Type	A122 Standard nero cablato Standard black cabled	Tipo Type	A122 LED+VDR trasparente LED+VDR transparent		Tipo Type	A122 LED+VDR nero cablato LED+VDR black cabled	
	Codice Code		Codice Code		Tensione Voltage	Codice Code		Tensione Voltage	Codice Code
	032118		033521		24V AC-DC	032204		24V AC-DC	033522
					115V AC-DC	032205		115V AC-DC	033523
					230V AC-DC	032206		230V AC-DC	033524
Tipo Type	A182 Standard nero Standard black	Tipo Type	A182 Standard nero cablato Standard black cabled	Tipo Type	A182 LED+VDR trasparente LED+VDR transparent		Tipo Type	A182 LED+VDR nero cablato LED+VDR black cabled	
	Codice Code		Codice Code		Tensione Voltage	Codice Code		Tensione Voltage	Codice Code
	032119		033531		24V AC-DC	032207		24V AC-DC	033532
					115V AC-DC	032208		115V AC-DC	033533
					230V AC-DC	032209		230V AC-DC	033534
Tipo Type	A12209N/ATEX	Tipo Type	A18209N/ATEX						
	Codice Code		Codice Code						
	032118X		032119X						
 Conformità ATEX ATEX compliance  Conformità ATEX ATEX compliance									

Valvole INOX / Stainless Steel Valves

1/4", 3/2-5/2-5/3, interfaccia IN LINEA, azionamento pneumatico / 1/4", 3/2-5/2-5/3, IN LINE interface, pneumatically operated



AX1P

Caratteristiche tecniche / Technical features					
Taglie Sizes	1/4" GAS		1/4" NPT		
Fluido Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. La lubrificazione se utilizzata deve essere ininterrotta. Compressed filtered air with or without lubrication. Lubrication, if started, must be continued.				
Pressione d'esercizio Pressure range	Monostabile Spring return	2,5 ÷ 12 bar	Bistabile Bistable	1 ÷ 12 bar	3 posizioni 3 positions 2,5 ÷ 12 bar
Temperatura Temperature range	-25°C ÷ +70°C (standard)			-10°C ÷ +90°C (V)	
Ø Nominale Nominal orifice Ø	8,0 mm.				
Portata a 6 bar con ΔP 1 bar Flow at 6 bar with ΔP 1 bar	1.100 Nl/min				
Conformità ATEX ATEX compliance	II 2Gc IIB T5 II 2Dc T100°C				
Installazione Mounting	In ogni posizione In every position				

Materiali / Materials		
Serie / Series	AX1	AXX1*
Corpo / Body	Acciaio INOX AISI 316L / Stainless Steel AISI 316L	
Fondelli / End caps	Acciaio INOX AISI 316L / Stainless Steel AISI 316L	
Spola / Spool	Alluminio anodizzato duro / Hard anodized aluminium	Acciaio INOX AISI 316 / Stainless Steel AISI 316
Distanziali / Distancers	Ixef 1022	Acciaio INOX AISI 316 / Stainless Steel AISI 316
Guarnizioni / Seals	HNBR (standard)	
	FKM (V)	
Molla / Spring	Acciaio INOX / Stainless Steel	

Esempio d'ordine: **AX1P250V**

How to order: **AX1P250V**



Codifica / Code key				
Serie / Series	Azionamento / Actuation	Taglia / Size	Funzione / Function	Variante / Option
AX1	P	2	50	V
Serie / Series AX1 AXX1*	Azionamento / Actuation P = pneumatico / pneumatic	Taglia / Size 2 = 1/4" GAS 2N = 1/4" NPT	Funzione / Function 30 = 3/2 Normalmente Chiusa / 3/2 Normally Closed 31 = 3/2 Normalmente Aperta / 3/2 Normally Open 32 = 3/2 bistabile / 3/2 pilot/pilot 50 = 5/2 monostabile / 5/2 pilot/spring 51 = 5/2 bistabile / 5/2 pilot/pilot 52 = 5/2 bistabile differenziale / 5/2 pilot/pilot differential 70 = 5/3 Centri Chiusi / 5/3 Closed Centres 71 = 5/3 Centri Aperti / 5/3 Open Centres 72 = 5/3 Centri in Pressione / 5/3 Pressurised Centres	Variante / Options V = Guarnizioni FKM / FKM seals


* Versioni AXX1 disponibili su richiesta / AXX1 versions available on request.

Valvole INOX / Stainless Steel Valves


1/4", 3/2-5/2-5/3, interfaccia IN LINEA, azionamento pneumatico / 1/4", 3/2-5/2-5/3, IN LINE interface, pneumatically operated





3/2 Monostabile / 3/2 Pilot/Spring						
	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Ø	Funzione Function	Taglia Size	Codice Code
		pneumatico pneumatic	9	Normalmente chiusa Normally closed	1/4" G	037002
					1/4" NPT	*
				Normalmente aperta Normally open	1/4" G	037022
					1/4" NPT	*

3/2 Bistabile / 3/2 Pilot/Pilot						
	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Ø	Funzione Function	Taglia Size	Codice Code
		pneumatico pneumatic	9	Bistabile Pilot/Pilot	1/4" G	037023
					1/4" NPT	*

5/2 Monostabile / 5/2 Pilot/Spring						
	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Ø	Funzione Function	Taglia Size	Codice Code
		pneumatico pneumatic	9	Monostabile Pilot/Spring	1/4" G	037001
					1/4" NPT	*

5/2 Bistabile / 5/2 Pilot/Pilot						
	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Ø	Funzione Function	Taglia Size	Codice Code
		pneumatico pneumatic	9	Bistabile Pilot/Pilot	1/4" G	037024
					1/4" NPT	*
				Bistabile differenziale Pilot/Pilot differential	1/4" G	037025
					1/4" NPT	*

5/3 / 5/3						
	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Ø	Funzione Function	Taglia Size	Codice Code
		pneumatico pneumatic	9	Centri Chiusi Closed Centres	1/4" G	037026
					1/4" NPT	*
				Centri Aperti Open Centres	1/4" G	037027
					1/4" NPT	*
				Centri in Pressione Pressurised Centres	1/4" G	037028
					1/4" NPT	*

* Per la codifica vedi pag. 5.20 / For code-key see page 5.20

Valvole INOX / Stainless Steel Valves

1/4", 3/2-5/2, interfaccia NAMUR, azionamento elettrico / 1/4", 3/2-5/2, NAMUR interface, electrically operated



AX1NE

Caratteristiche tecniche / Technical features		
Taglie Sizes	1/4" GAS	1/4" NPT
Fluido Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. La lubrificazione se utilizzata deve essere ininterrotta. Compressed filtered air with or without lubrication. Lubrication, if started, must be continued.	
Pressione d'esercizio Pressure range	Monostabile 1,5 ÷ 10 bar (E) Spring return 1,5 ÷ 12 bar (EG)	Bistabile 1 ÷ 10 bar (E) Bistable 1 ÷ 12 bar (EG)
Temperatura Temperature range	-25°C ÷ +70°C (standard)	-10°C ÷ +90°C (V)
Ø Nominale Nominal orifice Ø	8,0 mm.	
Portata a 6 bar con ΔP 1 bar Flow at 6 bar with ΔP 1 bar	1.100 Nl/min	
Conformità ATEX ATEX compliance	II 2Gc IIB T5 II 2Dc T100°C	
Installazione Mounting	In ogni posizione In every position	
Comando manuale Manual override	Bistabile Bistable	

Materiali / Materials		
Serie Series	AX1	AXX1**
Corpo Body	Acciaio INOX AISI 316L Stainless Steel AISI 316L	
Fondelli End caps	Acciaio INOX AISI 316L Stainless Steel AISI 316L	
Spola Spool	Alluminio anodizzato duro Hard anodized aluminium	Acciaio INOX AISI 316 Stainless Steel AISI 316
Distanziali Distancers	Ixef 1022	Acciaio INOX AISI 316 Stainless Steel AISI 316
Guarnizioni Seals	HNBR (standard)	
	FKM (V)	
Molla Spring	Acciaio INOX Stainless Steel	
Cannotto Plunger	Acciaio INOX Stainless Steel	

** versione disponibile su richiesta / available on request

Bobine* / Coils*							
Tipo Type	ASA12		ASA2		ASA34		
	DC	AC	DC	AC	DC	AC	AC
Tensione Voltage	12, 24 V	12, 24, 48, 110, 230 V	12, 24 V	12, 24, 48, 110, 230 V	24 V	24 V	110, 240 V
Assorbimento elettrico Electrical consumption	3 W	4,2 VA	2,5 W	5 VA	15 W	196 VA	17,6 VA
Frequenza (tolleranza) Frequency (tolerance)	-	50/60 Hz (± 5%)	-	50/60 Hz (± 5%)	-	50/60 Hz	-
Tolleranza tensione Voltage tolerance	± 10%	± 10%	± 10%	-10% ÷ +15%	± 10%	-	-

Bobine ATEX* / ATEX coils*				
Tipo Type	ASA12/ATEXII3		ASA12/ATEXII2	
	DC	AC	DC	AC
Tensione Voltage	12, 24 V	24, 110, 220 V	24, 110 V	12, 24, 48, 110, 230 V
Assorbimento elettrico Electrical consumption	3 W	5 VA	3 W	3,2 VA
Frequenza (tolleranza) Frequency (tolerance)	-	50/60 Hz (± 5%)	-	50/60 Hz (± 5%)
Tolleranza tensione Voltage tolerance	± 10%	± 10%	± 10%	± 10%

Esempio d'ordine* / How to order*: **AX1NE230V**

Codifica / Code key				
Serie Series	Azionamento Actuation	Taglia Size	Funzione Function	Variante Option
AX1N	E	2	50	V
Serie / Series AX1N AXX1N** Azionamento / Actuation E = elettrico Ø 9 electric Ø 9 EG = elettrico Ø 13 electric Ø 13 Taglia / Size 2 = 1/4" GAS 2N = 1/4" NPT Funzione / Function 30 = 3/2 Normalmente Chiusa 3/2 Normally Closed 32 = 3/2 bistabile 3/2 solenoid/solenoid 51 = 5/2 bistabile 5/2 pilot/pilot 52 = 5/2 bistabile differenziale 5/2 pilot/pilot differential Varianti / Options V = Guarnizioni FKM FKM seals				
** disponibile su richiesta ** available on request				



* Bobine e connettori sono da ordinare separatamente. Bobine tipo ASA34 specifiche per valvole con azionamento EG. Vedi pag. 5.23



* Coils and connectors have to be ordered separately. Type ASA34 coils specifically made for EG actuation valves. See page 5.23

Valvole INOX / Stainless Steel Valves

1/4", 3/2-5/2, interfaccia NAMUR, azionamento elettrico / 1/4", 3/2-5/2, NAMUR interface, electrically operated



Valvole monostabili / Solenoid/Spring valves						
	Simbolo <i>Symbol</i>	Azionamento <i>Actuation</i>	Ø	Funzione <i>Function</i>	Taglia <i>Size</i>	Codice <i>Code</i>
		elettrico <i>electric</i>	9	3/2 Normalmente chiusa <i>3/2 Normally closed</i>	1/4" G	037029
			13		1/4" NPT	*
					1/4" G	*
					1/4" NPT	*
			9	5/2 Monostabile <i>5/2 Solenoid spring</i>	1/4" G	037008
			13		1/4" NPT	*
					1/4" G	*
					1/4" NPT	*

5/2 Bistabile / 5/2 Solenoid/Solenoid						
	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Ø	Funzione Function	Taglia Size	Codice Code
		elettrico electric	9	3/2 Bistabile 3/2 Solenoid/Solenoid	1/4" G	037030
			13		1/4" NPT	*
					1/4" G	*
		elettrico electric	9	5/2 Bistabile 5/2 Solenoid/Solenoid	1/4" G	037031
					1/4" NPT	*
			13		1/4" G	*
					1/4" NPT	*

* Per la codifica vedi pag. 5.22 / For code-key see page 5.22

Bobine / Coils														
Tipo Type	ASA12		Tipo Type	ASA2		Tipo Type	ASA12/ATEXII3		Tipo Type	ASA2/ATEXII2		Tipo Type	ASA4/ATEXII2	
	Tensione Voltage	Codice Code		Tensione Voltage	Codice Code		Tensione Voltage	Codice Code		Tensione Voltage	Codice Code		Tensione Voltage	Codice Code
	12V DC	032100		12V DC	032109		12V DC	032100X		24V DC	032192		24V DC	032199
	12V AC	032101		12V AC	032110		24V DC	032102X		24V AC	032193			
	24V DC	032102		24V DC	032111		24V AC	032103X		48V AC	032196			
	24V AC	032103		24V AC	032112		110V AC	032105X		110V DC	032197			
	48V AC	032104		48V AC	032113		220V AC	032106X		110V AC	032194			
	110V AC	032105		110V AC	032114					230V AC	032195			
	230V AC	032106		230V AC	032115		Conformità Compliance		Conformità Compliance		Conformità Compliance			

Connettori / Connectors									
Tipo Type	A122* Standard nero Standard black	Tipo Type	A122* Standard nero cablato Standard black cabled	Tipo Type	A122* LED+VDR trasparente LED+VDR transparent		Tipo Type	A122* LED+VDR nero cablato LED+VDR black cabled	
	Codice Code		Codice Code		Tensione Voltage	Codice Code		Tensione Voltage	Codice Code
	032118		033521		24V AC-DC	032204		24V AC-DC	033522
					115V AC-DC	032205		115V AC-DC	033523
					230V AC-DC	032206		230V AC-DC	033524
Tipo Type	A182** Standard nero Standard black	Tipo Type	A182** Standard nero cablato Standard black cabled	Tipo Type	A182** LED+VDR trasparente LED+VDR transparent		Tipo Type	A182** LED+VDR nero cablato LED+VDR black cabled	
	Codice Code		Codice Code		Tensione Voltage	Codice Code		Tensione Voltage	Codice Code
	032119		033531		24V AC-DC	032207		24V AC-DC	033532
					115V AC-DC	032208		115V AC-DC	033533
					230V AC-DC	032209		230V AC-DC	033534
Tipo Type	A12209N/ATEX*	Tipo Type	A18209N/ATEX**	* Per bobine ASA 12 / For ASA 12 coils ** Per bobine ASA215 / For ASA2 coils					
	Codice Code		Codice Code						
	032118X		032119X						
	 Conformità ATEX ATEX compliance		 Conformità ATEX ATEX compliance						

* Per bobine ASA 12 / For ASA 12 coils

** Per bobine ASA2 / For ASA2 coils

Valvole INOX / *Stainless Steel Valves*

1/4", 3/2-5/2, interfaccia NAMUR, azionamento elettrico / 1/4", 3/2-5/2, NAMUR interface, electrically operated

Caratteristiche tecniche / *Technical features*

Tipo Type		XX	XA - XA1		XB	XC	XD
Classificazione ATEX ATEX Classification		Ex nA	Ex ia		Ex dm	Ex db	Ex mb
Direttiva ATEX 2014/34/UE ATEX Directive 2014/34/EU		II 3G Ex nA IIC T5 Gc X II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc X	II 2G Ex ia IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db X ^(XA) II 2G Ex ia IIC T4 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db X ^(XA1)		II 2G Ex db mb IIC T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T95°C Db	II 2G Ex db IIC T6 Gb	II 2G Ex mb IIC T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T95°C Db
Grado di protezione Protection grade		IP 65			IP 66	-	IP 66
Taglie Sizes		1/4" GAS 1/4" NPT					
Fluido Fluid		Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. La lubrificazione se utilizzata deve essere ininterrotta. Compressed filtered air with or without lubrication. Lubrication, if started, must be continued.					
Pressione d'esercizio Pressure range	Monostabile Spring return	2,5 ÷ 10 bar	2,5 ÷ 8 bar		2,5 ÷ 10 bar	2,5 ÷ 8 bar	2,5 ÷ 10 bar
	Bistabile Bistable	1 ÷ 10 bar	1 ÷ 8 bar		1 ÷ 10 bar	1 ÷ 8 bar	1 ÷ 10 bar
Temperatura Temperature range		-15°C ÷ +50°C	-25°C ÷ +60°C	-25°C ÷ +50°C	-25°C ÷ +50°C	-20°C ÷ +60°C	-25°C ÷ +50°C
Ø Nominale Nominal orifice Ø		8 mm.					
Portata a 6 bar con ΔP 1 bar Flow at 6 bar with ΔP 1 bar		1.100 Nl/min					
Installazione Mounting		In ogni posizione (il montaggio in verticale non è consigliato per le valvole bistabili soggette a vibrazioni) In every position (vertical assembly is not recommended for bistable valves subjected to vibration)					
Comando manuale Manual override		Bistabile Bistable					
Caratteristiche elettriche Electrical features		Vedi tabella a pag. 5.25 See table at page 5.25					
Lunghezza cavo Cable length		-					3 mt.

Materiali / *Materials*

Serie / Series	AX1	AXX1**
Corpo / Body	Acciaio INOX AISI 316L / Stainless Steel AISI 316L	
Fondelli / End caps	Acciaio INOX AISI 316L / Stainless Steel AISI 316L	
Spola / Spool	Alluminio anodizzato duro / Hard anodized aluminium	Acciaio INOX AISI 316 / Stainless Steel AISI 316
Distanziali / Distancers	Ixf 1022	Acciaio INOX AISI 316 / Stainless Steel AISI 316
Guarnizioni / Seals	HNBR	
Molla / Spring	Acciaio Inox / Stainless Steel	
Canotto ⁽¹⁾ / Plunger ⁽¹⁾	Acciaio Inox / Stainless Steel	
Bobina ⁽²⁾ / Coil ⁽²⁾	Resina termoindurente / Thermoset resin	

⁽¹⁾ Nei tipi XA e XA1 il pilota è in ottone, nel tipo XC è in Acciaio INOX AISI 316L / In the XA and XA1 types the pilot is in brass, in the XC type it is in Stainless Steel AISI 316L.

⁽²⁾ Solo per tipi XX, XA, XA1, XB e XD / Only for XX, XA, XA1, XB and XC types

Esempio d'ordine* / *How to order** : **AX1NE250XXC**

Codifica / Code key

Serie Series	Azionamento Actuation	Taglia Size	Funzione Function	Zone pericolose Hazardous areas	Tensioni Voltages
AX1N	E	2	50	XX	C

Serie / Series	Taglia / Size	Funzione / Function	Tensioni / Voltages
AX1N	2 = 1/4" GAS	30 = 3/2 Normalmente Chiusa 3/2 Normally Closed	Vedi tabelle a pag. 5.25 See tables at page 5.25
AXX1N**	2N = 1/4" NPT	31 = 3/2 Normalmente Aperta 3/2 Normally Open	
		32 = 3/2 bistabile 3/2 solenoid/solenoid	
		50 = 5/2 monostabile 5/2 solenoid/spring	
		51 = 5/2 bistabile 5/2 solenoid/solenoid	
		52 = 5/2 bistabile differenziale 5/2 solenoid/solenoid differential	
Azionamento / Actuation E = elettrico Ø9 electric Ø9			
Zone pericolose / Hazardous areas			
		XX = II 3G Ex nA IIC T5 Gc X II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc X IP65	
		XA = II 2G Ex ia IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db X IP65	
		XA1 = II 2G Ex ia IIC T4 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db X IP65	
		XB = II 2G Ex db mb IIC T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T95°C Db IP66	
		XC = II 2G Ex db IIC T6 Gb	
		XD = II 2G Ex mb IIC T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T95°C Db IP66	

* Per i tipi XX, XA e XA1, i connettori sono da ordinarsi separatamente. Vedi pag. 5.27.

* For XX, XA and XA1 types, connectors have to be ordered separately. See page 5.27.

** Versioni AXX1N disponibili su richiesta.

** AXX1N versions availables on request.

Valvole INOX / Stainless Steel Valves

1/4", 3/2-5/2, interfaccia NAMUR, azionamento elettrico / 1/4", 3/2-5/2, NAMUR interface, electrically operated



Caratteristiche elettriche bobine tipo XX / Electrical features XX type coils							
Voltaggio nominale Nominal voltage	Frequenza Frequency	Corrente nominale Nominal current	Potenza nominale Nominal power	Durata inserimento Duty cycle	Classe di temperatura Temperature class	Voltaggio standard Standard voltage	Suffisso per codifica Code suffix
12 VDC	-	0.250 A	3 W	100% ED	T5	-	B
24 VDC		0.120 A				✓	C
24 VAC	50 / 60 Hz	0.208 A	5 VA			✓	F
110 VAC		0.045 A				✓	I
220 VAC		-0.023 A				✓	O

Caratteristiche elettriche bobine tipo XA / Electrical features XA type coils						
Voltaggio nominale Nominal voltage	Voltaggio massimo Max voltage	Corrente nominale Nominal current	Potenza nominale Nominal power	Durata inserimento Duty cycle	Classe di temperatura Temperature class	Suffisso per codifica Code suffix
21.6 ÷ 28 VDC	28 VDC	0.115 A (@ 28 VDC)	1.6 W (@ 28 VDC)	100% ED	T6	C

Caratteristiche elettriche bobine tipo XA1 / Electrical features XA1 type coils						
Voltaggio nominale Nominal voltage	Voltaggio massimo Max voltage	Corrente nominale Nominal current	Potenza nominale Nominal power	Durata inserimento Duty cycle	Classe di temperatura Temperature class	Suffisso per codifica Code suffix
21.6 ÷ 28 VDC	28 VDC	0.115 A (@ 28 VDC)	1.6 W (@ 28 VDC)	100% ED	T4	C

Caratteristiche elettriche bobine tipo XB / Electrical features XB type coils							
Voltaggio nominale Nominal voltage	Frequenza Frequency	Corrente nominale Nominal current	Potenza nominale Nominal power	Durata inserimento Duty cycle	Classe di temperatura Temperature class	Voltaggio standard Standard voltage	Suffisso per codifica Code suffix
6 VDC	-	0.510 A	3 W	100% ED	T5	-	A
12 VDC		0.250 A				-	B
24 VDC		0.125 A				✓	C
48 VDC		0.063 A				-	D
12 VAC	50 / 60 Hz	0.270 A	3.2 VA			-	E
24VAC		0.133 A				-	F
48 VAC		0.067 A				-	G
100 VAC		0.032 A				-	H
110 VAC		0.029 A				-	I
115 VAC		0.028 A				-	L
120 VAC		0.027 A				-	M
220 VAC		0.014 A				-	O
230 VAC		0.014 A				-	P
240 VAC		0.013 A				-	Q

Caratteristiche elettriche bobine tipo XC / Electrical features XC type coils							
Voltaggio nominale Nominal voltage	Frequenza Frequency	Corrente nominale Nominal current	Potenza nominale Nominal power	Durata inserimento Duty cycle	Classe di temperatura Temperature class	Voltaggio standard Standard voltage	Suffisso per codifica Code suffix
12 VDC	-	-	3.5 W	100% ED	T6	-	B
24 VDC		-				4 VA	✓
24VAC	50 / 60 Hz	-	✓				F
110 VAC		-	-				I
120 VAC		-	✓				M
220 VAC		-	✓				O
240 VAC		-	-			O	

Caratteristiche elettriche bobine tipo XD / Electrical features XD type coils							
Voltaggio nominale Nominal voltage	Frequenza Frequency	Corrente nominale Nominal current	Potenza nominale Nominal power	Durata inserimento Duty cycle	Classe di temperatura Temperature class	Voltaggio standard Standard voltage	Suffisso per codifica Code suffix
6 VDC	-	0.510 A	3 W	100% ED	T5	-	A
12 VDC		0.250 A				-	B
24 VDC		0.125 A				✓	C
48 VDC		0.063 A				-	D
12 VAC	50 / 60 Hz	0.270 A	3.2 VA			-	E
24VAC		0.133 A				✓	F
48 VAC		0.067 A				✓	G
100 VAC		0.032 A				-	H
110 VAC		0.029 A				✓	I
115 VAC		0.028 A				-	L
120 VAC		0.027 A				-	M
220 VAC		0.014 A				✓	O
230 VAC		0.014 A				-	P
240 VAC		0.013 A				-	Q

Valvole INOX / Stainless Steel Valves

1/4", 3/2-5/2, interfaccia NAMUR, azionamento elettrico / 1/4", 3/2-5/2, NAMUR interface, electrically operated





Valvole Monostabili / Solenoid/Spring valves							
Tipo Type		Simbolo Symbol	Classificazione ATEX ATEX classification	Azionamento Actuation	Funzione Function	Taglia Size	Codice Code
	XX		II 3G Ex nA IIC T5 Gc X II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc X IP65	elettrico electric	3/2 Normalmente chiusa 3/2 Normally closed	1/4" G 1/4" NPT	Per la codifica vedi da pag. 5.24 For code-key see from page 5.24
					3/2 Normalmente aperta 3/2 Normally open	1/4" G 1/4" NPT	
					5/2 Monostabile 5/2 Solenoid/Spring	1/4" G 1/4" NPT	
	XA		II 2G Ex ia IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db X IP65		3/2 Normalmente chiusa 3/2 Normally closed	1/4" G 1/4" NPT	
					3/2 Normalmente aperta 3/2 Normally open	1/4" G 1/4" NPT	
					5/2 Monostabile 5/2 Solenoid/Spring	1/4" G 1/4" NPT	
	XA1		II 2G Ex ia IIC T4 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db X IP65		3/2 Normalmente chiusa 3/2 Normally closed	1/4" G 1/4" NPT	
					3/2 Normalmente aperta 3/2 Normally open	1/4" G 1/4" NPT	
					5/2 Monostabile 5/2 Solenoid/Spring	1/4" G 1/4" NPT	
	XB		II 2G Ex db mb IIC T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T95°C Db IP66		3/2 Normalmente chiusa 3/2 Normally closed	1/4" G 1/4" NPT	
					3/2 Normalmente aperta 3/2 Normally open	1/4" G 1/4" NPT	
					5/2 Monostabile 5/2 Solenoid/Spring	1/4" G 1/4" NPT	
	XC		II 2G Ex db IIC T6 Gb		3/2 Normalmente chiusa 3/2 Normally closed	1/4" G 1/4" NPT	
					3/2 Normalmente aperta 3/2 Normally open	1/4" G 1/4" NPT	
					5/2 Monostabile 5/2 Solenoid/Spring	1/4" G 1/4" NPT	
	XD		II 2G Ex mb IIC T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T95°C Db IP66		3/2 Normalmente chiusa 3/2 Normally closed	1/4" G 1/4" NPT	
					3/2 Normalmente aperta 3/2 Normally open	1/4" G 1/4" NPT	
					5/2 Monostabile 5/2 Solenoid/Spring	1/4" G 1/4" NPT	

Valvole Bistabili / Solenoid/Solenoid valves							
Tipo Type		Simbolo Symbol	Classificazione ATEX ATEX classification	Azionamento Actuation	Funzione Function	Taglia Size	Codice Code
	XX		II 3G Ex nA IIC T5 Gc X II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc X IP65	elettrico electric	3/2 Bistabile 3/2 Solenoid/Solenoid	1/4" G 1/4" NPT	Per la codifica vedi da pag. 5.24 For code-key see from page 5.24
					5/2 Bistabile 5/2 Solenoid/Solenoid	1/4" G 1/4" NPT	
					5/2 Bistabile differenziale 5/2 Sol./Sol. differential	1/4" G 1/4" NPT	
	XA		II 2G Ex ia IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db X IP65		3/2 Bistabile 3/2 Solenoid/Solenoid	1/4" G 1/4" NPT	
					5/2 Bistabile 5/2 Solenoid/Solenoid	1/4" G 1/4" NPT	
					5/2 Bistabile differenziale 5/2 Sol./Sol. differential	1/4" G 1/4" NPT	
	XA1		II 2G Ex ia IIC T4 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db X IP65		3/2 Bistabile 3/2 Solenoid/Solenoid	1/4" G 1/4" NPT	
					5/2 Bistabile 5/2 Solenoid/Solenoid	1/4" G 1/4" NPT	
					5/2 Bistabile differenziale 5/2 Sol./Sol. differential	1/4" G 1/4" NPT	
	XB		II 2G Ex db mb IIC T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T95°C Db IP66		3/2 Bistabile 3/2 Solenoid/Solenoid	1/4" G 1/4" NPT	
					5/2 Bistabile 5/2 Solenoid/Solenoid	1/4" G 1/4" NPT	
					5/2 Bistabile differenziale 5/2 Sol./Sol. differential	1/4" G 1/4" NPT	
	XC		II 2G Ex db IIC T6 Gb		3/2 Bistabile 3/2 Solenoid/Solenoid	1/4" G 1/4" NPT	
					5/2 Bistabile 5/2 Solenoid/Solenoid	1/4" G 1/4" NPT	
					5/2 Bistabile differenziale 5/2 Sol./Sol. differential	1/4" G 1/4" NPT	
	XD		II 2G Ex mb IIC T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T95°C Db IP66		3/2 Bistabile 3/2 Solenoid/Solenoid	1/4" G 1/4" NPT	
					5/2 Bistabile 5/2 Solenoid/Solenoid	1/4" G 1/4" NPT	
					5/2 Bistabile differenziale 5/2 Sol./Sol. differential	1/4" G 1/4" NPT	

Valvole INOX / Stainless Steel Valves

1/4", 3/2-5/2, interfaccia NAMUR, azionamento elettrico / 1/4", 3/2-5/2, NAMUR interface, electrically operated



Connettori / Connectors									
Tipo Type	A122 Standard nero Standard black	Tipo Type	A122 Standard nero cablato Standard black cabled	Tipo Type	A122 LED+VDR trasparente LED+VDR transparent		Tipo Type	A122 LED+VDR nero cablato LED+VDR black cabled	
	Codice Code		Codice Code		Tensione Voltage	Codice Code		Tensione Voltage	Codice Code
	032118		033521		24V AC-DC	032204		24V AC-DC	033522
					115V AC-DC	032205		115V AC-DC	033523
					230V AC-DC	032206		230V AC-DC	033524
Tipo Type	A182 Standard nero Standard black	Tipo Type	A182 Standard nero cablato Standard black cabled	Tipo Type	A182 LED+VDR trasparente LED+VDR transparent		Tipo Type	A182 LED+VDR nero cablato LED+VDR black cabled	
	Codice Code		Codice Code		Tensione Voltage	Codice Code		Tensione Voltage	Codice Code
	032119		033531		24V AC-DC	032207		24V AC-DC	033532
					115V AC-DC	032208		115V AC-DC	033533
					230V AC-DC	032209		230V AC-DC	033534
Tipo Type	A12209N/ATEX	Tipo Type	A18209N/ATEX						
 	Codice Code	 	Codice Code						
	032118X		032119X						

Valvole accessorie in Acciaio INOX / *Stainless Steel ancillary valves*

Mini-valvole a sfera da barra esagonale / *Miniature ball valves from brass hexagonal bar*



MVSXFF



MVSXMF

Caratteristiche tecniche / <i>Technical features</i>			
Taglie Size	1/4"	3/8"	1/2"
Fluido Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione <i>Compressed filtered air with or without lubrication</i>		
Pressione d'esercizio Pressure range	0 ÷ 25 bar		
Temperatura d'esercizio Temperature range	-20°C ÷ +150°C		
Passaggio Orifice (mm.)	10		
Installazione Mounting	In linea <i>In line</i>		

Materiali / <i>Materials</i>	
Corpo / <i>Body</i>	Acciaio INOX AISI 316 / <i>Stainless Steel AISI 316</i>
Sfera / <i>Ball</i>	Acciaio INOX AISI 316 / <i>Stainless Steel AISI 316</i>
Leva / <i>Lever</i>	Nylon 66 caricato vetro / <i>Nylon 66, reinforced glass</i>
Guarnizioni / <i>Seals</i>	PTFE - FKM

Mini-valvole a sfera / <i>Miniature ball valves</i>				
	Simbolo <i>Symbol</i>	Configurazione <i>Configuration</i>	Taglia <i>Size</i>	Codice <i>Code</i>
		Femmina - Femmina <i>Female - Female</i>	1/4"	030651
			3/8"	030652
1/2"			030653	
Maschio - Femmina <i>Male - Female</i>		1/4"	030654	
		3/8"	030655	
		1/2"	030656	

Valvole accessorie in Acciaio INOX / *Stainless Steel ancillary valves*

Valvole a sfera "passaggio totale" / *Ball valves "full bore"*



VSLX

Caratteristiche tecniche / <i>Technical features</i>								
Taglie Size	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Fluido Fluid	Aria compressa, acqua, vapore, gas inerti e fluidi <i>Compressed air, water, steam, inert gases and fluids</i>							
Pressione d'esercizio Pressure range	100 bar			64 bar		40 bar		
Temperatura d'esercizio Temperature range	-20°C ÷ +150°C							
Passaggio Orifice	mm.	10	15	20	25	32	40	50
Portata Flow	l/min.	3.000	11.500	21.000	33.000	50.000	84.000	97.000
Installazione Mounting	In linea <i>In line</i>							

Materiali / <i>Materials</i>	
Corpo Body	Acciaio INOX AISI 316 <i>Stainless Steel AISI 316</i>
Sfera Ball	Acciaio INOX AISI 316 <i>Stainless Steel AISI 316</i>
Leva Lever	Acciaio INOX AISI 316 <i>Stainless Steel AISI 316</i>
Guarnizioni Seals	PTFE - FKM

Valvole a sfera / <i>Ball valves</i>				
	Simbolo <i>Symbol</i>	Configurazione <i>Configuration</i>	Taglia <i>Size</i>	Codice <i>Code</i>
		Femmina - Femmina <i>Female - Female</i>	1/4"	030681
			3/8"	030682
			1/2"	030683
			3/4"	030684
			1"	030685
			1 1/4"	030686
			1 1/2"	030687
			2"	030688



FFX

Caratteristiche tecniche / Technical features									
Taglia Size	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2
Fluido Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione Compressed filtered air with or without lubrication								
Pressione d'esercizio Pressure range	350 bar				300 bar	250 bar			200 bar
Temperatura d'esercizio Temperature range	-20°C ÷ +150°C								
Passaggio Orifice (mm.)	18	22	42	75	126	230	340	509	1640
Installazione Mounting	In linea In line								

Materiali / Materials	
Corpo Body	Acciaio INOX AISI 316 Stainless Steel AISI 316
Molla Spring	Acciaio INOX AISI 316 Stainless Steel AISI 316
Guarnizioni Seals	FKM

Varianti / Options	
Filettature NPTF Threaded NPTF	NPT

Valvole unidirezionali / Uni-directional valves			
	Simbolo Symbol	Taglia Size	Codice Code
		1/8"	030110
		1/4"	030111
		3/8"	030112
		1/2"	030113
		3/4"	030114
		1"	030115
		1 1/4"	030129
		1 1/2"	030130
		2"	030131



VSRX

Caratteristiche tecniche / Technical features						
Taglie Size	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Fluido Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione Compressed filtered air with or without lubrication					
Pressione d'esercizio Pressure range	2 ÷ 10 bar					
Temperatura d'esercizio Temperature range	-10°C ÷ +120°C	-20°C ÷ +80°C (standard)				
		max. 150°C (V)				
Passaggio Orifice mm.	6	8	10	12	16	18
Portata da P ad A* Flow from P to A* l/min.	1580	1650	2350	4580	7100	7200
Portata da A ad R* Flow from A to R* l/min.	1880	1900	2880	6400	10400	10500
Installazione Mounting	In linea In line					

* Vedi simbolo nella tabella sottostante. Portata a 6 bar con ΔP 1 bar

* See the symbol in the table below. Flow at 6 bar with ΔP 1 bar

Varianti / Options	
Guarnizioni FKM* FKM seals*	V
Filettature NPTF Threaded NPTF	NPT

* Standard per 1/8" e 1/4" / As standard for 1/8" and 1/4"

Materiali / Materials		
Taglia Size	1/8" ÷ 1/4"	3/8" ÷ 1"
Corpo Body	Acciaio INOX AISI 316L Stainless Steel AISI 316L	
Guarnizioni standard Standard seals	FKM	Poliuretano Polyurethane
Guarnizioni (V) Seals (V)	-	FKM

Valvole di scarico rapido / Quick exhaust valves			
	Simbolo Symbol	Taglia Size	Codice Code
		1/8"	030810
		1/4"	030809
		3/8"	030811
		1/2"	030812
		3/4"	030813
		1"	030814



1/4"



1/2"



1"

Caratteristiche tecniche / Technical features

Taglie Sizes		1/4"	1/2"	1"
Fluido Fluid		Aria compressa Compressed air		
Pressione massima Maximum pressure		30 bar	60 bar	
Campo di regolazione Regulation range		0,5 ÷ 20 bar	0,5 ÷ 12 bar (standard)	12 ÷ 28 bar (HP)
Portata a 6 bar (l/min.) Flow at 6 bar (l/min.)	FRRLX ⁽¹⁾	1850	2500	8000
	FRRX ⁽²⁾	1850	3800	8900
	FX ⁽³⁾	1900	3030	9600
	RX ⁽⁴⁾	1850	2520	9400
	LX ⁽⁵⁾	2500	4100	13200
Temperatura Temperature range		-10°C ÷ +70°C (standard)* -40°C ÷ +70°C (BT)		
Capacità tazza Cup capacity	Filtro Filter	105 cm ³	110 cm ³	200 cm ³
	Lubrificatore Lubricator	125 cm ³	130 cm ³	220 cm ³
Scarico sovrappressione Overpressure exhaust		Reliving M5		
Regolatore di pressione Pressure regulator		Pistone Piston		
Lubrificante consigliato Suggested lubricating		Con viscosità ISO VG 32 a norme ISO 3448 With ISO VG 32 viscosity according to 3448		
Elemento filtrante Filtering element		5 µm (standard)		
Scarico condensa Condense drain		Semiautomatica / Semiautomatic (standard)		

⁽¹⁾FRRLX = Filtro-riduttore + lubrificatore / Filter-regulator + lubricator ; ⁽²⁾FRRX = Filtro-riduttore / Filter-regulator ; ⁽³⁾FX = Filtro / Filter ; ⁽⁴⁾RX = Riduttore / Regulator ; ⁽⁵⁾LX = Lubrificatore / Lubricator

*Per filtro riduttore la temperatura standard è -10°C ÷ +60°C / For filter-regulator the standard temperature range is -10°C ÷ +60°C

Materiali / Materials

Corpo e protezione tazza / Body and cup protection	Acciaio INOX AISI 316 / Stainless Steel AISI 316		
Vite di regolazione / Regulation screw	Acciaio INOX AISI 316 / Stainless Steel AISI 316		
Scarico condensa / Condense drain	Acciaio INOX AISI 316 / Stainless Steel AISI 316		
Elemento filtrante / Filtering element	Acciaio INOX AISI 316 / Stainless Steel AISI 316		
Tazze / Cups	Acciaio INOX AISI 316 / Stainless Steel AISI 316		
Tubo / Pipe	PU		
Guarnizioni / Seals	FKM (standard)	EPDM (BT)	

Esempio d'ordine / How to order : A12FRRX40

Codifica / Code key


Serie Series	Taglia Size	Funzione Function	Variante Option
A	12	FRRX	40

Serie / Series
A

Taglia / Size
14 = 1/4"
12 = 1/2"
01 = 1"



Funzione / Function
FRRLX = Filtro-riduttore + lubrificatore Filter-regulator + lubricator
FRRX = Filtro-riduttore Filter-regulator
FX = Filtro Filter
RX = Riduttore Regulator
LX = Lubrificatore Lubricator

Variante / Options
HP* = Alta pressione 12 ÷ 28 bar High pressure 12 ÷ 28 bar
40 = Cartuccia filtro 40 µm Filter 40 µm cartridge
N = Filettatura NPT NPT thread
H = Scarico condensa manuale Manual condense drain
D = Scarico condensa automatico Automatic condense drain
BT = Guarnizioni per basse temperature Low temperature seals



Su richiesta in conformità a
Direttiva 2014/34/UE - ATEX
On request according to
Directive 2014/34/EU - ATEX

* Non disponibile per taglia 1/4"
* Not available for size 1/4"

Gruppi trattamento aria / <i>Airline equipment</i>					
Tipo <i>Type</i>	Simbolo <i>Symbol</i>	Funzione <i>Function</i>	Taglia <i>Size</i>	Codice <i>Code</i>	
	FRRXLX			1/4"	090604
				1/2"	090605
				1"	090606
	FRRX			1/4"	090601
				1/2"	090602
				1"	090603
	FX			1/4"	090607
				1/2"	090608
				1"	090609
	RX			1/4"	090610
				1/2"	090611
				1"	090612
	LX			1/4"	090613
				1/2"	090614
				1"	090615

Nota: i gruppi modulari vengono forniti completi di manometro e staffa in Acciaio INOX AISI 316. Ordinare separatamente il relativo kit viti e o-ring.

Note: modular groups are supplied complete of pressure-gauges and bracket in Stainless Steel AISI 316. Order separately o-ring and screw kit.

Kiti viti e o-ring / <i>Screw and o-ring kit</i>		
Tipo <i>Type</i>	VOXKIT	
	Taglia <i>Size</i>	Codice <i>Code</i>
	1/4"	090618
	1/2"	090619
	1"	090620

Raccordi ad innesto rapido Serie RX / Push-in fittings Series RX

In acciaio INOX AISI 316L / In Stainless Steel AISI 316L



RX11



RX12




RX28



RX21

Caratteristiche tecniche / Technical features	
Fluido Fluid	Aria compressa, gas, acidi fluidi Compressed air, gases, acids, fluids
Pressione Pressure range	0,5 ÷ 12 bar
Temperatura Temperature range	-20 °C ÷ + 150°C
Filettature cilindriche Parallel threads	UNI - ISO 228 / 1 (BSP)
Filettature coniche Taper threads	UNI - ISO 7 / 1 (BSPT)
Filettature metriche Metric threads	ISO R / 262
Tubi di collegamento Connection tubes	Nylon, poliuretano e Rilsan calibrati Calibrated nylon, polyurethane and rilsan
Tolleranze tubi Tube tolerances	± 0,05 mm

Materiali / Materials		
Corpo Body	(1)	Acciaio Inox AISI 316L Stainless steel AISI 316L
Estrattore Release collar	(2)	Acciaio Inox AISI 316L Stainless steel AISI 316L
Pinza aggraffaggio Collet	(4)	Acciaio Inox AISI 301 Stainless steel AISI 301
Guarnizioni Seals	(3,5,6,7)	FKM



Esempio d'ordine: **RX110618**

How to order: **RX110618**

Codifica / Code key																											
Serie Series	Tipo Type	Sigla Ø tubo Tube Ø code	Sigla filetto (o sigla Ø tubo 2) Thread code (or tube 2 Ø code)																								
RX	11	06	18																								
Serie / Series RX Tipo / Type 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 35 Sigla Ø tubo / Tube Ø code <table><tr><th>Sigla / Code</th><th>Ø Tubo / Tube Ø</th></tr><tr><td>04</td><td>4 mm.</td></tr><tr><td>06</td><td>6 mm.</td></tr><tr><td>08</td><td>8 mm.</td></tr><tr><td>10</td><td>10 mm.</td></tr><tr><td>12</td><td>12 mm.</td></tr></table> Sigla filetto / Thread code <table><tr><th>Sigla / Code</th><th>Filetto / Thread</th></tr><tr><td>M5</td><td>M5</td></tr><tr><td>18</td><td>1/8"</td></tr><tr><td>14</td><td>1/4"</td></tr><tr><td>38</td><td>3/8"</td></tr><tr><td>12</td><td>1/2"</td></tr></table>				Sigla / Code	Ø Tubo / Tube Ø	04	4 mm.	06	6 mm.	08	8 mm.	10	10 mm.	12	12 mm.	Sigla / Code	Filetto / Thread	M5	M5	18	1/8"	14	1/4"	38	3/8"	12	1/2"
Sigla / Code	Ø Tubo / Tube Ø																										
04	4 mm.																										
06	6 mm.																										
08	8 mm.																										
10	10 mm.																										
12	12 mm.																										
Sigla / Code	Filetto / Thread																										
M5	M5																										
18	1/8"																										
14	1/4"																										
38	3/8"																										
12	1/2"																										

Diritto conico BSPT stud			
Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread
	RX11 020901	4	1/8"
	020902	4	1/4"
	020903	6	1/8"
	020904	6	1/4"
	020905	8	1/8"
	020906	8	1/4"
	020907	10	1/4"
	020908	10	3/8"
	020909	12	3/8"
	020910	12	1/2"

Diritto cilindrico BSP stud			
Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread
	RX12 020915	4	M5
	020916	4	1/8"
	020917	6	1/8"
	020918	6	1/4"
	020919	8	1/8"
	020920	8	1/4"
	020911	10	1/4"
	020912	10	3/8"
	020913	12	3/8"
	020914	12	1/2"

Gomito conico fisso BSPT elbow			
Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread
	RX14 020956	4	1/8"
	020957	6	1/8"
	020958	6	1/4"
	020959	8	1/8"
	020949	8	1/4"
	020946	10	1/4"

Gomito conico girevole BSPT swivel elbow			
Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread
	RX15 020936	4	1/8"
	020937	6	1/8"
	020938	6	1/4"
	020939	8	1/8"
	020940	8	1/4"
	020941	10	1/4"
	020942	10	3/8"
	020943	12	3/8"
	020944	12	1/2"

Gomito cilindrico girevole BSP swivel elbow			
Tipo Type	Codice Code	Ø tubo 1 Tube 1 Ø	Filetto Thread
	RX16 020950	4	M5
	020951	4	1/8"
	020952	6	1/8"
	020953	6	1/4"
	020954	8	1/8"
	020955	8	1/4"
	020947	10	1/4"
	020983	10	3/8"
	020984	12	3/8"
	020985	12	1/2"

T - centrale conico girevole BSPT swivel tee			
Tipo Type	Codice Code	Ø tubo 1 Tube 1 Ø	Filetto Thread
	RX20 020966	4	1/8"
	020967	6	1/8"
	020968	6	1/4"
	020969	8	1/8"
	020970	8	1/4"
	020971	10	1/4"
	020972	10	3/8"

T - centrale cilindrico girevole BSP swivel tee			
Tipo Type	Codice Code	Ø tubo 1 Tube 1 Ø	Filetto Thread
	RX21 020974	4	M5
	020975	4	1/8"
	020976	6	1/8"
	020977	6	1/4"
	020978	8	1/8"
	020979	8	1/4"
	020986	10	1/4"
	020987	10	3/8"

Riduzione innestabile e maggiorazione Reducer			
Tipo Type	Codice Code	Ø tubo 1 Tube 1 Ø	Ø tubo 2 Tube 2 Ø
	RX25 020921	4	6
	020922	6	8
	020923	8	10

Raccordi ad innesto rapido Serie RX / Push-in fittings Series RX

In acciaio INOX AISI 316L / In Stainless Steel AISI 316L




Giunzione dritta tubo tubo Union				Passaparete tubo-tubo Bulkhead				Giunzione a gomito tubo-tubo Equal elbow				Giunzione a T tubo-tubo-tubo Equal tee			
Tipo Type	Codice Code	Ø tubo 1 Tube 1 Ø	Ø tubo 2 Tube 2 Ø	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø		Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø		Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	
	RX26	020925	4	4		020930	4		RX28	020960	4		RX29	020995	4
		020924	6	4		020931	6			020961	6			020996	6
		020926	6	6		020932	8			020962	8			020997	8
		020935	8	6		020933	10			020963	10			020998	10
		020927	8	8		020934	12			020964	12			020999	12
		020928	10	10											
		020929	12	12											

Astina singola con rondella cilindrica Single hollow bolt				Occhiello semplice Single banjo			
Tipo Type	Codice Code	Filetto Thread		Tipo Type	Codice Code	Ø tubo 1 Tube 1 Ø	Filetto Thread
	RX31	020980	1/8"		020982	4	1/8"
		020948	1/4"		020981	6	1/8"
		020988	3/8"		020973	6	1/4"
		020989	1/2"		020965	8	1/8"
					020945	8	1/4"
			020990		10	1/4"	
			020991		10	3/8"	
			020992		12	3/8"	
			020993		12	1/2"	

Raccordi a calzamento Serie CX / Rapid fittings Series CX

In acciaio INOX AISI 316L / In Stainless Steel AISI 316L



Caratteristiche tecniche / Technical features		Materiali / Materials	
Fluido Fluid	Tutti quelli compatibili con l'Acciaio INOX AISI 316L All those compatible with Stainless Steel AISI 316L	Corpo Body	Acciaio Inox AISI 316L Stainless steel AISI 316L
Pressione Pressure range	25 bar	Dado Nut	Acciaio Inox AISI 316L Stainless steel AISI 316L
Temperatura Temperature range	-40°C ÷ +200°C		
Filettature coniche Taper threads	UNI - ISO 7 / 1 (BSPT)		
Tubi di collegamento Connection tubes	Suggeriti PTFE PTFE suggested		
Tolleranze tubi Tube tolerances	± 0,05 mm		

Esempio d'ordine: **CX110618**

How to order: **CX110618**

Codifica / Code key			
Serie Series	Tipo Type	Sigla Ø tubo Tube Ø code	Sigla filetto (o sigla Ø tubo 2) Thread code (or tube 2 Ø code)
CX	11	06	18
Serie / Series	Tipo / Type	Sigla Ø tubo / Tube Ø code	Sigla filetto / Thread code
CX	11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 27	Sigla / Code	Filetto / Thread
		04	1/8"
		05	1/4"
		06	3/8"
		08	
		10	

Raccordi a calzamento Serie CX / Rapid fittings Series CX

In acciaio INOX AISI 316L / In Stainless Steel AISI 316L



Diritto conico BSPT stud				Gomito fisso conico BSPT elbow				T - centrale fisso conico BSPT central tee				T - laterale fisso conico BSPT lateral tee							
Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread				
	CX11	021560	6-4	1/8"		021569	6-4	1/8"		021577	6-4	1/8"		021582	6-4	1/8"			
		021561	6-4	1/4"			021570	6-4		1/4"		021578		6-4	1/4"		021583	6-4	1/4"
		021562	8-6	1/8"			021571	8-6		1/8"		021579		8-6	1/8"		021584	8-6	1/8"
		021563	8-6	1/4"			021572	8-6		1/4"		021580		8-6	1/4"		021585	8-6	1/4"
		021564	10-8	1/4"			021573	10-8		1/4"		021581		10-8	1/4"		021586	10-8	1/4"
		021565	10-8	3/8"															
Giunzione diritta tubo-tubo Union				Giunzione a gomito tubo-tubo Equal elbow				Giunzione a T tubo-tubo-tubo Equal tee				Dado Nut							
Tipo Type	Codice Code	Ø tubo 1 Tube 1 Ø	Ø tubo 2 Tube 2 Ø	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo 1 Tube 1 Ø	Ø tubo 2 Tube 2 Ø	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø		Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø					
	CX14	021566	6-4	6-4		021574	6-4	6-4		021587	6-4		CX27	021590	6-4				
		021567	8-6	8-6			021575	8-6		8-6			021588	8-6			021591	8-6	
		021568	10-8	10-8			021576	10-8		10-8			021589	10-8			021592	10-8	


Raccordi a ogiva Serie OX / Compression fittings Series OX

In acciaio INOX AISI 316L / In Stainless Steel AISI 316L



Caratteristiche tecniche / <i>Technical features</i>		
Fluido <i>Fluid</i>	Aria compressa, fluidi aggressivi, oli a bassa pressione <i>Compressed air, aggressive fluids, oil at low pressure</i>	
Pressione <i>Pressure range</i>	250 bar con tubi Ø 6 ÷ 15 mm. <i>250 bar with 6 ÷ 15 mm. Ø tubes</i>	160 bar con tubi Ø 16 ÷ 18 mm. <i>160 bar with 16 ÷ 18 mm. Ø tubes</i>
Temperatura <i>Temperature range</i>	In funzione del tubo utilizzato <i>According to the tube used</i>	
Filettature coniche <i>Taper threads</i>	UNI - ISO 7 / 1 (BSPT)	
Tubi di collegamento <i>Connection tubes</i>	Metallo, nylon, poliuretano e Rilsan calibrati (con anima di rinforzo) <i>Metal, calibrated nylon, polyurethane and rilsan (with insert tube)</i>	

Materiali / <i>Materials</i>	
Corpo <i>Body</i>	Acciaio Inox AISI 316 TI <i>Stainless steel AISI 316 TI</i>



Esempio d'ordine / How to order : **OX110618**

Codifica / Code key			
Serie Series	Tipo Type	Sigla Ø tubo Tube Ø code	Sigla filetto (o sigla Ø tubo 2) Thread code (or tube 2 Ø code)
OX	11	06	14
Serie / Series	Tipo / Type	Sigla Ø tubo / Tube Ø code	Sigla filetto / Thread code
OX	11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 28	Sigla / Code Ø Tubo / Tube Ø	Sigla / Code Filetto / Thread
		06 6 mm.	18 1/8"
		08 8 mm.	14 1/4"
		10 10 mm.	38 3/8"
		12 12 mm.	12 1/2"
		14 14 mm.	
		15 15 mm.	
		16 16 mm.	
		18 18 mm.	

Diritto femmina <i>Female stud</i>				Giunzione diritta tubo-tubo <i>Union</i>				Passaparete tubo-tubo <i>Bulkhead</i>				Giunzione a gomito tubo-tubo <i>Equal elbow</i>							
Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo 1 Tube 1 Ø	Ø tubo 2 Tube 2 Ø	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo 1 Tube 1 Ø	Ø tubo 2 Tube 2 Ø	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo 1 Tube 1 Ø	Ø tubo 2 Tube 2 Ø				
	OX13	027081	6	1/8"		027001	6	6		027137	6	6		OX17	027061	6	6		
		027082	8	1/4"			027002	8		8		027138		8	8		027062	8	8
		027083	10	1/4"			027003	10		10		027139		10	10		027063	10	10
		027084	12	3/8"			027004	12		12		027140		12	12		027064	12	12
		027085	14	1/2"			027005	14		14		027141		14	14		027065	14	14
		027086	15	1/2"			027006	15		15		027142		15	15		027066	15	15
		027087	16	1/2"			027007	16		16		027143		16	16		027067	16	16
		027088	18	1/2"			027008	18		18		027144		18	18		027068	18	18

Raccordi a ogiva Serie OX / Compression fittings Series OX

In acciaio INOX AISI 316L / In Stainless Steel AISI 316L



Diritto conico BSPT stud				Gomito conico fisso BSPT elbow				Giunzione a T tubo-tubo-tubo Equal tee				T - centrale conico fisso BSPT compression tee			
Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread	Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø		Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	Filetto Thread
	OX11	027031	6		027091	6	1/8"		027121	6			027151	6	1/8"
		027053	8		027092	6	1/4"		027122	8			027152	6	1/4"
		027033	8		027093	8	1/8"		027123	10			027153	8	1/4"
		027034	8		027094	8	1/4"		027124	12			020243	10	1/4"
		027035	8		027095	8	3/8"		027125	14			027154	10	3/8"
		027036	10		027096	10	1/4"		027126	15			027156	12	3/8"
		027037	10		027097	10	3/8"		027127	16			027157	14	1/2"
		027038	10		027099	12	1/4"		027128	18			027158	15	1/2"
		027039	12		027100	12	3/8"						027159	16	1/2"
		027040	12		027101	12	1/2"						027160	18	1/2"
		027041	12		027102	14	1/2"								
		027042	14		027103	15	1/2"								
		027043	15		027104	16	1/2"								
		027044	16		027105	18	1/2"								
		027045	18												
Dad0 Nut				Ogiva Ogive				Anima di rinforzo Tube insert				Giunzione a X tubo-tubo-tubo-tubo Equal +			
Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø		Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø		Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø		Tipo Type	Codice Code	Ø tubo Tube Ø	
	OX21	027241	6		027271	6			027293	6			027211	6	
		027242	8		027272	8			027290	8			027212	8	
		027243	10		027273	10			027291	10			027213	10	
		027244	12		027274	12			027292	12			027214	12	
		027245	14		027275	14			027294	14			027215	14	
		027246	15		027276	15			027295	15			027216	15	
		027247	16		027277	16			027296	16			027217	16	
		027248	18		027278	18			027297	18			027218	18	

Raccordi standard Serie AX / Standard fittings Series AX

In acciaio INOX AISI 316L / In Stainless Steel AISI 316L



Caratteristiche tecniche / Technical features		Materiali / Materials	
Fluido Fluid	Aria compressa, fluidi aggressivi, oli a bassa pressione Compressed air, aggressive fluids, oil at low pressure	Corpo Body	Acciaio Inox AISI 316 TI Stainless steel AISI 316 TI
Pressione Pressure range	60 bar		
Filettature coniche Taper threads	UNI - ISO 7 / 1 (BSPT)		

Esempio d'ordine / How to order : **AX0061212**

Codifica / Code key			
Serie Series	Tipo Type	Sigla filetto 1 Thread code 1	Sigla filetto 2 Thread code 2
AX	006	12	12
Serie / Series	Tipo / Type	Sigla filetto / Thread code	
AX	002, 004, 006, 007, 010, 013, 015, 016, 021, 022, 023, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034	Sigla / Code	Filetto / Thread
		18	1/8"
		14	1/4"
		38	3/8"
		12	1/2"
		34	3/4"
		01	1"
		41	1 1/4"
		21	1 1/2"
		02	2"
		22	2 1/2"
		03	3"
		04	4"

Raccordi standard Serie AX / Standard fittings Series AX

In acciaio INOX AISI 316L / In Stainless Steel AISI 316L



Riduzione conica M-F M-F BSPT reducer				Maggiorazione conica M-F M-F BSPT stem increaser				Nipplo conico di riduzione BSPT reducing nipple				Manicotto F - F di riduzione Female reducing socket						
Tipo Type	Codice Code	Filetto 1 Thread 1	Filetto 2 Thread 2	Tipo Type	Codice Code	Filetto 1 Thread 1	Filetto 2 Thread 2	Tipo Type	Codice Code	Filetto 1 Thread 1	Filetto 2 Thread 2	Tipo Type	Codice Code	Filetto 1 Thread 1	Filetto 2 Thread 2			
	AX002	026161	1/4"	1/8"		026251	1/8"	1/8"		AX027	026091	1/4"	1/8"		AX031	026541	1/4"	1/8"
		026163	3/8"	1/8"		026252	1/4"	1/8"			026092	3/8"	1/4"			026542	3/8"	1/4"
		026162	3/8"	1/4"		026253	1/4"	1/4"			026093	1/2"	1/4"			026543	1/2"	1/4"
		026165	1/2"	3/8"		026254	3/8"	1/8"			026094	1/2"	3/8"			026544	1/2"	3/8"
		026164	1/2"	1/4"		026255	3/8"	1/4"			026095	3/4"	3/8"			026545	3/4"	3/8"
		026166	3/4"	3/8"		026256	3/8"	3/8"			026096	3/4"	1/2"			026546	3/4"	1/2"
		026167	3/4"	1/2"		026257	1/2"	1/4"			026097	1"	1/2"			026547	1"	1/2"
		026168	1"	1/2"		026258	1/2"	3/8"			026098	1"	3/4"			026548	1"	3/4"
		026169	1"	3/4"		026259	1/2"	1/2"			026099	1 1/4"	3/4"			026549	1 1/4"	3/4"
		026170	1 1/4"	3/4"		026260	3/4"	1/4"			026100	1 1/4"	1"			026550	1 1/4"	1"
		026171	1 1/4"	1"		026261	3/4"	3/8"			026101	1 1/2"	1"			026551	1 1/2"	1"
		026172	1 1/2"	1"		026262	3/4"	1/2"			026102	1 1/2"	1 1/4"			026552	1 1/2"	1 1/4"
		026173	1 1/2"	1 1/4"		026263	3/4"	3/4"			026103	2"	1 1/4"			026553	2"	1 1/4"
		026174	2"	1 1/4"		026264	1"	3/8"			026104	2"	1 1/2"			026554	2"	1 1/2"
		026175	2"	1 1/2"		026265	1"	1/2"			026105	2 1/2"	1 1/2"			026555	2 1/2"	1 1/2"
		026176	2 1/2"	1 1/2"		026266	1"	3/4"			026106	2 1/2"	2"			026556	2 1/2"	2"
		026177	2 1/2"	2"		026267	1"	1"			026107	3"	2 1/2"			026557	3"	2"
		026178	3"	2"		026268	1 1/4"	3/4"								026558	3"	2 1/2"
		026179	3"	2 1/2"		026269	1 1/4"	1"										
				026270		1 1/4"	1 1/4"											
				026271		1 1/2"	3/4"											
				026272		1 1/2"	1"											
				026273		1 1/2"	1 1/4"											
				026274		1 1/2"	1 1/2"											

Nipplo conico BSPT nipple			
Tipo Type	Codice Code	Filetto 1 Thread 1	Filetto 2 Thread 2
AX006	026131	1/8"	1/8"
	026132	1/4"	1/4"
	026133	3/8"	3/8"
	026134	1/2"	1/2"
	026135	3/4"	3/4"
	026136	1"	1"
	026137	1 1/4"	1 1/4"
	026138	1 1/2"	1 1/2"
	026139	2"	2"
	026140	2 1/2"	2 1/2"
	026141	3"	3"

Tappo femmina Female plug		
Tipo Type	Codice Code	Filetto Thread
	AX010	026671 1/8"
		026672 1/4"
		026673 3/8"
		026674 1/2"
		026675 3/4"
		026676 1"
		026677 1 1/4"
		026678 1 1/2"
		026679 2"
		026680 2 1/2"
		026681 3"

Dado Nut		
Tipo Type	Codice Code	Filetto Thread
	AX013	026641 1/8"
		026642 1/4"
		026643 3/8"
		026644 1/2"
		026645 3/4"
		026646 1"
		026647 1 1/4"
		026648 1 1/2"
		026649 2"
		026650 2 1/2"
		026651 3"

Portagomma cilindrico maschio BSP - hose adapter			
Tipo Type	Codice Code	Filetto Thread	Ø tubo Tube Ø
	AX015	026711 1/8"	7
		026712 1/4"	8
		026713 3/8"	10
		026714 1/2"	14,5
		026715 3/4"	20
		026716 1"	25
		026717 1 1/4"	32
		026718 1 1/2"	40
		026719 2"	52

Gomito F-F F-F elbow				Gomito M-F M-F elbow				Giunto a 3 pezzi F - F BSP female union				T F-F-F F-F-F tee						
Tipo Type	Codice Code	Filetto 1 Thread 1	Filetto 2 Thread 2	Tipo Type	Codice Code	Filetto 1 Thread 1	Filetto 2 Thread 2	Tipo Type	Codice Code	Filetto 1 Thread 1	Filetto 2 Thread 2	Tipo Type	Codice Code	Filetto Thread				
	AX021	026291	1/8"	1/8"		AX022	026391	1/8"	1/8"		AX032	026741	1/8"	1/8"		AX023	026421	1/8"
		026292	1/4"	1/4"			026392	1/4"	1/4"			026742	1/4"	1/4"			026422	1/4"
		026293	3/8"	3/8"			026393	3/8"	3/8"			026743	3/8"	3/8"			026423	3/8"
		026294	1/2"	1/2"			026394	1/2"	1/2"			026744	1/2"	1/2"			026424	1/2"
		026295	3/4"	3/4"			026395	3/4"	3/4"			026745	3/4"	3/4"			026425	3/4"
		026296	1"	1"			026396	1"	1"			026746	1"	1"			026426	1"
		026297	1 1/4"	1 1/4"			026397	1 1/4"	1 1/4"			026747	1 1/4"	1 1/4"			026427	1 1/4"
		026298	1 1/2"	1 1/2"			026398	1 1/2"	1 1/2"			026748	1 1/2"	1 1/2"			026428	1 1/2"
		026299	2"	2"			026399	2"	2"			026749	2"	2"			026429	2"
		026300	2 1/2"	2 1/2"			026400	2 1/2"	2 1/2"			026750	2 1/2"	2 1/2"			026430	2 1/2"
	026301	3"	3"		026401	3"	3"		026751	3"	3"		026431	3"				

Gomito 45° F-F BSP 45° female elbow			
Tipo Type	Codice Code	Filetto 1 Thread 1	Filetto 2 Thread 2
	AX034	026311	1/8" 1/8"
		026312	1/4" 1/4"
		026313	3/8" 3/8"
		026314	1/2" 1/2"
		026315	3/4" 3/4"
		026316	1" 1"
		026317	1 1/4" 1 1/4"
		026318	1 1/2" 1 1/2"
		026319	2" 2"
		026320	2 1/2" 2 1/2"
		026321	3" 3"

Nipplo filettato Threaded nipple		
Tipo Type	Codice Code	Filetto Thread
	AX028	026001 1/8"
		026002 1/4"
		026003 3/8"
		026004 1/2"
		026005 3/4"
		026006 1"
		026007 1 1/4"
		026008 1 1/2"
		026009 2"
		026010 2 1/2"
		026011 3"

Giunto a 3 pezzi M - F M - F BSP union			
Tipo Type	Codice Code	Filetto 1 Thread 1	Filetto 2 Thread 2
	AX033	026801 1/8" 1/8"	
		026802 1/4" 1/4"	
		026803 3/8" 3/8"	
		026804 1/2" 1/2"	
		026805 3/4" 3/4"	
		026806 1" 1"	
		026807 1 1/4" 1 1/4"	
		026808 1 1/2" 1 1/2"	
		026809 2" 2"	

+ F-F-F-F F-F-F-F +		
Tipo Type	Codice Code	Filetto Thread
	AX026	026481 1/8"
		026482 1/4"
		026483 3/8"
		026484 1/2"
		026485 3/4"
		026486 1"
		026487 1 1/4"
		026488 1 1/2"
	026489 2"	

Raccordi standard Serie AX / Standard fittings Series AX

In acciaio INOX AISI 316L / In Stainless Steel AISI 316L



Manicotto F-F Female socket		
Tipo Type	Codice Code	Filetto Thread
	AX007	026511 1/8"
		026512 1/4"
		026513 3/8"
		026514 1/2"
		026515 3/4"
		026516 1"
		026517 1 1/4"
		026518 1 1/2"
		026519 2"
		026520 2 1/2"
		026521 3"
		026522 4"

Tappo maschio conico Male BSPT plug		
Tipo Type	Codice Code	Filetto Thread
	AX016	026191 1/8"
		026192 1/4"
		026193 3/8"
		026194 1/2"
		026195 3/4"
		026196 1"
		026197 1 1/4"
		026198 1 1/2"
		026199 2"
		026200 2 1/2"
		026201 3"

Tronchetto filettato a saldare Solder fitting		
Tipo Type	Codice Code	Filetto Thread
	AX029	026031 1/8"
		026032 1/4"
		026033 3/8"
		026034 1/2"
		026035 3/4"
		026036 1"
		026037 1 1/4"
		026038 1 1/2"
		026039 2"
		026040 2 1/2"
		026041 3"
		026042 4"

Tronchetto lungo conico BSPT extended nipple			
Tipo Type	Codice Code	Filetto 1 Thread 1	Filetto 2 Thread 2
	AX030	026061 1/8"	1/8"
		026062 1/4"	1/4"
		026063 3/8"	3/8"
		026064 1/2"	1/2"
		026065 3/4"	3/4"
		026066 1"	1"
		026067 1 1/4"	1 1/4"
		026068 1 1/2"	1 1/2"
		026069 2"	2"
		026070 2 1/2"	2 1/2"
		026071 3"	3"

Giunti ad innesto rapido INOX / Stainless Steel quick-lock couplings

Da DN 6 a DN 30 / From DN 6 to DN 30



GXA



GXF

Caratteristiche tecniche / Technical features											
Serie Series	GXA					GXF					
Size Size	1/4" F	3/8" F	1/2" F	3/4" F	1" F	1/4" F	3/8" F	1/2" F	3/4" F	1" F	1 1/4" F
	DN 6	DN 9	DN 13	DN 19	DN 25	DN 6	DN 9	DN 13	DN 19	DN 25	DN 30
Fluido Fluid	Aria compressa, gas, acidi, fluidi Compressed air, gas, acids, fluids										
Pressione Pressure range	300 bar	250 bar			200 bar	300 bar	250 bar		200 bar	150 bar	100 bar
Temperatura Temperature range	-20°C ÷ +150°C										
Filettature cilindriche Parallel threads	UNI - ISO 228										
Conformità Conformia	ISO 7241-1 "A"					ISO 16028					

Materiali / Materials	
Corpo e parti interne / Body and internal parts	Acciaio Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316
Guarnizioni / Seals	FKM

Esempio d'ordine / How to order : **GXA2012F**

Codifica / Code key		
Serie Series	Configurazione Configuration	Taglia Size
GXA	2	012F

Serie / Series
GXA*
GXF

* Non disponibile nella taglia 1 1/4" (114F)
* Not available for size 1 1/4" (114F)

Configurazioni / Configurations	
1 =	Giunto / Coupling
2 =	Innesto / Plug

Taglia / Size	
014F =	1/4" F - DN 6
038F =	3/8" F - DN 9
012F =	1/2" F - DN 13
034F =	3/4" F - DN 19
100F =	1" F - DN 25
114F =	1 1/4" F - DN 30

Giunti ad innesto rapido a doppia intercettazione Quick-lock couplings double shut off			
Serie Series	Codice Code	Configurazione Configuration	Taglia Size
	GXA	570836 Giunto / Coupling	1/4" F - DN6
		570837 Innesto / Plug	
		570838 Giunto / Coupling	3/8" F - DN9
		570839 Innesto / Plug	
		570840 Giunto / Coupling	1/2" F - DN13
		570841 Innesto / Plug	
		570842 Giunto / Coupling	3/4" F - DN19
		570843 Innesto / Plug	
		570844 Giunto / Coupling	1" F - DN25
		570845 Innesto / Plug	
Gruppo giunto-innesto Coupling-plug group			

Giunti ad innesto rapido a faccia piana, doppia intercettazione Quick-lock couplings "flat face" double shut off			
Serie Series	Codice Code	Configurazione Configuration	Taglia Size
	GXF	570846 Giunto / Coupling	1/4" F - DN6
		570847 Innesto / Plug	
		570848 Giunto / Coupling	3/8" F - DN9
		570849 Innesto / Plug	
		570850 Giunto / Coupling	1/2" F - DN13
		570851 Innesto / Plug	
		570852 Giunto / Coupling	3/4" F - DN19
		570853 Innesto / Plug	
		570854 Giunto / Coupling	1" F - DN25
		570855 Innesto / Plug	
		570856 Giunto / Coupling	1 1/4" F - DN30
		570857 Innesto / Plug	
Gruppo giunto-innesto Coupling-plug group			

Giunti girevoli INOX / Stainless Steel swivel joints

In linea e a 90°, da DN 6 a DN 50 / In line and 90°, from DN 6 to DN 50



GGLX



GGAX

Caratteristiche tecniche / <i>Technical features</i>																
Serie <i>Series</i>	GGLX								GGAX							
Size <i>Size</i>	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	DN 6	DN 9	DN 13	DN 19	DN 25	DN 30	DN 40	DN 50	DN 6	DN 9	DN 13	DN 19	DN 25	DN 30	DN 40	DN 50
Fluido <i>Fluid</i>	Aria compressa, gas, acidi, fluidi <i>Compressed air, gases, acids, fluids</i>															
Pressione <i>Pressure range</i>	300 bar			250 bar		180 bar	150 bar		350 bar	300 bar		250 bar		180 bar	150 bar	
Temperatura <i>Temperature range</i>	-20°C ÷ +150°C															
Filettature cilindriche <i>Parallel threads</i>	UNI - ISO 228															
Configurazione <i>Configuration</i>	Maschio - Femmina <i>Male - Female</i>															
Massima velocità rotazione <i>Max. speed of rotation</i>	10 giri al minuto <i>10 turns per minute</i>															

Materiali / Materials	
Corpo e parti interne / Body and internal parts	Acciaio Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316
Guarnizioni / Seals	FKM

Esempio d'ordine / How to order : **GGLX012**

Codifica / Code key	
Serie Series	Taglia Size
GGLX	012

Serie / Series
GGLX
GGAX

Taglia / Size
014 = 1/4" - DN 6
038 = 3/8" - DN 9
012 = 1/2" - DN 13
034 = 3/4" - DN 19
100 = 1" - DN 25
114 = 1 1/4" - DN 30
112 = 1 1/2" - DN 40
200 = 2" - DN 50

Giunti ad innesto rapido in linea Swivel joints in line		
Serie Series	Codice Code	Taglia Size
	570858	1/4" - DN 6
	570859	3/8" - DN 9
	570860	1/2" - DN 13
	570861	3/4" - DN 19
	570862	1" - DN 25
	570863	1 1/4" - DN 30
	570864	1 1/2" - DN 40
	570865	2" - DN 50

Giunti ad innesto rapido a 90° Swivel joints 90°		
Serie Series	Codice Code	Taglia Size
	570866	1/4" - DN 6
	570867	3/8" - DN 9
	570868	1/2" - DN 13
	570869	3/4" - DN 19
	570870	1" - DN 25
	570871	1 1/4" - DN 30
	570872	1 1/2" - DN 40
	570873	2" - DN 50



12 lt



24 lt

Caratteristiche tecniche / Technical features	
Fluido <i>Fluid</i>	Aria compressa <i>Compressed air</i>
Litri <i>Litres</i>	5, 12, 24
Numero connessioni <i>N° of connections</i>	4
Pressione d'esercizio <i>Pressure range</i>	11 bar
Pressione di prova idraulica <i>Hydrostatic test pressure</i>	16,5 bar
Temperatura d'esercizio <i>Temperature range</i>	-40°C ÷ +50°C
Filettature cilindriche <i>Parallel threads</i>	UNI - ISO 228/1 (BSP)
Materiali <i>Materials</i>	Acciaio INOX AISI 304 lucidato a specchio <i>Stainless Steel AISI 304 polished</i>

Esempio d'ordine / How to order : **12SBCX4**

Codifica / Code key		
Litri <i>Litres</i>	Serie <i>Series</i>	Numero connessioni <i>N° of connections</i>
12	SBCX	4

Litri / Litres	
5 =	5 lt
12 =	12 lt
24 =	24 lt

Serie / Series	
SBCX	

Connessioni / Connections	
4 =	4



Su richiesta fornibili in conformità alla Direttiva 2014/34/UE - ATEX
On request, they can be supplied according to 2014/34/EU - ATEX

Serbatoi / Air-reservoirs					
Tipo <i>Type</i>	Simbolo <i>Symbol</i>	Litri <i>Litres</i>	Connessioni <i>Connections</i>	Conformità <i>Compliance</i>	Codice <i>Code</i>
 	SBCX		4	Direttiva 2014/68/UE Directive 2014/68/EU	050612
					050613
					050614

Serbatoi / Air-reservoirs

Accessori per serbatoi / Accessories for air-reservoirs



STSBX



AX004

Caratteristiche tecniche accessori / Accessories technical features		
Tipo <i>Type</i>	STSBX	AX004
Funzione <i>Function</i>	Staffa di fissaggio <i>Mounting bracket</i>	Raccordo collegamento staffa-serbatoio <i>Bracket-tank connection fitting</i>
Materiali <i>Materials</i>	Acciaio INOX AISI 304 <i>Stainless Steel AISI 304</i>	

Staffa di fissaggio <i>Mounting bracket</i>	
Tipo <i>Type</i>	Codice <i>Code</i>
STSBX	050628

Raccordo staffa-serbatoio <i>Bracket-tank connection fitting</i>	
Tipo <i>Type</i>	Codice <i>Code</i>
AX004	026259

Regolatori di portata INOX / Stainless Steel flow controls

In linea e per cilindri, valvole e bidirezionali / In line and for cylinders, valves and bi-directional



VX52



VX15



VX18

Caratteristiche tecniche / Technical features

Tipo Type	VX52	VX53	VX15	VX18
Fluido Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione Compressed filtered air with or without lubrication			
Pressione d'esercizio Pressure range	0,5 ÷ 10 bar		0 ÷ 10 bar	
Temperatura d'esercizio Temperature range	-20°C ÷ +150°C		0°C ÷ +150°C	
Filettature Threads	UNI - ISO 228			

Materiali / Materials

Tipo / Type	VX52 - VX53	VX15	VX18
Corpo / Body	Acciaio INOX AISI 316L / Stainless Steel AISI 316L		
Spillo / Needle	Acciaio INOX AISI 316L / Stainless Steel AISI 316L		
Regolatore / Needle valve	Acciaio INOX AISI 316L / Stainless Steel AISI 316L	-	-
Pomolo / Knob	Acciaio INOX AISI 316L / Stainless Steel AISI 316L	-	-
Bussola / Cartridge	-	Acciaio INOX AISI 316L / Stainless Steel AISI 316L	
Dado / Nut	Acciaio INOX AISI 316L / Stainless Steel AISI 316L	-	-
Rondella / Gasket	-	PTFE	-
Anello / Banjo ring	-	-	Acciaio INOX AISI 316L / Stainless Steel AISI 316L
Guarnizioni / Seals	FPM		

Regolatori di portata in linea con filetto femmina - femmina / In line flow controls with female - female thread

Tipo Type	Simbolo Symbol	Funzione Function	Filetto Thread	Codice Code
	VX52	Unidirezionale Unidirectional	1/8"	030155
			1/4"	030156
			3/8"	030146
			1/2"	030147
	VX53	Bidirezionale Bi-directional	1/8"	030157
			1/4"	030158
			3/8"	030144
			1/2"	030148

Regolatori di portata per cilindri valvole e bidirezionali / Flow controls for cylinders, valves and bi-directional

Tipo Type	Descrizione Description	Simbolo Symbol	Filetto Thread	Ø tubo Tube Ø	Funzione Function	Codice Code
	Vite con regolazione a chiave esagonale Hexagonal screw adjustment		1/8"	-	Per cilindri For cylinders	024035
			1/4"	-		024036
			1/8"	-	Per valvole For valves	024037
			1/4"	-		024038
			1/8"	-	Bidirezionali Bi-directionals	024039
			1/4"	-		024040
	Girevole con regolazione a cacciavite e occhio con innesto rapido Swivel with screwdriver adjustment and push-in fitting		1/8"	4	Per cilindri For cylinders	024232
			1/8"	6		024233
			1/4"	6		024234
			1/8"	8		024235
			1/4"	8		024236
			1/4"	10		024237
			3/8"	10		024238
			1/8"	4	Per valvole For valves	024239
			1/8"	6		024240
			1/4"	6		024241
			1/8"	8		024242
			1/4"	8		024243
			1/4"	10		024244
			3/8"	10		024245
			1/8"	4	Bidirezionali Bi-directionals	024246
			1/8"	6		024247
			1/4"	6		024248
			1/8"	8		024249
			1/4"	8		024250
			1/4"	10		024251
			3/8"	10		024252

Silenziatori INOX / Stainless Steel silencers

Sinterizzati e in rete metallica / Sintered and in mesh



AFEX



AEX



AEPX

Caratteristiche tecniche / Technical features			
Tipo Type	AFEX	AEX	AEPX
Fluido Fluid	Aria compressa Compressed air		
Pressione d'esercizio Pressure range	0 ÷ 10 bar		
Temperatura d'esercizio Temperature range	-40°C ÷ +150°C		
Filettature Threads	UNI - ISO 228		
Materiali Materials	Acciaio INOX AISI 304 Stainless Steel AISI 304		Acciaio INOX AISI 316 Stainless Steel AISI 316

Silenziatore con cupola Silencer with mesh			
Serie Series	Simbolo Symbol	Codice Code	Filetto Thread
		010327	M5
		010321	1/8"
		010322	1/4"
		010345	3/8"
		010346	1/2"
		010330	3/4"
		010329	1"

Silenziatore a tronco di cono con chiave esagonale Conical silencer with exagonal nut			
Serie Series	Simbolo Symbol	Codice Code	Filetto Thread
		010358	M5
		010351	1/8"
		010352	1/4"
		011033	3/8"
		010353	1/2"
		010354	3/4"
		010355	1"

Silenziatore con pastiglia piatta Silencer flat and hexagon nut on nipple			
Serie Series	Simbolo Symbol	Codice Code	Filetto Thread
		010360	M5
		010361	1/8"
		010362	1/4"
		010363	3/8"
		010364	1/2"
		010365	3/4"
		010366	1"

Regolatori di scarico silenziati INOX / Stainless Steel silenced exhaust restrictors

In rete metallica / In mesh



AVRX

Caratteristiche tecniche / Technical features	
Tipo Type	AVRX
Fluido Fluid	Aria compressa Compressed air
Pressione d'esercizio Pressure range	0 ÷ 10 bar
Temperatura d'esercizio Temperature range	-40°C ÷ +150°C
Filettature Threads	UNI - ISO 228
Materiali Materials	Acciaio INOX AISI 316 Stainless Steel AISI 316

Regolatore di scarico silenziato con regolazione a cacciavite Silencer with mesh			
Serie Series	Simbolo Symbol	Codice Code	Filetto Thread
		023518	1/8"
		023519	1/4"
		023520	3/8"
		023527	1/2"
		023528	3/4"
		023529	1"



A.P.I. S.r.l.

Via Cornaggia, 107 - 22076 Mozzate (CO) - Italy
Tel. +39 0331.82.35.11 - Fax +39 0331.82.34.80
info@api-pneumatic.com

api-pneumatic.com